



GEL GRUND 308

Gélová hĺbková penetrácia

Oblasť použitia:

Základný náter na báze špeciálneho polymérneho zloženia, ktoré zvyšuje priľnavosť nanesených vrstiev a znižuje stekanie a rozstrekovanie prípravku počas aplikácie.

Ako rýchlo tuhnúci výrobok, umožňuje okamžite začať ďalšie práce ako: lepenie obkladov, nanášanie vyrovnávajúcich hmôt, farieb, omietok atď.

Na prípravu podkladov z betónu a pórobetónu, tehlových stien, betónových tvárnic, omietok, anhydritových poterov a sadrokartónových dosiek.

Ideálny na prípravu podkladu pred nanášaním disperzných farieb a aplikáciou stierok (sadrových, vápenných, vápenno-cementových atď.), keramických obkladov, tapiet atď.

Vlastnosti:

- Bez kvapkania
- Rýchloschnúci
- Preniká hlboko do podkladu
- Redukuje nasiakavosť
- Uľahčuje ďalšiu prácu
- Uľahčuje nanášanie farieb a mált
- Mrazuvzdorný
- Vodoodolná

Spracovanie:

Technické údaje		
Číslo výrobku	2000962084	2000958347
Druh obalu		
Množstvo v balení	1 L	5 L/balenie
Množstvo na paletu	12 Stk./Ktn.	120 kusov/paleta
Farba	Po vyschnutí transparentný	
Spotreba	$\geq 0,05 \text{ L/m}^2$	
Čas schnutia	cca. 2 hod (pri teplote +20 °C)	
pH	cca 7	

Výrobok vyhovuje:

- Výrobok nie je stavebný výrobok a nepotrebuje vyhlásenie o parametroch.

Materiálové zloženie:

- Polyméry
- Aditíva

Podklad:

Biologické znečistenie (plesne, machy a iné) odstrániť vhodným prípravkom.

Poškodené podklady (trhliny, chýbajúce časti atď.) vyspraviť vopred vhodnou maltovou zmesou, ktorá musí byť pred aplikáciou penetračného náteru dostatočne vyschnutá a spojená.

Podklad znečistený antiadhéznymi prípravkami (oleje, mazivá atď.) umyť vodou so saponátom.

Typ podkladu:

Vápenno-cementové omietky: Penetračný náter aplikovať jedenkrát.

Sadrové omietky: Penetračný náter aplikovať jedenkrát.

Sadrokartón: Penetračný náter aplikovať jedenkrát.

Betón: Penetračný náter aplikovať jedenkrát.

Poter: Penetračný náter aplikovať jedenkrát.

Pálené a dierované tehly: Penetračný náter aplikovať jedenkrát.

Pórobetón: penetrovať dvakrát

Staré potery: Penetračný náter aplikovať jedenkrát.

Príprava výrobku:

Výrobok je pripravený na použitie. Neriediť vodou a nemiešať s inými materiálmi. Pred aplikáciou obsah balenia dôkladne premiešať.

Aplikovať pri teplote od +3 °C do +35 °C.



GEL GRUND 308

Gélová hĺbková penetrácia

Spracovanie:	Penetračný náter nanášať valčekom, štetcom alebo striekaním. Nenanášať nadmerné množstvo penetračného náteru. Počas aplikácie a vysychania omietky chrániť fasádu pred mrazom, dažďom, priamym slnečným žiarením a silným vetrom. Lepidlá na obklady a dlažbu po min. 15 minútach, murovacie malty, škárovacie malty a potery po min. 30 minútach, farby po min. 60 minútach od aplikácie.
Podmienky spracovania:	Podklad musí byť dostatočne nosný, pevný, súdržný, bez prachu, mastnoty, oddeľovacích prípravkov, zvyškov farieb atď. Nesúdržné časti podkladu je potrebné odstrániť. Olejové a mastné povrchy umyť saponátom, na biologické znečistenia (plesne, machy, riasy) použiť prípravok SEPTOBUD 1008 a následne umyť vysokotlakovým čistením alebo mechanicky odstrániť.
Skladovanie:	max. 24 mesiacov od dátumu výroby. Skladovať v suchom, pôvodnom obale pri teplote od +5 °C do +25 °C.
Všeobecné informácie:	Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Informácie uvedené v tomto technickom liste predstavujú naše terajšie poznatky a praktické skúsenosti. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezbavujú zákazníka možnosti, aby výrobok samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia. Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená konštantná kvalita. V prípade potreby si vyžiadajte našu technickú a poradenskú službu. Aktuálne technické listy nájdete na našej internetovej stránke. Všetky technické údaje sú uvedené pre teplotu +20°C. Tieto teploty sa týkajú vzduchu, podkladu a zabudovaného materiálu.