



HASIT DART-Set

Montagesystemdübel

Anwendungsbereiche: Montageelement zur nachträglichen Befestigung mittelschwerer bis schwerer Anbauteile in bereits verputzten WDV-Systemen (EPS, MW, MS).
 Die jeweilig empfohlene Gebrauchslast pro Befestigungspunkt entnehmen Sie bitte der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-21.8-2083 (EJOT).
 Nach der Durchgangsbohrung mit \varnothing 8 mm sollte die Putzschale auf \varnothing 10 mm aufgeweitet werden.
 UV-Beständigkeit: Nach 7 Tage Bestrahlung mit UV-Licht keine sichtbaren Veränderungen der Farbe oder der Oberfläche.
 Toleranzausgleich bis 30 mm (z.B. Altputz); Quertragfähigkeit = 15 kg


Eigenschaften:


- Schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung
- Hohe Tragfähigkeit durch Verankerung im Untergrund
- Reduzierte Wärmebrückenwirkung durch thermische Entkoppelung (Chi-Wert 0,002 W/K gemäß TR025)
- Abdichtung gegen die Putzschale durch hochwertige EPDM-Dichtung (Prüfung der Schlagregensicherheit in Anlehnung an DIN EN 12155)


Verarbeitung:



Technische Daten:

Art.-Nr.	2000145181	2000145182	2000145183	2000145184	2000145185
Zolltarifnr.	73181499				
Verpackungsart					
Dämmdicke	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm
Menge pro Einheit	10 Stk./EH				
Länge	60 mm				
zul. Querkraft	15 kg				
Dübeldurchmesser	8 mm				

Art.-Nr.	2000145186	2000145197	2000145198	2000145199	2000145200
Zolltarifnr.	73181499				
Verpackungsart					
Dämmdicke	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm	260 mm
Menge pro Einheit	10 Stk./EH				
Länge	60 mm				
zul. Querkraft	15 kg				
Dübeldurchmesser	8 mm				

Art.-Nr.	2000145201
Zolltarifnr.	73181499
Verpackungsart	
Dämmdicke	280 mm
Menge pro Einheit	10 Stk./EH
Länge	60 mm
zul. Querkraft	15 kg
Dübeldurchmesser	8 mm



HASIT DART-Set

Montagesystemdübel

Materialbasis:	<ul style="list-style-type: none">• Dübel-/Dart-Set (Konstruktives Befestigungssystem) aus glasfaserverstärktem Kunststoff inkl. hochwertiger EPDM-Dichtscheibe und einem Fassadendübel.
Verarbeitung:	Karton (beinhaltet 10 Set/10St.) liegt ein Montagebit bei. Die Technische Dokumentation (Doku) ist zu beachten. Toleranzausgleich bis 30 mm (zB. Altputz).
Lagerung:	Trocken lagern und vor Beschädigung schützen. Lagerung ca. 12 Monate
Allgemeine Hinweise:	<p>Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer Technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.</p>