

Declarație de performanță (DOP)

Nume produs

HASIT 610

Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs

306075

Tip produs

Mortar normal de tencuială GP

Utilizare

Mortar de tencuială CS III pentru utilizare la interior și exterior pe pereți, tavane, stâlpi și pereți despărțitori

Producător

SC HASIT ROMANIA SRL, Str. Horticulturii nr. 24, RO -401114, Turda

Sistem de evaluare și control al performanței

Sistem 4

Performanța declarată

Cele mai importante caracteristici	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	Clasa A1	EN 998-1
Absorbție capilară apă	W 1	
Coeficient de difuziune a vaporilor de apă	$\mu \leq 25$	
Aderență	$\geq 0,08$ (N/mm ²) model de rupere A, B sau C	
Conductivitate termică (valoare tabelată)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,83$ W/(m ·K) pentru P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,93$ W/(m ·K) pentru P=90% (Valori tabelate)	
Durabilitate	NPD	
Substanțe periculoase	NPD	
Rezistență la compresiune	CS III (3,5 - 7,5 N/mm ²)	

Performanța produsului mai sus menționat corespunde performanței / performanțelor declarate ale produsului. Pentru elaborarea declarației de performanță în acord cu Regulamentul (EU) Nr. 305/2011 este responsabil numai producătorul numit în declarație.

Semnat pentru producător și în numele producătorului de către:

Director General România: Bogdan Roman

Nume și funcția



Turda, 2021-06-01

Locul și data emiterii

Semnătura