

SCHEMA DI SOSTENIBILITÀ (NDB)

RÖFIX SiSi-Putz® VITAL

Rivestimento murale strutturato



Descrizione prodotto

Rivestimento pronto all'uso, a strato sottile, disponibile in varie granulometrie, strutture e tinte. Intonaco decorativo strutturato per l'uso su facciate preparate e primerizzate e su sistemi di isolamento termico a cappotto (ETICS), per l'applicazione manuale e a macchina.

Zertifizierung	Einstufung
MINERGIE/ECO-BAU	EcoBasis
Baubook	Elencato
GISCODE	M-DF01 Pitture a dispersione, prive di solventi
Certificati di prova	Feuerreaktion Euroklasse A2-s1, d0 gemäß EN 13501

Emissioni	
Emissioni di CO ₂ (Autovalutazione)	Disponibile su richiesta
Assorbimento di CO ₂ > 3 anni	Disponibile su richiesta
Contenuto di composti organici volatili (VOC) conforme alla direttiva 2004/42/CE (Direttiva Decopaint)	< 40 g/l

RÖFIX SiSi-Putz® VITAL

Rivestimento murale strutturato

Ingredienti	
Contenuto organico	< 1 %
Formaldeide	Nessun componente della formula
Idrocarburi aromatici	Nessun componente della formula
VOC (solventi)	Nessun componente della formula
SVOC (plastificanti)	Nessun componente della formula
Conservante per confezione (biocida)	Nessun componente della formula
Conservante per film (biocida) secondo il Regolamento (UE) n. 528/2012	Nessun componente della formula
Sostanze SVHC secondo il Regolamento REACH	< 0,1 %
Sostanze PBT e vPvB	Nessun componente della formula
Contenuto di cromo	< 2 ppm
Metalli pesanti	Nessun componente della formula
Microplastiche	Nessun componente della formula

Riciclaggio Smaltimento Trasporto	
Percentuale di riciclaggio	0 M-%
Percentuale pre-consumer	0 M-%
Percentuale post-consumer	0 M-%
Residui non trattati	Smaltimento o riciclaggio secondo le normative locali
Distanza di trasporto dal sito di produzione	Per informazioni specifiche sullo smaltimento relative al vostro progetto, rivolgetevi al vostro partner commerciale.

RÖFIX SiSi-Putz® VITAL

Rivestimento murale strutturato

Assessment system for sustainable building (BNB)

Dati tecnici disponibili – BNB

Criteri	Gruppo di prodotto	Valutazione
Dichiarazione SVHC contenuto > 0,1 %	0, tutti i prodotti da costruzione citati nell'allegato 1	Conforme alle specifiche (vedi ingredienti)
COV / sostanze pericolose	4, rivestimenti superficiali lavorati in loco e preparazioni superficiali per rivestimenti	QN 5, privo di solventi e plastificanti secondo la definizione VdL-RL01 / punto 4.2.4.
COV / Biocidi / Metalli pesanti	6a, pitture per pareti esterne incl. primer (secondo Decopaint-RL cat. C)	QN 3, nur Wb: 20 g/l < VOC < 30 g/l und keine Pigmente und Sikkative auf Basis von Blei-, Cadmium- und Chrom-VI-Verbindungen

German Sustainable Building Council (DGNB) / Austrian Sustainable Building Council (ÖGNI) Sustainable Real Estate Management (ÖGNI)

Dati tecnici disponibili – DGNB

Criteri	Descrizione	Valutazione
ENV 1.1, ENV 2.1	Valori di bilancio ecologico del prodotto	EPD non disponibile, autovalutazione 0,432 kg CO ² /kg
COV, biocidi	5 Materiali di rivestimento per superfici minerali in esterni, come ad es. calcestruzzo, muratura, malte e stucchi minerali, intonaci, sistemi di isolamento termico a cappotto, carte da parati (per facciate), pannelli in cartongesso, ecc.	QS 3 < 40 g/l

RÖFIX SiSi-Putz® VITAL

Rivestimento murale strutturato

Quality seal for sustainable buildings (QNG)

Dati tecnici disponibili – QNG

Criteri	Descrizione	Valutazione
SVHC	VOC ≤ 30,0 g/l (formula a base acquosa)	Conforme alle specifiche (vedi ingredienti)
SVHC	1.1 Requisiti generali per la qualità dell'edificio	Conforme alle specifiche (vedi ingredienti)
Dichiarazione dei principi attivi biocidi (se utilizzati)	1.1 Requisiti generali per la qualità dell'edificio	Conforme alle specifiche (vedi ingredienti)
	5.1 Intonaci esterni su calcestruzzo, muratura o sistemi di isolamento termico a cappotto	
	5.3 Rivestimenti su superfici minerali (calcestruzzo, muratura, massetti, lastre di cemento, pannelli di gesso, intonaci e piastrelle) in ambienti interni	
	Non conforme	

Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM)

Dati tecnici disponibili – BREEAM

Criteri	Requisito	Prova
Rsc05 Approvvigionamento sostenibile	Prodotti a basse emissioni o a emissioni zero	Vedi Responsabilità aziendale: grazie a un'ampia rete di sedi, siamo in grado di offrire prodotti di produzione locale
Hea16 Innenraumluftqualität	Il concetto di approvvigionamento sostenibile deve privilegiare i prodotti per i quali è possibile dimostrare in modo attendibile che soddisfano la combinazione ottimale di determinati criteri:	Non conforme

RÖFIX SiSi-Putz® VITAL

Rivestimento murale strutturato

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)

Dati tecnici disponibili – LEED

Indoor environmental quality (EQ)	Requisito	Prova
Credito EQ	Materiali a basse emissioni	Non conforme
Credito EQ	Rapporto di prova secondo ISO/IEC	Non conforme
Credito MR	Dichiarazioni ambientali di prodotto	EPD non disponibile

Responsabilità aziendale

«Preservare i valori – costruire un futuro sostenibile con materiali da costruzione» – il GRUPPO FIXIT si impegna ad agire in modo

responsabile e sostenibile, orientandosi con coerenza ai criteri ESG, in particolare nei rapporti con clienti e collaboratori.

In qualità di membro del Global Compact delle Nazioni Unite, il GRUPPO FIXIT si impegna a rispettare i principi in materia di diritti

umani, norme sul lavoro, protezione dell'ambiente e lotta alla corruzione.

Gli standard si applicano anche ai suoi fornitori, che sono tenuti a rispettare il codice dei fornitori al fine di garantire il rispetto dei

diritti umani lungo l'intera catena di fornitura.

In questo modo, il GRUPPO FIXIT definisce gli standard per un'azione sostenibile e responsabile.

Informazioni legali

Le informazioni e i dati contenuti nella presente scheda ambientale si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Con la pubblicazione di una nuova scheda ambientale, tutte le versioni precedenti perdono la loro validità. La versione più recente è disponibile su Internet. Le informazioni in essa contenute rappresentano una possibilità non vincolante di idoneità e classificazione per criteri selezionati dei sistemi trattati. Le classificazioni specifiche vengono effettuate in tutti i sistemi di valutazione nel contesto complessivo di diversi aspetti del progetto e non possono quindi essere valutate completamente.

Documenti applicabili

- Scheda di sicurezza (SDS)
- Scheda tecnica