



Fixation Stucanet FS

Pour types S, S-H, 33

Utilisation: La fixation SB est adaptée aux fils ronds Stucanet et peut être directement posée sur différents supports. Elle se compose d'un étrier galvanisé avec vis à bois pour les constructions en bois ou, en alternative, d'une cheville à frapper galvanisée pour les supports maçonnés.

Propriétés:

- Installation facile
- Utilisation sans danger

Mise en œuvre:



Données techniques	
N° d'art.	2000296168
Type d'emballage	
Quantité par unité	250 pce/unite
Consommation	9 pce/m ²
Largeur	6 mm

Composition:

- Acier galvanisé

Généralités: Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec » et les informations de cette fiche technique.

Mise en œuvre: Les points de fixation doivent être déterminés sur le chantier. En règle générale, 9 pièces/m² doivent être solidement fixées au support à l'aide de chevilles à frapper ou vis à bois.

Stockage: Conserver au sec et sur des palettes en bois.

Dispositions générales: Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.