

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)

Produktname
RÖFIX P10

Verwendungszweck
Glasfasergittergewebe zur Verstärkung von zementgebundenen Rendering

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
2332

Hersteller
RÖFIX AG
Badstrasse 23
A-6832 Röthis

Produkttyp
Armierungsgewebe

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 2+

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Gewicht	330 g/m ² ± 5 %	ETA-18/0168
Maschenweite	7,0x6,0 mm ± 0,5 mm	ETA-18/0168
Zugfestigkeit und Dehnung	min. Kette: 77 N/mm min. Schuss: 87 N/mm oder durchschnittlich Kette: 82 N/mm (Dehnung 4,1 %) durchschnittlich Schuss: 92 N/mm (Dehnung 3,4 %)	ETA-18/0168
Zugfestigkeit und Dehnung nach alkalischer Konditionierung	> 50 % der Festigkeit im Anlieferungszustand	ETA-18/0168
Organischer Inhalt	20 % ± 4 %	ETA-18/0168
Brennwert	6,86 MJ/kg	ETA-18/0168
Dicke	0,86 ± 0,2 mm	ETA-18/0168

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsleitung Österreich: ppa. Dirk Zumbansen/ppa. Christian Höberl

Name und Funktion

Röthis, 2022-03-16

Ort und Datum der Ausstellung

ppa. Christa Kauten ppa. Rolf Gert

Unterschrift