

DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DOP)

Nom du produit

CRETEO®REPAIR CC 173

No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type

411423

Type de produit

Revêtement protecteur XF4 selon EN 1504-2

Usage prévu

Revêtement XF4 - méthodes de réparation: 1-1.3 - Protection contre les risques de pénétration (avec charge de trafic), 2-2.2 - Régulation du bilan d'humidité (avec charge de trafic), 8-8.2. - Augmentation de la résistivité électrique (avec charge de trafic)

Fabricant

RÖFIX d.o.o
HR-10290 Zaprešić

L'organisme notifié

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139

Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance

système 2+

Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe I	EN1504-2:2004
Perméabilité CO2	sd = 80,1 m	EN1504-2:2004
Absorption d'eau capillaire	≤ 0,03 kg/(m ² *h0,5)	EN1504-2:2004
Pénétration d'ions de chlorure après écarts de température	en moyenne 0,015 %	EN1504-2:2004
Sollicitation après le cycle de gel-dégel sous l'influence de sels déglacants (XF4)	aucune formation de bulles, aucune formation de fissures, pas de parties qui tendent à délaminer	EN1504-2:2004
Résistance à la traction après écarts de température	Résistance à la traction en moyenne 1,20 MPa	EN1504-2:2004
Exposition aux intempéries artificiel	aucune formation de bulles, aucune formation de fissures, pas de parties qui tendent à délaminer, faible perte de brillance	EN1504-2:2004

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Dr. Wolfgang Brenner, Directeur RÖFIX Italie

Nom et fonction



Röthis, 2024-03-25

Lieu et date d'émission

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Freemey", written above a horizontal line.

Signature