


TEHNISKĀ DATU LAPA (TDL)

WÄRMEDÄMM-SYSTEM GL

Griestu siltināšanas sistēma



Piemērošanas jomas

Piemērots nesildāmu telpu griestu izolācijai. Lietojams iekšpusē un ārpusē.

Substrāts

Visām pamatnēm jābūt ar piemērotu nestspēju, stabilu un blīvu struktūru, notīrītām no putekļiem, taukiem, lipīgām vielām, krāsas atlikumiem u.c. Nestabilie apmetumi un nepietiekami pieķērušās kārtas jānoņem. Ar pelējumu, sūnām un aļģēm pārklātas virsmas jānotīra ar tīrīšanas līdzekli SEPTOBUD 1008, pēc tam jānoskalo ar augstspiediena ūdens strūklu vai jānoņem mehāniski. Betons, dzelzsbetons Ķieģeļi un keramiskie blokķieģeļi Notīriet un, ja nepieciešams, gruntējiet ar GRUNTOLIT-SG 302. Samitrināt ar ūdeni, un, ja uzsūkšana ir liela, gruntēt ar GRUNTOLIT-W 301

Piezīmes

Izmantojot termoizolācijas plāksni, kas pārklāta ar grunti (ražošanas posmā), gruntēšana ar tādiem līdzekļiem kā TYNKOLIT nav nepieciešama.

Vispārīga informācija

Mēs uzņemamies atbildību par mūsu produkta kvalitāti un piemērotību lietošanai atbilstoši paredzētajam mērķim. Sniedzot darbu izpildes metodiku, mēs balstāmies uz testiem un praktiskajām prasmēm. Tomēr tas ir tikai vispārējas norādes un ieteikumi, kas negarantē paveikto darbu kvalitāti, jo atsevišķos gadījumos ir nepieciešams izvērtēt objekta būvnieciskās-fizikālās īpašības, kā arī mēs nevaram ietekmēt darbu izpildi. Tāpēc, veicot darbus, ir svarīgi pareizi novērtēt situāciju un, ja nepieciešams, pašiem veikt testus.

Visi šajā produkta datu lapā norādītie tehniskie dati ir

Īpašības

- Ūdensizturīgs
- Sala izturīgs
- Īpaši tvaiku caurlaidīgs
- Nedegošs
- Novērš siltuma tiltus
- Vienkārši apstrādājams

Apstrāde



WÄRMEDÄMM-SYSTEM GL

Griestu siltināšanas sistēma

noteikti laboratorijas apstākļos.

Izolācijas sistēmu pieņemšana. Galīgajai izolācijas sistēmas pieņemšanai jāietver virsmas līdzenuma pārbaude un vizuālā pārbaude. Apmetuma pārklājuma ārējā izskata vizuālais novērtējums jāveic ar neapbruņotu aci, izkliedētā gaismā no > 3 m attāluma.