



RÖFIX APL 3D ECO SL

priključna letvica z vgrajeno mrežico

Pravne in tehnične informacije:

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Področja uporabe:

Samolepilni plastični profil z privarjeno stekleno mrežico za izvedbo trajnega, dežotesnega priključnega stika na manjših gradbenih elementih.

Lastnosti materiala:

- Ustreza zahtevam gradbenega stika.
- Primerno za debeline izolacijskega materiala do 300 mm.
- Primerno za velikosti gradbenih elementov do 6 m².
- Odpornost proti udarnemu dežju do 600 Pa.

Izvedba:

Tehnični podatki		
SAP šifra:	2000961791	2000961792
Način pakiranja		
Enota na paleto		
Enota na paleto	25 Kos/EN	
Dolžina	240 cm	
Trakovi mreže	12,5 cm	
Spec. gostota srednjega sloja	pribl. 160 g/m ²	

Osnova materiala:

- Trdi PVC

Splošna opozorila:

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.