

## Declarație de performanță (DOP)

**Nume produs**  
RÖFIX NHL3,5

**Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs**  
440778

**Tip produs**  
Var hidrolic natural - NHL3,5

**Utilizare**  
Var pentru construcții cu proprietăți hidrolice pentru producerea de lianți pentru mortare de zidărie, ten-cuieli interioare și exterioare, pentru producerea altor produse pentru construcții și pentru aplicații de ingi-nerie civilă.

**Producător**  
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis  
SC HASIT ROMANIA SRL • Str. Horticulturii • nr. 24 • RO -401114 Turda

**Sistem de evaluare și control al performanței**  
Sistem 2+

**Instituția notificată**  
GG-Cert Gütegemeinschaft Naturstein, Kalk- und Mörtel e. V. - GG-Cert • Annastr. 67-71 • 50968 Köln  
0785  
a efectuat prima inspecție a fabricii și a controlului intern al producției din cadrul fabricii, precum și supra-vegherea curentă, aprecierea și evaluarea controlului intern din cadrul fabricii, în conformitate cu Sistemul 2+, și a eliberat  
0785-CPR-11043/13

Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Var disponibil sub formă de Ca(OH) <sub>2</sub>	> 25 %	EN 459-1: 2010
Conținut de SO <sub>3</sub>	≤ 2,0 %	
Rezistență la compresiune 28 zile	≥ 3,5 până la ≤ 10 MPa	
Reziduuri 0,09 mm	≤ 15 %	
Reziduuri 0,2 mm	≤ 2,0 %	
Apă liberă	≤ 2,0 %	
Stabilitate volumetrică (procedură alternativă)	< 20 mm	
Profunzime de penetrare	10–50 mm	
Rezistență la abraziune	≤ 5 %	
Începerea întăririi	> 1 h	
Sfârșitul întăririi	≤ 30 h	

**Performanța produsului pentru care a fost eliberată declarația de performanță corespunde performanței declarate a produsului. Responsabil pentru elaborarea acestei declarații de performanță este numai producătorul numit în declarație.**

Semnat pentru producător și în numele producătorului de către:

Director General România: Bogdan Roman

---

Nume și funcția



---

Turda, 2024-03-25

Locul și data emiterii

---

Semnătura