

SCHEDA TECNICA

ROFIX W50

Sistema di isolamento termico in EPS



Campi di applicazione

Isolare con il polistirene (EPS) significa combinare eccezionali capacità isolanti con bassi costi di investimento e notevole facilità di lavorazione.

Il polistirene è leggero, imputrescibile, difficilmente infiammabile, assolutamente resistente alle intemperie ed esente da CFC. Rasatura minerale (cat. II/grigio) con spessore 3 mm.

Campi di impiego sono in costruzioni nuove, vecchie e edifici di altezza fino ad otto piani.

Funzione/caratteristiche: Sistema di isolamento termico economico. Lavorazione semplice e rapida. Ottimo potere isolante (0,031-0,040 W/mK). Sistema di isolamento termico leggero.

Reazione al fuoco: B-s1, d0 (EN 13501). Categoria d'impiego resistenza all'urto: Cat. II (> 3 Joule).

Idoneo per edifici vecchi e nuovi.

Lavorazione



Lavorazione

tecnica di rasatura a basso spessore
un prodotto per incollaggio e rasatura

Avvertenze legali e tecniche

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.