

Leistungserklärung (DOP)

Produktname

Fixit 985

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

49402

Produkttyp

Normalmauermörtel (G)

Verwendungszweck

Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk (Innen- und Aussenbauteile), die Anforderungen der Standsicherheit unterliegen.

Hersteller

FIXIT AG • Im Schachen 416 • CH-5113 Holderbank (AG)

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|---|--|
| Druckfestigkeit | M15 | EN 998-2 |
| Verbundfestigkeit - Haftscherfestigkeit | 0,15 N/mm ² (Tabellenwert) | |
| Chloridgehalt | < 0,1 % | |
| Brandverhalten | A1 | |
| Wasseraufnahme | ≤ 0,40 kg/(m ² *min ^{0,5}) | |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | 15/35 (Tabellenwert) | |
| Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert) | λ _{10,dry,mat} ≤ 0,82 W/(m·K) für P=50% λ _{10,dry,mat} ≤ 0,89 W/(m·K) für P=90% (Tabellenwerte) | |
| Dauerhaftigkeit | Mäßig angreifende Umgebung | |
| Gefährliche Substanzen | NPD | |

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung: Philipp Hugentobler, Reto Galliard

Name und Funktion

Holderbank, 2024-06-05

Ort und Datum der Ausstellung

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Unterschrift