

KARTA TECHNICZNA (KT)

FINOPRIMER 765

Głębokopenetrujący środek gruntujący



Obszar zastosowań

Głęboko penetrujący preparat gruntujący przeznaczony do wzmocnienia podłoża chłonnych. Ogranicza chłonność powierzchni, poprawia przyczepność kolejnych warstw oraz ułatwia prowadzenie dalszych prac wykończeniowych. Produkt stanowi element systemu FINOCEM. Idealny na takie podłoża jak: szpachle gotowe, gipsowe i cementowe, tynki cementowowapienne i gipsowe, płyty g-k, wylewki samopoziomujące, posadzki i jastrychy cementowe oraz anhydrytowe (również z ogrzewaniem podłogowym).


Właściwości

- Wzmacnia podłoże
- Głęboko penetrujący
- Zmniejsza chłonność
- Odporny na zmydlanie
- Wodoodporny
- Mrozoodporny

Sposób użycia



Parametry techniczne

Numer artykułu	42195	42194
Opakowanie		
Ilość w opakowaniu	1 L/szt.	5 L/szt.
Ilość na palecie	12 Szt./karton	120 Jed/pal.
Zużycie		ok. 0,2 L/m ²
Czas schnięcia	≤ 4 h	

Skład

- Wodna dyspersja polimeru akrylowego
- Dodatki uszlachetniające
- Woda

FINOPRIMER 765

Głębokopenetrujący środek gruntujący

Warunki wykonywania prac

Stosować w temperaturach od +5 °C do +25 °C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Wszystkie podłoża muszą być nośne, zwarte, stabilne, równe i czyste.

Przygotowanie podłoża

Tynk cementowo-wapienny: w przypadku dużej chłonności zagruntować dwukrotnie
Tynki gipsowe: w przypadku dużej chłonności zagruntować dwukrotnie
Płyta gipsowo-kartonowa: zagruntować jednokrotnie
Beton, żelbet: zagruntować jednokrotnie
Jastrych: zagruntować jednokrotnie
Objawy agresji biologicznej należy zlikwidować. Pęknięte i porysowane powierzchnie powinny być naprawione i uzupełnione np.: zaprawą 428. Zaprawa w naprawianych miejscach musi być wyschnięta i dobrze związana. Zanieczyszczenia podłoża smarami, olejami, środkami antyadhezyjnymi należy całkowicie zmyć wodą z dodatkiem detergentów. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 4%.

Przygotowanie produktu

Produkt gotowy do stosowania. Nie rozrzedzać wodą i nie mieszać z innymi materiałami. Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania.

Sposób użycia

Środek gruntujący nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Unikać nadmiernego gruntowania. W czasie prowadzenia prac i wysychania chronić przed mrozem, opadami, zbyt wysoką temperaturą i silnym wiatrem.

Przechowywanie

Do 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych opakowaniach i temperaturze od +5 °C do +25 °C, w miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Można przewozić dowolnymi środkami

transportu, w temp. nie niższej niż +5 °C. Nie podlega przepisom ADR.

Wskazówki ogólne

Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania. Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.