

## Déclaration de performance (DOP)

**Nom du produit**  
RÖFIX Renopor®

**No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type**  
12131

**Type de produit**  
Mortier d'enduit d'usage courant (GP)

**Usage prévu**  
Mortier d'enduit courant (GP) pour l'intérieur et l'extérieur

**Fabricant**  
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

**Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance**  
Système 4

Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	A1	EN 998-1
Absorption d'eau	W <sub>c,0</sub>	
Perméabilité à la vapeur d'eau	15/35 (valeur tabulée)	
Résistance à la contrainte d'adhérence en traction	≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup> rupture A, B ou C	
Conductivité thermique λD	λ <sub>10,dry,mat</sub> ≤ 0,61 W/(m · K) pour P=50% λ <sub>10,dry,mat</sub> ≤ 0,66 W/(m · K) pour P=90% (valeur tabulée)	
Durabilité	NPD	
Substances dangereuses	NPD	

**Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.**

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Dr. Wolfgang Brenner, Directeur RÖFIX Italie

Nom et fonction



Röthis, 2024-03-25

Lieu et date d'émission

Signature