


SCHEDA TECNICA

RÖFIX P100

Rete di armatura a maglia larga




Campi di applicazione

Rete in fibra di vetro a maglia larga, resistente agli alcali. In particolare per l'armatura del sistema di intonaco isolante RÖFIX Aerogel. Altrettanto impiegabile come rete di armatura per intonaci a base gesso e contenente gesso. Come rete d'armatura per il sistema di isolamento con rivestimenti pesanti RÖFIX StoneEtics® 50.

Caratteristiche

- Coefficiente di dilatazione simile a quello dei successivi strati di rivestimento
- Buona adesione dell'intonaco
- Esente da PVC

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	2014143348
EAN	9003304433483
Imballaggio	
Quantità per unità	50 m ² /cf.
Unità per bancale	24 unit/Pal.
Colore	Bianco
Lunghezza	5000 cm
Larghezza	100 cm
Reazione al fuoco	A1 EN 13501-1
Grammatura	ca. 0,17 kg/m ²
Massa superficiale finita	0,17 kg/m ²
Resistenza a trazione	> 1200 N/mm ² catena > 1400 N/mm ² tiro

RÖFIX P100

Rete di armatura a maglia larga

Materiale di base

- Rete in fibra di vetro con impregnazione di alta qualità

Avvertenze di lavorazione

Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C. I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

Considerazioni su pericoli

Classificazione in base alle norme di legge sulle sostanze chimiche: nessun obbligo di identificazione.

Stoccaggio

Conservare all'asciutto, proteggere dall'umidità e raggi UV (sole, luce).
Periodo di conservazione: min. 12 mesi.

Avvertenze legali e tecniche

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non

comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici. Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.