



RÖFIX PF 180

Gips-Rollspachtel

Rechtliche und technische Hinweise: Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Anwendungsbereiche: Anwendbar anstelle des Glättestocks oder des Glätten im eigenen Saft bei Gipsputzen, auch zum Spachteln von Glattputzen.

Eigenschaften:

- Hervorragende Verarbeitung
- Glatte, matte Oberfläche
- Helle, weisse Farbe

Verarbeitung:



Technische Daten:		
SAP-Art. Nr.:	2000959128	2000583310
INFO	Untergrund-Eignung: Gips-, Gipskalk- und Glattputze	
Verpackungsart		
Einheit pro Palette	30 EH/Pal.	
Menge pro Einheit	20 kg/EH	25 kg/EH
Farbe	Rohweiss	
Verbrauch	ca. 0,8 kg/m ² /mm	
Wasserbedarfsmenge	ca. 24,8 l/EH	ca. 31 l/EH
Verarbeitungszeit	ca. 120 min	
Trockenrohdichte	ca. 800 kg/m ³	

Materialbasis:

- Naturgips
- Kalkfiller
- Wasserrückhaltemittel, Haftvermittler
- Luftporenbildner

Verarbeitungsbedingungen: Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

Untergrund: Untergrund muss sauber, fest, trocken, standsicher, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichte, Trennmittel sowie Algen und Moosbefall sein. Bei Anwendung nass-in-nass muss der RÖFIX PF 180 auf null ausgezogen werden (Porenverschluss).

Verarbeitung: RÖFIX 180 PF wird in sauberes Wasser eingestreut und mit dem Rührwerk zu einer knollenfreien Masse durchgemischt.
Das angemischte Material wird mit dem Roller oder der Trichterpistole auf den Untergrund aufgetragen und mit dem Stielspachtel sofort im Kreuzgang geglättet.
RÖFIX 180 PF muss in mind. 2 Arbeitsgängen aufgetragen werden. Vor jedem Auftrag muss der Untergrund genügend fest und saugend sein.

Lagerung: Trocken, auf Holzrosten lagern.
Mindestens 6 Monate lagerfähig. Gemäss Verordnung 1907/2006/EG Anhang XVII bei +20 °C, 65 % rel. Luftfeuchte.



RÖFIX PF 180

Gips-Rollspachtel

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.
Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.
Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.
Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.