

DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DOP)

Nom du produit
RÖFIX 700

Usage prévu
Mortier d'enduit pour être utilisé comme enduit extérieur et intérieur pour les parois, plafonds, piliers et cloisons

No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type
2208

Fabricant
RÖFIX AG
Badstrasse 23
A-6832 Röthis

Type de produit
Crépi de finition précieux (CR)

Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance
Système 4

L'organisme notifié
Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139

Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	A2	EN 998-1
Absorption d'eau	Wc1	EN 998-1
Perméabilité à la vapeur d'eau	15/35 (valeur tabulée)	EN 998-1
Résistance à la contrainte d'adhérence en traction	$\geq 0,32 \text{ N/mm}^2$ (rupture B)	EN 998-1
Conductibilité thermique	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,61 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pour P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,66 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pour P=90% (valeur tabulée)	EN 998-1
Durabilité	NPD	EN 998-1
Substances dangereuses	NPD	EN 998-1

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Dr. Wolfgang Brenner, Directeur RÖFIX Italie

Nom et fonction



Röthis, 2025-01-08

Lieu et date d'émission

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Freeman", written above a horizontal line.

Signature