

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX H1 eco

Nageldübel/Stahlnagel




Anwendungsbereiche

Schlagdübel mit Stahlnagel für Beton, Voll- und Lochsteine* zur mechan. Befestigung von WDVS-Dämmplatten (*Achtung: nationale Norm beachten!). Type: H1 eco. Zur oberflächenbündigen Montage aller gängigen Dämmstoffqualitäten im WDVS-Bereich.

Eigenschaften

- Schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung
- Zugelassen für alle Baustoffklassen (A,B,C,D,E)
- Für alle Dämmstoffe
- Für die oberflächenbündige Montage

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000153269	2000153270	2000153271	2000153272	2000153273
EAN	9003304415601	9003304415618	9003304415625	9003304415632	9003304415649
INFO	Verankerungstiefe: 45 mm bei D/E				
Verpackung					
Menge pro Einheit	100 Stk./Ktn.				
Einheit pro Palette	5000 EH/Pal.	4000 EH/Pal.		3000 EH/Pal.	
Farbe	Weiss				
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen ab vom verwendeten Dämmstoff sowie der Lage und Höhe des Gebäudes. Die angegebenen Dämmdicken beziehen sich auf Neubau (Toleranz = 10 mm Kleberdicke). Bei Altbauten sind die entsprechenden Altputzschichten dazuzurechnen.				
Länge	95 mm	115 mm	135 mm	155 mm	175 mm
Tellerdurchmesser	60 mm				
Dämmdicke	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm
Wärmeleitfähigkeit	< 0,002 W/mK				
Nutzungskategorie	A (Beton)* B (Vollsteine)* C D E				

RÖFIX H1 eco

Nageldübel/Stahlnagel

Artikelnummer	2000153269	2000153270	2000153271	2000153272	2000153273
Untergrund Temperatur	5 °C				

Artikelnummer	2000153274	2000153275	2000153276	2000153277	2000153278
EAN	9003304415656	9003304415663	9003304415670	9003304415687	9003304415694
INFO	Verankerungstiefe: 45 mm bei D/E				
Verpackung					
Menge pro Einheit	100 Stk./Ktn.				
Einheit pro Palette	3000 EH/Pal.		2000 EH/Pal.		
Farbe	Weiss				
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen ab vom verwendeten Dämmstoff sowie der Lage und Höhe des Gebäudes. Die angegebenen Dämmdicken beziehen sich auf Neubau (Toleranz = 10 mm Kleberdicke). Bei Altbauten sind die entsprechenden Altputzschichten dazuzurechnen.				
Länge	195 mm	215 mm	235 mm	255 mm	275 mm
Tellerdurchmesser	60 mm				
Dämmdicke	160 mm	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm
Wärmeleitfähigkeit	< 0,002 W/mK				
Nutzungskategorie	A (Beton)* B (Vollsteine)* C D E				
Untergrund Temperatur	5 °C				

Artikelnummer	2000153279
EAN	9003304415700
INFO	Verankerungstiefe: 45 mm bei D/E
Verpackung	
Menge pro Einheit	100 Stk./Ktn.
Einheit pro Palette	2000 EH/Pal.
Farbe	Weiss

RÖFIX H1 eco

Nageldübel/Stahlnagel

Artikelnummer	2000153279
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen ab vom verwendeten Dämmstoff sowie der Lage und Höhe des Gebäudes. Die angegebenen Dämmdicken beziehen sich auf Neubau (Toleranz = 10 mm Kleberdicke). Bei Altbauten sind die entsprechenden Altputzschichten dazuzurechnen.
Länge	295 mm
Tellerdurchmesser	60 mm
Dämmdicke	260 mm
Wärmeleitfähigkeit	< 0,002 W/mK
Nutzungskategorie	A (Beton)* B (Vollsteine)* C D E
Untergrund Temperatur	5 °C

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

Allgemeine Hinweise

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.

Verarbeitung

Montage oberflächenbündig: Schlagdübel mit RÖFIX WDVS-Schonhammer planeben zum Dämmstoff setzen.

Lagerung

Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.