

FICHE TECHNIQUE (FT)

RÖFIX Treillis angulaire à rouleau

Profil




Domaines d'application

Angulaire de protection à rouleau (angle variable) avec treillis en fibre de verre pour systèmes d'isolation thermique. Pour couches d'enduit de base de 3 e 5 mm d'épaisseur. Les profilés d'angle sont utilisés dans les systèmes d'isolation thermique comme profilés d'enduit et comme armature des angles et constituent une couverture rapide et optimale des zones d'angle/des arêtes.


Propriétés

- Mise en œuvre rapide et économique
- Convient parfaitement à la réparation des fissures

Mise en œuvre



Données techniques

Numéro d'article	2000153005
EAN	9003304151882
Emballage	
Quantité par unité	25 m/unité
Longueur	25 m
Largeur de la bande de tissu	12,5 cm 12,5 cm
Température du support	5 °C

Conditions de mise en œuvre

Lors des phases de mise en œuvre et de séchage, la température ambiante et celle du support ne doivent pas être inférieures à +5 °C.

RÖFIX Treillis angulaire à rouleau

Profil

Consigne de mise en œuvre

Le treillis d'armature doit ensuite être étalée seulement jusqu'à l'angle et il n'est pas nécessaire de la faire tourner autour du même.

Mise en œuvre

Réduire le profilé à la longueur souhaitée à l'aide de ciseaux pour profilés.

En correspondance des angles et des arêtes le treillis doit être complètement marouflé dans l'enduit de base. Aux angles des fenêtres la longueur de l'aile doit être coupée par rapport à la profondeur de l'intrados.

En correspondance de chaque joint il doit y avoir un chevauchement d'environ 10 cm (saillie du treillis).

Stockage

Au sec, protéger de l'humidité et des rayons UV (soleil, lumière).

Période de conservation: min. 12 mois.

Avis juridiques et techniques

Pour la mise en œuvre de nos produits il faut respecter les informations mentionnées dans les fiches techniques. On recommande de considérer les normes générales et spécifiques de chaque pays (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) ainsi que les indications des Associations Professionnelles Nationales.

Remarques générales

Cette fiche technique remplace toutes les versions antérieures. Les données de cette fiche technique correspondent à nos connaissances actuelles en la matière et à nos expériences pratiques. Les données ont été élaborées avec soin et minutie, mais sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité, et à ce titre nous déclinons toute responsabilité pour les décisions prises par l'utilisateur ultérieurement. Les données n'impliquent en elles-mêmes aucune obligation juridique, ni aucune autre obligation. Elles ne dispensent par principe pas le client de s'assurer par ses

propres moyens que le produit corresponde bien à l'usage prévu. Nos produits ainsi que toutes les matières premières qu'ils contiennent sont soumis à un contrôle continu, ce qui permet de garantir une qualité constante. Notre service de conseil technique est à votre disposition pour vos questions sur l'utilisation et la mise en œuvre, ainsi que pour la présentation de nos produits. Les fiches techniques mises à jour sont disponibles sur Internet, sur le site www.roefix.com, ou peuvent être demandées auprès de nos bureaux.

Toutes les données techniques indiquées dans cette fiche technique ont été déterminées dans des conditions de laboratoire.