

Dichiarazione di prestazione (DOP)

Nome prodotto

Fixit 206

Numero della dichiarazione di prestazione e codice unico di identificazione del tipo di prodotto

49902

Tipo di prodotto

Malta da intonaco (GP)

Uso previsto

Malta da intonaco (GP) per ambienti interni ed esterni

Produttore

FIXIT AG • Schachen 416 • CH-5113 Holderbank (AG)

Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione

Sistema 4

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1	EN 998-1
Assorbimento d'acqua	$W_c 0$	
Permeabilità al vapore	15/35 (valore tabellare)	
Adesione al supporto	$\geq 0,07 \text{ N/mm}^2$ (metodo di rottura B)	
Conducibilità termica	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 1,11 \text{ W/(m}^* \text{K)}$ per P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 1,21 \text{ W/(m}^* \text{K)}$ per P=90% (valore tabulato)	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	NPD	

La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.

Firmato a nome e per conto del produttore:

Nome e funzione

Holderbank, 2025-01-28

Luogo e data del rilascio

Questo documento è stato prodotto elettronicamente ed è valido senza firma.

Firma