

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH (DOP)

**Názov výrobku**  
RÖFIX HYDRAULKALK-SOCKELPUTZ

**Zamýšľané použitie/použitia:**  
Obyčajná malta na vonkajšie/vnútorne omietky GP

**Číslo vyhlásenia o parametroch a jedinečný identifikačný kód typu výrobku**  
5913

**Výrobca:**  
KREISEL Slovensko s.r.o., SK - 900 55 Lozorno 932

**Typ výrobku**  
Obyčajná malta na vonkajšie/vnútorne omietky GP

**Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**  
Systém 4

**Deklarované parametre:**

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	A1	EN 998-1
Kapilárna nasiakavosť	Wc0	EN 998-1
Súčiniteľ priepustnosti vodnej pary	15/35 (Tabulková hodnota)	EN 998-1
Prídržnosť	≥ 0,07 N/mm <sup>2</sup> (pri porušení B)	EN 998-1
Tepelná vodivosť	λ <sub>10,dry,mat</sub> ≤ 0,61 W/(m*K) pre P=50% λ <sub>10,dry,mat</sub> ≤ 0,66 W/(m*K) pre P=90% (Tabulková hodnota)	EN 998-1
Trvanlivosť (odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu)	NPD	EN 998-1
Nebezpečné látky	NPD	EN 998-1

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

**Konateľ spoločnosti KREISEL Slovensko s.r.o.: Piotr Piński**

meno a funkcia

**Lozorno, 2024-12-17**

miesto a dátum vydania

**Kreisel Slovensko s. r. o.**  
Piotr Piński  
Konateľ spoločnosti

Podpis