

## Vyhlásenie o parametroch (DOP)

### Názov výrobku

RÖFIX Hydraulkalk-Sockelputz

Číslo vyhlásenia o parametroch a jedinečný identifikačný kód typu výrobku  
5913

### Typ výrobku

Obyčajná malta na vonkajšie/vnútorne omietky GP

### Zamýšľané použitie/použitia:

Obyčajná malta na vonkajšie/vnútorne omietky GP

### Výrobca:

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

### Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 4

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	A1	EN 998-1
Kapilárna nasiakavosť	$W_{c0}$	
Súčiniteľ priepustnosti vodnej pary	15/35 (Tabuľková hodnota)	
Prídržnosť	$\geq 0,07 \text{ N/mm}^2$ (pri porušení B)	
Tepelná vodivosť	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,61 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pre P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,66 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pre P=90% (Tabuľková hodnota)	
Trvanlivosť (odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu)	NPD	
Nebezpečné látky	NPD	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

meno a funkcia

Röthis, 2024-12-17

miesto a dátum vydania

Toto vyhlásenie o parametroch bolo vystavené v elektronickej podobe a je platné aj bez podpisu.

Podpis