

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)

Produktname

CRETEO®REPAIR CC 194 SM K HS

Produkttyp

Betoninstandsetzungsmörtel

Die Notifizierte Stelle

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstrasse 5, 1110 Wien
1139

hat auf der Grundlage der Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt und nimmt die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vor.

Verwendungszweck

Betoninstandsetzungsprodukt (PCC-Mörtel) für statisch relevante Instandsetzung Klasse R4 - Prinzip-Verfahren: 3-3.3, 4-4.4, 7-7.1, 7-7.2

Hersteller

RÖFIX AG
Heberrietstrasse 1
CH-9466 Sennwald

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 2+

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	Klasse R4	EN 1504-3
Chloridgehalt	$\leq 0,05 \%$	EN 1504-3
Haftvermögen	$\geq 2,0 \text{ MPa}$	EN 1504-3
Karbonisierungswiderstand	bestanden	EN 1504-3
Elastizitätsmodul	23,9 GPa	EN 1504-3
Temperaturwechselverträglichkeit Teil 1: Frost/Taubbeanspruchung	$\geq 2,0 \text{ MPa}$	EN 1504-3
Kapillare Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{min}^{-0,5(0,17)}$	EN 1504-3
Freies Schwinden nach 90d	$< 0,8 \text{ mm/m}$	EN 1504-3
Gefährliche Substanzen	Übereinstimmung mit 5.4	EN 1504-3
Brandverhalten	A1	EN 1504-3

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung Röfix Schweiz: Sennhauser Josef, Peter Pascal

Name und Funktion



Röthis, 2024-03-25

Ort und Datum der Ausstellung

Rosel Pd / Seidhauser

Unterschrift