

## FICHE TECHNIQUE (FT)

### Fixation Armanet FA

Écarteur au support



#### Domaines d'application

L'entretoise est en polyamide et convient à Armanet avec un maillage de 12,7 x 12,7 mm. La fixation permet de fixer l'Armanet à une distance de 8 mm du support. L'entretoise est montée avec la cheville à frapper pour support d'enduit avec 9 pièces/m<sup>2</sup> dans le support porteur.

#### Propriétés

- Installation facile
- Sûr à l'utilisation

#### Mise en œuvre



#### Données techniques

Numéro d'article	2000956150
Emballage	
Quantité par unité	250 pce/unite
Largeur	6 mm

#### Stockage

Conserver au sec et sur des palettes en bois.

#### Avis juridiques et techniques

Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec » et les informations de cette fiche technique.

# Fixation Armanet FA

Écarteur au support

## Remarques générales

---

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.

Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C (air et support).