



# RÖFIX VILLAS Emulbit

Vor- und Schutzanstrich

**Rechtliche und technische Hinweise:** Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

**Anwendungsbereiche:** Feuchtigkeitsschutz und Voranstrich für porige und metallische Untergründe. Auch aufgrund seiner Verträglichkeit mit Zement zur Herstellung von bituminösem Estrich bzw. Sperrputzen einsetzbar.

**Eigenschaften:**

- Elastisch, flexibel
- Lösemittel- und weichmacherfrei (L.F.)

**Verarbeitung:**



Technische Daten:	
<b>SAP-Art. Nr.:</b>	<b>2000833170</b>
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	18 EH/Pal.
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Verbrauch	0,4 kg/m <sup>2</sup> /A
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.
Rohdichte im Mittel	ca. 1.000 kg/m <sup>3</sup>
Austrocknungszeit	ca. 3 h
Verpackungshinweise	In recyclingfähigen Kunststoffeimern.
Untergrund-Temperatur	< 30 °C

**Materialbasis:**

- Bitumenemulsion
- Füllstoffe (organisch)

**Untergrund:** Der Untergrund muss trocken, tragfähig sowie frei von Verunreinigungen, wie z.B. Staub, Russ, Algen, Ausblühungen etc. sein. Untergründe müssen spannungsfrei und ohne Formveränderung sein.

**Gefahrenhinweise:** Lösemittelfrei. Herstellung und Produkteigenüberwachung nach EN ISO 9001:2000. Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

**Verarbeitungshinweis:** Material aus geöffneten Altgebinden nicht verwenden und auch nicht mit frischem Material vermengen. Werkzeug nach Gebrauch sorgfältig reinigen.

**Lagerung:** Kühl, jedoch frostfrei und gut verschlossen lagern. Lagerzeit min. 12 Monate.



# RÖFIX VILLAS Emulbit

## Vor- und Schutzanstrich

---

**Allgemeine Hinweise:**

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.

Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen.

Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.

Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.

Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.