

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ (DOP)

Наименование на продукта
FIXIT 223

Система за оценяване и проверка на
постоянството на експлоатационните показатели
Система 4

Уникален идентификационен код на типа продукт
285001

Тип на продукта
Саморазливна циментова шпакловъчна смес
СТ-C25-F6

Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	A1	EN 998-1
Абсорбция на вода	Wc0	EN 998-1
Коефициент на дифузия на водни пари	5/20 (таблична стойност)	EN 998-1
Якост на сцепление при опън	$\geq 0,17 \text{ N/mm}^2$ (при вид на разрушаване B)	EN 998-1
Коефициент на топлопроводност	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,45 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ за P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,49 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ за P=90% (таблични стойности)	EN 998-1
Дълготрайност	NPD	EN 998-1
Опасни вещества	NPD	EN 998-1

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

Име и длъжност

гр. Септември, 2025-01-21

място и дата на издаване



подпис