

IZJAVA O LASTNOSTIH (DOP)

Ime izdelka

RÖFIX BELIT SANACIJSKA MALTA ZA ZAPOLNJEVANJE

Namen uporabe

Malta za zidanje s preizkusom ustreznosti za uporabo v zidanih stenah, podpornih stebrih in predelnih stenah (notranji in zunanji elementi), za katere veljajo zahteve za statično stabilnost.

Številka Izjave o lastnostih in enoznačna identifikacijska koda tipa proizvoda.

347610

Proizvajalec

RÖFIX AG
Badstrasse 23
A-6832 Röthis

Tip proizvoda

Običajna malta za zidanje (G)

Sistem za ocenjevanje in preverjanje obstojnosti lastnosti

Sistem 2+

Priglašeni organ

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139

izdaja potrdilo o skladnosti interne kontrole proizvodnje
Potrdilo o skladnosti interne kontrole proizvodnje in izvaja tekoči nadzor, ocenjevanje in evalvacijo interne kontrole proizvodnje glede na bistvene značilnosti EN 998-2 po sistemu 2+.

Deklarirana lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost (učinkovitost)	Harmonizirana tehnična specifikacija
Tlačna trdnost	M15	EN 998-2
Strizna trdnost spoja	Karakteristična začetna strižna trdnost (oprijemno-strižna trdnost): 0,15 N/mm ² (tabelarna vrednost)	EN 998-2
Vsebnost kloridov	≤ 0,1 M.-%	EN 998-2
Odpornost na ogenj	A1	EN 998-2
Vodovpojnost	≥ 0,4 kg · m ⁻² · min-0,5	EN 998-2
Prepustnost za vodno paro	15/35 (tabelarna vrednost)	EN 998-2
Koeficient toplotne prevodnosti λ _d	λ _{10,suho,mat} ≤ 0,82 W/(m*K) za P=50% λ _{10,suho,mat} ≤ 0,89 W/(m*K) za P=90% (tabelarne vrednosti)	EN 998-2
Trajnost	Na podlagi dosedanjih izkušenj je izdelek pri strokovni uporabi primeren za zelo agresivno okolje po EN 998-2, priloga B.	EN 998-2
Nevarne snovi	NPD	EN 998-2

Lastnosti proizvoda, za katere je bila izdana ta izjava o lastnostih, ustrezajo deklariranim.- Za pripravo te izjave o lastnostih proizvoda je odgovoren samo proizvajalec, naveden v tej izjavi.

Podpisuju za proizvajalca in v imenu proizvajalca proizvoda:

Uprava Slovenija: Thorsten Biba i Kosorog Branko

Ime in funkcija

Röthis, 2024-03-25



Kraj in datum izdaje

Podpis