



SISI-FASSADENFARBE 004


Silikon-silikatiniai fasadiniai dažai

Paskirtis:

Paruošti naudojimui, skystojo potašo stiklo ir silikono dispersijos pagrindu, su mineraliniais priedais ir pigmentais fasadiniai dažai. Pasižymi geru dengiamumu, dideliu atsparumu aplinkos poveikiui - teršalams, ultravioletiniams spinduliams, šarmams. Išdžiūvę sudaro lygią (*be raukšlių*), įtrūkimų neturinčią apdailinę dangą, išsiskiriančia ypač aukštu vandens garų pralaidumu. Hidrofobiški dažai, skirti visiems mineraliniams pagrindams, vidaus ir išorės darbams. Ypač tinka naudoti senų pastatų apsaugai, konservavimui, remontui. Rekomenduojami pagrindai: nauji ir seni tinkai, betonas, natūralus akmuo, silikatiniai paviršiai. Nerekomenduojama dažais dengti plastiko, lakuotų paviršių, kalkinių ar klijinių dažų. Jei dažomas paviršius yra teritorijoje su galimai padidinta dumblių, sąmanų sporų ir pan. koncentracija (pvz. šalia miško, vandens telkinio), papildomam atsparumui rekomenduojama naudoti antiseptinius priedus.

Savybės:

- Ypač atsparūs biologiniam užteršimui
- Labai laidūs garams
- Ypač atsparūs plovimui
- Atsparus šalčiui ir drėgmei
- Gerai sukimbanti su pagrindu
- Hidrofobiški
- Netoksiški, be tirpiklių
- Atsparus UV spinduliams

Naudojimas:**Techniniai duomenys:**

Prekės kodas	5907418001542
Pakuotės tipas	
Kiekis pakuotėje	15 l/vnt.
Vienetai paletėje	33 vnt./pal.
Spalva	Pigmentuojamas
Tankis	ca. 1,45 g/cm ³
Sąnaudos	ca. 0,225 l/m ²
Darbo temperatūra	5 - 25 °C

Sudėtis:

- Silikoninė emulsija
- Vandeninė akrilo polimero dispersija
- Modifikuojantys priedai
- Pigmentai

Pagrindo paruošimas:

Kalkinis - cementinis tinkas:

Gipsinis tinkas:

Betonas, gelžbetonis:

Naudojimas:

Prieš naudojant gerai išmaišyti ir patikrinti spalvos atitikimą užsakytajai. Dažyti voleliu, teptuku ar purškimo būdu sausą, švarų pagrindą. Siekiant išvengti sujungimo siūlių susidarymo, derėtų dažomus plotus padengti vienu dažymu, taip vadinamu *šlapias ant šlapio* metodu. Po darbo įrankius išplauti vandeniu.



SISI-FASSADENFARBE 004

Silikon-silikatiniai fasadiniai dažai

Naudojimo sąlygos:	Naudokite temperatūroje nuo +5 °C iki +25 °C, ši temperatūra taikoma orui, pagrindui ir gaminiui. Džiūvimo laiką prailgina žema temperatūra, didelė oro drėgmė, pvz.: rudenišku oru pilno išdžiūvimo trukmė pailgėja iki 2–4 kartų.
Sandėliavimas:	Iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos sandarioje pakuotėje ir temperatūroje nuo +5 °C iki +25 °C, atokiau nuo šilumos ir šalčio šaltinių.
Bendroji informacija:	Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus.