

FICHE TECHNIQUE (FT)

ROFIX READYMIX 230

Malaxeur horizontal



Domaines d'application

Le malaxeur en continu Readymix 230 est un modèle unique qui, malgré ses petites dimensions, offre de grandes performances. La force de ce malaxeur réside dans son couple de démarrage élevé. Il convient parfaitement à tous les mélanges prêts à l'emploi tels que : bétons secs, mortiers de maçonnerie, enduits de base, chapes, colles et enduits de finition pour l'intérieur et l'extérieur, jusqu'à une granulométrie maximale de 8 mm.


Propriétés

- Faible poids
- Application universelle

Mise en œuvre



Données techniques

| | |
|-----------------------------|---|
| Numéro d'article | 2000694318 |
| EAN | 9003304450671 |
| Emballage |  |
| Quantité par unité | 1 pce/unite |
| Longueur | 880 cm |
| Largeur | 670 cm |
| Hauteur | 880 cm |
| Débit | 20 l/min |
| Fréquence de fonctionnement | 50 Hz |
| Tension de fonctionnement | 230 V |

Avis juridiques et techniques

Pour la mise en œuvre de nos produits il faut respecter les informations mentionnées dans les fiches techniques. On recommande de considérer les normes générales et spécifiques de chaque pays (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) ainsi que les indications des Associations Professionnelles



RÖFIX READYMIX 230

Malaxeur horizontal

Nationales.