



RÖFIX StoneEtics® 103 s umjetnim kamenom

(od laganog betona)

Pravne i tehničke napomene: Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene: RÖFIX StoneEtics® 103 s umjetnim kamenom je provjereni sustav koji kombinira prikladnu toplinsku izolaciju fasadnih površina s različitim oblicima i uzorcima umjetnog kamenja od laganog betona uz maksimalno dopušteno površinsko opterećenje na podlogu od čak 103 kg/m². Odabir izolacijskih materijala u sustavu StoneEtics iznimno je širok, pa se, između ostalih, mogu ugraditi EPS ploče, izolacijske ploče od pluta ili mineralne vune do maksimalne debljine ploča 200 mm.

Za lijepljenje se koristi isključivo RÖFIX Unistar LIGHT mort za lijepljenje i armiranje. Armira se istim materijalom kojim se lijepe izolacijske ploče uz obavezno korištenje RÖFIX P50 mrežice za armiranje. U sustavu RÖFIX StoneEtics® 103 s umjetnim kamenom obavezno je dodatno armiranje površine. Drugi armaturni sloj izvodi se fleksibilnim ljepilom za umjetni kamen RÖFIX AG 687 StoneColl i specijalnom RÖFIX IG 996 nosivom mrežicom. Sustav je upotpunjeno ljepilom za izolacijske ploče RÖFIX AG 687 StoneColl i masom za fugiranje RÖFIX AJ 618. RÖFIX StoneEtics može se ugrađivati na masivnim podlogama od cigle ili betona i u starogradnji na svim prionjivim i nosivim masivnim podlogama.

- Svojstva:**
- Optimalna izolaciona svojstva
 - Izvrsna obradivost
 - Ne sadrži HFCKW i HFKW

Ugradnja:



Tehnički podaci	
Vrsta pakovanja	①
Količina u jednom pakovanju	1 Kom./jed.

Pričvršćivanje: Uobičajeno pričvršćivanje

Opšte napomene: Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobođaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu. RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnicama.