

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX XI-FV

Setzdübel/Stahlnagel




Anwendungsbereiche

Setzdübel mit hochfestem Nagel für Beton zur schnellen Direktbefestigung von WDVS-Dämmplatten im Neubau.
Type: Hilti XI-FV. Montage mit Hilti Bolzensetzgerät DX 460 IE und Spezialkartuschen (erhältlich bei HILTI AG).

Eigenschaften

- Dauerhafter Anpressdruck
- Schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung

Verarbeitung



Technische Daten

Art. Nr.	2000148196	2000148197	2000148198	2000148199	2000148200
EAN	9003304194391	9003304194407	9003304194414	9003304194421	9003304194438
Bezeichnungsschlüssel	CE 0672-CPD-0038/03				
Verpackung					
Menge pro Einheit	300 Stk./EH	200 Stk./EH		150 Stk./EH	100 Stk./EH
Einheit pro Palette	7200 EH/Pal.	4800 EH/Pal.		3600 EH/Pal.	2400 EH/Pal.
Farbe	Orange				
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen ab vom verwendeten Dämmstoff sowie der Lage und Höhe des Gebäudes. Die angegebenen Dämmdicken beziehen sich auf Neubau (Toleranz = 10 mm Kleberdicke). Bei Altbauten sind die entsprechenden Altputzschichten dazuzurechnen.				
Tellerdurchmesser	60 mm				
Dämmdicke	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm
Wärmeleitfähigkeit	< 0,002 W/mK				
Nutzungskategorie	A (Beton)*				
Untergrund Temperatur	5 °C				

RÖFIX XI-FV

Setzdübel/Stahlnagel

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

Lagerung

Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.
Lagerzeit min. 12 Monate.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.