

# LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)

**Produktname**  
RÖFIX 955

**Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps**  
4901

**Produkttyp**  
Normalmauermörtel (G)

**Verwendungszweck**  
Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk (Innen- und Aussenbauteile), die Anforderungen der Standsicherheit unterliegen.

**Hersteller**  
RÖFIX AG  
Badstrasse 23  
A-6832 Röthis

**Die Notifizierte Stelle**  
Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien 1139  
hat auf der Grundlage der Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle 1139 - CPD - 0040/06 Fontanafredda, IT1139 - CPD - 0360/04 Comabbio, IT1139 - CPD - 0255/04 Molln, AT1139 - CPD - 0246/04 Oberndorf, AT1139 - CPD - 0359/04 Partschins, IT1139 - CPD - 0039/06 Pojatno, HR1139 - CPD - 0358/04 Prevalle, IT1139 - CPD - 0247/04 Röthis, AT1139 - CPD - 0243/04 Sennwald, CH1139 - CPD - 0245/04 Villach, AT1139 - CPD - 1460/08 Villanova Mondovì, IT1139 - CPD - 0244/04 Zirl, AT1139 - CPD - 0493/13 Nikel/Durres, AL1139 - CPD - 0494/13 Ljubuski, BiH1139 - CPD - 0495/13 Popovac, SRB1139 - CPD - 0496/13 Siveric, HR ausgestellt und nimmt die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vor.

**System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**  
System 2+

## Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale       | Leistung                                                                                                                                                                                  | Harmonisierte technische Spezifikation |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Druckfestigkeit            | M5                                                                                                                                                                                        | EN 998-2                               |
| Haftscherfestigkeit        | $\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ (Tabellenwert)                                                                                                                                                 | EN 998-2                               |
| Chloridgehalt              | $\leq 0,1 \%$                                                                                                                                                                             | EN 998-2                               |
| Brandverhalten             | A1                                                                                                                                                                                        | EN 998-2                               |
| Wasseraufnahme             | NPD                                                                                                                                                                                       | EN 998-2                               |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | 15/35 (Tabellenwert)                                                                                                                                                                      | EN 998-2                               |
| Wärmeleitfähigkeit         | $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=50%<br>$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=90%<br>(Tabellenwerte) | EN 998-2                               |
| Dauerhaftigkeit            | Mäßig angreifende Umgebung                                                                                                                                                                | EN 998-2                               |
| Gefährliche Substanzen     | NPD                                                                                                                                                                                       | EN 998-2                               |

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Geschäftsführung RÖFIX Italien: Dr. Wolfgang Brenner**

---

Name und Funktion

**Röthis, 2025-04-08**

---

Ort und Datum der Ausstellung

A handwritten signature in black ink, appearing to read "W. Brenner", written over a horizontal line.

---

Unterschrift