FIXIT-TI

# Listino prezzi 2026

Valido dal 1° febbraio 2026




Via Cantonale 40 - 6805 Mezzovico
Tel 091 252 24 40

info@fixit-ti.ch www.fixit-ti.ch

# Condizioni di vendita

Le seguenti condizioni di vendita e di fornitura valgono per tutti i rapporti commerciali tra FIXIT-TI SA e la clientela.

• Prezzi

I prezzi esposti a listino sono validi a partire dalla data d'emissione dello stesso.

FIXIT-TI si riserva il diritto di applicare modifiche al proprio listino prezzi, senza ulteriore preavviso.
L'imposta sul valore aggiunto IVA non è compresa nei prezzi indicati.

Tutti i prezzi riportati nel presente catalogo sono intesi per merce consegnata presso il nostro magazzino.

• Trasporti e forniture

I trasporti verranno fatturati a regia secondo le tariffe in vigore al momento della fornitura e verrà applicato un supplemento per lo scarico a mezzo gru.
FIXIT-TI non si assume responsabilità per ritardi di fornitura di merci non disponibili nei propri depositi e in nessun caso saranno riconosciute richieste di indennizzo per ritardi sulle forniture, o per pretese di qualsiasi altra natura.

• Ripresa della merce

Il materiale sfuso in silo viene ritirato e bonificato all'80%, altro materiale non viene ritirato.

• Garanzia - Reclami

I prodotti FIXIT-TI sono soggetti a severi e costanti controlli durante la fase di fabbricazione. Le direttive CEE riguardanti la manipolazione e lo stoccaggio dei vari prodotti devono essere rispettate. FIXIT-TI si assume le responsabilità a quanto previsto dal codice svizzero delle obbligazioni. La merce acquistata deve essere controllata con cura durante il ritiro in magazzino oppure al momento dello scarico.
Reclami presentati successivamente per difetti visibili non sono più accettati. Eventuali reclami concernenti il materiale, ci devono essere notificati immediatamente al ritiro dello stesso o al più tardi entro 8 giorni.
In materiale che non può essere utilizzato a causa di una cattiva fabbricazione, o di materie prime non adatte è, nel caso di regolare reclamo, rimpiazzato a nostre spese oppure, eventualmente rimborsato.
Al committente non competono richieste di risarcimento più ampie.
In ogni caso, i reclami per materiali messi in opera nonostante l'evidente presenza di difetti, non verranno in nessun caso accettati.
Inoltre, gli eventuali difetti constatati, non autorizzano l'acquirente a modificare le condizioni di pagamento o di allungare il termine.
Per ogni controversia è competente il foro giuridico di Lugano.

• Noleggio macchine

Il noleggio delle macchine sarà fatturato secondo le tariffe giornaliere fissate nei listini prezzi. Le macchine noleggiate non possono essere subaffittate o date in prestito a terzi. Il noleggio delle macchine viene effettuato esclusivamente con l'acquisto dei nostri prodotti.L'atrezzatura deve essere esamitata accuratamente al momento della consegna e nel caso si riscontrassero eventuali difetti, gli stessi dovranno venire immediatamente segnalati. L'uso delle macchine deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni ed istruzioni di esercizio, avendo particolare cura della manutenzione e della pulizia. È proibito eseguire riparazioni o modifiche di qualsiasi tipo, in particolare per quanto attiene alla sicurezza nel campo elettrico. Modifiche o sostituzioni di parti elettriche devono essere eseguite solo da personale qualificato. Alla fine del periodo d'affitto, le attrezzature dovranno essere riconsegnate complete degli eventuali accessori, pulite perfettamente e funzionanti. Eventuali pezzi mancanti o deteriorati saranno fatturati.

• Condizioni di pagamento

Il saldo delle fatture è previsto a 30 giorni dalla data d'emissione, deduzioni non giustificate da una nota di credito non sono ammesse.
I pagamenti dovranno essere effettuati mediante la polizza di versamento allegata alla fattura, tramite e-banking o a contanti direttamente agli uffici della FIXIT-TI.
Nel caso di mancato pagamento delle fatture entro i termini fissati, sarà applicato un interesse di mora del 8%, a decorrere dalla data di scadenza.

# Indice prodotti


| | pagina |
|---|---|
| Prodotti Tecnomalte | 4 |
| Paraspigoli, profili, | 7 |
| Isolazioni | 6 - 7 |
| Sistemi di fissaggio | 7 |
| Supplementi logistici | 8 - 19 |
| Podotti Fixit | 21 - 139 |
| Podotti Roefix | 139 - 204 |










# Intonaci Tecnomalte

## Intonaci a base calce e cemento, cemento

| Denominazione dei prodotti | Codice | Fornitura | | | | Consumo. | Linea prodotto | Prezzo in CHF IVA esclusa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unità | Peso | Quantità/ pal | Peso/pal | ca. | | per kg | per unità | Prezzo al dettaglio |
| Tecnomalte E 115<br>Intonaco di fondo a base calce e cemento.<br>Spessore min. di applicazione 10 mm.<br>Per esterno e interno | 020100002 | | 30 kg | 40 | 1'260 kg | 16 kg/m²/cm | 0501 | 0.455 | 13.67 | 17.80 |
| | 020100003 | | 1'000 kg | | | 16 kg/m²/cm | 0501 | | 424.88 | |
| | | | | | | | | | | |
| Tecnomalte 66<br>Intonaco colorato a base calce colore giallo.<br>Spessore min. di applicazione 10 mm. | 020500001 | | 25 kg | 42 | 1'050 kg | 16 kg/m²/cm | 0501 | 0.934 | 23.36 | 30.70 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## Malta per murtura

| Denominazione dei prodotti | Codice | Fornitura | | | | Rendimento | Linea prodotto | Prezzo in CHF IVA esclusa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unità | Peso | Quantità/ pal | Peso/pal | per U ca. | | per kg | per unità | Prezzo al dettaglio |
| Tecnomalte M 92<br>Malta di cemento per ogni tipo di muratura portante<br>Resistenza alla compressione 20N/mm² | 010500013 | | 25 kg | 48 | 1'200 kg | 18 lt | 0506 | 0.334 | 8.37 | 10.91 |
| | 010100005 | | 1'000 kg | | | 600 lt | 0506 | | 305.35 | |
| | | | | | | | | | | |
| Röfix 950<br>Malta a base calce e cemento per muratura<br>Resistenza alla compressione >5 N/mm²<br>1'600 kg/m³ | 201444814 | | 25 kg | 54 | 1'350 kg | 15 lt | 1424 | 0.13 | 7.84 | 10.20 |
| | 201410915 | | 1'000 kg | | | 600 lt | 1424 | | 273.50 | |
| | | | | | | | | | | |

Sacco
Silo
Rotolo/Pacco
Secchio
Bottiglia
Tanica
Pacco/Cartone
Silo con impianto SMP
Barattolo
Pezzo
Su richiesta

# Profili

## Paraspigoli

| Denominazione dei prodotti | | Codice | Fornitura | | | Linea prodotto | Prezzo in CHF IVA esclusa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Unità | Quantità /U | Dimensione | | per m1 | Per pezzo | per unità |
|  | Paraspigolo retinato acciaio inox<br>Tipo leggero, a spigolo arrotondato<br>Per esterno | 050500018 | | 30 pz | 300 cm | 0510 | 2.50 | 7.50 | 225.00 |
|  | Paraspigolo, lamiera zincata<br>Tipo pesante<br>Bordo arrotondato | 050200023 | | 25 pz | 250 cm | 0510 | 1.70 | 4.25 | 106.25 |
| | | 050200024 | | 25 pz | 270 cm | 0510 | 1.70 | 4.59 | 114.75 |
|  | Bordo spigolo vivo | 050200001 | | 30 pz | 250 cm | 0510 | 1.70 | 4.25 | 127.50 |
| | | 050200002 | | 30 pz | 270 cm | 0510 | 1.70 | 4.59 | 137.50 |
| | | 050500033 | | 30 pz | 280 cm | 0510 | 1.70 | 4.76 | 142.80 |
| | Per interno | 050200045 | | 30 pz | 300 cm | 0510 | 1.70 | 5.10 | 153.00 |
|  | Paraspigolo, lamiera zincata<br>Per intonaco a basso spessore | 050500022 | | 10 pz | 250 cm | 0510 | 1.60 | 4.00 | 40.00 |
| | | 050500009 | | 10 pz | 270 cm | 0510 | 1.60 | 4.32 | 43.20 |
| | | 050500020 | | 10 pz | 280 cm | 0510 | 1.60 | 4.48 | 44.80 |
| | Per interno | 050500021 | | 10 pz | 300 cm | 0510 | 1.60 | 4.80 | 48.00 |
|  | Paraspigolo alluminio<br>Per intonaco di fondo | 050500010 | | 30 pz | 280 cm | 0510 | 3.00 | 8.40 | 252.00 |
| | Per interno e esterno | | | | | | | | |
|  | Paraspigolo angolo interno 135° forato zincato<br>Per interno | 050500025 | | 10 pz | 300 cm | 0510 | 1.95 | 5.85 | 58.50 |
|  | Paraspigolo PVC bianco bordi arcuati | 050500051 | | 20 pz | 300 cm | 0510 | 2.40 | 7.20 | 144.00 |
| | Per interno e esterno | | | | | | | | |
|  | Paraspigolo in lamiera zincata con bordi arcuati | 050500002 | | 20 pz | 300 cm | 0510 | 3.35 | 10.05 | 201.00 |

# Profili

## Profili per fasce, profili di bordo

| Denominazione dei prodotti | | Codice | Fornitura | | | | Linea prodotto | Prezzo in CHF IVA esclusa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Unità | Quantità/U | Dimensione | Bordo | | per m1 | per pezzo | per unità |
|  | Profilo per fasce lamiera zincata<br>Per interno | 050200040 | | 50 pz | 250 cm | | 0510 | 1.15 | 2.875 | 143.75 |
| | | 050200041 | | 50 pz | 270 cm | | 0510 | 1.15 | 3.105 | 155.25 |
| | | | | | | | | | | |
|  | Profilo di delimitazione inox<br>Per interno | 050500003 | | 10 pz | 300 cm | 10 mm | 0510 | 5.60 | 16.80 | 168.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 050500024 | | 10 pz | 300 cm | 15 mm | 0510 | 5.90 | 17.70 | 177.00 |
|  | Profilo di delimitazione, lamiera zincata<br>Per interno | 050200031 | | 25 pz | 250 cm | 10 mm | 0510 | 3.25 | 8.125 | 203.13 |
| | | 050200033 | | 25 pz | 300 cm | 10 mm | 0510 | 3.25 | 9.75 | 243.75 |
| | | 050200034 | | 25 pz | 250 cm | 6 mm | 0510 | 3.25 | 8.125 | 203.13 |
| | | 050200035 | | 25 pz | 300 cm | 3 mm | 0510 | 3.25 | 9.75 | 243.75 |
| | | 050200052 | | 25 pz | 250 cm | 3 mm | 0510 | 3.25 | 8.125 | 203.13 |
|  | Profilo di zoccolo | 050500006 | | 10 pz | 250 cm | 40 mm | 0510 | 9.00 | 22.50 | 225.00 |
| | | 050200049 | | 10 pz | 250 cm | 50 mm | 0510 | 10.00 | 25.00 | 250.00 |
| | | 050500030 | | 10 pz | 250 cm | 80 mm | 0510 | 11.40 | 28.50 | 288.50 |
| | | 050500011 | | 10 pz | 250 cm | 100 mm | 0510 | 12.90 | 32.25 | 322.50 |
| | | 050500029 | | 6 pz | 250 cm | 120 mm | 0510 | 21.85 | 54.625 | 327.75 |
| | | 050500016 | | 6 pz | 250 cm | 140 mm | 0510 | 22.05 | 55.125 | 330.75 |
| | | 050500023 | | 6 pz | 250 cm | 160 mm | 0510 | 24.25 | 60.625 | 363.75 |
| | | 050500027 | | 6 pz | 250 cm | 180 mm | 0510 | 29.00 | 72.50 | 435.00 |
|  | Paraspigolo 23/13 acciaio zincato Trim | 050500053 | | 10 pz | 300 cm | | 0510 | 2.20 | 6.60 | 66.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## Pannello lana di pietra per cartonegesso

| Denominazione dei prodotti | | Codice | Fornitura | | | Spessore | Linea prodotto | Prezzo in CHF IVA esclusa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Unità | Quantità/ pacco | Superficie | | | per m² |
|  | Isolazione lana di pietra FLUMROC TIPO 1<br>Massa volumica 38 kg/m³<br>Formato 60 x 100cm<br>Lambda 0,035 W/m²K | 070200007 | | | | 50 mm | 1210 | 13.90 |
| | | 070500034 | | | | 60 mm | 1210 | 16.70 |
| | | 070200006 | | | | 80 mm | 1210 | 18.80 |
| | | 070600008 | | | | 100 mm | 1210 | 23.40 |
| | | 070500022 | | | | 120 mm | 1210 | 28.10 |
| | | 070500001 | | | | 140 mm | 1210 | 32.30 |
| | | 070500160 | | | | 160 mm | 1210 | 36.60 |
|  | Isolazione lana di pietra FLUMROC TIPO 3<br>Massa volumica 60 kg/m³<br>Formato 60 x 100cm<br>Lambda 0,033 W/m²K | 070600005 | | | | 30 mm | 1210 | 13.00 |
| | | 070600011 | | | | 40 mm | 1210 | 17.20 |
| | | 070600012 | | | | 50 mm | 1210 | 21.20 |
| | | 070600002 | | | | 60 mm | 1210 | 25.50 |
| | | 070600018 | | | | 80 mm | 1210 | 32.70 |
| | | 070600019 | | | | 100 mm | 1210 | 41.40 |

## Sistemi di fissaggio

| Denominazione dei prodotti | | Codice | Fornitura | | | | Linea prodotto | Prezzo in CHF IVA esclusa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Unità | Quantità/ U | Diametro | Dimensione | | Per pezzo | per unità |
|  | Tasselli Ecotwist 10-30<br>Sistema di tasselli da avvitare per tutti i tipi di isolazione da 100 a 400 mm | 181033001 | | 100 pz | | | 0513 | 2.21 | 2.21 |
| | Tappi Ecotwist ve | 181033002 | | 200 pz | | | 0513 | 0.07 | 14.00 |
| | Utensile Ecotwist | 181033003 | | 1 pz | | 260 mm | 0120 | 48.65 | 48.65 |
| | Utensile Ecotwist | 181010002 | | 1 pz | | 400 mm | 0120 | 79.40 | 79.40 |
| | Rondelle chiodi a percussione EPS | 1810346814 | | 100 pz | 70 mm | | 0122 | 0.33 | 33.00 |
| | | | | 600 pz | 70 mm | | 0122 | 0.22 | 132.00 |
| | Rondelle chiodi lana minerale | 1810346830 | | 200 pz | | | 0122 | 0.44 | 88.00 |
| | Atrezzo per la fresatura rondelle STR EPS bianco | 1810346815 | | 1 pz | 70 mm | | 0122 | 25.40 | 25.40 |

# Supplementi logistici

## Tabelle zone

| CAP | Comune | Cantone | Zona |
|---|---|---|---|
| 6982 | Agno | Ticino | 1 |
| 6930 | Bedano | Ticino | 1 |
| 6500 | Bellinzona | Ticino | 1 |
| 6503 | Bellinzona | Ticino | 1 |
| 6954 | Bigorio | Ticino | 1 |
| 6934 | Bioggio | Ticino | 1 |
| 6804 | Bironico | Ticino | 1 |
| 6935 | Bosco Luganese | Ticino | 1 |
| 6932 | Breganzona | Ticino | 1 |
| 6814 | Cadempino | Ticino | 1 |
| 6593 | Cadenazzo | Ticino | 1 |
| 6955 | Cagiallo | Ticino | 1 |
| 6803 | Camignolo | Ticino | 1 |
| 6528 | Camorino | Ticino | 1 |
| 6952 | Canobbio | Ticino | 1 |
| 6990 | Cassina d'Agno | Ticino | 1 |
| 6949 | Comano | Ticino | 1 |
| 6594 | Contone | Ticino | 1 |
| 6944 | Cureglia | Ticino | 1 |
| 6512 | Giubiasco | Ticino | 1 |
| 6929 | Gravesano | Ticino | 1 |
| 6515 | Gudo | Ticino | 1 |
| 6951 | Insone | Ticino | 1 |
| 6810 | Isone | Ticino | 1 |
| 6814 | Lamone | Ticino | 1 |
| 6956 | Lopagno | Ticino | 1 |
| 6953 | Lugaggia | Ticino | 1 |
| 6928 | Manno | Ticino | 1 |
| 6900 | Massagno | Ticino | 1 |
| 6809 | Medeglia | Ticino | 1 |
| 6805 | Mezzovico | Ticino | 1 |
| 6513 | Monte Carasso | Ticino | 1 |
| 6963 | Muzzano | Ticino | 1 |
| 6951 | Odogno | Ticino | 1 |
| 6955 | Oggio | Ticino | 1 |
| 6945 | Origlio | Ticino | 1 |
| 6946 | Ponte Capriasca | Ticino | 1 |
| 6948 | Porza | Ticino | 1 |
| 6802 | Rivera | Ticino | 1 |
| 6599 | Robasacco | Ticino | 1 |
| 6957 | Roveredo Ti | Ticino | 1 |
| 6592 | S. Antonino | Ticino | 1 |
| 6954 | Sala Capriasca | Ticino | 1 |
| 6942 | Savosa | Ticino | 1 |
| 6514 | Sementina | Ticino | 1 |
| 6806 | Sigirino | Ticino | 1 |
| 6924 | Sorengo | Ticino | 1 |
| 6807 | Taverne | Ticino | 1 |
| 6950 | Tesserete | Ticino | 1 |
| 6808 | Torricella | Ticino | 1 |
| 6947 | Vaglio | Ticino | 1 |
| 6943 | Vezia | Ticino | 1 |
| 6597 | Agarone | Ticino | 2 |
| 6927 | Agra | Ticino | 2 |
| 6974 | Aldesago | Ticino | 2 |
| 6994 | Aranno | Ticino | 2 |
| 6517 | Arbedo | Ticino | 2 |
| 6939 | Arosio | Ticino | 2 |
| 6999 | Astano | Ticino | 2 |
| 6981 | Banco | Ticino | 2 |
| 6917 | Barbengo | Ticino | 2 |
| 6981 | Bedigliora | Ticino | 2 |
| 6958 | Bidogno | Ticino | 2 |
| 6981 | Biogno-Beride | Ticino | 2 |
| 6816 | Bissone | Ticino | 2 |
| 6951 | Bogno | Ticino | 2 |

# Supplementi logistici

## Tabelle zone

| CAP | Comune | Cantone | Zona |
|---|---|---|---|
| 6981 | Bombinasco | Ticino | 2 |
| 6979 | Brè sopra Lugano | Ticino | 2 |
| 6937 | Breno | Ticino | 2 |
| 6645 | Brione sopra Minusio | Ticino | 2 |
| 6936 | Cademario | Ticino | 2 |
| 6965 | Cadro | Ticino | 2 |
| 6557 | Cama | Ticino | 2 |
| 6911 | Campione d'Italia | Ticino | 2 |
| 6825 | Capolago | Ticino | 2 |
| 6913 | Carabbia | Ticino | 2 |
| 6919 | Carabbietta | Ticino | 2 |
| 6584 | Carena | Ticino | 2 |
| 6914 | Carona | Ticino | 2 |
| 6987 | Caslano | Ticino | 2 |
| 6976 | Castagnola | Ticino | 2 |
| 6980 | Castelrotto | Ticino | 2 |
| 6532 | Castione | Ticino | 2 |
| 6578 | Caviano | Ticino | 2 |
| 6959 | Certara | Ticino | 2 |
| 6959 | Cimadera | Ticino | 2 |
| 6992 | Cimo | Ticino | 2 |
| 6702 | Claro | Ticino | 2 |
| 6951 | Colla | Ticino | 2 |
| 6646 | Contra | Ticino | 2 |
| 6958 | Corticiasca | Ticino | 2 |
| 6951 | Cozzo | Ticino | 2 |
| 6705 | Cresciano | Ticino | 2 |
| 6516 | Cugnasco | Ticino | 2 |
| 6963 | Cureggia | Ticino | 2 |
| 6986 | Curio | Ticino | 2 |
| 6959 | Curtina | Ticino | 2 |
| 6964 | Davesco-Soragno | Ticino | 2 |
| 6967 | Dino | Ticino | 2 |

| CAP | Comune | Cantone | Zona |
|---|---|---|---|
| 6938 | Fescoggia | Ticino | 2 |
| 6918 | Figino | Ticino | 2 |
| 6978 | Gandria | Ticino | 2 |
| 6925 | Gentilino | Ticino | 2 |
| 6576 | Gerra (Gambarogno) | Ticino | 2 |
| 6525 | Gnosca | Ticino | 2 |
| 6596 | Gordola | Ticino | 2 |
| 6518 | Gorduno | Ticino | 2 |
| 6916 | Grancia | Ticino | 2 |
| 6537 | Grono | Ticino | 2 |
| 6993 | Iseo | Ticino | 2 |
| 6556 | Leggia | Ticino | 2 |
| 6600 | Locarno | Ticino | 2 |
| 6605 | Locarno | Ticino | 2 |
| 6527 | Lodrino | Ticino | 2 |
| 6900 | Lugano | Ticino | 2 |
| 6533 | Lumino | Ticino | 2 |
| 6995 | Madonna del Piano | Ticino | 2 |
| 6573 | Magadino | Ticino | 2 |
| 6983 | Magliaso | Ticino | 2 |
| 6959 | Maglio di Colla | Ticino | 2 |
| 6817 | Maroggia | Ticino | 2 |
| 6818 | Melano | Ticino | 2 |
| 6815 | Melide | Ticino | 2 |
| 6866 | Meride | Ticino | 2 |
| 6986 | Miglieglia | Ticino | 2 |
| 6648 | Minusio | Ticino | 2 |
| 6524 | Moleno | Ticino | 2 |
| 6995 | Molinazzo di Monteggio | Ticino | 2 |
| 6926 | Montagnola | Ticino | 2 |
| 6922 | Morcote | Ticino | 2 |
| 6936 | Mugena | Ticino | 2 |
| 6600 | Muralto | Ticino | 2 |

# Supplementi logistici

## Tabelle zone

| CAP | Comune | Cantone | Zona |
|---|---|---|---|
| 6991 | Neggio | Ticino | 2 |
| 6986 | Novaggio | Ticino | 2 |
| 6644 | Orselina | Ticino | 2 |
| 6915 | Pambio-Noranco | Ticino | 2 |
| 6900 | Paradiso | Ticino | 2 |
| 6912 | Pazzallo | Ticino | 2 |
| 6959 | Piandera paese | Ticino | 2 |
| 6582 | Pianezzo | Ticino | 2 |
| 6579 | Piazzogna | Ticino | 2 |
| 6996 | Ponte Cremenaga | Ticino | 2 |
| 6988 | Ponte Tresa | Ticino | 2 |
| 6963 | Pregassona | Ticino | 2 |
| 6523 | Preonzo | Ticino | 2 |
| 6526 | Prosito | Ticino | 2 |
| 6984 | Pura | Ticino | 2 |
| 6979 | Purasca | Ticino | 2 |
| 6572 | Quartino | Ticino | 2 |
| 6862 | Rancate | Ticino | 2 |
| 6577 | Ranzo | Ticino | 2 |
| 6595 | Riazzino | Ticino | 2 |
| 6535 | Roveredo GR | Grigioni | 2 |
| 6977 | Ruvigliana | Ticino | 2 |
| 6575 | S. Nazzaro | Ticino | 2 |
| 6534 | S. Vittore | Ticino | 2 |
| 6951 | Scareglia | Ticino | 2 |
| 6997 | Sessa | Ticino | 2 |
| 6951 | Signora | Ticino | 2 |
| 6968 | Sonvico | Ticino | 2 |
| 6598 | Tenero | Ticino | 2 |
| 6998 | Termine | Ticino | 2 |
| 6575 | Vairano | Ticino | 2 |
| 6538 | Verdabbio | Ticino | 2 |
| 6992 | Vernate | Ticino | 2 |
| 6938 | Vezio | Ticino | 2 |
| 6921 | Vico Morcote | Ticino | 2 |
| 6962 | Viganello | Ticino | 2 |
| 6966 | Villa Luganese | Ticino | 2 |
| 6574 | Vira (Gambarogno | Ticino | 2 |
| 6618 | Arcegno | Ticino | 3 |
| 6682 | Arogno | Ticino | 3 |
| 6543 | Arvigo | Ticino | 3 |
| 6864 | Arzo | Ticino | 3 |
| 6612 | Ascona | Ticino | 3 |
| 6547 | Augio | Ticino | 3 |
| 6661 | Auressio | Ticino | 3 |
| 6677 | Aurigeno | Ticino | 3 |
| 6670 | Avegno | Ticino | 3 |
| 6828 | Balerna | Ticino | 3 |
| 6863 | Besazio | Ticino | 3 |
| 6710 | Biasca | Ticino | 3 |
| 6710 | Biasca Stazione | Ticino | 3 |
| 6743 | Bodio | Ticino | 3 |
| 6634 | Brione (Verzasca) | Ticino | 3 |
| 6614 | Brissago | Ticino | 3 |
| 6827 | Brusino Arsizio | Ticino | 3 |
| 6837 | Bruzella | Ticino | 3 |
| 6838 | Cabbio | Ticino | 3 |
| 6542 | Buseno | Ticino | 3 |
| 6837 | Caneggio | Ticino | 3 |
| 6875 | Casima | Ticino | 3 |
| 6540 | Castaneda | Ticino | 3 |
| 6654 | Cavigliano | Ticino | 3 |
| 6874 | Castel San Pietro | Ticino | 3 |
| 6546 | Cauco | Ticino | 3 |
| 6830 | Chiasso | Ticino | 3 |
| 6764 | Chiggiogna | Ticino | 3 |

# Supplementi logistici

## Tabelle zone

| CAP | Comune | Cantone | Zona | CAP | Comune | Cantone | Zona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6877 | Coldrerio | Ticino | 3 | 6823 | Pugerna | Ticino | 3 |
| 6631 | Corippo | Ticino | 3 | 6862 | Rancate | Ticino | 3 |
| 6873 | Corteglia | Ticino | 3 | 6655 | Rasa | Ticino | 3 |
| 6717 | Dangio-Torre | Ticino | 3 | 6826 | Riva San Vitale | Ticino | 3 |
| 6715 | Dongio | Ticino | 3 | 6622 | Ronco sopra Ascona | Ticino | 3 |
| 6852 | Genestrerio | Ticino | 3 | 6548 | Rossa | Ticino | 3 |
| 6745 | Giornico | Ticino | 3 | 6821 | Rovio | Ticino | 3 |
| 6656 | Golino | Ticino | 3 | 6583 | S. Antonio (Val Morobbi) | Ticino | 3 |
| 6672 | Gordevio | Ticino | 3 | 6854 | S. Pietro | Ticino | 3 |
| 6655 | Intragna | Ticino | 3 | 6839 | Sagno | Ticino | 3 |
| 6707 | Iragna | Ticino | 3 | 6872 | Salorino | Ticino | 3 |
| 6549 | Laura | Ticino | 3 | 6545 | Selma | Ticino | 3 |
| 6633 | Lavertezzo | Ticino | 3 | 6714 | Semione | Ticino | 3 |
| 6853 | Ligornetto | Ticino | 3 | 6832 | Seseglio | Ticino | 3 |
| 6661 | Loco | Ticino | 3 | 6872 | Somazzo | Ticino | 3 |
| 6616 | Losone | Ticino | 3 | 6600 | Solduno | Ticino | 3 |
| 6558 | Lostallo | Ticino | 3 | 6541 | Sta. Maria in Calanca | Ticino | 3 |
| 6721 | Ludiano | Ticino | 3 | 6855 | Stabio | Ticino | 3 |
| 6673 | Maggia | Ticino | 3 | 6652 | Tegna | Ticino | 3 |
| 6713 | Malvaglia | Ticino | 3 | 6865 | Tremona | Ticino | 3 |
| 6850 | Mendrisio | Ticino | 3 | 6833 | Vacallo | Ticino | 3 |
| 6647 | Mergoscia | Ticino | 3 | 6653 | Verscio | Ticino | 3 |
| 6563 | Mesocco | Ticino | 3 | 6632 | Vogorno | Ticino | 3 |
| 6677 | Moghegno | Ticino | 3 | 6716 | Acuqaqrossa | Ticino | 4 |
| 6875 | Monte | Ticino | 3 | 678 | Airolo | Ticino | 4 |
| 6605 | Monte Brè sopra Locarno | Ticino | 3 | 6775 | Ambri | Ticino | 4 |
| 6834 | Morbio Inferiore | Ticino | 3 | 6748 | Anzonico | Ticino | 4 |
| 6535 | Morbio Superiore | Ticino | 3 | 6719 | Aquila | Ticino | 4 |
| 6883 | Novazzano | Ticino | 3 | 6781 | Bedretto | Ticino | 4 |
| 6703 | Osogna | Ticino | 3 | 6661 | Berzona | Ticino | 4 |
| 6744 | Personico | Ticino | 3 | 6676 | Bignasco | Ticino | 4 |
| 6742 | Porto Ronco | Ticino | 3 | 6658 | Borgnone | Ticino | 4 |
| 6613 | Prugiasco | Ticino | 3 | 6685 | Bosco/Gurin | Ticino | 4 |

# Supplementi logistici

## Tabelle zone

| CAP | Comune | Cantone | Zona |
|---|---|---|---|
| 6544 | Braggio | Ticino | 4 |
| 6693 | Broglio | Ticino | 4 |
| 6692 | Bronntallo | Ticino | 4 |
| 6746 | Calonico | Ticino | 4 |
| 6760 | Calpiogna | Ticino | 4 |
| 6659 | Camedo | Ticino | 4 |
| 6760 | Campello | Ticino | 4 |
| 6718 | Camperio | Ticino | 4 |
| 6720 | Campo (Blenio) | Ticino | 4 |
| 6684 | Campo (Vallemaggia) | Ticino | 4 |
| 6760 | Cari | Ticino | 4 |
| 6723 | Castro | Ticino | 4 |
| 6749 | Cavagnago | Ticino | 4 |
| 6690 | Cavergno | Ticino | 4 |
| 6683 | Cerentino | Ticino | 4 |
| 6675 | Cevio | Ticino | 4 |
| 6747 | Chironico | Ticino | 4 |
| 6684 | Cimalmotto | Ticino | 4 |
| 6678 | Coglio | Ticino | 4 |
| 6663 | Comologno | Ticino | 4 |
| 6722 | Corzoneso | Ticino | 4 |
| 6611 | Crana | Ticino | 4 |
| 6774 | Dalpe | Ticino | 4 |
| 6760 | Faido | Ticino | 4 |
| 6636 | Frasco | Ticino | 4 |
| 6696 | Fusio | Ticino | 4 |
| 6635 | Gerra (Verzasca) | Ticino | 4 |
| 6720 | Ghirone | Ticino | 4 |
| 6678 | Giumaglio | Ticino | 4 |
| 6611 | Gresso | Ticino | 4 |
| 6571 | Indemini | Ticino | 4 |
| 6724 | Largario | Ticino | 4 |
| 6746 | Lavorgo | Ticino | 4 |
| 6716 | Leontica | Ticino | 4 |
| 6682 | Linescio | Ticino | 4 |
| 6678 | Lodano | Ticino | 4 |
| 6716 | Lottigna | Ticino | 4 |
| 6780 | Madrano | Ticino | 4 |
| 6763 | Mairengo | Ticino | 4 |
| 6723 | Marolta | Ticino | 4 |
| 6692 | Menzonio | Ticino | 4 |
| 6760 | Molare | Ticino | 4 |
| 6659 | Moneto | Ticino | 4 |
| 6611 | Mosogno | Ticino | 4 |
| 6721 | Motto (Blenio) | Ticino | 4 |
| 6838 | Muggio | Ticino | 4 |
| 6683 | Niva (Vallemaggia) | Ticino | 4 |
| 6746 | Nivio | Ticino | 4 |
| 6718 | Olivone | Ticino | 4 |
| 6763 | Osco | Ticino | 4 |
| 6657 | Palagnedra | Ticino | 4 |
| 6695 | Peccia | Ticino | 4 |
| 6832 | Pedrinate | Ticino | 4 |
| 6695 | Piano di Peccia | Ticino | 4 |
| 6776 | Piotta | Ticino | 4 |
| 6724 | Ponto Valentino | Ticino | 4 |
| 6773 | Prato (Leventina) | Ticino | 4 |
| 6694 | Prato-Sornico | Ticino | 4 |
| 6777 | Quinto | Ticino | 4 |
| 6674 | Riveo | Ticino | 4 |
| 6772 | Rodi Fiesso | Ticino | 4 |
| 6760 | Rossura | Ticino | 4 |
| 6662 | Russo | Ticino | 4 |
| 6565 | S. Bernasdino | Ticino | 4 |
| 6690 | S. Carlo (Val Bavona) | Ticino | 4 |

# Supplementi logistici

## Tabelle zone

| CAP | Comune | Cantone | Zona |
|---|---|---|---|
| 6838 | Scudellate | Ticino | 4 |
| 3867 | Serpiano | Ticino | 4 |
| 6562 | Soazza | Ticino | 4 |
| 6749 | Sobrio | Ticino | 4 |
| 6674 | Someo | Ticino | 4 |
| 6637 | Sonogno | Ticino | 4 |
| 6663 | Spruga | Ticino | 4 |
| 6717 | Torre | Ticino | 4 |
| 6777 | Verdasio | Ticino | 4 |
| 6664 | Vergelletto | Ticino | 4 |
| 6781 | Villa Bedretto | Ticino | 4 |

# Supplementi logistici

## Spese di trasporto

| Denominazione dei prodotti | Codice | Zona | Unità | Linea prodotto | Prezzo in CHF IVA esclusa per unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Fornitura e istallazione silo | 998000001 | ZONA 1 | nr | 8010 | 240.00 |
| | 998000002 | ZONA 2 | nr | 8010 | 260.00 |
| | 998000003 | ZONA 3 | nr | 8010 | 270.00 |
| | 998000004 | ZONA 4 | nr | 8010 | 295.00 |
| | 998000111 | ZONA 5 | nr | 8010 | su richiesta |
| Fornitura sfuso<br>Partecipazione spese di trasporto per fornitura sfuso | 998000005 | ZONA 1 | t. | 8040 | 3,00 |
| | 998000006 | ZONA 2 | t. | 8040 | 5,50 |
| | 998000007 | ZONA 3 | t. | 8040 | 10,50 |
| | 998000008 | ZONA 4 | t. | 8040 | 20,50 |
| | 998000100 | ZONA 5 | t. | 8040 | su richiesta |
| Fornitura silo vuoto<br>Per istallazione silo con gru di cantiere | 998000009 | ZONA 1 | nr | 8020 | 120.00 |
| | 998000010 | ZONA 2 | nr | 8020 | 240.00 |
| | 998000011 | ZONA 3 | nr | 8020 | 360.00 |
| | 998000012 | ZONA 4 | nr | 8020 | 480.00 |
| | 998000112 | ZONA 5 | nr | 8020 | su richiesta |
| Fornitura silo vuoto<br>Per svuotamento silo in cantiere installato con la gru | 998000037 | ZONA 1 | nr | 8020 | 120.00 |
| | 998000038 | ZONA 2 | nr | 8020 | 240.00 |
| | 998000039 | ZONA 3 | nr | 8020 | 360.00 |
| | 998000040 | ZONA 4 | nr | 8020 | 480.00 |
| | 998000113 | ZONA 5 | nr | 8020 | su richiesta |
| Fornitura silo piccole quatità<br>Supplemento per istallazione / riempimento silo per quantità >5 ton e < 10 ton | 998000013 | ZONA 1 | nr | 8030 | 65.00 |
| | 998000014 | ZONA 2 | nr | 8030 | 120.00 |
| | 998000015 | ZONA 3 | nr | 8030 | 180.00 |
| | 998000016 | ZONA 4 | nr | 8030 | 240.00 |
| | 998000114 | ZONA 5 | nr | 8030 | su richiesta |
| Fornitura silo suppl. 3assi<br>Supplemento camion larghezza 2.30 ml zona1-2-3-4 | 998000017 | | nr | 8050 | 120.00 |
| | | | | | |
| Fornitura e istallazione silo con impianto M-TEC<br>Idoneo alla messa in opera di malta di materiali diversi compreso di tubi, montaggio tubature escuso | 9988000034 | ZONA1-2 | nr | 8010 | 780.00 |
| | 998000042 | ZONA 3-4 | nr | 8010 | 1'015.00 |
| | | | | | |
| Fornitura silo tempo di attesa<br>Impossibilita' della scarico/ tempo supplementare di scarico | 998000018 | | or. | 8050 | 100.00 |
| | | | | | |
| Fornitura silo discarica<br>Smaltimento in discarica di materiali speciali in silo in esubero (compreso trasporto e tasse discarica) | 998000019 | | t. | 8050 | 35.00 |
| | | | | | |
| Fornitura silo supplemento pompaggio<br>Supplemento pompaggio materiale da 15 a 30 ml | 998000041 | | t. | 8050 | 7.50 |
| | | | | | |
| | | | | | |

# Supplementi logistici

## Spese di trasporto

| Denominazione dei prodotti | Codice | Zona | Unità | Linea prodotto | Prezzo in CHF IVA esclusa per unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Fornitura silo - a regia per spostamento/travaso silo | 990700001 | | or | 8050 | 185.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Fornitura silo - supplemento per messa a dsiposizione di impianto di montaggio SMP | 998000051 | | t. | 8050 | 25.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Spese di trasporto

| Denominazione dei prodotti | Codice | Zona | Unità | Linea prodotto | Prezzo in CHF IVA esclusa per unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Trasporto 3.5 ton<br>Trasporto con furgone 3.5 ton con pianale di carico | 998000029 | ZONA 1 | nr | 8060 | 65.00 |
| | 998000030 | ZONA 2 | nr | 8070 | 120.00 |
| | 998000031 | ZONA 3 | nr | 8080 | 180.00 |
| | 998000032 | ZONA 4 | nr | 8090 | 240.00 |
| Regia 3.5 ton<br>Trasorto 3.5 ton, trasporto a regia | 998000033 | | or | 8095 | 120.00 |
| | | | | | |
| Trasporto 9 ton<br>Trasporto con autocarro 9 ton con pianale di carico | 998000024 | ZONA 1 | nr | 8060 | 90.00 |
| | 998000025 | ZONA 2 | nr | 8070 | 180.00 |
| | 998000026 | ZONA 3 | nr | 8080 | 265.00 |
| | 998000027 | ZONA 4 | nr | 8090 | 365.00 |
| Regia 9 ton<br>Trasorto 9 ton, trasporto a regia con prestazioni con gru | 9980000028 | | or | 8095 | 160.00 |
| | | | | | |
| Trasporto 18 ton<br>Trasporto con autocarro 18 ton con pianale di carico | 998000020 | ZONA 1 | nr | 8060 | 120.00 |
| | 998000021 | ZONA 2 | nr | 8070 | 240.00 |
| | 998000022 | ZONA 3 | nr | 8080 | 365.00 |
| | 998000035 | ZONA 4 | nr | 8090 | 480.00 |
| Regia 18 ton<br>Trasorto 18 ton, trasporto a regia con prestazioni con gru | 998000023 | | or | 8095 | 180.00 |
| Attesa in cantiere<br>Tempo di attesa in cantiere | 998000036 | | or | 8095 | 90.00 |
| Scarico con gru<br>Scarico con gru accanto all'autocarro | 990800001 | | nr - tiro gru | 8097 | 16.00 |
| Scarico con gru<br>Scarico con gru ai piani fino a 3.00 m | 99080003 | | or | 8097 | 80.00 |
| Trasporto ridotto<br>Scarico supplementare in un secondo cantiere | 994000003 | | nr. | 8095 | su richiesta |
| | | | | | |
| Scarico Knauf<br>Tempo di scarico e carico materiale Knauf in transito presso il nostro magazzino | 215000001 | | or | 5001 | 80.00 |
| | | | | | |

# Supplementi logistici

## Prestazioni di manodopera

| Denominazione dei prodotti | Codice | Zona | Unità | Linea prodotto | Prezzo in CHF IVA esclusa per unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Intervento cantiere<br>Intervento cantiere elettomeccanico/ meccanico | 999000001 | ZONA 1 | nr | 9010 | 83,00 |
| | 999000002 | ZONA 2 | nr | 9010 | 165,00 |
| | 999000003 | ZONA 3 | nr | 9010 | 248,00 |
| | 999000004 | ZONA 4 | nr | 9010 | 330,00 |
| Intervento cantiere<br>Trasferta autoveicolo leggero | 994000011 | | km | 9020 | 1.00 |
| | | | | | |
| Intervento cantiere<br>Sopraluogo accessibilità per veicoli pesanti | 999000008 | ZONA 1 | nr | 9020 | 55.00 |
| | 999000009 | ZONA 2 | nr | 9020 | 110.00 |
| | 999000010 | ZONA 3 | nr | 9020 | 165.00 |
| | 999000012 | ZONA 4 | nr | 9020 | 220.00 |
| | 999000013 | ZONA 5 | nr | 9020 | su richiesta |
| Elettromeccanico<br>Viene calcolato il tempo effettivo della riparazione | riprazione presso nostra officina | 990900001 | or | 9040 | 105.00 |
| | riparazione in cantiere con materiali Fixit | 994000007 | or | 9040 | 110.00 |
| | riparazione in cantiere materiali NON Fixit | 994000008 | or | 9040 | 120.00 |
| | allestimento preventivo piccoli apparecchi non riparati | 999000005 | or | 9040 | 75.00 |
| Meccanico<br>Viene calcolato il tempo effettivo della riparazione | riprazione presso nostra officina | 990900003 | or | 9030 | 105.00 |
| | riparazione in cantiere | 994000006 | or | 9030 | 115.00 |
| | | | | | |
| Tecnico o dimostratore<br>Viene calcolato il tempo effettivo della riparazione | | 994000009 | or | 9050 | 105.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Verifica tenore umidità Tramex - LG43<br>FINO MAX 4 PUNTI DI LETTURA, COMPRESO RAPPORTO SCRITTO SE RICHIESTO | | 999000006 | nr | 9050 | 60.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Verifica tenore umidità sistema d'indagine CM<br>1 PUNTO DI LETTURA, COMPRESO RAPPORTO SCRITTO SE RICHIESTO | | 999000007 | nr | 9050 | 120.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |

# Supplementi logistici

## Supplementi vari

| Denominazione dei prodotti | Codice | Unità | Dimensioni | Prezzo in CHF IVA esclusa per unità |
|---|---|---|---|---|
| Palette FFS/ EUR | 92020 | pz | | 22.00 |
| Ripresa palette FFS/ EUR | | pz | | 12.00 |
| Palette GKP | 92050 | pz | | 40.00 |
| Ripresa palette GKP | | pz | | 34.00 |
| Palette HOBO | 92040 | pz | | 12.00 |
| | | | | |
| Palettizzazione speciale per divisione ed eventuale reggiatura | 994000001 | pz | | 20.00 |
| | | | | |
| Cappuccio in plastica per palette | 150500146 | nr | | 6.00 |
| | | | | |
| Pannello campione Fixit | 1810109997 | pz | 30x50 cm | 48.00 |
| | 1810109999 | pz | 50x50 cm | 80.00 |
| | 1810109998 | pz | 80x80 cm | 128.00 |
| | 1810109996 | pz | 100x100 cm | 160.00 |
| Supplemento per allestimento ricetta a partire da un campione | 180100001 | nr | | 75.00 |
| | | | | |

# Supplementi logistici

Noleggi macchinari
Per periodi di noleggio inferiori a 3 giorni, verranno fatturati comunque 3 giorni di noleggio a compenso dei costi derivanti dalla prestazione delle attrezzature, successive pulizia, verifica dello stato di funzionamento e immagazzinaggio
Chiunque noleggi delle attrezzature per mettere in opera un prodotto fornito dalla Fixit-ti Sa, beneficia di uno sconto sulle tariffe di noleggio pari al 20% negli articoli indicati sotto

| Denominazione dei prodotti | Codice | Unità | Prezzo in CHF IVA esclusa per unità | Noleggio minimo pari a 3 giorni | Sconto con materiale Fixit |
|---|---|---|---|---|---|
| Intonacatrice completa di accessori | NL9900007 | giorno | 65.00 | 195.00 | 20% |
| Intonacatrice per pastella | NL9900012 | giorno | 110.00 | 330.00 | 20% |
| Intonacatrice modifica gesso a spruzzo | NL9900011 | giorno | 85.00 | 255.00 | 20% |
| Impianto di convogliamento F 100 Compressore e quadro comando | NL9900009 | giorno | 50.00 | 150.00 | 20% |
| | NL9900015 | | 15.00 | 45.00 | 20% |
| Pompa di convogliamento variojet | NL9900016 | giorno | 95.00 | 285.00 | 20% |
| Pompa di convogliamento SUPERMIX ECO | NL9900016 | giorno | 105.00 | 315.00 | 20% |
| Pompa per fondi aggrappanti in secchi | NL9900022 | giorno | 45.00 | 135.00 | 20% |
| Pompa acqua | NL9900021 | giorno | 7.50 | 22.50 | 20% |
| Termoventilatore 9 KW | NL9900005 | giorno | 10.00 | 30.00 | |
| | dal 2° mese | giorno | 8.00 | | |
| | dal 3° mese | giorno | 7.00 | | |
| Deumidificatori | NL9900013 | giorrno | 10.00 | 30.00 | |
| | dal 2° mese | giorno | 8.00 | | |
| | dal 3° mese | giorno | 7.00 | | |
| Miscelatrice D 20 | NL9900001 | giorno | 25.00 | 75.00 | 20% |
| Miscelatrice D 30 | NL9900001 | giorno | 30.00 | 90.00 | 20% |
| Miscelatore EDS | NL9900004 | giorno | 24.00 | | |
| Edma per taglio polistirolo | NL9900010 | giorno | 35.00 | 105.00 | |
| Filo ricambio attrezzo taglio polistirolo Edma | 150900892 | pz | 21.85 | | |
| Fresa in metallo duro per lastre PIR | NL9900010 | giorno | 5.00 | | |
| Pinza Kombi porta tente | NL9900010 | giorno | 5.00 | | |

# Supplementi logistici

| Denominazione dei prodotti | Codice | Unità | Prezzo in CHF IVA esclusa per unità | Noleggio minimo pari a 3 giorni | Sconto con materiale Fixit |
|---|---|---|---|---|---|
| Set completo di staggie per Siliperl | NL9900010 | giorno | 25.00 | | |
| | | | | | |
| Pistola per colla Maltech | NL9900010 | giorno | 15.00 | | |
| | | | | | |
| Misuratore di umidita' Tramex | NL9900010 | giorno | 10.00 | | |
| Troncatrice da banco 230 V | NL9900010 | giorno | 12.50 | | |
| | | | | | |
| Betoniera per miscelazione forzata | NL9900017 | giorno | 65.00 | | |
| | | | | | |
| Pistola 3 ugelli | NL9900010 | giorno | 20.00 | | |
| Pistola x colla Fixit-ti | | | | | |
| Noleggio silo presso cliente<br>Noleggio dei giorni effettivi, festivi e feriali compresi | 999900001 | giorno | 10.00 | | |
| | | | | | |
| Noleggio silo stoccaggio materiale cliente presso Fixit-ti<br>Noleggio dei giorni effettivi, festivi e feriali compresi | 999900002 | giorno | 15.00 | | |
| | | | | | |
| Noleggio impianto di miscelazione e pompaggio sottofondo autolivellante<br>Noleggio dei giorni effettivi, festivi e feriali compresi | 999900003 | ton | 35.00 | | |
| | | | | | |
| Noleggio impianto di miscelazione e pompaggio alta tipo confalt<br>Noleggio dei giorni effettivi, festivi e feriali compresi | 999900004 | gg | 750.00 | | |
| | | | | | |


FIXIT
Schweiz. Suisse. Svizzera.



# Intonaco di fondo

Intonaci a base gesso . . . . . 24-25
Intonaci di fondo a base gesso e gesso-calce. . . . . 25-26
Gessi . . . . . 27
Intonaci di lisciatura . . . . . 28
Lisciature a spruzzo . . . . . 28-29

# Intonaci a base gesso

## Intonaci a base gesso




### **Fixit 100** Gesso da costruzione

L'intonaco da costruzione bianco naturale è adatto per lavori a stucco o come intonaco per la posa di elementi  o per la realizzazione intonaci bianchi storici su pareti e soffitti preparati in spazi interni asciutti.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011100 | 27 | 25 | 675 kg | ca. 1 kg/m²/mm | 0101 | 599.00 | 14.98 |




### **Fixit 101** Gesso da costruzione

L'intonaco da costruzione bianco naturale è adatto per lavori a stucco o come intonaco per la posa di elementi  o per la realizzazione intonaci bianchi storici su pareti e soffitti preparati in spazi interni asciutti.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011101 | 36 | 25 | 900 kg | ca. 1 kg/m²/mm | | 599.00 | 14.98 |




### **Fixit 120** Intonaco di fondo a base gesso

L'intonaco di fondo a base gesso è applicato, a mano, su pareti e soffitti in locali asciutti. I sottofondi in mattoni di cotto, silico-calcari, pietra naturale, beton cellulare o beton, devono essere puliti e portanti.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011120 | 42 | 25 | 1.050 kg | ca. 1,2 kg/m²/mm | 0101 | 671.00 | 16.78 |




### **Fixit 125** Intonaco di egualizzazione a base gesso

L'intonaco di gesso è adatto come intonaco da eseguire a mano. Grazie all'agente di adesione presente nel prodotto, può essere applicato per rasare direttamente vecchi supporti intonacati, strati portanti di pittura, laterizio silico-calcareo o calcestruzzo, in ambienti asciutti, all'interno.
**Per l'uso diretto su superfici in calcestruzzo**

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo/Resa | | prezzo/t | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011125 | 30 | 25 | 750 kg | ca. 1 kg/m²/mm | | 1'498.00 | 37.45 |

# Intonaci di fondo a base gesso e gesso-calce

## Intonaci a base gesso

NUOVO




### **Fixit 125 M** Intonaco di egualizzazione a base gesso

L'intonaco di gesso è adatto come intonaco da eseguire a macchina. Grazie all'agente di adesione presente nel prodotto, può essere applicato per rasare direttamente vecchi supporti intonacati, strati portanti di pittura, laterizio silico-calcareo o calcestruzzo, in ambienti asciutti, all'interno.
**Per l'uso diretto su superfici in calcestruzzo**

*Termine di consegna su richiesta*
*Silo 100 km, partenza stabilimento di Holderbank: Supplemento in base ai costi*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011125M | 30 | 25 | 750 kg | ca. 1 kg/m²/mm | 0101 | 1'498.00 | 37.45 |
| | 181022125M | | 1.000 | | ca. 1 kg/m²/mm | 0101 | 1'498.00 | 1'498.00 |

## Intonaci di fondo a base gesso e gesso-calce




### **Fixit 160** Intonaco gesso a macchina

L'intonaco a base gesso monostrato, semplice e veloce da applicare viene utilizzato per lisciare pareti e soffitti in ambienti asciutti e può essere utilizzato anche come strato di fondo a base gesso.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011160 | 36 | 25 | 900 kg | ca. 1 kg/m²/mm | 0101 | 696.00 | 17.40 |
| | 181022160 | | 1.000 | | ca. 1 kg/m²/mm | 0101 | 696.00 | 696.00 |




### **Fixit 163** Intonaco gesso a macchina

L'intonaco a base gesso monostrato, economico e leggero, è indicato per la lisciatura di pareti e soffitti in zone asciutte ed è utilizzato anche quale intonaco di fondo.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011163 | 36 | 25 | 900 kg | ca. 0,9 kg/m²/mm | 0101 | 696.00 | 17.40 |
| | 181022163 | | 1.000 | | ca. 0,9 kg/m²/mm | 0101 | 696.00 | 696.00 |

# Intonaci di fondo a base gesso e gesso-calce

## Intonaci di fondo a base gesso e gesso-calce




### **Fixit 166** Intonaco di fondo leggero a base gesso, applicazione a macchina

L'intonaco a base gesso fine e molto leggero, ha un ottimo rendimento, è indicato per la lisciatura di pareti e soffitti in zone asciutte ed è utilizzato anche quale intonaco di fondo.

*Termine di consegna su richiesta*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011166 | 30 | 25 | 750 kg | ca. 0,85 kg/m²/mm | 0101 | 732.00 | 18.30 |
| | 181022166 | | 1.000 | | ca. 0,85 kg/m²/mm | 0101 | 732.00 | 732.00 |




### **Fixit 166 SL** Intonaco di fondo super leggero a base gesso, applicazione a macchina

L'intonaco a base gesso ultrafine ha un ottimo rendimento, è indicato per la lisciatura di pareti e soffitti in zone asciutte ed è utilizzato anche quale intonaco di fondo. Superfici lisce.

*Silo 100 km, partenza stabilimento di Holderbank: Supplemento in base ai costi*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011166001 | 24 | 20 | 480 kg | ca. 0,5 kg/m²/mm | 0101 | 1'061.00 | 21.22 |
| | 181022166001 | | 1.000 | | ca. 0,5 kg/m²/mm | 0101 | 1'061.00 | 1'061.00 |




### **Fixit 166 SL plus** Intonaco di fondo super leggero a base gesso, applicazione a macchina con ponte di aderenza

L'intonaco monostrato, ultrasottile ad elevato rendimento con ponte di adesione integrato viene utilizzato per la lisciatura di pareti e soffitti in aree asciutte e può essere applicato anche come primer per intonaco.
**Per l'uso diretto su superfici in calcestruzzo**

*Silo 100 km, partenza stabilimento di Holderbank: Supplemento in base ai costi*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011166002 | 24 | 20 | 480 kg | ca. 0,5 kg/m²/mm | 0101 | 1'204.00 | 24.08 |
| | 181022166002 | | 1.000 | | ca. 0,5 kg/m²/mm | 0101 | 1'204.00 | 1'204.00 |




### **Fixit 180 evo** Intonaco di fondo interno

Questo intonaco di fondo a base gesso e cemento è utilizzato sulle pareti e sui soffitti all'interno e su sottofonti puliti e portanti quali mattoni di cotto, silico-calcari, pietra naturale, beton cellulare e beton.

*Silo 100 km, partenza stabilimento di Holderbank o Untervaz: Supplemento in base ai costi*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011180 | 42 | 25 | 1.050 kg | ca. 1 kg/m²/mm | 0101 | 550.00 | 13.75 |
| | 181022180 | | 1.000 | | ca. 1 kg/m²/mm | 0101 | 550.00 | 550.00 |

# Gessi

## Gessi




### **Fixit 140** Intonaco liscio

L'intonaco liscio e fine può essere applicato in un unico strato in spessori elevati su mattoni di cotto, silico-calcari, beton cellulare, beton, pannelli di costruzione contenenti gesso e tutti i tipi di intonaci di fondo.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011140 | 30 | 25 | 750 kg | ca. 1 kg/m²/mm | 0101 | 844.00 | 21.10 |




### **Fixit 142** Intonaco liscio

Il collaudato intonaco liscio può essere applicato rapidamente e in un unico strato in zone asciutte su mattoni di cotto, silico-calcari, beton cellulare, beton, pannelli da costruzione contenenti gesso e tutti i tipi di intonaci di fondo.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011142 | 30 | 25 | 750 kg | ca. 1 kg/m²/mm | 0101 | 946.00 | 23.65 |




### **Fixit 146** Intonaco liscio

Questo apprezzato intonaco liscio è applicato in una sola ripresa, in zone asciutte, su mattoni di cotto, silico-calcari, beton cellulare, beton, pannelli di costruzione contenenti gesso come pure tutti i tipi di intonaco di fondo.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011146 | 30 | 25 | 750 kg | ca. 1 kg/m²/mm | 0101 | 899.00 | 22.48 |




### **Fixit 148 L plus** Intonaco liscio leggero, applicazione a macchina

L'intonaco liscio leggero spruzzabile, per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni, con ponte di aderenza integrato, è applicato sui muri e sui soffitti, in zone asciutte. Garantisce una superficie liscia.
**Per l'uso diretto su superfici in calcestruzzo**

*Silo 100 km, partenza stabilimento di Holderbank: Supplemento in base ai costi*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011148L | 25 | 25 | 625 kg | ca. 0,7 kg/m²/mm | 0101 | 988.00 | 24.70 |
| | 181022148L | | 1.000 | | ca. 0,7 kg/m²/mm | 0101 | 988.00 | 988.00 |

# Intonaci di lisciatura

## Intonaci di lisciatura




### **Fixit 143** Multi lisciatura

L'intonaco di lisciatura polivalente per intonaci a base gesso e calce-cemento, nonché per pannelli da costruzione contenenti gesso o superfici in calcestruzzo pretrattato con ponte di adesione.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011143 | 35 | 25 | 875 kg | ca. 1 kg/m²/mm | 0101 | 1'174.00 | 29.35 |




### **Fixit 145** Intonaco di lisciatura fine Planofix

Questo intonaco di lisciatura è particolarmente adatto per la lisciatura a tutta superficie di lastre di cartongesso, pannelli di gesso massiccio e lastre di gesso rinforzate con fibre. Consente l'esecuzione di superfici fini con una buona resistenza per l'applicazione di ulteriori strati.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011145 | 30 | 25 | 750 kg | ca. 1 kg/m²/mm | 0101 | 1'264.00 | 31.60 |




### **Fixit 147 M plus** Lisciatura gesso a macchina

Questo intonaco di lisciatura a base di gesso fine, applicabile a macchina, è particolarmente indicato per la lisciatura di tutta la superficie di pannelli in cartongesso e pannelli in cartongesso fibrato. Può essere utilizzato anche su intonaci a base di gesso e cemento-calce, nonché direttamente su superfici in calcestruzzo senza ponte di adesione.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011147 | 42 | 25 | 1.050 kg | ca. 0,9 kg/m²/mm | | 1'455.00 | 36.38 | 47.29 |

## Lisciature a spruzzo




### **Fixit 151 A** Lisciatura a spruzzo

Questa lisciatura spruzzabile per soffitti e pareti, facile da lavorare, è applicata su superfici in beton, intonaci di fondo, pannelli di costruzione a base gesso e pittura portanti a base di dispersione.

*Spessore dello strato circa 2 mm per ogni fase di lavoro.*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011151A | 40 | 25 | 1.000 kg | ca. 1,6 kg/m²/mm | 0101 | 2'489.00 | 62.23 |
| | 181011151A1 | 33 | 25 | 825 kg | ca. 1,6 kg/m²/mm | 0101 | 2'662.00 | 66.55 |

# Lisciature a spruzzo

## Lisciature a spruzzo




### **Fixit 151 B** Lisciatura a spruzzo leggera

Questa lisciatura spruzzabile per soffitti e pareti, facile da lavorare, è applicata su superfici in beton, intonaci di fondo, pannelli di costruzione a base gesso e pittura portanti a base di dispersione.

*Spessore dello strato circa 3 mm per ogni fase di lavoro.*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011151B | 40 | 16,5 | 660 kg | ca. 1,1 kg/m²/mm | 0101 | 4‘315.00 | 71.20 |



# Risanamento, rinnovamento, restauro

Intonaco termoisolante. . . . . 32
Sistema di risanamento Fixit . . . . . 32
Risanamento, rinnovamento, restauro . . . . . 33-35

# Risanamento, rinnovamento, restauro

## Intonaco termoisolante




### 242 CalceClima® Thermo Intonaco isolante di calce

Il 242 CalceClima® Thermo combina eccellenti prestazioni isolanti con efficienza economica.
La sua formula a base di calce e aggregati minerali leggeri lo rende un intonaco isolante ecologico per interni ed esterni. È perfettamente adatto a supporti flessibili e isolanti come murature monolitiche, calcestruzzo leggero, ecc., il che lo rende universalmente utilizzabile.

*Termine di consegna su richiesta*

| | Cod. art. | unit/Pal. | L/cf. | | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/ sacco | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011242 | 30 | ca. 60 | | ca. 1,2 L/m²/mm | 0102 | 106.10 | 106.10 |




### Fixit 222 Aerogel Intonaco termoisolante ad alte prestazioni

L'intonaco isolante ad alte prestazioni aperto alla diffusione che isola in modo efficiente anche con strati molto sottili. Fixit 222 è l'intonaco ideale per il risanamento termico estetico in ambienti interni ed esterni.
Lambda $\lambda_D$ = 0,028 W/mK

*Fornitura su richiesta*
*Termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi*

| | Cod. art. | unit/Pal. | L/cf. | | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/ sacco | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011222 | 30 | 50 | | ca. 1 L/m²/mm | 0124 | 214.20 | 214.20 |

NUOVO




### 267 CalceClima® Thermo Intonaco isolante di calce

L'intonaco termoisolante con Perlite per interni e in zone protette esterne è caratterizzato da componenti ecologici privi di sostanze nocive.
Lambda λ = 0,067 W/mK

*Termine di consegna ca. 5 - 10 giorni lavorativi*

| | Cod. art. | unit/Pal. | L/cf. | | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/ sacco | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011267 | 42 | 30 | | ca. 1,1 L/m²/mm | 0102 | 35.20 | 35.20 |

## Sistema di risanamento Fixit




### Fixit 210 Hydroment Intonaco deumidificante

Le murature danneggiate da umidità e sali possono essere riparate in breve tempo con Fixit 210. L'effetto deumidificante è garantito nel tempo e quindi riduce i costi di manutenzione.

*Termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011210 | 40 | 25 | 1.000 kg | ca. 1,15 kg/m²/mm | 0102 | 3'621.00 | 90.53 |

## Sistema di risanamento Fixit



### **Fixit 211** Rinzaffo a base cemento con additivi per l'aderenza

Il rinzaffo con additivo adesivo fa parte del sistema di intonaco da risanamento Fixit. Migliora l'adesione del successivo strato d'intonaco.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011211 | 40 | 25 | 1.000 kg | ca. 3 kg/m² | 0102 | 1'136.00 | 28.40 |



### **Fixit 212** Intonaco antisale

L'intonaco di fondo poroso fa parte del sistema di prodotti per il risanamento Fixit. Viene applicato come strato intermedio per assorbire i sali nocivi presenti nell'edificio.

*Termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011212 | 40 | 25 | 1.000 kg | ca. 1,15 kg/m²/mm | 0102 | 1'840.00 | 46.00 |



### **Fixit 214** Intonaco da risanamento

L'intonaco aerante per sottofondi deteriorati dai sali fa parte del sistema di prodotti per il risanamento Fixit. Viene utilizzato per la ristrutturazione a lungo termine di vecchi edifici aggrediti dall'umidità

*Termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011214 | 40 | 25 | 1.000 kg | ca. 1,35 kg/m²/mm | 0102 | 1'587.00 | 39.68 |



### **Fixit 217** Intonaco impermeabile

L'intonaco impermeabile viene utilizzato per l'impermeabilizzazione superficiale delle pareti. Impedisce all'umidità di penetrare nella muratura e garantisce l'aderenza anche in caso di migrazione dell'umidità con debole pressione.

*Termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011217 | 40 | 25 | 1.000 kg | ca. 1,6 kg/m²/mm | 0102 | 1'568.00 | 39.20 |

## Risanamento, rinnovamento, restauro



### **Fixit 203** Intonaco di finitura con calce idraulica

L'intonaco di finitura minerale si presta in modo eccellente alla riproduzione di intonaci storici. Può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011203 | 40 | 25 | 1.000 kg | ca. 1,3 kg/m²/mm | 0102 | 977.00 | 24.43 |

# Risanamento, rinnovamento, restauro

## Risanamento, rinnovamento, restauro




### **Fixit 205** Intonaco di fondo 0 - 4 mm con calce idraulica

L'intonaco di fondo minerale per edifici storici. Si presta in modo eccellente alla riproduzione di antiche strutture di intonaco.

*Silo termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011205 | 40 | 25 | 1.000 kg | ca. 1,6 kg/m²/mm | 0102 | 652.00 | 16.30 |
| | 181022205 | | 1.000 | | ca. 1,6 kg/m²/mm | 0102 | 652.00 | 652.00 |




### **Fixit 206** Intonaco di fondo 0 - 6 mm per il restauro

Il versatile Fixit 206 viene utilizzato negli edifici storici come malta di riempimento, intonaco di fondo e rinzaffo. Consente di ricostruire fedelmente gli intonaci di monumenti storici.

*Termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011206 | 42 | 25 | 1.050 kg | ca. 1,8 kg/m²/mm | 0102 | 642.00 | 16.05 |




### **Fixit 207** Intonaco di fondo per zoccolo a base calce idraulica

Fixit 207 viene utilizzato come intonaco minerale di fondo per gli zoccoli degli edifici storici con un rivestimento impermeabile, con lastre filtranti o strati di ghiaia.

*Silo termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011207 | 40 | 25 | 1.000 kg | ca. 1,6 kg/m²/mm | 0102 | 916.00 | 22.90 |
| | 181022207 | | 1.000 | | ca. 1,6 kg/m²/mm | 0102 | 916.00 | 916.00 |




### **Fixit 208** Miscela di base per il restauro

Questo intonaco di finitura, da stendere a pennello, viene anche utilizzato quale miscela di base per la realizzazione di ricette speciali o miscele da cantiere. Le facciate storiche possono essere facilmente riparate con questo prodotto.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011208 | 40 | 25 | 1.000 kg | ca. 1,3 kg/m²/mm | 0102 | 900.00 | 22.50 |

## Risanamento, rinnovamento, restauro




### **Fixit 209** Malta a base di calce

Malta speciale a base di calce idraulica naturale e cemento bianco. Per il riempimento di giunti e l'esecuzione di intonaci su muri in pietrame, specialimente su edifici storici. Resistente al gelo.

*Termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011209 | 42 | 25 | 1.050 kg | ca. 1,65 kg/m²/mm | 0102 | 834.00 | 20.85 |




### **Fixit 223** Intonaco per rasatura speciale

Malta minerale rinforzata con fibre per la rasatura con rete e il livellamento, per interni ed esterni. Fixit 223, molto economico, con le sue proprietà capillari e di diffusione impedisce la formazione di muffe, funghi e alghe.

*Fornitura su richiesta*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011223 | 40 | 25 | 1.000 kg | ca. 1,25 kg/m²/mm | 0102 | 1'762.00 | 44.05 |



### **Fixit 253** Lisciatura alla calce (senza conservanti)

Miscela pronta all'uso per la lisciatura di supporti intonacati durante la ristrutturazione di intonaci o pannelli da costruzione in aree asciutte all'interno. Il prodotto è utilizzato principalmente nel lavoro dei clienti per l'applicazione senza polvere. Può essere applicato a mano o con l'airless.

*Termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/ kg | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011253 | 24 | 25 | 600 kg | ca. 1,6 kg/m²/mm | 0102 | 2.82 | 70.38 |



# Strati di aderenza, specialità

Ponti di aderenza, specialità . . . . . 39

# Strati di aderenza, specialità

## Ponti di aderenza, specialità




### **Fixit 343** Ponte di aderenza al quarzo universale

Il ponte di ancoraggio al quarzo universale, viene utilizzato all'interno e all'esterno su calcestruzzo e su supporti lisci o debolmente assorbenti per ottenere uno strato di aderenza perfetto per intonaci.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011343 | 40 | 25 | 1.000 kg | 0,3–0,37 kg/m² | 0103 | 2.45 | 61.25 | 79.63 |




### **Fixit 346** Ponte di aderenza al quarzo speciale

Il ponte di ancoraggio al quarzo per elevate esigenze di adesione dell'intonaco, in ambienti interni ed esterni, su calcestruzzo e una grande varietà di supporti lisci o poco assorbenti.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011346 | 24 | 25 | 600 kg | 1,5–2 kg/m² | 0103 | 6.65 | 166.25 |



### **Fixit 373** Multiflex 2K grigio

La massa sigillante bicomponente è una protezione contro l'umidità alla base e nel terreno, nonché per la sigillatura contro l'acqua senza pressione fino a max. 5 cm sopra terreno e per l'incollaggio di pannelli isolanti per zoccolo EPS e pannelli isolanti XPS.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011373 | 18 | 20 | 360 kg | ca. 1,5 kg/m²/mm | 0103 | 5.99 | 119.80 |



### **Silicon Acqua** Micro emulsione idrofobizzante

L'impermeabilizzante universale per superfici assorbenti, minerali e alcaline come pietre naturali e artificiali, calcestruzzo, intonaci minerali e pitture minerali.

*Termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi*
**Prezzo escluso l'imposta COV**

| | Cod. art. | | L/cf. | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/L | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011385 | | 1 | In base al grado di assorbimento | 0103 | 163.50 | 163.50 |



# Lisciature, colle, intonaci combi

Lisciature a base gesso . . . . . 43
Intonaci Combi per SITE . . . . . 44-46
Colle, lisciature e masse da spatolare a base cemento . . . . . 46-47

# Lisciature, colle, intonaci combi

## Lisciature a base gesso



### **Fixit 400** Lisciatura a base gesso

La lisciatura a base gesso per tutte le superfici in ambienti interni asciutti. È particolarmente adatto per la spatolatura e la lisciatura di intonaci e pannelli da costruzione a base gesso.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011400 | 24 | 20 | 480 kg | ca. 0,75 kg/m²/mm | 0104 | 3.30 | 65.90 |



### **Fixit 401** Lisciatura a base gesso per riparazioni

La lisciatura a base gesso per riparazioni con alto potere di copertura è particolarmente indicato per riparazioni di piccole superfici in ambienti interni, asciutti.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011401 | 25 | 20 | 500 kg | ca. 0,75 kg/m²/mm | 0104 | 4.61 | 92.20 |



### **Fixit 402** Malta di posa a base gesso

La malta da posa a base di gesso naturale è indicata per la posa di lastre in gessocartone, pannelli compositi e altre lastre di costruzione.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011402 | 30 | 25 | 750 kg | ca. 5 kg/m² | 0104 | 0.75 | 18.75 | 24.38 |



### **Fixit 404** Lisciatura a base gesso per rullo

La lisciatura a base gesso da rullare, minerale, bianco-neve, consente l'esecuzione di superfici molto lisce su sottofondi contenenti gesso. Viene quindi utilizzato anche in sostituzione della staggia o della taloccia americana liscia.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011404 | 35 | 20 | 700 kg | 0,07-0,09 kg/m² | 0104 | 3.42 | 68.34 |



### **Fixit 410** Multifix® Colla, lisciatura per lastre a base gesso

Il suo utilizzo polivalente in ambienti interni asciutti rende questo collante di lisciatura per cartongesso particolarmente apprezzato.

*Consumo per incollare: 0,4 - 1,0 kg/m²*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011410 | 36 | 20 | 720 kg | ca. 1 kg/m²/mm | 0104 | 2.11 | 42.22 | 54.89 |

# Lisciature, colle, intonaci combi

## Lisciature a base gesso




### **Fixit 412** Multifix verde Colla, lisciatura per lastre a base gesso idrofugato

Grazie alle sue qualità universali, Fixit 412 è adatto anche per l'incollaggio (muratura) e il riempimento di pannelli di gesso idrofugati in ambienti interni.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011412 | 42 | 15 | 630 kg | ca. 1 kg/m² | 0104 | 2.56 | 38.40 | 49.92 |

## Intonaci Combi per SITE




### **Fixit 425** Intonaco di fondo Combi Diffu MFP

Questo intonaco viene utilizzato per l'incollaggio e il rivestimento di pannelli isolanti in lana di roccia e come strato di fondo e intonaco di base per l'inserimento del tessuto di rinforzo Fixit 7x7 su pannelli isolanti in fibra di legno e lana di roccia.

*Strato di base ca. 5 kg / per collare ca. 4 - 6,5 kg / per la rasatura con rete ca. 5 kg*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011425 | 40 | 25 | 1.000 kg | | 0104 | 2.77 | 69.35 | 90.16 |




### **Fixit 427** Malta combi Minopor® per esterno

La malta combi per esterni è una malta minerale, bianca, per incollare e rasare con rete d'armatura pannelli isolanti in fibra minerale.

*Per incollare ca. 4 - 6,5 kg / per la rasatura con rete 5 kg*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011427 | 42 | 25 | 1.050 kg | 9–11,5 kg/m² | 0104 | 2.95 | 73.70 | 95.81 |




### **Fixit 428** Malta combi Minopor® per interno

La malta combi per interni è una malta minerale, bianca, per incollare e rasare con rete d'armatura pannelli isolanti in fibra minerale, su pareti e soffitti.

*Per incollare ca. 4 - 6,5 kg / per la rasatura con rete 5 kg*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011428 | 42 | 25 | 1.050 kg | 9–11,5 kg/m² | 0104 | 2.32 | 57.88 | 75.24 |

## Intonaci Combi per SITE




### **Fixit 433** Intonaco Combi leggero

L'intonaco leggero combi viene utilizzato per l'incollaggio di pannelli in polistirolo, PIR o lana di pietra e per la rasatura con iserimento di una rete sintetica su pannelli in polistirolo, PIR e lana di pietra in ambienti interni ed esterni.

*Per incollare ca. 3,5 kg / per la rasatura con rete ca. 3,5 kg EPS/PIR - ca. 5 kg MFP*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011433 | 40 | 25 | 1.000 kg | 7-8,5 kg/m² | 0130 | 2.34 | 58.40 |
| | 181022433 | | 1.000 | | 7-8,5 kg/m² | 0130 | 2.34 | 2'336.00 |




### **Fixit 435** Intonaco di fondo Combi leggero EPS

Questo intonaco di fondo leggero in EPS viene utilizzato per l'incollaggio di pannelli di isolamento in polistirolo o PIR e per la rasatura con l'inserimento della rete d'armatura Fixit 7x7.

*Per incollare ca. 4 kg / per la rasatura con rete ca. 4 kg*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011435 | 42 | 25 | 1.050 kg | 4–8 kg/m² | 0104 | 1.99 | 49.73 | 64.65 |
| | 181022435 | | 1.000 | | 4–8 kg/m² | 0104 | 1.99 | 1'989.00 | |




### **Fixit 439** Colla per posa e rasatura con rete, Uni leggera

La malta leggera adesiva e da rasatura con rete viene utilizzata per l'incollaggio e l'applicazione di una rete d'armatura su pannelli isolanti in polistirolo, PIR, lana di pietra e fibra di legno. E' utilizzata anche quale ripresa di fondo sui pannelli in fibra di legno.
Adatto come supporto (malta per la rasatura con rete d'armatura) per rivestimenti rigidi su facciate compatte.

*Per incollare ca. 3,5 kg / per la rasatura con rete ca. 3,5 kg EPS/PIR - ca. 5 kg MFP*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011439 | 40 | 25 | 1.000 kg | 7-8,5 kg/m² | 0104 | 2.55 | 63.75 |
| | 181022439 | | 1.000 | | 7-8,5 kg/m² | 0104 | 2.55 | 2'550.00 |



### **Spatola Multiflex 588** Intonaco di rinforzo e di livellamento sintetico

L'intonaco di livellamento e di rasatura con inserimento di una rete d'armatura, elastico e organico, viene utilizzato per il livellamento degli intonaci strutturali, per il risanamento dell'isolamento termico esterno e come strato intermedio per la riparazione delle fessure.

*Termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18011588 | 24 | 25 | 600 kg | ca. 1,5 kg/m²/mm | 0104 | 4.81 | 120.35 |

# Lisciature, colle, intonaci combi

## Intonaci Combi per SITE



### **Colla a base dispersione** Colla speciale

Adesivo a base di dispersione con leganti organici (senza solventi) per l'incollaggio di materiali isolanti su sottofondi con assorbimento limitato quali calcestruzzo, pannelli in legno, ecc.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011468 | 24 | 20 | 480 kg | ca. 1,5 kg/m²/mm | 0104 | 8.08 | 161.56 |




### **Fixit 469** Intonaco per zoccoli Combi 1K

La malta per zoccoli a base di cemento, monocomponente con additivi organici viene utilizzata per l'incollaggio e la rasatura con inserimento di una rete sintetica di pannelli isolanti per zoccoli in EPS, XPS e PIR anche sotto il livello del terreno.
Inoltre, per l'incollaggio dei pannelli isolanti su guaine bituminose e su impermeabilizzazioni a base di materiale plastico liquido. Come malta di aderenza per l'incollaggio su supporti in legno. Adatto anche come intonaco per zoccolo (feltraro).

*Per incollare ca. 2,6 - 5,2 kg / per la rasatura con rete ca. 3,9 kg*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011469 | 24 | 25 | 600 kg | 6,5–9,1 kg/m² | 0104 | 4.97 | 124.18 | 161.43 |

## Colle, lisciature e masse da spatolare a base cemento




### **Fixit 450** Colla di costruzione, secca a base cemento

L'adesivo cementizio per costruzioni a secco rende facile l'incollaggio di pannelli isolanti in EPS, PIR e fibre minerali, in quanto aderisce a tutti i sottofondi minerali, agli intonaci sintetici e alle pitture a base di dispersione.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011450 | 40 | 25 | 1.000 kg | 3–6 kg/m² | 0130 | 1.86 | 46.40 | 60.32 |




### **Fixit 454 Multipro** Malta di aderenza e rinnovazioni

Questa malta adesiva e di risanamento, economica e di impiego universale, funge da intonaco livellante su sottofondi cementizi esistenti.

*Non adatto all'uso su sistemi di isolamento termico a cappotto.*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011454 | 42 | 25 | 1.050 kg | ca. 1,3 kg/m²/mm | 0130 | 1.22 | 30.58 | 39.75 |

## Colle, lisciature e masse da spatolare a base cemento




### **Fixit 460** Intonaco per il risanamento di fessure

L'intonaco per la riparazione di fessure viene applicato direttamente su sottofondi minerali o organici e può essere utilizzato anche come malta adesiva e di rinforzo per pannelli isolanti in XPS, EPS e lana di roccia.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011460 | 40 | 25 | 1.000 kg | 4–7 kg/m² | 0130 | 1.88 | 46.93 | 61.01 |




### **Fixit 461** Massa da spatolare, bianca, per il risanamento

La rasatura di risanamento bianca forma, con la rete d'armatura 7x7, uno strato intermedio del sistema di risanamento delle fessure, come pure lo strato di rasatura con rete sui sitemi isolanti termici.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011461 | 40 | 25 | 1.000 kg | ca. 1,2 kg/m²/mm | 0130 | 1.83 | 45.83 | 59.58 |




### **Fixit 462** Intonaco di restauro

Questo intonaco per i risanamenti viene applicato all'interno e all'esterno direttamente su sottofondi minerali o organici portanti.

*Spessore dello strato da 3 a 30 mm, per la rasatura con rete da 4 a 6 mm*
*Silo 100 km, partenza stabilimento di Weiach: Supplemento in base ai costi*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011462 | 40 | 25 | 1.000 kg | ca. 1,45 kg/m²/mm | 0130 | 1.29 | 32.13 | 41.77 |
| | 181022462 | | 1.000 | | ca. 1,45 kg/m²/mm | 0130 | 1.29 | 1'285.00 | |



# Strati di fondo, additivi per malte

Strati di fondo, additivi per malte . . . . . 50-51

# Strati di fondo, additivi per malte

## Strati di fondo, additivi per malte



### **Fixit 471** Strato di fondo Premium

Lo strato di fondo Premium è un primer per intonaci a base di resine sintetiche e intonaci di finitura siliconici/silicati, che regola l'assorbimento del sottofondo e migliora l'adesione dell'intonaco di finitura.

*Per intonaci di finitura sintetici, siliconici e silicato-siliconico*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011471 | 24 | 20 | 480 kg | 150–200 g/m² | 0105 | 5.80 | 116.00 |



### **Fixit 475** Strato di fondo per intonaci di finitura minerali

Questo primer è adatto per intonaci di finitura minerali per regolare l'assorbimento del sottofondo e migliorare l'adesione dell'intonaco di finitura.

*Termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011475 | 24 | 20 | 480 kg | 150–200 g/m² | 0105 | 5.80 | 116.00 |



### **Calsilit historica Fixativ** Strato di fondo per Calsilit Historica

Questo primer serve come fondo d'aderenza per lo strato di pittura per facciate senza biocidi Calsilit Historica. Viene utilizzato su sottofondi minerali nuovi ed esistenti.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011485 | 24 | 12 | 288 kg | ca. 200 g/m² | 0105 | 8.89 | 106.68 |



### **Fixit 491** Fondo penetrante senza solvente

Questo primer di alta qualità, senza solvente convince per l'eccellente effetto di profondità sia all'interno che all'esterno.

| | Cod. art. | | kg/cf. | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18101149110 | | 10 | | 150–250 g/m² | 0105 | 12.55 | 125.50 |



### **Fixit 492** Strato di fondo e d'aderenza

Il primer adesivo ha un effetto antiumidità, regola il comportamento di assorbimento del sottofondo e impedisce l'essiccazione rapida dei materiali da costruzione minerali posati successivamente, come intonaci, calcestruzzo, massetti in anidrite e cemento.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011492 | 24 | 15 | 360 kg | 50–250 g/m² | 0105 | 6.15 | 92.25 |

## Strati di fondo, additivi per malte



### **Fixit 493** Stabilizzatore per supporti minerali

Questo stabilizzatore per sottofondi minerali consolida gli strati più esterni di intonaci di fondo debolmente sabbiosi e porosi a base di calce o calce-cemento.

*Termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011493 | 60 | 10 | | 0,2–0,8 l/m² | 0105 | 9.24 | 92.40 |



### **Emulsione per intonaci e malte** Emulsione

L'emulsione per intonaci di fondo di finitura e per malte, migliora le proprietà di lavorazione e di adesione dei prodotti con leganti minerali e riduce la quantità di acqua di impasto.

*Consumo per 25 kg di malta ca. 0,5 litro*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011497 | 24 | 15 | 360 kg | 0,5–1,5 kg | 0105 | 10.72 | 160.80 |



# Beton e malte secche

Beton, genio civile . . . . . 55-56

# Beton e malte secche

## Beton, genio civile




### **Fixit 504** Malta secca C25/30 0-4 mm

Questa malta fine e secca è generalmente adatta per lavori di betonaggio, compresi quelli di paesaggistica e soprattutto per il riempimento di elementi costruttivi stretti e per il riempimento di soglie e telai di porte.
Inoltre, può essere utilizzato anche come rivestimento del cemento.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011504 | 42 | 25 | 1.050 kg | ca. 13 L/sacco | 0106 | 379.00 | 9.48 | 12.32 |
| | 181022504 | | 1.000 | | ca. 530 L/t | 0106 | 330.00 | 330.00 | |




### **Fixit 504 Pump** Malta secca C25/30 0-4 mm

Malta secca e fine da pompare, particolarmente indicata per la realizzazione di fondazioni, zoccolature, muri in calcestruzzo, pozzi, rampe e nell'ambito giardinaggio e paesaggistica. La casseratura deve essere realizzata per resistere alla maggiore pressione dovuta alla posa del calcestruzzo pompato.

| | Cod. art. | | kg/cf. | | Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181022504P | | 1.000 | | ca. 530 L/t | 0106 | 342.00 | 342.00 |




### **Fixit 507 Pump** Beton secco C30/37 0-8 mm

Calcestruzzo secco da pompare particolarmente indicato per la realizzazione di fondazioni, zoccolature, muri in calcestruzzo, pozzi, rampe, nelle nuove costruzioni e ristrutturazioni nonché nel giardinaggio e paesaggistica. La casseratura deve essere realizzata per resistere alla maggiore pressione dovuta alla posa del calcestruzzo pompato.

*Sacco disponibile su richiesta, termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi*

| | Cod. art. | | kg/cf. | | Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181022507P | | 1.000 | | ca. 530 L/t | 0106 | 343.00 | 343.00 |




### **Fixit 508** Beton secco C30/37 0-8 mm

Questo calcestruzzo secco è generalmente adatto per costruzioni in beton e in particolare per il riempimento di elementi costruttivi stretti, nonché per il riempimento di giunti di costruzione, soglie e telai di porte.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011508U | 42 | 25 | 1.050 kg | ca. 12,5 L/sacco | 0106 | 393.00 | 9.83 | 12.78 |
| | 181022508W | | 1.000 | | ca. 500 L/t | 0106 | 342.00 | 342.00 | |

# Beton e malte secche

## Beton, genio civile

NUOVO




### Fixit 508 P (C) Pump Beton secco C30/37 - CPN C

Il calcestruzzo secco da pompare è particolarmente adatto per la realizzazione di fondazioni, solette, muri in calcestruzzo, basamenti, pozzi, scale e opere esterne. La casseratura deve essere rinforzata a causa della maggiore pressione determinata dal pompaggio del calcestruzzo.

*Beton categoria C*
*Sacco disponibile su richiesta, termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi*

| | Cod. art. | | kg/cf. | Stabilimento | Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181022508PC | | 1.000 | UV | ca. 530 L/t | 0106 | 353.00 | 353.00 |

NUOVO




### Fixit 508 P (G) Pump Beton secco per il pompaggio C30/37 - CPN G

Il calcestruzzo secco da pompare è particolarmente adatto per la realizzazione di fondazioni, solette, muri in calcestruzzo, basamenti, pozzi, scale e opere esterne. La casseratura deve essere rinforzata a causa della maggiore pressione determinata dal pompaggio del calcestruzzo.

*Beton categoria G*
*Sacco disponibile su richiesta, termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi*

| | Cod. art. | | kg/cf. | Stabilimento | Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181022508PG | | 1.000 | UV | ca. 530 L/t | 0106 | 366.00 | 366.00 |




### Fixit 508 SCC Beton secco autocompattante C30/37 0-8 mm

Il calcestruzzo secco autocompattante si caratterizza per il suo pronunciato comportamento di scorrimento con una coesione ottimale e un'eccellente autocompattazione.
È adatto a tutti i tipi di lavori in calcestruzzo, lavori di riparazione del calcestruzzo, lavori in calcestruzzo in giardino e in casa, nonché per la colatura o per il riempimento di cavità nelle costruzioni in beton.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011508S | 42 | 25 | 1.050 kg | ca. 12,5 L/ sacco | 0106 | 473.00 | 11.83 | 15.38 |




### Fixit 516 Beton secco C30/37 0-16 mm

Il beton secco è generalmente adatto per lavori di calcestruzzo per la costruzione di fondazioni, solette, muri in calcestruzzo, zoccoli, pozzi, scale e lavori nella costruzione paesaggistica.

*Silo: Termine di consegna su richiesta*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011516U | 42 | 25 | 1.050 kg | ca. 12,5 L/sacco | 0106 | 407.00 | 10.18 | 13.23 |
| | 181022516U | | 1.000 | | ca. 500 L/t | 0106 | 353.00 | 353.00 | |

## Beton, genio civile




### **Fixit 516 FT** Beton secco C30/37 0-16 mm

Calcestruzzo secco speciale, resistente ai sali di disgelo e con elevata resistenza iniziale, è generalmente adatto per lavori speciali di calcestruzzo e in particolare per la costruzione di alta gamma di fondazioni, muri in calcestruzzo, zoccolature, pozzi, rampe e nell'ambito giardinaggio e paesaggistica così come nel genio civile speciale.

**Resistenza al sale di disgelo: BE II FT**
*Termine di consegna su richiesta*

| | Cod. art. | | kg/cf. | Stabilimento | Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181022516F | | 1.000 | BE | ca. 500 L/t | 0106 | 446.00 | 446.00 |




### **Fixit 516 SCC** Beton secco autocompattante C30/37 0-16 mm

Il calcestruzzo secco autocompattante si caratterizza per il suo pronunciato comportamento di scorrimento con una coesione ottimale e un'eccellente autocompattazione.
È adatto a tutti i tipi di lavori in calcestruzzo, lavori di riparazione del calcestruzzo, lavori in calcestruzzo in giardino e in casa, nonché per la colatura o per il riempimento di cavità nelle costruzioni in beton.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011516S | 42 | 25 | 1.050 kg | ca. 12 L/sacco | 0106 | 494.00 | 12.35 | 16.06 |



# Sistemazioni esterne

Sistemazioni esterne . . . . . 60-64

# Sistemazioni esterne

## Sistemazioni esterne




### **Fixit 560** Malta per pietre naturali con trass, 0-1 mm, GDS

Questa malta cementizia con trass, stabile, flessibile e resistente ai solfati, viene utilizzata per la colata di giunti in murature e pavimentazioni in pietra naturale.

*Termine di consegna sacchi ca. 5 giorni lavorativi*
*Consegna del silo su richiesta*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011560 | 42 | 25 | 1.050 kg | ca. 15 L/sacco | 0106 | 580.00 | 14.50 | 18.85 |
| | 181022560 | | 1.000 | | ca. 600 L/t | 0106 | 558.00 | 558.00 | |




### **Fixit 560 VM** Malta per giunti di pavimentazioni con Trass 0-1 mm, GDS

Questa speciale malta per fughe con additivo a base di trass convince per il suo buon comportamento di stuccatura e la sua elevata adesione ai fianchi della pietra. È adatto per la stuccatura di giunti di pavimentazione in pietra.

*Termine di consegna sacchi ca. 5 giorni lavorativi*
*Consegna del silo su richiesta*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1810115601 | 42 | 25 | 1.050 kg | ca. 15 L/sacco | 0106 | 611.00 | 15.28 | 19.86 |
| | 1810225601 | | 1.000 | | ca. 600 L/t | 0106 | 611.00 | 611.00 | |




### **Fixit 561 0-8** Malta per muri di castelli

La speciale malta beige molto leggera e flessibile a base di calce e cemento bianco viene utilizzata per la posa e la stuccatura di murature in pietra naturale. È particolarmente adatto per vecchi edifici storici, castelli e rovine.

*Termine di consegna sacchi ca. 5 giorni lavorativi*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011561 | 42 | 25 | 1.050 kg | 15 L/sacco | 0106 | 825.00 | 20.63 | 26.82 |




### **Fixit 561 0–4** Malta per muri di castelli

La speciale malta beige molto leggera e flessibile a base di calce e cemento bianco viene utilizzata per la posa e la stuccatura di murature in pietra naturale. È particolarmente adatto per vecchi edifici storici, castelli e rovine.

*Prodotto specifico per oggetto - Termine di consegna su richiesta*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18101156104 | 42 | 25 | 1.050 kg | 15 L/sacco | 0106 | 894.00 | 22.35 | 29.06 |




## **Fixit 562** Malta per pietre naturali con trass 0-3 mm

La malta di pietra naturale resistente al gelo e facile da applicare con l'aggiunta di trass viene utilizzata per la muratura di pietra naturale e per la stuccatura di vecchie murature in pietra. Soprattutto per gli edifici storici, senza impermeabilizzazione.

*Silo: Termine di consegna su richiesta*
*Termine di consegna sacchi ca. 5 giorni lavorativi*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011562 | 42 | 25 | 1.050 kg | ca. 16 L/sacco | 0106 | 438.00 | 10.95 | 14.24 |
| | 181022562 | | 1.000 | | ca. 625 L/t | 0106 | 407.00 | 407.00 | |




## **Fixit 564** Rasa Pietra - Malta per giunti di pietre naturali 0-3 mm

La malta per fughe in pietra naturale di colore grigio chiaro, leggermente idrorepellente, viene utilizzata per la stuccatura di murature in pietra naturale e pietrisco e può essere utilizzata anche come primer o intonaco monostrato per murature in pietra naturale.

*Termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011564 | 40 | 25 | 1.000 kg | ca. 15 L/sacco | 0106 | 611.00 | 15.28 | 19.86 |




## **Fixit 565** Rania - Malta per giunti di pietre naturali 0-3 mm

La malta per fughe in pietra naturale, grigio chiaro, altamente idrorepellente, viene utilizzata per la stuccatura di murature in pietra naturale e pietrisco e può essere utilizzata anche come primer o intonaco monostrato per murature in pietra naturale soggette agli agenti atmosferici nonché come intonaco nella zona degli zoccoli.

*Termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011565 | 42 | 25 | 1.050 kg | ca. 15 L/sacco | 0106 | 659.00 | 16.48 | 21.42 |




## **Fixit 571** Miscela a base cemento e trass

Il legante a base cemento e trass per beton e malte viene utilizzato per preparare malte da cantiere resistenti, per uso interno ed esterno.

*Termine di consegna sacchi ca. 5 giorni lavorativi*
*Silo: Termine di consegna su richiesta*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011571 | 42 | 25 | 1.050 kg | | 0106 | 719.00 | 17.98 | 23.37 |
| | 181022571 | | 1.000 | | | 0106 | 695.00 | 695.00 | |

# Sistemazioni esterne

## Sistemazioni esterne




### **Fixit 575** Malta per il letto di posa di pavimentazioni C2 TE S1

Questa colla utilizzata quale letto di posa a strato medio, con trass, resistente al gelo, viene utilizzata per lastre di grande formato in pietra naturale, su pavimenti e pareti, esterni ed interni. Il supporto deve essere calcestruzzo o calcestruzzo drenante.

*Termine di consegna sacchi ca. 5 giorni lavorativi*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011575 | 42 | 25 | 1.050 kg | ca. 15 L/sacco | 0106 | 1'066.00 | 26.65 | 34.65 |




### **Fixit 581** Malta di rivestimento 0-3 mm

La malta di rivestimento viene utilizzata per il rivestimento di superfici in calcestruzzo come i pavimenti di garage o cantine, nonché per l'esecuzione di piccole zoccoli e simili.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011581 | 40 | 25 | 1.000 kg | ca. 13 L/sacco | 0106 | 438.00 | 10.95 | 14.24 |




### **Fixit 582/8 Trass** Beton drenante 2-8 mm

Il calcestruzzo drenante viene utilizzato come drenaggio per l'evacuazione delle acque superficiali nel terreno, senza aumentare la quantità di acqua di scarico nelle tubazioni.

*Termine di consegna sacchi ca. 5 giorni lavorativi*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011582 | 42 | 25 | 1.050 kg | ca. 17,5 L/sacco | 0106 | 357.00 | 8.93 | 11.61 |
| | 181022582 | | 1.000 | | ca. 700 L/t | 0106 | 330.00 | 330.00 | |




### **Fixit 583** Malta per pavimentazioni, bordure e pietra naturale 0-3 mm

La malta cementizia elastica, resistente ai solfati, viene utilizzata per la posa, la sigillatura dei giunti e la colata delle fughe di murature e pavimentazioni in pietra naturale.

**Resistenza al sale di disgelo: BE II FT**

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011583 | 36 | 25 | 900 kg | ca. 15 L/sacco | 0106 | 497.00 | 12.43 | 16.16 |
| | 181022583 | | 1.000 | | ca. 600 L/t | 0106 | 474.00 | 474.00 | |



## Fixit 583 Trass Malta per pavimentazioni, bordure e pietra naturale con trass 0-3 mm

La malta cementizia elastica con trass, resistente ai solfati, viene utilizzata per la posa, la stuccatura e il getto di giunti in murature e pavimentazioni in pietra naturale.

**Resistenza al sale di disgelo: BE II FT**
*Termine di consegna sacchi ca. 5 giorni lavorativi*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011583T | 36 | 25 | 900 kg | ca. 16 L/sacco | 0106 | 526.00 | 13.15 | 17.10 |
| | 181022583T | | 1.000 | | ca. 650 L/t | 0106 | 497.00 | 497.00 | |



## Fixit 585 Malta per giunti di pavimentazioni 0-1,5 mm

Questa speciale malta per fughe ha un buon comportamento di scorrimento e un'elevata adesione ai fianchi della pietra. È adatta quale letto di posa per pavimentazioni in pietra.

**Resistenza al sale di disgelo: BE II FT**

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011585 | 36 | 25 | 900 kg | ca. 15 L/sacco | 0106 | 702.00 | 17.55 | 22.82 |
| | 181022585 | | 1.000 | | ca. 600 L/t | 0106 | 671.00 | 671.00 | |

NUOVO



## Fixit 585 Quick Malta per giunti di pavimentazioni speciale 0-1,5 mm, a presa rapida con Trass

Fixit 585 Quick è una malta fluida speciale per fughe a presa rapida e un buon comportamento di scorrimento con un'elevata adesione ai fianchi della pietra. È adatto per la stuccatura di giunti di pavimentazione in pietra posate su letto di malta, sabbia o ghiaietto. Fixit 585 Quick è utilizzato quando viene richiesta una sollecitazione rapida,

*Termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011585Q | 36 | 25 | 900 kg | ca. 15 L/sacco | 0106 | 1'255.00 | 31.38 | 40.79 |
| | 181022585Q | | 1.000 | | ca. 600 L/t | 0106 | 1'216.00 | 1'216.00 | |

NUOVO



## Fixit 586 Quick Malta fluida sigillante (per pozzetti)

Una malta per la stuccatura testata, a presa rapida, a ritiro ridotto, a grana fine, altamente scorrevole e R4 per interni ed esterni. Grazie al rapido tempo di presa, il prodotto può essere utilizzato ovunque i componenti siano nuovamente esposti a carichi di peso dopo un tempo molto breve. Può essere utilizzato come malta di riparazione lavorabile nell'edilizia e nell'ingegneria civile. In particolare per la stuccatura dei giunti tra i chiusini e i telai dei chiusini dopo il sollevamento del telaio del chiusino.

*Tempo di lavoro a +20 °C: circa 8 min.*
*Termine di consegna sacchi ca. 5 giorni lavorativi*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011586Q | 24 | 20 | 480 kg | ca. 12,5 L/cf. | 0106 | 2'101.00 | 42.02 |

# Sistemazioni esterne

## Sistemazioni esterne



### **Fixit 587** Malta per pozzetti e riparazioni 0-1 mm

La malta cementizia a presa rapida è adatta per la posa di chiusini o altri elementi strutturali che vengono caricati in brevissimo tempo.
Può essere utilizzato anche per la posa dei telai di serramenti, davanzali e per livellare scalini e pianerottoli.

**Resistenza al sale di disgelo: BE II FT**

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011587 | 24 | 20 | 480 kg | 10,5 L/cf. | 0106 | 1‘683.00 | 33.66 |



### **Fixit 587 Quick** Malta per pozzetti e riparazioni 0-1 mm, a presa rapida

La malta cementizia a presa particolarmente rapida è adatta per la posa di chiusini o altri elementi strutturali che vengono caricati in brevissimo tempo.
Può essere utilizzato anche per la posa dei telai di serramenti, davanzali e per livellare scalini e pianerottoli.

**Resistenza al sale di disgelo: BE II FT**

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011587Q | 24 | 20 | 480 kg | 10,5 L/cf. | 0106 | 1‘683.00 | 33.66 |



# Lavori speciali del genio civile

Lavori speciali di genio civile . . . . . 68/70

# Lavori speciali del genio civile

## Lavori speciali di genio civile




### **Fixit 524 SpC** Sostitutivo di pietre C25/35 - C30/37, colorato 0-1 mm

Si applica Fixit 524 SpC principalmente come malta sostitutiva della pietra per murature, ponti, viadotti. Grazie alla sua speciale composizione, la superficie può essere facilmente lavorata e creare così uno speciale effetto pietra. La struttura delle vicine pietre originali può essere facilmente imitata. Il prodotto può essere colorato in base al progetto e quindi adattarsi in modo ottimale agli elementi esistenti. Tuttavia, il tempo di preparazione deve essere pianificato.

*Prodotto specifico per oggetto - Termine di consegna su richiesta*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Colore | Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011954851 | 42 | 25 | 1.050 kg | Grigio | 12,5 L/sacco | 0106 | 872.00 | 21.80 | 28.34 |
| | 181011954849 | 42 | 25 | 1.050 kg | Giallo/grigio | 12,5 L/sacco | 0106 | 872.00 | 21.80 | 28.34 |
| | 181011954852 | 42 | 25 | 1.050 kg | Verde/grigio | 12,5 L/sacco | 0106 | 872.00 | 21.80 | 28.34 |
| | 181011954853 | 42 | 25 | 1.050 kg | Marrone chiaro | 12,5 L/sacco | 0106 | 872.00 | 21.80 | 28.34 |




### **Fixit 524 S** Malta secca per spruzzo C30/37

**Silica raffinato, 0-4 mm**
La malta cementizia secca a spruzzo viene applicata per il risanamento e la riprofilatura di elementi in calcestruzzo. Si caratterizza in particolare per la sua elevata resistenza al gelo e disgelo e per la sua elevata resistenza alla trazione. Granulometria 0-4 mm. Lo spessore massimo dello strato di 40 mm per fase di lavoro non deve essere superato.

**Resistenza al sale di disgelo: BE II FT**
*Termine di consegna sacchi ca. 5 giorni lavorativi*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011524S | 42 | 25 | 1.050 kg | ca. 12,5 L/sacco | 0106 | 449.00 | 11.23 | 14.60 |
| | 181022524S | | 1.000 | | ca. 500 L/t | 0106 | 421.00 | 421.00 | |




### **Fixit 526 A** Beton secco a spruzzo per il consolidamento di scavi

**Accelerato esente d'alcali, 0 - 8 mm**
Il beton cementizio secco, senza alcali, a presa rapida, è utilizzata per la stabilizzazione temporanea di fosse di scavo.
Classe di beton a spruzzo: SC 2/SC 11

*Termine di consegna sacchi ca. 5 giorni lavorativi*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011526A | 42 | 25 | 1.050 kg | 12,5 L/sacco | 0106 | 391.00 | 9.78 |
| | 181022526A | | 1.000 | | ca. 500 L/t | 0106 | 364.00 | 364.00 |




## **Fixit 527 A** Beton secco per spruzzo C30/37

**Accelerato esente d'alcali, 0 - 8 mm**
Il beton secco per spruzzo di alta qualità, a base cemento, senza alcali e a presa rapida è utilizzato per applicazione a spruzzo nella costruzione di gallerie e tunnel.
Classe di beton a spruzzo: SC 3/SC 6/SC 13

**Resistenza al sale di disgelo: BE II FT**
*Termine di consegna sacchi ca. 5 giorni lavorativi*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011527A | 42 | 25 | 1.050 kg | ca. 12,5 L/sacco | 0106 | 409.00 | 10.23 |
| | 181022527A | | 1.000 | | ca. 500 L/t | 0106 | 385.00 | 385.00 |




## **Fixit 530** Malta d'iniezione 0-0,09 mm

La malta da iniezione, con proprietà tissotropiche, viene utilizzata per il fissaggio di chiodi nella roccia e l'ancoraggio per iniezione in trafori e gallerie, per l'iniezione di ancoraggi e per il fissaggio di puntellazioni. È caratterizzata da una buona resistenza al gelo, una buona stabilità, un facile utilizzo e una buona adesione ai sottofondi.
La buona fluidità permette l'applicazione a lunghe distanze.
Resistenza alla compressione dopo 28 giorni: ≥ 30,0 N/mm²

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Stabilimento | Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011530 | 30 | 25 | 750 kg | BE, HO, WE | ca. 17 L/sacco | 0106 | 401.00 | 10.03 | 13.04 |
| | 181022530 | | 1.000 | | | ca. 650 L/t | 0106 | 373.00 | 373.00 | |




## **Fixit 530 R** Malta per iniezioni a presa rapida 0-0,09 mm

La malta a iniezione di alta gamma, resistente ai solfati e a presa rapida viene utilizzata per l'ancoraggio di chiodi da roccia e ancoraggi a iniezione nella costruzione di gallerie, nonché per l'iniezione di ancoraggi. Grazie alla sue caratteristiche tissotropiche è adatto anche per la formazione di pilastri.
Resistenza alla compressione dopo 28 giorni: ≥ 35,0 N/mm²

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011530R | 30 | 25 | 750 kg | ca. 17 L/sacco | 0106 | 425.00 | 10.63 | 13.82 |
| | 181022530R | | 1.000 | | ca. 650 L/t | 0106 | 399.00 | 399.00 | |

# Lavori speciali del genio civile

## Lavori speciali di genio civile




### **Fixit 532** Malta per ancoraggi e ripari valangari

La malta per ancoraggi e ripari valangari con proprietà tissotropiche viene utilizzata come malta di ancoraggio, chiodi o micropali precompressi, per la protezione da valanghe e caduta massi, nonché nella stabilizzazione delle rocce. Soddisfa i requisiti dell'elenco dei tipi dell'UFAM.
Granulometria 0-0,9 mm, omologato UFAM

**Disponibile anche come Fixit 532 Perma, omologato UFAM.**

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011532 | 30 | 25 | 750 kg | ca. 16 L/sacco | 0106 | 523.00 | 13.08 | 17.00 |
| | 181022532 | | 1.000 | | ca. 640 L/t | 0106 | 495.00 | 495.00 | |




### **Fixit 539** Malta d'iniezione per ancoraggi al suolo e alla roccia, resistente ai solfati 0-0,09 mm

Questa malta da iniezione tissotropica e resistente ai solfati, con cemento HS, è particolarmente indicata come materiale di riempimento cementizio per l'iniezione di ancoraggi in terra e roccia precompressi o non sollecitati, a breve o lunga durata.
Può essere utilizzata anche come malta da iniezione per micropali, chiodi da roccia o ancoraggi di fori per iniezione.

*Termine di consegna sacchi ca. 5 giorni lavorativi*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011539 | 30 | 25 | 750 kg | ca. 17 L/sacco | 0106 | 584.00 | 14.60 | 18.98 |




### **Fixit 541** Malta per cavità geotermiche 0-0,09 mm

La malta geotermica è particolarmente utilizzata per la sigillatura di sonde geotermiche oltre che, data la sua bassissima densità a secco, per sonde geotermiche profonde. È molto fluida e facilmente pompabile.

*Termine di consegna sacchi ca. 5 giorni lavorativi*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011541 | 40 | 25 | 1.000 kg | ca. 34 L/sacco | 0106 | 455.00 | 11.38 | 14.79 |
| | 181022541 | | 1.000 | | ca. 1.355 L/t | 0106 | 429.00 | 429.00 | |



# Intonaci di fondo a base calce e cemento

Intonaci di fondo a base calce e cemento . . . . . 74-77

# Intonaci di fondo a base calce e cemento

## Intonaci di fondo a base calce e cemento

NUOVO




### Fixit 600 Rapid Intonaco leggero universale calce-cemento

L'intonaco base calce-cemento a presa rapida per interni ed esterni indurisce in modo rapido e uniforme. Può quindi essere graffiato o piallato dopo poco tempo.

*Silo 100 km, partenza stabilimento di Holderbank o Untervaz: Supplemento in base ai costi*

| | Cod. art. | unit/ Pal. | kg/cf. | Stabili-mento | Resistenza alla compressione | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/ cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011600R | 42 | 25 | | ≤ 2,5 N/mm² | 1.050 kg | ca. 1 kg/m²/mm | 0107 | 599.00 | 14.98 | 19.47 |
| | 181022600RU | | 1.000 | UV | ≤ 2,5 N/mm² | | ca. 1 kg/m²/mm | 0107 | 599.00 | 599.00 | |
| | 181022600RH | | 1.000 | HO | ≤ 2,5 N/mm² | | ca. 1 kg/m²/mm | 0107 | 599.00 | 599.00 | |




### Fixit 606 Rapid Intonaco di fondo a base calce e cemento

L'intonaco base calce-cemento a presa rapida per interni ed esterni indurisce in modo rapido e uniforme. Può quindi essere graffiato o piallato dopo poco tempo.

*Silo 100 km, partenza stabilimento di Holderbank o Untervaz: Supplemento in base ai costi*

| | Cod. art. | unit/ Pal. | kg/cf. | Stabili-mento | Resistenza alla compressione | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/ cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011606 | 42 | 25 | | ≥ 2,5 N/mm² | 1.050 kg | ca. 1,1 kg/m²/mm | 0107 | 545.00 | 13.63 | 17.72 |
| | 181022606 | | 1.000 | HO | ≥ 2,5 N/mm² | | ca. 1,1 kg/m²/mm | 0107 | 545.00 | 545.00 | |




### Fixit 610 Intonaco di fondo a base calce e cemento

L'efficiente ed economico intonaco a base di calce-cemento per ristrutturazioni e nuove costruzioni è adatto per applicazioni in ambienti interni ed esterni e su vari sottofondi.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Resistenza alla compressione | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/ cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011610 | 42 | 25 | ≥ 2,5 N/mm² | 1.050 kg | ca. 1,3 kg/m²/mm | 0107 | 521.00 | 13.03 | 16.94 |
| | 181022610 | | 1.000 | ≥ 2,5 N/mm² | | ca. 1,3 kg/m²/mm | 0107 | 521.00 | 521.00 | |

## Intonaci di fondo a base calce e cemento




### **Fixit 616 Rapid** Intonaco di fondo a base calce e cemento

L'intonaco base calce-cemento a presa rapida per interni ed esterni indurisce in modo rapido e uniforme. Può quindi essere graffiato o piallato dopo poco tempo.

*Silo 100 km, partenza stabilimento di Holderbank o Untervaz: Supplemento in base ai costi*

| | Cod. art. | kg/cf. | Stabili-mento | Resistenza alla compressione | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/ cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181022616 | 1.000 | HO | ≥ 2,5 N/mm² | ca. 1,25 kg/m²/mm | 0107 | 533.00 | 533.00 |




### **Fixit 620** Intonaco di fondo per zoccoli, idrofugato

Nella zona della zoccolatura a contatto con il terreno, Fixit 620, viene utilizzato in combinazione con un rivestimento bituminoso, con lastre filtranti e strati di ghiaia. Come intonaco di fondo a base cemento su zoccolature e in ambienti umidi.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Resistenza alla compressione | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/ cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011620 | 42 | 25 | ≥ 6,0 N/mm² | 1.050 kg | ca. 1,6 kg/m²/mm | 0107 | 724.00 | 18.10 | 23.53 |




### **Fixit 622** Intonaco di fondo leggero con Perlite

L'intonaco di fondo leggero a base di calce-cemento è un prodotto efficiente ed economico per la ricostruzione di interni ed esterni, nonché su vari sottofondi.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Resistenza alla compressione | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/ cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011622 | 40 | 25 | ≤ 5,0 N/mm² | 1.000 kg | ca. 1 kg/m²/mm | 0107 | 630.00 | 15.75 | 20.48 |
| | 181022622 | | 1.000 | ≤ 5,0 N/mm² | | ca. 1 kg/m²/mm | 0107 | 630.00 | 630.00 | |




### **Fixit 632 Rapid** Malta di uguagliamento e restauro

L'intonaco livellante cementizio a presa rapida può essere applicato per livellare direttamente vecchi supporti, strati di pittura portanti o superfici di calcestruzzo e superfici in mattoni di cotto o silico-calcari.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Resistenza alla compressione | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/ cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011632 | 42 | 25 | ≥ 6,0 N/mm² | 1.050 kg | ca. 1,2 kg/m²/mm | 0107 | 2'118.00 | 52.95 | 68.84 |

# Intonaci di fondo a base calce e cemento

## Intonaci di fondo a base calce e cemento




### **Fixit 660** Intonaco di fondo a base calce e cemento

L'intonaco di fondo a base cemento-calce per le superfici in cui è richiesta una maggiore resistenza alla compressione, per esempio le cantine e i vani scala.

**Sacco da 25 kg disponibile dopo la trasformazione.**

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Stabili-mento | Resis-tenza alla compres-sione | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/ cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011660 | 42 | 25 | UV | > 6,0 N/ mm² | 1.050 kg | ca. 1,2 kg/ m²/mm | 0107 | 623.00 | 15.58 | 20.25 |
| | 18101166030 | 35 | 30 | WE | > 6,0 N/ mm² | 1.050 kg | ca. 1,2 kg/ m²/mm | 0107 | 623.00 | 18.69 | 24.30 |
| | 181022660 | | 1.000 | | > 6,0 N/ mm² | | ca. 1,2 kg/ m²/mm | 0107 | 623.00 | 623.00 | |




### **Fixit 661 Rapid** Intonaco di fondo a base calce e cemento

Questo intonaco di fondo a base cemento-calce a presa rapida è adatto per le aree soggette a forti sollecitazioni quali vani delle scale o gli scantinati.

*Silo 100 km, partenza stabilimento di Holderbank: Supplemento in base ai costi*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Resistenza alla compressione | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/ cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011661 | 42 | 25 | > 6,0 N/mm² | 1.050 kg | ca. 1,4 kg/m²/mm | 0107 | 653.00 | 16.33 | 21.23 |
| | 181022661 | | 1.000 | > 6,0 N/mm² | | ca. 1,4 kg/m²/mm | 0107 | 653.00 | 653.00 | |




### **Fixit 662** Intonaco di fondo convenzionale 0-4 mm

Materiale efficiente ed economico, l'intonaco di fondo a base di calce-cemento grossolano e malta da riempimento, è utilizzato all'interno e all'esterno negli interventi di ristrutturazione. ristrutturazioni.

*Silo termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Resistenza alla compressione | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/ cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011662 | 42 | 25 | > 3,0 N/mm² | 1.050 kg | ca. 1,7 kg/m²/mm | 0107 | 539.00 | 13.48 | 17.52 |

## Intonaci di fondo a base calce e cemento




### **Fixit 666** Intonaco di fondo leggero con polistirolo e perlite

L'intonaco di fondo leggero a base di calce-cemento con polistirolo conviene per l'elevato rendimento del prodotto e la facilità di applicazione.

| | Cod. art. | EH/Bund | kg/cf. | Resistenza alla compressione | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/ cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011666 | 40 | 25 | ≤ 5,0 N/mm² | 1.000 kg | ca. 1 kg/m²/mm | 0107 | 707.00 | 17.68 | 22.98 |
| | 181022666 | | 1.000 | ≤ 5,0 N/mm² | | ca. 1 kg/m²/mm | 0107 | 707.00 | 707.00 | |




### **Fixit 670** Rinzaffo a base calce e cemento / Intonaco di fondo di cemento convenzionale

Il rinzaffo a base calce e cemento migliora l'adesione del successivo strato di intonaco. Inoltre, compensa il comportamento di assorbimento del sottofondo e fornisce un'ulteriore protezione dalle intemperie per la muratura.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Resistenza alla compressione | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011670 | 42 | 25 | > 11,0 N/mm² | 1.050 kg | 5–8 kg/m² | 0107 | 599.00 | 14.98 | 19.47 |
| | 181022670 | | 1.000 | > 11,0 N/mm² | | 5–8 kg/m² | 0107 | 599.00 | 599.00 | |

# Armature per intonaci

Armature per intonaci . . . . . 80
Striscia non tessuto di separazione . . . . . 80
Supporti per intonaci . . . . . 81-82
Materiale di fissaggio . . . . . 82

# Armature per intonaci

## Armature per intonaci



### **Rete d‘armatura 7x7** Rete in fibra di vetro

La rete di armatura in fibra di vetro di alta qualità è un componente dei sistemi compositi di isolamento termico Fixit, ma può anche essere utilizzato universalmente.

| | Cod. art. | unit/Pal. | m/cf. | Lunghezza | Colore | | Linea Prodotto | prezzo/ml. | prezzo/ cf. | prezzo/ banc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1810344100 | 24 | 50 | 100 cm | Grigio | | 0108 | 2.14 | 107.00 | 2‘568.00 |



### **Rete d‘armatura 8x8** Rete in fibra di vetro

Questa rete di armatura in fibra di vetro, resistente agli alcali e antiscivolo, è particolarmente adatta per l‘inserimento negli intonaci di fondo con granulometria grosssolana.

| | Cod. art. | unit/Pal. | m/cf. | Larghezza | Colore | Linea Prodotto | prezzo/ml. | prezzo/ cf. | prezzo/ banc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1810344200 | 20 | 50 | 100 cm | Bianco | 0108 | 5.78 | 289.00 | 5‘780.00 |



### **Armanet® Rete d‘armatura metallica** galvanizzata, saldata a punti

Armanet® è una rete di armatura saldata a punti, indeformabile e zincata, per l‘impiego in intonaci minerali e intonaci isolanti in zone a rischio di fessurazione, per applicazioni interne ed esterne.

*Maglia 12,7 x 12,7 mm*

| | Cod. art. | | m/cf. | Larghezza | Linea Prodotto | prezzo/ml. | prezzo/ cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1810102881 | | 25 | 100 cm | 0109 | 15.80 | 395.00 |
| | 1810102882 | | 25 | 50 cm | 0109 | 8.24 | 206.00 |
| | 1810102884 | | 25 | 33 cm | 0109 | 6.52 | 163.00 |

## Striscia non tessuto di separazione



### **Striscia non tessuto di separazione, autocollante** 10 cm

Con questo nastro non tessuto di separazione, autoadesivo, si possono realizzare strati di separazione fra i materiali in modo semplice e veloce.

| | Cod. art. | cf./car-tone | pz./cf | Larghezza | Lunghezza | Linea Prodotto | prezzo/pz. | prezzo/ cf. | prezzo/ cartone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181023323 | 12 | 1 | 10 cm | 25 m | 0122 | 60.00 | 60.00 | 720.00 |

## Supporti per intonaci



### **Stucanet®** Supporti per intonaco di tipo S, S-H, 80 e 33

Il pannello di supporto Stucanet® è costituito da una rete metallica zincata saldata a punti con cartone assorbente inserito. È adatto per l'impiego nella moderna tecnica di intonacatura a spruzzo in ambienti interni ed esterni, nonché per facciate e in ambienti umidi.

| | Cod. art. | m²/cf. | pz./cf | Larghezza | Lunghezza | Tipo | Linea Prodotto | prezzo/m² | prezzo/ cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18102336000 | 25,2 | 15 | 0,7 m | 2,4 m | S | 0109 | 17.46 | 440.00 |
| | 18102336100 | 16,8 | 10 | 0,7 m | 2,4 m | S-H | 0109 | 22.92 | 385.00 |
| | 18102336200 | 25,2 | 15 | 0,7 m | 2,4 m | 80 | 0109 | 21.39 | 539.00 |
| | 18102336300 | 12,6 | 15 | 0,33 m | 2,55 m | 33 | 0109 | 24.37 | 307.00 |



### **Armanet® D Distanet** Rete metallica

Armanet® D (Distanet) è una rete metallica saldata che funge da supporto per applicazioni di intonaci all'interno e all'esterno. Presenta rigonfiamenti, regolarmente distribuiti, che fungono da distanziatori dal sottofondo.

| | Cod. art. | m²/cf. | pz./cf | Larghezza | Lunghezza | Linea Prodotto | prezzo/m² | prezzo/ cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1810961454 | 40 | 20 | 100 cm | 200 cm | 0109 | 25.40 | 1'016.00 |



### **Widra angolo in filo d'acciaio tipo APE** Angolo d'angolo

Il paraspigolo in filo di acciaio è posato sugli spigoli della costruzione nel sistema di intonacatura con intonaci isolanti. La sua struttura stabilizza l'intonaco isolante e allo stesso tempo garantisce uno spessore sufficiente dello strato.

| | Cod. art. | | pz./cf | Lunghezza | Tipo | Linea Prodotto | prezzo/pz. | prezzo/ cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1810142672 | | 40 | 2,95 m | APE | 0108 | 22.00 | 880.00 |



### **Welnet** zincato

Questa rete di armatura e supporto per intonaci, zincata, viene utilizzata per intonaci minerali (isolanti) in zone soggette a fessurazioni in ambienti interni ed esterni.

| | Cod. art. | cf./cartone | pz./cf | Larghezza | Lunghezza | Tipo | Linea Prodotto | prezzo/m² | prezzo/ cf. | prezzo/ cartone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1810146446 | 20 | 1 | 100 cm | 234 cm | 20/90 | 0108 | 21.80 | 51.00 | 1'020.00 |
| | 1810146447 | 20 | 1 | 100 cm | 240 cm | 50/240 | 0108 | 32.29 | 77.50 | 1'550.00 |

# Armature per intonaci

## Supporti per intonaci



**Rabitz rete portante con terracotta** Pannello portaintonaco

Questa rete d'armatura è un supporto collaudato per le ristrutturazioni. Garantisce un sottofondo assorbente per gli intonaci, assicurando un notevole ancoraggio alla rete d'armatura.

| | Cod. art. | | m²/cf. | Larghezza | Lunghezza | Linea Prodotto | prezzo/m² | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1810145969 | | 5 | 1 m | 5 m | 0108 | 28.40 | 142.00 |

## Materiale di fissaggio



**Tasselli per fissaggioreti porta intonaco** fissaggio

| | Cod. art. | | pz./cf | Dimensione | Linea Prodotto | prezzo/pz. | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1810145971 | | 100 | 100x8 mm | 0109 | 1.20 | 120.00 |
| | 1810145970 | | 100 | 60x6 mm | 0109 | 0.90 | 90.00 |



**Tasselli ad incastro per Distanet** Tasselli per fissaggioreti porta intonaco

| | Cod. art. | | pz./cf | Dimensione | Linea Prodotto | prezzo/pz. | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1810154857 | | 250 | 60x6 mm | 0109 | 0.75 | 187.00 |
| | 1810154858 | | 250 | 80x6 mm | 0109 | 0.98 | 245.00 |



# Intonaci di finitura minerali in secchi

Intonaci di finitura a base leganti organici in secchi. . . . . 86-87
Intonaci di finitura minerali in secchi . . . . . 87-88
Intonaci di finitura minerali in sacchi . . . . . 89-91
Supplemento per tinte . . . . . 92

# Intonaci di finitura minerali in secchi

## Intonaci di finitura a base leganti organici in secchi



### **Fixit 710 Universale** Intonaco di finitura sintetico per esterno

Questo intonaco di finitura a base di resina sintetica pronto all'uso è adatto per facciate convenzionali e SITE.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Granulometria | Struttura granulometria | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011710V | 24 | 25 | 600 kg | 1 mm | Struttura piena | 1,6–2 kg/m² | 0110 | 3.75 | 93.85 |
| | 181011710V15 | 24 | 25 | 600 kg | 1.5 mm | Struttura piena | 2,2–2,6 kg/m² | 0110 | 3.75 | 93.85 |
| | 181011710V2 | 24 | 25 | 600 kg | 2 mm | Struttura piena | 3,0–3,4 kg/m² | 0110 | 3.75 | 93.85 |
| | 181011710V3 | 24 | 25 | 600 kg | 3 mm | Struttura piena | 4,1–4,5 kg/m² | 0110 | 3.75 | 93.85 |



### **Fixit 715** Intonaco di finitura sintetico per interno

Questo intonaco di finitura pronto all'uso, a base di resina sintetica, si applica all'interno su strati di fondo, intonaci e pannelli di cartongesso.

*Termine di consegna 0,5 mm ca. 5 giorni lavorativi*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Granulometria | Struttura granulometria | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011715V1 | 24 | 25 | 600 kg | 1 mm | Struttura piena | 1,1–1,4 kg/m² | 0110 | 2.55 | 63.75 |
| | 181011715V15 | 24 | 25 | 600 kg | 1.5 mm | Struttura piena | 1,6–2 kg/m² | 0110 | 2.55 | 63.75 |
| | 181011715V2 | 24 | 25 | 600 kg | 2 mm | Struttura piena | 2,6–3 kg/m² | 0110 | 2.55 | 63.75 |
| | 181011715N12 | 24 | 25 | 600 kg | 1.2 mm | Struttura striata | 1–1,3 kg/m² | 0110 | 2.55 | 63.75 |
| | 181011715N15 | 24 | 25 | 600 kg | 1.5 mm | Struttura striata | 1,5–1,8 kg/m² | 0110 | 2.55 | 63.75 |
| | 181011715N2 | 24 | 25 | 600 kg | 2 mm | Struttura striata | 2,4–2,8 kg/m² | 0110 | 2.55 | 63.75 |
| | 181011715R05 | 24 | 25 | 600 kg | 0.5 mm | | 1–2,5 kg/m² | 0110 | 2.55 | 63.75 |



### **Fixit 721** Intonaco di finitura a spruzzo Styro, per interno

L'intonaco a spruzzo leggero, pastoso e pronto all'uso per interni è facile e pulito da applicare.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Granulometria | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011721 | 24 | 20 | 480 kg | 1 mm | 0,9–1,1 kg/m² | 0110 | 3.70 | 74.06 |

## Intonaci di finitura a base leganti organici in secchi



### **Fixit 746** Intonaco di finitura siliconico per esterno

L'intonaco di finitura siliconico è pronto all'uso e viene fornito in secchi, è disponibile in numerose granulometrie, strutture e tonalità di colore, è resistente agli alcali, contiene degli additivi anti alghe/funghi ed è privo di solventi.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Granulometria | Struttura granulometria | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1810953236 | 24 | 25 | 600 kg | 1 mm | Struttura piena | 1,9–2,3 kg/m² | 0110 | 4.11 | 102.78 |
| | 1810953237 | 24 | 25 | 600 kg | 1.5 mm | Struttura piena | 2,3–2,7 kg/m² | 0110 | 4.11 | 102.78 |
| | 1810953238 | 24 | 25 | 600 kg | 2 mm | Struttura piena | 2,9–3,3 kg/m² | 0110 | 4.11 | 102.78 |
| | 1810953239 | 24 | 25 | 600 kg | 3 mm | Struttura piena | 3,4–3,8 kg/m² | 0110 | 4.11 | 102.78 |
| | 1810953240 | 24 | 25 | 600 kg | 4 – 6 mm | Struttura piena | 4,6–5,0 kg/m² | 0110 | 4.11 | 102.78 |
| | 1810953233 | 24 | 25 | 600 kg | 1.5 mm | Struttura striata | 2,1–2,5 kg/m² | 0110 | 4.11 | 102.78 |
| | 1810953234 | 24 | 25 | 600 kg | 2 mm | Struttura striata | 2,7–3,1 kg/m² | 0110 | 4.11 | 102.78 |
| | 1810953235 | 24 | 25 | 600 kg | 3 mm | Struttura striata | 3,5–3,9 kg/m² | 0110 | 4.11 | 102.78 |
| | 1810953231 | 24 | 25 | 600 kg | 0.5 mm | | 1,5–1,9 kg/m² | 0110 | 4.11 | 102.78 |
| | 1810953232 | 24 | 25 | 600 kg | 0.7 mm | | 1,5–1,9 kg/m² | 0110 | 4.11 | 102.78 |

## Intonaci di finitura minerali in secchi



### **Fixit 735** Intonaco di finitura (al silicato) per interno

L'intonaco di finitura minerale al silicato, pronto all'uso, è indicato per sottofondi a base calce, calce-cemento e cemento.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Granulometria | Struttura granulometria | Consumo | prezzo/kg | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011735V1 | 24 | 25 | 600 kg | 1 mm | Struttura piena | 1,5–1,8 kg/m² | 2.55 | 63.75 |
| | 181011735V15 | 24 | 25 | 600 kg | 1.5 mm | Struttura piena | 2–2,5 kg/m² | 2.55 | 63.75 |
| | 181011735R05 | 24 | 25 | 600 kg | 0.5 mm | | 1–1,5 kg/m² | 2.55 | 63.75 |

# Intonaci di finitura minerali in secchi

## Intonaci di finitura minerali in secchi



### **Fixit 740 Si** Intonaco di finitura silicato/siliconico per esterno

L'intonaco di finitura silicato/siliconico è pronto all'uso e viene fornito in secchi, è disponibile in numerose granulometrie, strutture e tonalità di colore, è resistente agli alcali, contiene degli additivi anti alghe/funghi ed è privo di solventi.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Granulometria | Struttura granulometria | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011740V1 | 24 | 25 | 600 kg | 1 mm | Struttura piena | 1,9–2,3 kg/m² | 0111 | 4.38 | 109.40 |
| | 181011740V15 | 24 | 25 | 600 kg | 1.5 mm | Struttura piena | 2,3–2,7 kg/m² | 0111 | 4.38 | 109.40 |
| | 181011740V2 | 24 | 25 | 600 kg | 2 mm | Struttura piena | 2,9–3,3 kg/m² | 0111 | 4.38 | 109.40 |
| | 181011740V3 | 24 | 25 | 600 kg | 3 mm | Struttura piena | 3,4–3,8 kg/m² | 0111 | 4.38 | 109.40 |
| | 181011740V4 | 24 | 25 | 600 kg | 4 – 6 mm | Struttura piena | 4,6–5,0 kg/m² | 0111 | 4.38 | 109.40 |
| | 181011740N15 | 24 | 25 | 600 kg | 1.5 mm | Struttura striata | 2,1–2,5 kg/m² | 0111 | 4.38 | 109.40 |
| | 181011740N2 | 24 | 25 | 600 kg | 2 mm | Struttura striata | 2,7–3,1 kg/m² | 0111 | 4.38 | 109.40 |
| | 181011740N3 | 24 | 25 | 600 kg | 3 mm | Struttura striata | 3,5–3,9 kg/m² | 0111 | 4.38 | 109.40 |
| | 181011740R05 | 24 | 25 | 600 kg | 0.5 mm | | 1,5–1,9 kg/m² | 0111 | 4.38 | 109.40 |
| | 181011740R08 | 24 | 25 | 600 kg | 0.7 mm | | 1,5–1,9 kg/m² | 0111 | 4.38 | 109.40 |



### **Fixit 751** Stabilitura a base di grassello di calce per interno, bianca

La stabilitura a base di grassello di calce, bianca, per l'interno è pronta all'uso e deve unicamente essere miscelata accuratamente prima dell'utilizzo.

*Termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi*
*Non colorabile*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Granulometria | Struttura granulometria | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011751V05 | 24 | 25 | 600 kg | 0.5 mm | Struttura piena | 1–1,5 kg/m² | 0111 | 2.36 | 58.90 |
| | 181011751V07 | 24 | 25 | 600 kg | 0.7 mm | Struttura piena | ca. 1,5 kg/m² | 0111 | 2.36 | 58.90 |
| | 181011751V1 | 24 | 25 | 600 kg | 1 mm | Struttura piena | ca. 1,9 kg/m² | 0111 | 2.36 | 58.90 |
| | 181011751V15 | 24 | 25 | 600 kg | 1.5 mm | Struttura piena | 2–2,2 kg/m² | 0111 | 2.36 | 58.90 |

## Intonaci di finitura minerali in sacchi




### **Fixit 763** Intonaco di finitura a base di calce bianca-cemento

Questo stabilitura a base di calce bianca e cemento è un intonaco di finitura per esterni, su supporti a base di cemento e di calce, ed è adatto per strutture di intonaci storici.
Non adatto all'uso su sistemi di isolamento termico a cappotto.

*Termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Granulometria | Struttura granulometria | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011763V1 | 40 | 25 | 1.000 kg | 1 mm | Struttura piena | ca. 2 kg/m² | 0111 | 1'102.00 | 27.55 | 35.82 |
| | 181011763V15 | 40 | 25 | 1.000 kg | 1.5 mm | Struttura piena | ca. 2,4 kg/m² | 0111 | 1'102.00 | 27.55 | 35.82 |
| | 181011763V2 | 40 | 25 | 1.000 kg | 2 mm | Struttura piena | ca. 2,7 kg/m² | 0111 | 1'102.00 | 27.55 | 35.82 |
| | 181011763V3 | 40 | 25 | 1.000 kg | 3 – 4 mm | Struttura piena | ca. 5 kg/m² | 0111 | 1'102.00 | 27.55 | 35.82 |
| | 181011763V5 | 40 | 25 | 1.000 kg | 5 – 6 mm | Struttura piena | ca. 6,5 kg/m² | 0111 | 1'102.00 | 27.55 | 35.82 |




### **Fixit 764** Rivestimento a cazzuola

L'intonaco di finitura minerale a cazzuola, da pitturare, per intonaci a base cemento o calce all'esterno e per i sistemi ETIC, è indicato anche per strutture storiche.

*Termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Granulometria | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011764001 | 40 | 25 | 1.000 kg | 6 – 8 mm | ca. 10 kg/m² | 0111 | 1'387.00 | 34.68 | 45.08 |
| | 181011764002 | 40 | 25 | 1.000 kg | 10 – 12 mm | ca. 12 kg/m² | 0111 | 1'387.00 | 34.68 | 45.08 |




### **Fixit 770** Intonaco di finitura a base di calce bianca, per interno

L'intonaco di finitura mineral e economico, da pitturare viene utilizzato in ambienti interni asciutti su supporti a base di cemento, calce e gesso, nonché su pannelli da costruzione asciutti.

*Negativo termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Granulometria | Struttura granulometria | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011770V1 | 40 | 25 | 1.000 kg | 1 mm | Struttura piena | ca. 1,8 kg/m² | 0111 | 965.00 | 24.13 | 31.37 |
| | 181011770V15 | 40 | 25 | 1.000 kg | 1.5 mm | Struttura piena | ca. 2 kg/m² | 0111 | 965.00 | 24.13 | 31.37 |
| | 181011770V2 | 40 | 25 | 1.000 kg | 2 mm | Struttura piena | ca. 2,2 kg/m² | 0111 | 965.00 | 24.13 | 31.37 |
| | 18/1011770N15 | 40 | 25 | 1.000 kg | 1.5 mm | Struttura striata | ca. 2 kg/m² | 0111 | 965.00 | 24.13 | 31.37 |
| | 181011770N2 | 40 | 25 | 1.000 kg | 2 mm | Struttura striata | ca. 2,4 kg/m² | 0111 | 965.00 | 24.13 | 31.37 |
| | 181011770V0 | 40 | 25 | 1.000 kg | 0.3 mm | | 1,5–2 kg/m² | 0111 | 965.00 | 24.13 | 31.37 |

# Intonaci di finitura minerali in secchi

## Intonaci di finitura minerali in sacchi




### **Fixit 775** Intonaco di finitura interno extrabianco

Questo intonaco di finitura per interni extra bianco viene applicato su supporti cementizi, calce e gesso.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Granulometria | Struttura granulometria | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011775V1 | 40 | 25 | 1.000 kg | 1 mm | Struttura piena | ca. 1,9 kg/m² | 0111 | 1'091.00 | 27.28 | 35.46 |
| | 181011775V15 | 40 | 25 | 1.000 kg | 1.5 mm | Struttura piena | 2,2–2,5 kg/m² | 0111 | 1'091.00 | 27.28 | 35.46 |
| | 181011775S | 40 | 25 | 1.000 kg | 0.5 mm | | 1,5–2 kg/m² | 0111 | 1'091.00 | 27.28 | 35.46 |




### **Fixit 777** Intonaco pregiato extrabianco

Questo intonaco di finitura pregiato, extra bianco e resistente alle intemperie, per l'interno e l'esterno, viene applicato su supporti a base di cemento, calce e gesso, nonché su sistemi ETIC.

*Negativo termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi*
*Struttura piena da 3 mm, termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi*
*Fixit 777 colorato: colori possibili, prezzi e termini di consegna su richiesta*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Granulometria | Struttura granulometria | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011777V1 | 40 | 25 | 1.000 kg | 1 mm | Struttura piena | ca. 1,8 kg/m² | 0111 | 1'529.00 | 38.23 | 49.70 |
| | 181011777V15 | 40 | 25 | 1.000 kg | 1.5 mm | Struttura piena | 2–2,2 kg/m² | 0111 | 1'529.00 | 38.23 | 49.70 |
| | 181011777V2 | 40 | 25 | 1.000 kg | 2 mm | Struttura piena | 2,5–2,9 kg/m² | 0111 | 1'529.00 | 38.23 | 49.70 |
| | 181011777V3 | 40 | 25 | 1.000 kg | 3 mm | Struttura piena | 3,3–4,0 kg/m² | 0111 | 1'529.00 | 38.23 | 49.70 |
| | 181011777V4 | 40 | 25 | 1.000 kg | 4 mm | Struttura piena | 5–5,3 kg/m² | 0111 | 1'529.00 | 38.23 | 49.70 |
| | 181011777V6 | 40 | 25 | 1.000 kg | 4 – 6 mm | Struttura piena | 5,2–5,5 kg/m² | 0111 | 1'529.00 | 38.23 | 49.70 |
| | 181011777V5 | 40 | 25 | 1.000 kg | 5 mm | Struttura piena | ca. 5,5 kg/m² | 0111 | 1'529.00 | 38.23 | 49.70 |
| | 181011777N15 | 40 | 25 | 1.000 kg | 1.5 mm | Struttura striata | ca. 2 kg/m² | 0111 | 1'529.00 | 38.23 | 49.70 |
| | 181011777N2 | 40 | 25 | 1.000 kg | 2 mm | Struttura striata | 2,5–3 kg/m² | 0111 | 1'529.00 | 38.23 | 49.70 |
| | 181011777N3 | 40 | 25 | 1.000 kg | 3 mm | Struttura striata | ca. 3,2 kg/m² | 0111 | 1'529.00 | 38.23 | 49.70 |
| | 181011777N5 | 40 | 25 | 1.000 kg | 5 mm | Struttura striata | ca. 4,9 kg/m² | 0111 | 1'529.00 | 38.23 | 49.70 |
| | 181011777S | 40 | 25 | 1.000 kg | 0.5 mm | | 1,5–2 kg/m² | 0111 | 1'529.00 | 38.23 | 49.70 |

## Intonaci di finitura minerali in sacchi




### **Fixit 793** Rivestimento rustico a medio spessore

Intonaco minerale, idrofobo, indurito e temperato a medio strato di graffio pregiato.
I supporti idonei per questo intonaco di finitura minerale sono calce-cemento, SITE con pannelli isolanti in lana di roccia, EPS e PIR, intonaci a base leggera con rasatura di uguagliamento e rete d'armatura e calcestruzzo con rasatura di uguagliamento.

*Spessore del rivestimento circa 3 volte la dimensione del grano*
*Spessore dell'intonaco secco circa 2 volte la dimensione della grana*
*Colori diversi e maggiorazioni su richiesta*
*Termine di consegna e prezzo su richiesta*
*Quantità per lotto di produzione: circa 1000 kg*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Granulometria | Consumo | Linea Prodotto | | prezzo/ cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011793001 | 40 | 25 | 1.000 kg | 2 mm | ca. 1,4 kg/m²/mm | 0111 | | a.A. |
| | 181011793002 | 40 | 25 | 1.000 kg | 3 mm | ca. 1,4 kg/m²/mm | 0111 | | a.A. |
| | 181011793003 | 40 | 25 | 1.000 kg | 4 mm | ca. 1,4 kg/m²/mm | 0111 | | a.A. |




### **Fixit 794 plus** Intonaco di lavaggio fine/di lavaggio a letto sottile

L'intonaco minerale a strato sottile può essere applicato su intonaci di fondo a base calce-cemento, isolamento termico esterno intonacato in lana minerale, schiuma minerale e pannelli in fibra di legno, nonché intonaci di fondo leggeri.

*Colori diversi e maggiorazioni su richiesta*
*Termine di consegna e prezzo su richiesta*
*Quantità per lotto di produzione: circa 1000 kg*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Granulometria | Consumo | Linea Prodotto | | prezzo/ cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011794001 | 40 | 25 | 1.000 kg | 2 mm | ca. 1,4 kg/m²/mm | 0111 | | a.A. |
| | 181011794002 | 40 | 25 | 1.000 kg | 3 mm | ca. 1,4 kg/m²/mm | 0111 | | a.A. |
| | 181011794004 | 40 | 25 | 1.000 kg | 4 mm | ca. 1,4 kg/m²/mm | 0111 | | a.A. |




### **Fixit 745** Intonaco decorativo

L'intonaco di finitura design minerale, idrofugato e modellabile viene applicato su intonaci di fondo e pannelli pretrattati dei sistemi di isolazione termica, su facciate e superfici interne.

*Termine di consegna su richiesta*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Granulo-metria | Struttura granulo-metria | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/ kg | prezzo/ cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011745 | 42 | 25 | 1.050 kg | 1.2 mm | Intonaco da modellare | ca. 1,4 kg/m² | 0111 | 1.67 | 41.83 | 54.38 |

# Intonaci di finitura minerali in secchi

## Supplemento per tinte

### Supplemento tinte per intonaci di finitura Supplemento

La tonalità del colore deve essere verificata prima della lavorazione per assicurarsi che corrisponda al materiale ordinato.
La tonalità dei colori viene prodotta nel modo più accurato possibile. Tuttavia, non si possono escludere del tutto lievi deviazioni di tinta.
Le fluttuazioni della materia prima, la struttura, il diverso comportamento di assorbimento del substrato, le influenze ambientali e le condizioni di illuminazione possono influenzare le tonalità di colore.

| | Cod. art. | | | % | | | | prezzo/kg | prezzo/ cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 100 – 80 | Gruppo intonaco 1 | | | 0.20 | |
| | | | | 79 – 60 | Gruppo intonaco 2 | | | 0.40 | |
| | | | | 59 – 40 | Gruppo intonaco 3 | | | 0.60 | |
| | | | | 39 – 30 | Gruppo intonaco 4 | | | 0.80 | |
| | | | | 29 – 25 | Gruppo intonaco 5 | | | 1.00 | |
| | | | | 24 – 20 | Gruppo intonaco 6 | | | 1.50 | |
| | | | | | Supplemento miscela ≤ 25 kg | | | | 25.00 |



# Pitture

Pitture . . . . . 96
Supplemento tinte per pitture . . . . . 97

# Pitture

## Pitture



### **Fixit 782** Pittura sintetica

Questa pittura opaca per facciate convince per l'ottima resistenza agli agenti atmosferici, l'elevata permeabilità al vapore acqueo, il basso assorbimento d'acqua e la rapida asciugatura.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011782 | 24 | 20 | 480 kg | ca. 0,25 kg/m²/Anstrich | 0118 | 11.70 | 233.98 |



### **Fixit 784 OF** Pittura minerale al sol-silicato

La vernice minerale idrofugata a base di acqua di vetro, aperta alla diffusione, è resistente alle sbavature, all'ingiallimento ed è adatta a tutte le superfici minerali.

*Senza conservazione della pellicola (senza biocidi), solo parzialmente adatto al SITE. Diluire con Fixit PP201 Silica LF.*

| | Cod. art. | secchio/ banc. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011784 | 24 | 20 | 480 kg | ca. 0,25 kg/m²/Anstrich | 0118 | 14.44 | 288.86 |



### **Calsilit historica** Pittura minerale senza biocida

La pittura al silicato per il sistema composito di isolamento termico senza biocidi FIXITherm.evo è adatta per tutte le facciate intonacate con intonaci minerali e per vecchi rivestimenti con pitture a calce, silicato e acril-silicato.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011785 | 24 | 22 | 528 kg | ca. 0,25 kg/m²/Anstrich | 0118 | 14.64 | 322.00 |



### **Fixit 786 Si** Pittura silicata/siliconica

La pittura per facciate altamente aperta alla diffusione e idrorepellente è permeabile al vapore acqueo ed è adatta per sottofondi organici e minerali, nonché per facciate isolate termicamente.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011786 | 24 | 20 | 480 kg | ca. 0,2 kg/m²/Anstrich | 0118 | 13.35 | 267.04 |



### **Premium Dark** Pittura per facciate

Il rivestimento per facciate aperte alla diffusione del vapore e a bassa sollecitazione con elevata opacità per intonaci e facciate ETICS è stabile nel colore e nello sfarinamento e può essere tintato nelle tonalità più scure.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1810953367 | 24 | 20 | 480 kg | ca. 0,2 kg/m²/Anstrich | 0118 | 14.20 | 284.00 |

## Supplemento tinte per pitture

### **Supplemento tinte per pitture** Supplemento

La tonalità del colore deve essere verificata prima della lavorazione per assicurarsi che corrisponda al materiale ordinato.
La tonalità dei colori viene prodotta nel modo più accurato possibile. Tuttavia, non si possono escludere del tutto lievi deviazioni di tinta.
Le fluttuazioni della materia prima, la struttura, il diverso comportamento di assorbimento del substrato, le influenze ambientali e le condizioni di illuminazione possono influenzare le tonalità di colore.

| | | | | % | Supplemento | | | prezzo/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 100 – 80 | Gruppo prezzi 1 | | | 0.50 |
| | | | | 79 – 60 | Gruppo prezzi 2 | | | 1.00 |
| | | | | 59 – 40 | Gruppo prezzi 3 | | | 1.50 |
| | | | | 39 – 30 | Gruppo prezzi 4 | | | 2.00 |
| | | | | 29 – 25 | Gruppo prezzi 5 | | | 4.50 |
| | | | | 24 – 20 | Gruppo prezzi 6 | | | 7.00 |
| | | | | 19 – 15 | Gruppo prezzi 7 | | | 10.00 |
| | | | | 14 – 10 | Gruppo prezzi 8 | | | 13.00 |
| | | | | 9 – 5 | Gruppo prezzi 9 | | | 16.00 |
| | | | | | Supplemento miscela ≤ 20 kg | | | |

# Cappe liquide, sottofondi


Malta schiumosa POR - certifcata IBR . . . . . 100-101
Massetti fluidi, sottofondi . . . . . 102-103
Lisciature, risanamento di fessure . . . . . 104
Strati di separazione . . . . . 104
Strisce di bordo . . . . . 104-105
Profilati per giunti . . . . . 105

# Cappe liquide, sottofondi

## Malta schiumosa POR - certifcata IBR



### **Fixit POR® 8020** Malta schiuma ca. 200 kg/m³ (secca), massa di eguagliamento

La malta schiuma viene utilizzata come livellante termoisolante per regolarizzare le differenze di livello o di altezza, o come strato intermedio in cavità interne di nuovi edifici, trasformazioni e ristrutturazioni.

| | Cod. art. | | | | Quantità POR per silo 14 t o per pal. | Linea Prodotto | prezzo/m³ | prezzo/m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011810 | | | | ca. 90 m³ | 0112 | 300.00 | 300.00 |



### **Fixit POR® 8030** Malta schiuma ca. 300 kg/m³ (secca), massa di eguagliamento

La malta schiuma viene utilizzata come livellante termoisolante per regolarizzare le differenze di livello o di altezza, o come strato intermedio in cavità interne di nuovi edifici, trasformazioni e ristrutturazioni.

*Sacco disponibile su richiesta, termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Quantità POR per silo 14 t o per pal. | Linea Prodotto | prezzo/m³ | prezzo/m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011811 | | | | ca. 55 m³ | 0112 | 317.00 | 317.00 |
| | 181022938854 | 40 | 25 | 1.000 kg | ca. 55 m³ | 0112 | 317.00 | 317.00 |



### **Fixit POR® 8040** Malta schiuma ca 400 kg/m³ (secca), massa di eguagliamento

La malta schiuma viene utilizzata come livellante termoisolante per regolarizzare le differenze di livello o di altezza, o come strato intermedio in cavità interne di nuovi edifici, trasformazioni e ristrutturazioni.

*Sacco disponibile su richiesta, termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Quantità POR per silo 14 t o per pal. | Linea Prodotto | prezzo/m³ | prezzo/m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011812 | | | | ca. 45 m³ | 0112 | 336.00 | 336.00 |
| | 181022958417 | 40 | 25 | 1.000 kg | ca. 45 m³ | 0112 | 336.00 | 336.00 |



### **Fixit POR® 8060** Malta schiuma ca 600 kg/m³ (secca), massa di eguagliamento

La malta schiuma viene utilizzata come livellante termoisolante per regolarizzare le differenze di livello o di altezza, o come strato intermedio in cavità interne di nuovi edifici, trasformazioni e ristrutturazioni.

*Sacco disponibile su richiesta, termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Quantità POR per silo 14 t o per pal. | Linea Prodotto | prezzo/m³ | prezzo/m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011813 | | | | ca. 30 m³ | 0112 | 370.00 | 370.00 |
| | 181022147063 | 40 | 25 | 1.000 kg | ca. 30 m³ | 0112 | 370.00 | 370.00 |

## Malta schiumosa POR - certifcata IBR



### **Fixit POR® 8080** Malta schiuma ca 800 kg/m³ (secca), massa di eguagliamento

La malta schiuma viene utilizzata come livellante termoisolante per regolarizzare le differenze di livello o di altezza, o come strato intermedio in cavità interne di nuovi edifici, trasformazioni e ristrutturazioni.

| | Cod. art. | | | | Quantità POR per silo 14 t o per pal. | Linea Prodotto | prezzo/m³ | prezzo/m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011814 | | | | ca. 20 m³ | 0112 | 401.00 | 401.00 |



### **Fixit POR® 8100** Malta schiuma ca. 1‘000 kg/m³ (secca), massa di eguagliamento

La malta schiuma viene utilizzata come livellante termoisolante per regolarizzare le differenze di livello o di altezza, o come strato intermedio in cavità interne di nuovi edifici, trasformazioni e ristrutturazioni.

| | Cod. art. | | | | Quantità POR per silo 14 t o per pal. | Linea Prodotto | prezzo/m³ | prezzo/m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011815 | | | | ca. 18 m³ | 0112 | 432.00 | 432.00 |



### **Fixit POR® 8120** Malta schiuma ca 1‘200 kg/m³ (secca), massa di eguagliamento

La malta schiuma viene utilizzata come livellante termoisolante per regolarizzare le differenze di livello o di altezza, o come strato intermedio in cavità interne di nuovi edifici, trasformazioni e ristrutturazioni.

| | Cod. art. | | | | Quantità POR per silo 14 t o per pal. | Linea Prodotto | prezzo/m³ | prezzo/m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011816 | | | | ca. 15 m³ | 0112 | 463.00 | 463.00 |



### **Fixit POR® 8130** Malta schiuma ca 1‘300 kg/m³ (secca), massa di eguagliamento

La malta schiuma viene utilizzata come livellante termoisolante per regolarizzare le differenze di livello o di altezza, o come strato intermedio in cavità interne di nuovi edifici, trasformazioni e ristrutturazioni.

| | Cod. art. | | | | Quantità POR per silo 14 t o per pal. | Linea Prodotto | prezzo/m³ | prezzo/m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011817 | | | | ca. 13 m³ | 0112 | 501.00 | 501.00 |

# Cappe liquide, sottofondi

## Massetti fluidi, sottofondi




### **Fixit 830 evo (C30-F6)** Sottofondo liquido a base solfato di calcio con aggiunta di cemento speciale

Il sottofondo liquido a base di solfato di calcio viene installato all'interno, in aderenza, su uno strato di separazione, su uno strato isolante e sul riscaldamento a pavimento. L'innovativa tecnologia evo riduce i tempi di asciugatura (vedi garanzia del prodotto).

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011830H | 42 | 25 | 1.050 kg | ca. 1,8 kg/m²/mm | 0112 | 544.00 | 13.60 | 17.68 |
| | 181022830H | | 1.000 | | ca. 1,8 kg/m²/mm | 0112 | 514.00 | 514.00 | |




### **Fixit 835 evo Rapid (C30-F6)** Sottofondo liquido a base solfato di calcio con aggiunta di cemento speciale

Il sottofondo liquido a base di solfato di calcio viene installato all'interno, in aderenza, su uno strato di separazione, su uno strato isolante e sul riscaldamento a pavimento. L'innovativa tecnologia evo riduce i tempi di asciugatura (vedi garanzia del prodotto) ed è pronto per la copertura dopo circa 18 giorni.

| | Cod. art. | | kg/cf. | | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181022835E | | 1.000 | | ca. 1,8 kg/m²/mm | 0112 | 610.00 | 610.00 |




### **Fixit 840 evo (C40-F7)** Sottofondo liquido a base solfato di calcio con aggiunta di cemento speciale

Il sottofondo liquido a base di solfato di calcio viene installato all'interno, in aderenza, su uno strato di separazione, su uno strato isolante e sul riscaldamento a pavimento. L'innovativa tecnologia evo riduce i tempi di asciugatura (vedi garanzia del prodotto).

*Termine di consegna sacchi ca. 5 giorni lavorativi*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011840E | 42 | 25 | 1.050 kg | ca. 1,8 kg/m²/mm | 0112 | 574.00 | 14.35 | 18.66 |
| | 181022840E | | 1.000 | | ca. 1,8 kg/m²/mm | 0112 | 537.00 | 537.00 | |




### **Fixit 845 evo (C40-F7)** Sottofondo liquido a base solfato di calcio rapido con aggiunta di cemento speciale

Il sottofondo liquido a base di solfato di calcio viene installato all'interno, in aderenza, su uno strato di separazione, su uno strato isolante e sul riscaldamento a pavimento. L'innovativa tecnologia evo riduce i tempi di asciugatura (vedi garanzia del prodotto).

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011845E | 42 | 25 | 1.050 kg | ca. 1,8 kg/m²/mm | 0112 | 787.00 | 19.68 | 25.58 |
| | 181022845E | | 1.000 | | ca. 1,8 kg/m²/mm | 0112 | 751.00 | 751.00 | |

## Massetti fluidi, sottofondi



### **Fixit 850** Legante al solfato di calce

Legante per la realizzazione di sottofondi convenzionali con bassa forza di adesione, compositi, su strati di separazione, strati isolanti e riscaldamento a pavimento.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011850 | 30 | 25 | 750 kg | 425 kg/m³ | 0112 | 528.00 | 13.20 | 17.16 |



### **Fixit 855 evo (C50-F10)** Sottofondo liquido a base solfato di calcio con aggiunta di cemento speciale

Il sottofondo liquido a base di solfato di calcio viene installato all'interno, in aderenza, su uno strato di separazione, su uno strato isolante e sul riscaldamento a pavimento. L'innovativa tecnologia evo riduce i tempi di asciugatura (vedi garanzia del prodotto).

| | Cod. art. | | kg/cf. | | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181022855E | | 1.000 | | ca. 1,8 kg/m²/mm | 0112 | 550.00 | 550.00 |



### **Fixit 865** Sottofondo rapido a base cemento

Il sottofondo rapido, praticabile dopo circa 6 ore, viene posato in uno strato incollato, su uno strato di separazione, su uno strato isolante e sul riscaldamento a pavimento. Può essere pronto per la copertura dopo sole 36 ore.

*Termine di consegna a partire da 3 t: su richiesta*
**Sacco da 25 kg disponibile dopo la trasformazione.**

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011865 | 42 | 25 | 1.050 kg | ca. 2 kg/m²/mm | 0112 | 958.00 | 23.95 | 31.14 |
| | 18101186530 | 42 | 30 | 1.260 kg | ca. 2 kg/m²/mm | 0112 | 958.00 | 28.74 | 37.36 |



### **Fixit 887 Rapid (C30-F6)** Sottofondo liquido a base solfato di calcio con aggiunta di cemento speciale

Il sottofondo liquido a base di solfato di calcio viene installato all'interno, in aderenza, su uno strato di separazione, su uno strato isolante e sul riscaldamento a pavimento. L'innovativa tecnologia evo riduce i tempi di asciugatura (vedi garanzia del prodotto) ed è pronto per la copertura dopo circa 7 giorni.

*Termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi*

| | Cod. art. | sacco/ banc. | kg/cf. | Stabili- mento | Peso/pal | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011887 | 42 | 25 | HO | 1.050 kg | ca. 1,8 kg/m²/mm | 0112 | 1'228.00 | 30.70 | 39.91 |
| | 181022887 | | 1.000 | HO | | ca. 1,8 kg/m²/mm | 0112 | 1'199.00 | 1'199.00 | |

# Cappe liquide, sottofondi

## Lisciature, risanamento di fessure



**KLB-System Epoxid EP 1270** Resina per iniezione senza solventi

La resina epossidica bicomponente consente un'eccellente sigillatura di fessure nei sottofondi a base cemento e anidrire.

*12 pezzi / scatola*

| | Cod. art. | | kg/cf. | | | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011875 | | 1 | | | 0112 | 67.30 | 67.30 |

## Strati di separazione



**Foglio impermeabile flessibile** Strato di separazione

La barriera antiumidità Fixit serve come protezione contro l'umidità di risalita nei componenti edilizi a contatto con il terreno E' applicata su calcestruzzo fresco non completamente indurito prima dell'esecuzione dei sottofondi Fixit.

| | Cod. art. | | $m^2$/rotolo | Dimensione | Linea Prodotto | prezzo/$m^2$ | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181023710 | | 50 | 50x1 m | 0112 | 7.35 | 367.50 |



**Nastro impermeabile flessibile** Strato di separazione

Il nastro barriera contro l'umidità viene utilizzato per incollare e sigillare i bordi e i raccordi della stuoia impermeabilizzante.

| | Cod. art. | | ml./cf | Dimensione | Linea Prodotto | prezzo/ml. | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181023711 | | 30 | 30x0,2m | 0112 | 5.87 | 176.00 |

## Strisce di bordo



**Striscia di bordo in PE** con foglio di collegamento autocollante

Le strisce isolanti per bordi in PE vengono posate per chiudere i raccordi contro le pareti prima della posa del sottofondo. Una pellicola autoadesiva consente una rapida applicazione.

| | Cod. art. | cf./sacco | m/cf. | Larghezza | Spessore | Linea Prodotto | prezzo/ml. | prezzo/cf. | prezzo/ sacco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181023855 | 6 | 25 | 150 mm | 8 mm | 0113 | 2.32 | 58.00 | 348.00 |

## Strisce di bordo



### **Striscia di bordo in PE** con squadretta in PE

Le strisce isolanti per bordi in PE vengono posate per chiudere i raccordi contro le pareti prima della posa del sottofondo. Un angolo PE autoadesivo consente una rapida applicazione.

| | Cod. art. | cf./sacco | m/cf. | Larghezza | Spessore | Linea Prodotto | prezzo/ml. | prezzo/cf. | prezzo/ sacco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181023859 | 12 | 25 | 100 mm | 8 mm | 0113 | 1.16 | 29.00 | 348.00 |
| | 181023858 | 14 | 25 | 80 mm | 8 mm | 0113 | 1.08 | 27.00 | 378.00 |

## Profilati per giunti



### **Gefidehn** Profilo per giunti di dilatazione

I profili per giunti di dilatazione dei sottofondi sono dotati di un sistema autocollante che consente una posa facile e precisa, mantiene i profili nella posizione prevista durante la posa del massetto.

| | Cod. art. | pz./cf | m/pz. | Dimensione | Linea Prodotto | prezzo/ml. | prezzo/pz. | prezzo/ cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181023930 | 20 | 1,8 | 10x50 mm | 0114 | 7.60 | 13.68 | 273.60 |
| | 181023931 | 20 | 1,8 | 10x60 mm | 0114 | 8.10 | 14.58 | 291.60 |
| | 181023932 | 20 | 1,8 | 10x80 mm | 0114 | 9.50 | 17.10 | 342.00 |



### **Profilo per giunti di dilatazione** DF-P

I profili per giunti di dilatazione dei sottofondi sono dotati di un sistema autocollante che consente una posa facile e precisa, e mantiene i profili nella posizione prevista durante la posa del massetto.

| | Cod. art. | pz./cf | m/pz. | Dimensione | Linea Prodotto | prezzo/ml. | prezzo/pz. | prezzo/ cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181023921 | 30 | 1,8 | 10x50 mm | 0114 | 7.20 | 12.96 | 388.80 |
| | 181023922 | 30 | 1,8 | 10x60 mm | 0114 | 7.50 | 13.50 | 405.00 |



### **Squadra in cartone per giunti** 3 mm, 2 m

Gli angoli di cartone di 3 mm di spessore sono forniti in stanghe di 2 m di lunghezza. Le dimensioni 60 x 60 mm e 80 x 80 mm sono disponibili per le diverse altezze dei sottofondi.

| | Cod. art. | pz./cf | m/pz. | Dimensione | Linea Prodotto | prezzo/ml. | prezzo/pz. | prezzo/ cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181023986 | 25 | 2 | 60x60x3 mm | 0114 | 2.20 | 4.40 | 110.00 |
| | 181023984 | 25 | 2 | 80x80x3 mm | 0114 | 3.00 | 6.00 | 150.00 |



# Malta per muratura

Malta per muratura . . . . . 109-110
Beton schiumosa POR esterno . . . . . 111-112

# Malta per muratura

## Malta per muratura




### **Fixit 905** Malta di riempimento e pompabile Tiroplan®

Questo intonaco di otturazione è una malta leggera, malleabile, a presa e asciugatura rapide, per la chiusura semplice e razionale di fessure e scanalature in murature o per la lavorazione di volte, colonne e altre forme.
La malta di riempimento da 50 L/sacco può ora essere applicata a macchina come malta pompata. Utilizzo come malta pompata su richiesta.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18101190530 | 36 | ca. 9 | 324 kg | ca. 30 L/sacco | 0116 | 2‘428.00 | 36.42 | 47.35 |
| | 181011905 | 30 | ca. 15 | 450 kg | ca. 50 L/sacco | 0116 | 1‘779.00 | 26.69 | 34.70 |




### **Fixit 920** Malta per muratura 15 N/mm²

La malta per muratura a base di cemento ha una granulometria finemente calibrata ed è adatta per la muratura di mattoni di cotto e di cemento.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011920 | 42 | 25 | 1.050 kg | ca. 16 L/sacco | 0116 | 387.00 | 9.68 | 12.58 |
| | 181022920 | | 1.000 | | ca. 620 L/t | 0116 | 353.00 | 353.00 | |




### **Fixit 950** Malta per muratura a base calce e cemento 5 N/mm²

La malta per murature cementizia, a presa ritardata, viene utilizzata per la muratura di mattoni di cotto e di cemento, ma è adatta anche come malta da riparazione.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011950 | 42 | 25 | 1.050 kg | ca. 12,5 L/sacco | 0116 | 370.00 | 9.25 | 12.03 |
| | 181022950 | | 1.000 | | ca. 630 L/t | 0116 | 333.00 | 333.00 | |




### **Fixit 982** Malta per mattoni silico-calcari industriali

Questa malta per muratura è particolarmente adatta per la muratura di mattoni silico-calcari di tipo industriale a vista non esposti alle intemperie.

*Termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Resa | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011982 | 42 | 25 | 1.050 kg | ca. 15,5 L/sacco | 0116 | 432.00 | 10.80 | 14.04 |
| | 181022982 | | 1.000 | | ca. 625 L/t | 0116 | 391.00 | 391.00 | |

# Malta per muratura

## Malta per muratura




### **Fixit 985** Malta per murature facciavista in cotto e silico-calcari

La malta per murature facciavista per l'esecuzione di murature silico-calcari con esigenze costruttive elevate.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Resa | Colore | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/ cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011985 | 42 | 25 | 1.050 kg | ca. 15,5 L/sacco | Grigio | 0116 | 520.00 | 13.00 | 16.90 |
| | 181022985 | | 1.000 | | ca. 625 L/t | Grigio | 0116 | 480.00 | 480.00 | |




### **Fixit 987** Malta per murature facciavista in mattoni clinker

Questa malta per murature facciavista è particolarmente adatta per la muratura di mattoni in cotto a basso assorbimento (clinker).

*Termine di consegna per sacchi ca. 5 giorni lavorativi*

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Peso/pal | Resa | Colore | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/ cf. | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181011987 | 42 | 25 | 1.050 kg | ca. 15,5 L/sacco | Grigio | 0116 | 520.00 | 13.00 | 16.90 |
| | 181022987 | | 1.000 | | ca. 625 L/t | Grigio | 0116 | 480.00 | 480.00 | |



### **Fixit 987 R** Malta per murature facciavista in mattoni clinker con debole assorbimento

Questa malta a presa rapida è particolarmente adatta per la muratura di mattoni facciavista in cotto a basso assorbimento.

| | Cod. art. | | kg/cf. | Resa | Colore | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/ cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181022987R | | 1.000 | ca. 625 L/t | Grigio | 0116 | 498.00 | 498.00 |



### **Fixit 987 KK** Malta per murature facciavista in mattoni clinker ceramici

Questa malta è particolarmente adatta per la muratura di mattoni facciavista in clinker ceramico non assorbenti.

| | Cod. art. | | kg/cf. | Resa | Colore | Linea Prodotto | prezzo/t | prezzo/ cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181022987K | | 1.000 | ca. 625 L/t | Grigio | 0116 | 511.00 | 511.00 |

## Beton schiumosa POR esterno



### **Fixit POR® 9020** Beton schiuma ca. 200 kg/m³ (secco), massa di eguagliamento

Il beton schiuma viene utilizzato come strato intermedio termoisolante o per il riempimento, all'esterno, nell'ingegneria civile, nella costruzione di edifici e come materiale di riempimento con peso contenuto.

| | Cod. art. | | | Quantità POR per silo 14 t o per pal. | Linea Prodotto | prezzo/m³ | prezzo/m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181022910 | | | ca. 90 m³ | 0106 | 244.00 | 244.00 |



### **Fixit POR® 9030** Beton schiuma ca. 300 kg/m³ (secco), massa di eguagliamento

Il beton schiuma viene utilizzato come strato intermedio termoisolante o per il riempimento, all'esterno, nell'ingegneria civile, nella costruzione di edifici e come materiale di riempimento con peso contenuto.

*Sacco disponibile su richiesta, termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi*

| | Cod. art. | unit/Pal. | cf./cartone | Peso/pal | Quantità POR per silo 14 t o per pal. | Linea Prodotto | prezzo/m³ | prezzo/m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181022911 | | | | ca. 55 m³ | 0106 | 261.00 | 261.00 |
| | 181022958880 | 40 | 25 | 1.000 kg | ca. 55 m³ | 0106 | 261.00 | 261.00 |



### **Fixit POR® 9040** Beton schiuma ca. 400 kg/m³ (secco), massa di eguagliamento

Il beton schiuma viene utilizzato come strato intermedio termoisolante o per il riempimento, all'esterno, nell'ingegneria civile, nella costruzione di edifici e come materiale di riempimento con peso contenuto.

*Sacco disponibile su richiesta, termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi*

| | Cod. art. | unit/Pal. | cf./cartone | Peso/pal | Quantità POR per silo 14 t o per pal. | Linea Prodotto | prezzo/m³ | prezzo/m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181022912 | | | | ca. 45 m³ | 0106 | 279.00 | 279.00 |
| | 181022156026 | 40 | 25 | 1.000 kg | ca. 45 m³ | 0106 | 279.00 | 279.00 |



### **Fixit POR® 9060** Beton schiuma ca. 600 kg/m³ (secco), massa di eguagliamento

Il beron schiuma viene utilizzato come strato intermedio per la riduzione del peso, idrorepellente, resistente al calpestio e come materiale di riempimento (ad es. di cavità) nell'ingegneria civile e nella costruzione di edifici in aree esterne.

*Sacco disponibile su richiesta, termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi*

| | Cod. art. | unit/Pal. | cf./cartone | Peso/pal | Quantità POR per silo 14 t o per pal. | Linea Prodotto | prezzo/m³ | prezzo/m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181022913 | | | | ca. 30 m³ | 0106 | 314.00 | 314.00 |
| | 181022958878 | 40 | 25 | 1.000 kg | ca. 30 m³ | 0106 | 314.00 | 314.00 |

# Malta per muratura

## Beton schiumosa POR esterno



### **Fixit POR® 9080** Beton schiuma ca. 800 kg/m³ (secco), massa di eguagliamento

Il beron schiuma viene utilizzato come strato intermedio per la riduzione del peso, idrorepellente, resistente al calpestio e come materiale di riempimento (ad es. di cavità) nell'ingegneria civile e nella costruzione di edifici in aree esterne.

| | Cod. art. | | | Quantità POR per silo 14 t o per pal. | Linea Prodotto | prezzo/m³ | prezzo/m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181022914 | | | ca. 20 m³ | 0106 | 345.00 | 345.00 |



### **Fixit POR® 9100** Beton schiuma ca. 1000 kg/m³ (secco), massa di eguagliamento

Il beron schiuma viene utilizzato come strato intermedio per la riduzione del peso, idrorepellente, resistente al calpestio e come materiale di riempimento (ad es. di cavità) nell'ingegneria civile e nella costruzione di edifici in aree esterne.

| | Cod. art. | | | Quantità POR per silo 14 t o per pal. | Linea Prodotto | prezzo/m³ | prezzo/m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181022915 | | | ca. 18 m³ | 0106 | 376.00 | 376.00 |



### **Fixit POR® 9120** Beton schiuma ca. 1200 kg/m³ (secco), massa di eguagliamento

Il beron schiuma viene utilizzato come strato intermedio per la riduzione del peso, idrorepellente, resistente al calpestio e come materiale di riempimento (ad es. di cavità) nell'ingegneria civile e nella costruzione di edifici in aree esterne.

| | Cod. art. | | | Quantità POR per silo 14 t o per pal. | Linea Prodotto | prezzo/m³ | prezzo/m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181022916 | | | ca. 15 m³ | 0106 | 407.00 | 407.00 |



### **Fixit POR® 9130** Beton schiuma ca. 1300 kg/m³ (secco), massa di eguagliamento

Il beron schiuma viene utilizzato come strato intermedio per la riduzione del peso, idrorepellente, resistente al calpestio e come materiale di riempimento (ad es. di cavità) nell'ingegneria civile e nella costruzione di edifici in aree esterne.

| | Cod. art. | | | Quantità POR per silo 14 t o per pal. | Linea Prodotto | prezzo/m³ | prezzo/m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181022917 | | | ca. 13 m³ | 0106 | 445.00 | 445.00 |



# FIXITherm SITE


FIXITherm.roc . . . . . 116-117
FIXITherm.eps . . . . . 118-123
Pannelli in polistirolo estruso XPS . . . . . 124
FIXITherm.pir . . . . . 125-127
FIXITherm.aerogel . . . . . 128
Armature e listelli per intonaci . . . . . 128-130
Tasselli . . . . . 131-133
Accessori per tasselli . . . . . 131-133
Attrezzatura per tasselli . . . . . 134
Profilati per zoccolo . . . . . 134-135
Nastri di tenuta . . . . . 136-137
Sistemi di fissaggio . . . . . 137-139

# FIXITherm SITE

## FIXITherm.roc



### Pannello in lana di pietra COMPACT PRO 341 Pannello isolante in lana minerale

Il pannello isolante in lana di roccia con un migliore valore di isolamento termico e una struttura in fibra ondulata di nuova concezione per una migliore adesione dell'intonaco. Per l'isolamento termico minerale, con dimensioni stabili e inalterabili, di facciate di vecchi e nuovi edifici.
Per mazzette a 50 mm di spessore.

*Spessori disponibili 12 a 50 mm*
*Spessori 12, 30 e 50 mm: Tempi di consegna su richiesta*

| | Cod. art. | pz./cf | m²/cf. | Lunghezza | Larghezza | Lambda | Spessore | Linea Prodotto | prezzo/ m² | prezzo/ cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1810327510 | 16 | 9,6 | 100 cm | 60 cm | 0,040 W/mK | 12 mm | 1211 | 22.58 | 216.77 |
| | 1810327520 | 10 | 6 | 100 cm | 60 cm | 0,040 W/mK | 20 mm | 1211 | 26.27 | 157.62 |
| | 1810327530 | 6 | 3,6 | 100 cm | 60 cm | 0,040 W/mK | 30 mm | 1211 | 26.48 | 95.33 |
| | 1810327540 | 5 | 3 | 100 cm | 60 cm | 0,040 W/mK | 40 mm | 1211 | 35.03 | 105.09 |
| | 1810327550 | 4 | 2,4 | 100 cm | 60 cm | 0,040 W/mK | 50 mm | 1211 | 43.79 | 105.10 |

## FIXITherm.roc



### Pannello in lana di roccia COMPACT PRO Pannello isolante in lana minerale

Il pannello isolante in lana di roccia con un migliore valore di isolamento termico e una struttura in fibra ondulata di nuova concezione per una migliore adesione dell'intonaco. Per l'isolamento termico minerale, con dimensioni stabili e inalterabili, di facciate di vecchi e nuovi edifici.

*Spessori disponibili 60 a 360 mm*
*da spessore 260 mm: tempi di consegna su richiesta*
*da spessore 320 mm: prezzi su richiesta*

| | Cod. art. | pz./cf | m²/cf. | Lunghezza | Larghezza | Lambda | Spessore | Linea Prodotto | prezzo/ m² | prezzo/ cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1810327560 | 5 | 3 | 100 cm | 60 cm | 0,034 W/mK | 60 mm | 1211 | 30.62 | 91.86 |
| | 1810327580 | 4 | 2,4 | 100 cm | 60 cm | 0,034 W/mK | 80 mm | 1211 | 40.84 | 98.02 |
| | 18103275100 | 3 | 1,8 | 100 cm | 60 cm | 0,034 W/mK | 100 mm | 1211 | 51.05 | 91.89 |
| | 18103275120 | 3 | 1,8 | 100 cm | 60 cm | 0,034 W/mK | 120 mm | 1211 | 61.26 | 110.27 |
| | 18103275140 | 2 | 1,2 | 100 cm | 60 cm | 0,033 W/mK | 140 mm | 1211 | 71.47 | 85.76 |
| | 18103275160 | 2 | 1,2 | 100 cm | 60 cm | 0,033 W/mK | 160 mm | 1211 | 81.68 | 98.02 |
| | 18103275180 | 2 | 1,2 | 100 cm | 60 cm | 0,033 W/mK | 180 mm | 1211 | 91.88 | 110.26 |
| | 18103275200 | 2 | 1,2 | 100 cm | 60 cm | 0,033 W/mK | 200 mm | 1211 | 102.10 | 122.52 |
| | 18103275220 | 2 | 1,2 | 100 cm | 60 cm | 0,033 W/mK | 220 mm | 1211 | 112.31 | 134.77 |
| | 18103275240 | 1 | 0,6 | 100 cm | 60 cm | 0,034 W/mK | 240 mm | 1211 | 122.51 | 73.51 |
| | 18103275260 | 1 | 0,57 | 98 cm | 58 cm | 0,034 W/mK | 260 mm | 1211 | 132.72 | 75.65 |
| | 18103275280 | 1 | 0,57 | 98 cm | 58 cm | 0,034 W/mK | 280 mm | 1211 | 142.93 | 81.47 |
| | 18103275300 | 1 | 0,57 | 98 cm | 58 cm | 0,034 W/mK | 300 mm | 1211 | 153.15 | 87.30 |




### Sacco per il recupero dell'isolazione

*Termine di consegna su richiesta*

| | Cod. art. | EH/Bund | L/cf. | | | | Linea Prodotto | prezzo/ cf. | prezzo/ fasc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1810329999 | 10 | 200 | Per lana di pietra | | | 1290 | 18.60 | 186.00 |

# FIXITherm SITE

## FIXITherm.eps



### EPS 030 Mono grigio con faccia bianca 19 Pannelli in polistirolo espanso

Il pannello isolante in EPS con una faccia bianca, assicura un buon valore lambda. È adatto come isolante termico efficiente e compatto su facciate di edifici nuovi ed esistenti.

*Spessori disponibili 80 a 400 mm*
*fino a 120 mm di spessore e a partire da 300 mm di spessore: tempi di consegna su richiesta*
*da spessore 320 mm: prezzi su richiesta*
**) S = Swisspor (eco1) / F = Flatz*

| | Cod. art. | pz./cf | m²/cf. | Stabilimento | Lunghezza | Larghezza | Lambda | Spessore | Linea Prodotto | prezzo/m² | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1810333080 | 6 | 3 | S | 100 cm | 50 cm | 0,030 W/mK | 80 mm | 1201 | 23.97 | 71.91 |
| | 1810333100 | 5 | 2,5 | S | 100 cm | 50 cm | 0,030 W/mK | 100 mm | 1201 | 29.96 | 74.90 |
| | 1810333120 | 4 | 2 | S | 100 cm | 50 cm | 0,030 W/mK | 120 mm | 1201 | 35.95 | 71.90 |
| | 1810333140 | 3 | 1,5 | S | 100 cm | 50 cm | 0,030 W/mK | 140 mm | 1201 | 41.94 | 62.91 |
| | 1810333160 | 3 | 1,5 | S | 100 cm | 50 cm | 0,030 W/mK | 160 mm | 1201 | 47.94 | 71.91 |
| | 1810333180 | 3 | 1,5 | S | 100 cm | 50 cm | 0,030 W/mK | 180 mm | 1201 | 53.93 | 80.90 |
| | 1810333180 | 2 | 1 | F | 100 cm | 50 cm | 0,030 W/mK | 180 mm | 1201 | 53.93 | 53.93 |
| | 1810333200 | 2 | 1 | S | 100 cm | 50 cm | 0,030 W/mK | 200 mm | 1201 | 59.92 | 59.92 |
| | 1810333220 | 2 | 1 | S | 100 cm | 50 cm | 0,030 W/mK | 220 mm | 1201 | 65.91 | 65.91 |
| | 1810333240 | 2 | 1 | S | 100 cm | 50 cm | 0,030 W/mK | 240 mm | 1201 | 71.90 | 71.90 |
| | 1810333260 | 2 | 1 | S | 100 cm | 50 cm | 0,030 W/mK | 260 mm | 1201 | 77.90 | 77.90 |
| | 1810333260 | 1 | 0,5 | F | 100 cm | 50 cm | 0,030 W/mK | 260 mm | 1201 | 77.90 | 38.95 |
| | 1810333280 | 2 | 1 | S | 100 cm | 50 cm | 0,030 W/mK | 280 mm | 1201 | 83.89 | 83.89 |
| | 1810333280 | 1 | 0,5 | F | 100 cm | 50 cm | 0,030 W/mK | 280 mm | 1201 | 83.89 | 41.95 |
| | 1810333300 | 2 | 1 | S | 100 cm | 50 cm | 0,030 W/mK | 300 mm | 1201 | 89.88 | 89.88 |
| | 1810333300 | 1 | 0,5 | F | 100 cm | 50 cm | 0,030 W/mK | 300 mm | 1201 | 89.88 | 44.94 |

## FIXITherm.eps



**EPS 030 Pannelli d'isolazione grigio 18** Pannelli in polistirolo espanso


Il pannello isolante in EPS come complemento (feritoie, sottofondi, ecc.) dei pannelli isolanti per facciate con faccia bianca.

*Spessori disponibili 10 a 100 mm*
*fino a 40 mm di spessore: prezzi e tempi di consegna su richiesta*

| | Cod. art. | pz./cf | m²/cf. | Lung-hezza | Larg-hezza | Lambda | Spessore | Linea Prodotto | prezzo/ m² | prezzo/ cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1810032010 | 50 | 25 | 100 cm | 50 cm | 0,030 W/mK | 10 mm | 1201 | 3.29 | 82.25 |
| | 1810032020 | 25 | 12,5 | 100 cm | 50 cm | 0,030 W/mK | 20 mm | 1201 | 6.30 | 78.75 |
| | 1810032030 | 16 | 8 | 100 cm | 50 cm | 0,030 W/mK | 30 mm | 1201 | 9.45 | 75.60 |
| | 1810032040 | 12 | 6 | 100 cm | 50 cm | 0,030 W/mK | 40 mm | 1201 | 11.70 | 70.20 |
| | 1810032060 | 8 | 4 | 100 cm | 50 cm | 0,030 W/mK | 60 mm | 1201 | 17.56 | 70.24 |
| | 1810032080 | 6 | 3 | 100 cm | 50 cm | 0,030 W/mK | 80 mm | 1201 | 23.41 | 70.23 |
| | 1810032100 | 5 | 2,5 | 100 cm | 50 cm | 0,030 W/mK | 100 mm | 1201 | 29.26 | 73.15 |

# FIXITherm SITE

## FIXITherm.eps



### EPS 031 Mono grigio con faccia bianca 16 Pannelli in polistirolo espanso

Il pannello isolante in EPS è laminato bianco su un lato. È adatto come isolante termico efficiente e compatto su facciate di edifici nuovi ed esistenti.

*Spessori disponibili 80 a 400 mm*
*da spessore 320 mm: prezzi e tempi di consegna su richiesta*
**) S = Swisspor (eco1) / F = Flatz (eco2)*

| | Cod. art. | pz./cf | m²/cf. | Stabili-mento | Lung-hezza | Larg-hezza | Lambda | Spes-sore | Linea Prodotto | prezzo/ m² | prezzo/ cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1810331080 | 6 | 3 | S | 100 cm | 50 cm | 0,031 W/mK | 80 mm | 1202 | 21.73 | 65.19 |
| | 1810331100 | 5 | 2,5 | S | 100 cm | 50 cm | 0,031 W/mK | 100 mm | 1202 | 27.16 | 67.90 |
| | 1810331120 | 4 | 2 | S | 100 cm | 50 cm | 0,031 W/mK | 120 mm | 1202 | 32.59 | 65.18 |
| | 1810331140 | 3 | 1,5 | S | 100 cm | 50 cm | 0,031 W/mK | 140 mm | 1202 | 38.02 | 57.03 |
| | 1810331160 | 3 | 1,5 | S | 100 cm | 50 cm | 0,031 W/mK | 160 mm | 1202 | 43.46 | 65.19 |
| | 1810331180 | 3 | 1,5 | S | 100 cm | 50 cm | 0,031 W/mK | 180 mm | 1202 | 48.89 | 73.34 |
| | 1810331180 | 2 | 1 | F | 100 cm | 50 cm | 0,031 W/mK | 180 mm | 1202 | 48.89 | 48.89 |
| | 1810331200 | 2 | 1 | S | 100 cm | 50 cm | 0,031 W/mK | 200 mm | 1202 | 54.32 | 54.32 |
| | 1810331220 | 2 | 1 | S | 100 cm | 50 cm | 0,031 W/mK | 220 mm | 1202 | 59.75 | 59.75 |
| | 1810331240 | 2 | 1 | S | 100 cm | 50 cm | 0,031 W/mK | 240 mm | 1202 | 65.18 | 65.18 |
| | 1810331260 | 2 | 1 | S | 100 cm | 50 cm | 0,031 W/mK | 260 mm | 1202 | 70.62 | 70.62 |
| | 1810331260 | 1 | 0,5 | F | 100 cm | 50 cm | 0,031 W/mK | 260 mm | 1202 | 70.62 | 35.31 |
| | 1810331280 | 2 | 1 | S | 100 cm | 50 cm | 0,031 W/mK | 280 mm | 1202 | 76.05 | 76.05 |
| | 1810331280 | 1 | 0,5 | F | 100 cm | 50 cm | 0,031 W/mK | 280 mm | 1202 | 76.05 | 38.03 |
| | 1810331300 | 2 | 1 | S | 100 cm | 50 cm | 0,031 W/mK | 300 mm | 1202 | 81.48 | 81.48 |
| | 1810331300 | 1 | 0,5 | F | 100 cm | 50 cm | 0,031 W/mK | 300 mm | 1202 | 81.48 | 40.74 |

NUOVO



### EPS 032 TERA grigio 29 Pannelli in polistirolo espanso

Componente di sistema per FIXITherm.TERA
Pannello di schiuma strutturale per l'isolamento delle facciate di nuovi edifici e di trasformazioni. Specialmente per rivelazioni o spessori di isolamento ridotti.
**Secondo il riconoscimento tagliafuoco AEAI n. 31461, il pannello isolante può essere utilizzato in edifici di media altezza senza barriere antincendio aggiuntive.**

*Spessori disponibili 20 a 70 mm*
*Termine di consegna su richiesta*
**È necessario rispettare le direttive di lavorazione.**

| | Cod. art. | pz./cf | m²/cf. | Lung-hezza | Larg-hezza | Lambda | Spessore | Linea Prodotto | prezzo/ m² | prezzo/ cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12301200020 | 25 | 12,5 | 100 cm | 50 cm | 0,032 W/mK | 20 mm | 1230 | 7.73 | 96.63 |
| | 12301200030 | 16 | 8 | 100 cm | 50 cm | 0,032 W/mK | 30 mm | 1230 | 11.59 | 92.72 |
| | 12301200040 | 12 | 6 | 100 cm | 50 cm | 0,032 W/mK | 40 mm | 1230 | 15.46 | 92.76 |
| | 12301200050 | 10 | 5 | 100 cm | 50 cm | 0,032 W/mK | 50 mm | 1230 | 19.32 | 96.60 |
| | 12301200060 | 8 | 4 | 100 cm | 50 cm | 0,032 W/mK | 60 mm | 1230 | 23.18 | 92.72 |
| | 12301200070 | 7 | 3,5 | 100 cm | 50 cm | 0,032 W/mK | 70 mm | 1230 | 27.05 | 94.68 |

NUOVO

## EPS 032 TERA grigio con strato superiore giallo 29 Pannelli in polistirolo espanso

Componente di sistema per FIXITherm.TERA
Pannello di schiuma strutturale per l'isolamento delle facciate di nuovi edifici e di trasformazioni.
**Secondo il riconoscimento tagliafuoco AEAI n. 31461, il pannello isolante può essere utilizzato in edifici di media altezza senza barriere antincendio aggiuntive.**

*Spessori disponibili 80 a 400 mm*
*Tempi di consegna su richiesta*
**È necessario rispettare le direttive di lavorazione.**

| | Cod. art. | pz./cf | m²/cf. | Lunghezza | Larghezza | Lambda | Spessore | Linea Prodotto | prezzo/m² | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12301200080 | 6 | 3 | 100 cm | 50 cm | 0,032 W/mK | 80 mm | 1231 | 36.74 | 110.22 |
| | 12301200100 | 5 | 2,5 | 100 cm | 50 cm | 0,032 W/mK | 100 mm | 1231 | 41.44 | 103.60 |
| | 12301200120 | 4 | 2 | 100 cm | 50 cm | 0,032 W/mK | 120 mm | 1231 | 49.73 | 99.46 |
| | 12301200140 | 3 | 1,5 | 100 cm | 50 cm | 0,032 W/mK | 140 mm | 1231 | 58.02 | 87.03 |
| | 12301200160 | 3 | 1,5 | 100 cm | 50 cm | 0,032 W/mK | 160 mm | 1231 | 66.30 | 99.45 |
| | 12301200180 | 3 | 1,5 | 100 cm | 50 cm | 0,032 W/mK | 180 mm | 1231 | 74.59 | 111.89 |
| | 12301200200 | 2 | 1 | 100 cm | 50 cm | 0,032 W/mK | 200 mm | 1231 | 82.88 | 82.88 |
| | 12301200220 | 2 | 1 | 100 cm | 50 cm | 0,032 W/mK | 220 mm | 1231 | 91.17 | 91.17 |
| | 12301200240 | 2 | 1 | 100 cm | 50 cm | 0,032 W/mK | 240 mm | 1231 | 99.46 | 99.46 |
| | 12301200260 | 2 | 1 | 100 cm | 50 cm | 0,032 W/mK | 260 mm | 1231 | 107.74 | 107.74 |
| | 12301200280 | 2 | 1 | 100 cm | 50 cm | 0,032 W/mK | 280 mm | 1231 | 128.58 | 128.58 |
| | 12301200300 | 2 | 1 | 100 cm | 50 cm | 0,032 W/mK | 300 mm | 1231 | 137.76 | 137.76 |

# FIXITherm SITE

## FIXITherm.eps



### EPS 030 Pannelli per zoccolo 30 Pannelli in polistirolo espanso, per zoccoli

Il pannello isolante dello zoccolo in EPS è rivestito in blu su entrambi i lati. È adatto per edifici nuovi e vecchi per l'isolamento termico in aree con spruzzi d'acqua, zoccolature e superfici sottoterra fino a una profondità di posa massima di 3 m (senza pressione dell'acqua).

*Spessori disponibili 120 a 320 mm*
*Tempi di consegna su richiesta*
*spessore 320 mm: prezzo su richiesta*

| | Cod. art. | pz./cf | m²/cf. | Lunghezza | Larghezza | Lambda | Spessore | Linea Prodotto | prezzo/m² | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1810036120 | 4 | 2 | 100 cm | 50 cm | 0,030 W/mK | 120 mm | 1201 | 61.66 | 123.32 |
| | 1810036140 | 3 | 1,5 | 100 cm | 50 cm | 0,030 W/mK | 140 mm | 1201 | 71.93 | 107.90 |
| | 1810036160 | 3 | 1,5 | 100 cm | 50 cm | 0,030 W/mK | 160 mm | 1201 | 82.21 | 123.32 |
| | 1810036180 | 2 | 1 | 100 cm | 50 cm | 0,030 W/mK | 180 mm | 1201 | 92.48 | 92.48 |
| | 1810036200 | 2 | 1 | 100 cm | 50 cm | 0,030 W/mK | 200 mm | 1201 | 102.76 | 102.76 |
| | 1810036220 | 2 | 1 | 100 cm | 50 cm | 0,030 W/mK | 220 mm | 1201 | 113.04 | 113.04 |
| | 1810036240 | 2 | 1 | 100 cm | 50 cm | 0,030 W/mK | 240 mm | 1201 | 123.31 | 123.31 |
| | 1810036260 | 2 | 1 | 100 cm | 50 cm | 0,030 W/mK | 260 mm | 1201 | 133.59 | 133.59 |
| | 1810036280 | 2 | 1 | 100 cm | 50 cm | 0,030 W/mK | 280 mm | 1201 | 143.86 | 143.86 |
| | 1810036300 | 2 | 1 | 100 cm | 50 cm | 0,030 W/mK | 300 mm | 1201 | 154.14 | 154.14 |

## FIXITherm.eps



**EPS 033 Pannelli per zoccolo 30** Pannelli in polistirolo espanso, per zoccoli

Il pannello isolante di base in EPS blu ha una superficie goffrata. È adatto per edifici nuovi e vecchi per l'isolamento termico in aree con spruzzi d'acqua, zoccolature e superfici sottoterra fino a una profondità di posa massima di 3 m (senza pressione dell'acqua).

*Spessori disponibili 20 a 320 mm*
*fino a 60 mm di spessore e a partire da 260 mm di spessore: tempi di consegna su richiesta*
*fino a spessore 100 mm e spessore 320 mm: prezzi su richiesta*

| | Cod. art. | pz./cf | m²/cf. | Lunghezza | Larghezza | Lambda | Spessore | Linea Prodotto | prezzo/ m² | prezzo/ cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18103130100 | 5 | 2,5 | 100 cm | 50 cm | 0,033 W/mK | 100 mm | 1203 | 44.94 | 112.35 |
| | 18103130120 | 4 | 2 | 100 cm | 50 cm | 0,033 W/mK | 120 mm | 1203 | 53.93 | 107.86 |
| | 18103130140 | 3 | 1,5 | 100 cm | 50 cm | 0,033 W/mK | 140 mm | 1203 | 62.92 | 94.38 |
| | 18103130160 | 3 | 1,5 | 100 cm | 50 cm | 0,033 W/mK | 160 mm | 1203 | 71.90 | 107.85 |
| | 18103130180 | 2 | 1 | 100 cm | 50 cm | 0,033 W/mK | 180 mm | 1203 | 80.89 | 80.89 |
| | 18103130200 | 2 | 1 | 100 cm | 50 cm | 0,033 W/mK | 200 mm | 1203 | 89.88 | 89.88 |
| | 18103130220 | 2 | 1 | 100 cm | 50 cm | 0,033 W/mK | 220 mm | 1203 | 98.87 | 98.87 |
| | 18103130240 | 2 | 1 | 100 cm | 50 cm | 0,033 W/mK | 240 mm | 1203 | 107.86 | 107.86 |
| | 18103130260 | 2 | 1 | 100 cm | 50 cm | 0,033 W/mK | 260 mm | 1203 | 122.67 | 122.67 |
| | 18103130280 | 2 | 1 | 100 cm | 50 cm | 0,033 W/mK | 280 mm | 1203 | 132.10 | 132.10 |
| | 18103130300 | 2 | 1 | 100 cm | 50 cm | 0,033 W/mK | 300 mm | 1203 | 141.54 | 141.54 |



**Cunei in materiale isolante EPS 35** Accessori di isolamento per facciate


Per il riempimento di giunti di pannelli isolanti aperti.

*Dimensione: 500 x 60 x 5/0 mm*

| | Cod. art. | pz./cf | m/cf. | Lunghezza | Larghezza | | Linea Prodotto | prezzo/ pz. | prezzo/ cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1810322056 | 200 | 100 | 500 mm | 60 mm | | 1280 | 2.94 | 588.00 |

# FIXITherm SITE

## Pannelli in polistirolo estruso XPS



### XPS 300 Pannelli in polistirolo estruso duro, rugosa

Pannelli isolanti a superficie tagliata grezza in schiuma di polistirene estruso (XPS) per l'isolamento termico in zone soggette a spruzzi d'acqua, zoccolature e pareti sotto terra fino ad una profondità massima di 10 m (senza pressione dell'acqua).

*da spessore 260 mm: tempi di consegna su richiesta*
*da spessore 320 mm: prezzi su richiesta*
**) S = Swisspor (eco2) / F = Flatz*

| | Cod. art. | pz./cf | m²/cf. | Stabilimento | Lunghezza | Larghezza | Lambda | Spessore | Linea Prodotto | prezzo/m² | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1810315120 | 20 | 15 | S | 125 cm | 60 cm | 0,033 W/mK | 20 mm | 1205 | 12.53 | 187.95 |
| | 1810315130 | 14 | 10,5 | S | 125 cm | 60 cm | 0,033 W/mK | 30 mm | 1205 | 13.73 | 144.17 |
| | 1810315140 | 10 | 7,5 | S | 125 cm | 60 cm | 0,033 W/mK | 40 mm | 1205 | 18.09 | 135.68 |
| | 1810315150 | 8 | 6 | S | 125 cm | 60 cm | 0,033 W/mK | 50 mm | 1205 | 22.74 | 136.44 |
| | 1810315160 | 7 | 5,25 | S | 125 cm | 60 cm | 0,033 W/mK | 60 mm | 1205 | 27.03 | 141.91 |
| | 1810315180 | 5 | 3,75 | S | 125 cm | 60 cm | 0,035 W/mK | 80 mm | 1205 | 36.11 | 135.41 |
| | 18103151100 | 4 | 3 | S | 125 cm | 60 cm | 0,035 W/mK | 100 mm | 1205 | 45.04 | 135.12 |
| | 18103151120 | 3 | 2,25 | S | 125 cm | 60 cm | 0,035 W/mK | 120 mm | 1205 | 54.12 | 121.77 |
| | 18103151140 | 3 | 2,25 | S | 125 cm | 60 cm | 0,035 W/mK | 140 mm | 1205 | 66.02 | 148.55 |
| | 18103151160 | 3 | 2,25 | S | 125 cm | 60 cm | 0,035 W/mK | 160 mm | 1205 | 75.44 | 169.74 |
| | 18103151160 | 2 | 1,5 | F | 125 cm | 60 cm | 0,035 W/mK | 160 mm | 1205 | 75.44 | 113.16 |
| | 18103151180 | 2 | 1,5 | S | 125 cm | 60 cm | 0,035 W/mK | 180 mm | 1205 | 88.54 | 132.81 |
| | 18103151200 | 2 | 1,5 | S | 125 cm | 60 cm | 0,035 W/mK | 200 mm | 1205 | 98.33 | 147.50 |
| | 18103151220 | 2 | 1,5 | S | 125 cm | 60 cm | 0,035 W/mK | 220 mm | 1205 | 114.15 | 171.23 |
| | 18103151240 | 2 | 1,5 | S | 125 cm | 60 cm | 0,035 W/mK | 240 mm | 1205 | 125.14 | 187.71 |
| | 18103151260 | 1 | 0,75 | S | 125 cm | 60 cm | 0,035 W/mK | 260 mm | 1205 | 142.24 | 106.68 |
| | 18103151280 | 1 | 0,75 | S | 125 cm | 60 cm | 0,035 W/mK | 280 mm | 1205 | 153.08 | 114.81 |
| | 18103151300 | 1 | 0,75 | S | 125 cm | 60 cm | 0,035 W/mK | 300 mm | 1205 | 165.79 | 124.34 |



## CH-PIR Barriera antincendio UB 3.2 Pannello isolante

Striscia antincendio in PIR con strato superiore in EPS blu su un lato.
Fascia antincendio per «edifici di media altezza» in base al documento relativo «Misure antincendio per isolamento termico esterno intonacato (ITEC)».

*Spessori disponibili 80 a 320 mm*
*spessore 320 mm: prezzo su richiesta*

| | Cod. art. | pz./cf | m/cf. | Lung-hezza | Larg-hezza | Lambda | Spes-sore | Linea Prodotto | prezzo/ ml. | prezzo/ cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1810321080 | 12 | 12 | 100 cm | 20 cm | 0,028 W/mK | 80 mm | 1208 | 20.85 | 250.20 |
| | 1810321100 | 8 | 8 | 100 cm | 20 cm | 0,028 W/mK | 100 mm | 1208 | 25.96 | 207.68 |
| | 1810321120 | 8 | 8 | 100 cm | 20 cm | 0,028 W/mK | 120 mm | 1208 | 31.45 | 251.60 |
| | 1810321140 | 6 | 6 | 100 cm | 20 cm | 0,028 W/mK | 140 mm | 1208 | 36.49 | 218.94 |
| | 1810321160 | 6 | 6 | 100 cm | 20 cm | 0,028 W/mK | 160 mm | 1208 | 38.85 | 233.10 |
| | 1810321180 | 4 | 4 | 100 cm | 20 cm | 0,028 W/mK | 180 mm | 1208 | 43.62 | 174.48 |
| | 1810321200 | 4 | 4 | 100 cm | 20 cm | 0,028 W/mK | 200 mm | 1208 | 48.45 | 193.80 |
| | 1810321220 | 4 | 4 | 100 cm | 20 cm | 0,028 W/mK | 220 mm | 1208 | 53.49 | 213.96 |
| | 1810321240 | 4 | 4 | 100 cm | 20 cm | 0,028 W/mK | 240 mm | 1208 | 58.32 | 233.28 |
| | 1810321260 | 4 | 4 | 100 cm | 20 cm | 0,028 W/mK | 260 mm | 1208 | 60.25 | 241.00 |
| | 1810321280 | 4 | 4 | 100 cm | 20 cm | 0,028 W/mK | 280 mm | 1208 | 65.01 | 260.04 |
| | 1810321300 | 4 | 4 | 100 cm | 20 cm | 0,028 W/mK | 300 mm | 1208 | 69.41 | 277.64 |

# FIXITherm SITE

## FIXITherm.pir



**PIR Pannello d'isolazione S** Pannelli d'isolazione termica con prestazioni elevate

Il pannello isolante ad alte prestazioni è un componente di sistema del programma FIXITherm.pir. È adatto come pannello isolante compatto sulle facciate, in nicchie e su soffitti, all'esterno.
Secondo il riconoscimento tagliafuoco AEAI n°26464, il pannello isolante può essere utilizzato in «edifici di media altezza» senza nastro adesivo aggiuntivo.

*Spessori disponibili 20 a 300 mm*
*fino a 50 mm di spessore: prezzi e tempi di consegna su richiesta*

| | Cod. art. | pz./cf | m²/cf. | Lung-hezza | Larg-hezza | Lambda | Spessore | Linea Prodotto | prezzo/ m² | prezzo/ cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1810320020 | 24 | 12 | 100 cm | 50 cm | 0,025 W/mK | 20 mm | 1206 | 23.38 | 280.56 |
| | 1810320030 | 16 | 8 | 100 cm | 50 cm | 0,025 W/mK | 30 mm | 1206 | 33.96 | 271.68 |
| | 1810320040 | 12 | 6 | 100 cm | 50 cm | 0,025 W/mK | 40 mm | 1206 | 41.69 | 250.14 |
| | 1810320050 | 9 | 4,5 | 100 cm | 50 cm | 0,025 W/mK | 50 mm | 1206 | 52.18 | 234.81 |
| | 1810320060 | 8 | 4 | 100 cm | 50 cm | 0,025 W/mK | 60 mm | 1206 | 58.81 | 235.24 |
| | 1810320080 | 6 | 3 | 100 cm | 50 cm | 0,024 W/mK | 80 mm | 1206 | 73.24 | 219.72 |
| | 1810320100 | 4 | 2 | 100 cm | 50 cm | 0,024 W/mK | 100 mm | 1206 | 90.31 | 180.62 |
| | 1810320120 | 4 | 2 | 100 cm | 50 cm | 0,023 W/mK | 120 mm | 1206 | 107.15 | 214.30 |
| | 1810320140 | 3 | 1,5 | 100 cm | 50 cm | 0,023 W/mK | 140 mm | 1206 | 124.55 | 186.83 |
| | 1810320160 | 3 | 1,5 | 100 cm | 50 cm | 0,023 W/mK | 160 mm | 1206 | 141.39 | 212.09 |
| | 1810320180 | 2 | 1 | 100 cm | 50 cm | 0,023 W/mK | 180 mm | 1206 | 158.39 | 158.39 |
| | 1810320200 | 2 | 1 | 100 cm | 50 cm | 0,023 W/mK | 200 mm | 1206 | 175.40 | 175.40 |
| | 1810320220 | 2 | 1 | 100 cm | 50 cm | 0,023 W/mK | 220 mm | 1206 | 192.96 | 192.96 |
| | 1810320240 | 2 | 1 | 100 cm | 50 cm | 0,023 W/mK | 240 mm | 1206 | 210.46 | 210.46 |
| | 1810320260 | 2 | 1 | 100 cm | 50 cm | 0,023 W/mK | 260 mm | 1206 | 228.02 | 228.02 |
| | 1810320280 | 2 | 1 | 100 cm | 50 cm | 0,023 W/mK | 280 mm | 1206 | 245.58 | 245.58 |
| | 1810320300 | 2 | 1 | 100 cm | 50 cm | 0,023 W/mK | 300 mm | 1206 | 263.13 | 263.13 |



## **PIR Top 023** Pannelli d'isolazione termica con prestazioni elevate

Il pannello isolante ad alte prestazioni con una faccia bianca EPS è un componente di sistema del programma FIXITherm.pir. È adatto come pannello isolante compatto sulle facciate, in nicchie e su soffitti, all'interno e all'esterno.
**Secondo il riconoscimento tagliafuoco AEAI n. 26387, il pannello isolante può essere utilizzato in edifici di media altezza senza una barriera antincendio aggiuntiva.**

*Spessori disponibili 20 a 240 mm*

| | Cod. art. | pz./cf | m²/cf. | Lunghezza | Larghezza | Lambda | Spessore | Linea Prodotto | prezzo/ m² | prezzo/ cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181082020 | 20 | 12 | 100 cm | 60 cm | 0,026 W/mK | 20 mm | 1207 | 30.99 | 371.88 |
| | 181082030 | 16 | 9,6 | 100 cm | 60 cm | 0,026 W/mK | 30 mm | 1207 | 46.48 | 446.21 |
| | 181082040 | 12 | 7,2 | 100 cm | 60 cm | 0,026 W/mK | 40 mm | 1207 | 61.76 | 444.67 |
| | 181082050 | 10 | 6 | 100 cm | 60 cm | 0,026 W/mK | 50 mm | 1207 | 77.25 | 463.50 |
| | 181082060 | 6 | 3,6 | 100 cm | 60 cm | 0,025 W/mK | 60 mm | 1207 | 93.22 | 335.59 |
| | 181082080 | 5 | 3 | 100 cm | 60 cm | 0,024 W/mK | 80 mm | 1207 | 100.62 | 301.86 |
| | 181082100 | 4 | 2,4 | 100 cm | 60 cm | 0,024 W/mK | 100 mm | 1207 | 118.12 | 283.49 |
| | 181082120 | 3 | 1,8 | 100 cm | 60 cm | 0,023 W/mK | 120 mm | 1207 | 138.53 | 249.35 |
| | 181082140 | 3 | 1,8 | 100 cm | 60 cm | 0,023 W/mK | 140 mm | 1207 | 157.02 | 282.64 |
| | 181082160 | 2 | 1,2 | 100 cm | 60 cm | 0,023 W/mK | 160 mm | 1207 | 175.95 | 211.14 |
| | 181082180 | 2 | 1,2 | 100 cm | 60 cm | 0,023 W/mK | 180 mm | 1207 | 194.39 | 233.27 |
| | 181082200 | 2 | 1,2 | 100 cm | 60 cm | 0,023 W/mK | 200 mm | 1207 | 209.36 | 251.23 |
| | 181082220 | 2 | 1,2 | 100 cm | 60 cm | 0,023 W/mK | 220 mm | 1207 | 227.69 | 273.23 |
| | 181082240 | 2 | 1,2 | 100 cm | 60 cm | 0,023 W/mK | 240 mm | 1207 | 247.22 | 296.66 |

# FIXITherm SITE

## FIXITherm.aerogel



**FIXITherm Spaceloft A2 board** Pannello isolante in aerogel RF1

Pannelli isolanti in aerogel a basso ingombro con fibra di vetro come materiale portante. Per l'impiego in nicchie, rivestimenti e architravi cavi, ecc. Facile da tagliare a misura con un coltello da taglio.
Categoria di reazione al fuoco RF1.

*Spessori disponibili 10 a 80 mm*
*Tempi di consegna su richiesta*

| | Cod. art. | pz./cf | m²/cf. | Lung-hezza | Larg-hezza | Lambda | Spessore | Linea Prodotto | prezzo/ m² | prezzo/ cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1250303710 | 10 | 10 | 140 cm | 72 cm | 0,016 W/mK | 10 mm | 1250 | 110.00 | 1'100.00 |
| | 1250303720 | 6 | 6 | 140 cm | 72 cm | 0,016 W/mK | 20 mm | 1250 | 221.00 | 1'326.00 |
| | 1250303730 | 4 | 4 | 140 cm | 72 cm | 0,016 W/mK | 30 mm | 1250 | 325.00 | 1'300.00 |
| | 1250303740 | 3 | 3 | 140 cm | 72 cm | 0,016 W/mK | 40 mm | 1250 | 442.00 | 1'326.00 |
| | 1250303750 | 2 | 2 | 140 cm | 72 cm | 0,016 W/mK | 50 mm | 1250 | 546.00 | 1'092.00 |
| | 1250303760 | 2 | 2 | 140 cm | 72 cm | 0,016 W/mK | 60 mm | 1250 | 649.00 | 1'298.00 |
| | 1250303770 | 1 | 1 | 140 cm | 72 cm | 0,016 W/mK | 70 mm | 1250 | 753.00 | 753.00 |
| | 1250303780 | 1 | 1 | 140 cm | 72 cm | 0,016 W/mK | 80 mm | 1250 | 857.00 | 857.00 |

## Armature e listelli per intonaci



**Rete d'armatura per angoli PVC** Rinforzo dell'intonaco

Il profilo paraspigolo fine in PVC con rete d'armatura in fibra di vetro incollato e resistente agli alcali garantisce bordi di costruzione stabili e precisi per i sistemi compositi di isolamento termico.

| | Cod. art. | ml./cf. | pz./cf | Lunghezza | Dimensioni | | Linea Prodotto | prezzo/ ml. | prezzo/ pz. | prezzo/ cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1810344135 | 125 | 50 | 250 cm | 11,5x13,5 cm | | 0124 | 1.64 | 4.10 | 205.00 |
| | 1810344215 | 125 | 50 | 250 cm | 11,5x21,5 cm | | 0124 | 1.72 | 4.30 | 215.00 |
| | 1810344285 | 125 | 50 | 250 cm | 11,5x28,5 cm | | 0124 | 2.28 | 5.70 | 285.00 |

## Armature e listelli per intonaci



### Listello di raccordo stagno 3D Profi Rinforzo dell'intonaco

Il profilo di raccordo per i raccordi di grandi finestre e porte in SITE. Il nastro PE autoadesivo fissa il profilo e il nastro BG1 precompresso, assicura che i componenti siano sigillati contro la pioggia battente.

| | Cod. art. | ml./cf. | pz./cf | Lunghezza | Dimensioni | Colore | Linea Prodotto | prezzo/ ml. | prezzo/ pz. | prezzo/ cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1810344009 | 60 | 25 | 240 cm | 12,5 cm | Bianco | 0121 | 10.20 | 24.48 | 612.00 |



### Listello di raccordo Ideal Plus W30

Il profilo di collegamento con profilo di protezione per collegamenti a porte e finestre, per assorbire i movimenti orizzontali e verticali. Il nastro adesivo e sigillante in PE autoadesivo, garantisce una connessione impermeabile contro la pioggia battente.

| | Cod. art. | ml./cf. | pz./cf | Lung-hezza | Dimen-sioni | Colore | Tipo | Linea Prodotto | prezzo/ ml. | prezzo/ pz. | prezzo/ cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1810344008 | 60 | 25 | 240 cm | 12,5 cm | Bianco | W30-24plus | 0121 | 9.10 | 21.84 | 546.00 |
| | 1810344018 | 60 | 25 | 240 cm | 12,5 cm | Grigio | W30-24plus-7016 | 0121 | 9.10 | 21.84 | 546.00 |



### Profilo per fianchi di giunti W81-0030

Il profilo in PVC con rete d'armatura consente la formazione del giunto di raccordo, preciso e pulito.
Per il raccordo di guida a tenuta di pioggia è necessario utilizzare il nastro sigillante per giunti BG1.

| | Cod. art. | ml./cf. | pz./cf | Lung-hezza | Dimen-sioni | Spessore del intonaco | Colore | Linea Pro-dotto | prezzo/ ml. | prezzo/ pz. | prezzo/ cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1810344212 | 37,5 | 15 | 250 cm | 3 cm | 6 mm | Bianco | 121 | 9.76 | 24.40 | 366.00 |

# FIXITherm SITE

## Armature e listelli per intonaci



**Profilo di delimitazione in PVC con rete** Rinforzo dell'intonaco

Profilo di delimitazione in PVC con rete per una finitura pulita dell'intonaco.

| | Cod. art. | ml./cf. | pz./cf | Lunghezza | Spessore del intonaco | Linea Prodotto | prezzo/ ml. | prezzo/ pz. | prezzo/ cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1810344017 | 62,5 | 25 | 250 cm | 3 mm | 0121 | 2.55 | 6.38 | 159.50 |
| | 1810344010 | 62,5 | 25 | 250 cm | 6 mm | 0121 | 2.55 | 6.38 | 159.50 |
| | 1810344011 | 62,5 | 25 | 250 cm | 8 mm | 0121 | 2.65 | 6.63 | 165.75 |
| | 1810344012 | 62,5 | 25 | 250 cm | 15 mm | 0121 | 3.05 | 7.63 | 190.75 |
| | 1810344016 | 62,5 | 25 | 250 cm | 20 mm | 0121 | 3.15 | 7.88 | 197.00 |

# FIXITherm SITE



## Listello di raccordo in lamiera di PVC W45-8

Profilo di raccordo in lamiera di PVC per il collegamento alla lattoneria con tenuta stagna alla pioggia battente con raccordo ad incastro con gocciolatoio.

| | Cod. art. | ml./cf. | pz./cf | Lunghezza | Spessore del intonaco | | Linea Prodotto | prezzo/ ml. | prezzo/ pz. | prezzo/ cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1810344014 | 50 | 25 | 200 cm | 8 mm | | 0121 | 9.40 | 18.80 | 470.00 |

# FIXITherm SITE

## Tasselli



### STRU 2G Tasselli universali 115–455 mm

L'ancoraggio a vite universale per tutti i sistemi FIXITherm con controllo di regolazione durante la svasatura dell'ancoraggio usando il Toolset STR 2G.

*La profondità di ancoraggio minima per il calcestruzzo, mattoni pieni, mattoni cavi o forati e calcestruzzo leggero è ≥ 25 mm, per calcestruzzo cellulare ≥ 65 mm.*

| | Cod. art. | pz./banc. | pz./cf | Lunghezza | Colore | Linea Prodotto | prezzo/ pz. | prezzo/ cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18103440115 | 5.000 | 100 | 115 mm | Bianco | 0119 | 1.43 | 143.00 |
| | 18103440135 | 4.000 | 100 | 135 mm | Bianco | 0119 | 1.64 | 164.00 |
| | 18103440155 | 4.000 | 100 | 155 mm | Bianco | 0119 | 1.98 | 198.00 |
| | 18103440175 | 3.000 | 100 | 175 mm | Bianco | 0119 | 2.31 | 231.00 |
| | 18103440195 | 3.000 | 100 | 195 mm | Bianco | 0119 | 2.79 | 279.00 |
| | 18103440215 | 3.000 | 100 | 215 mm | Bianco | 0119 | 2.93 | 293.00 |
| | 18103440235 | 2.000 | 100 | 235 mm | Bianco | 0119 | 3.16 | 316.00 |
| | 18103440255 | 2.000 | 100 | 255 mm | Bianco | 0119 | 3.57 | 357.00 |
| | 18103440275 | 2.000 | 100 | 275 mm | Bianco | 0119 | 4.13 | 413.00 |
| | 18103440295 | 2.000 | 100 | 295 mm | Bianco | 0119 | 4.63 | 463.00 |
| | 18103440315 | 2.000 | 100 | 315 mm | Bianco | 0119 | 6.04 | 604.00 |
| | 18103440335 | 2.000 | 100 | 335 mm | Bianco | 0119 | 7.01 | 701.00 |
| | 18103440355 | 1.600 | 100 | 355 mm | Bianco | 0119 | 7.81 | 781.00 |
| | 18103440375 | 1.600 | 100 | 375 mm | Bianco | 0119 | 8.51 | 851.00 |
| | 18103440395 | 1.600 | 100 | 395 mm | Bianco | 0119 | 9.28 | 928.00 |
| | 18103440415 | 1.600 | 100 | 415 mm | Bianco | 0119 | 10.08 | 1'008.00 |
| | 18103440435 | 1.600 | 100 | 435 mm | Bianco | 0119 | 10.79 | 1'079.00 |
| | 18103440455 | 1.600 | 100 | 455 mm | Bianco | 0119 | 11.49 | 1'149.00 |

# FIXITherm SITE

## Tasselli



### **Tasselli a vite S1 short** Tasselli a disco con vite in plastica

Tasselli da avvitare sintetici senza ponte termico con vite in plastica utilizzabili in combinazione con tutti i comuni materiali isolanti SITE in edifici vecchi e nuovi.

*Per spessori di isolamento da 20 a 60 mm*
*La profondità di ancoraggio minima per calcestruzzo, mattoni pieni, mattoni cavi o forati è ≥ 30 mm, per calcestruzzo leggero e calcestruzzo cellulare ≥ 50 mm.*

| | Cod. art. | | pz./cf | Lunghezza | Colore | Linea Prodotto | prezzo/pz. | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1810345060 | | 100 | 60 mm | Grigio | 0120 | 1.09 | 109.00 |
| | 1810345080 | | 100 | 80 mm | Grigio | 0120 | 1.11 | 111.00 |
| | 1810345100 | | 100 | 100 mm | Grigio | 0120 | 1.14 | 114.00 |

# FIXITherm SITE

## Accessori per tasselli



### **Rondelle STR** Accessori per tasselli

Rondella del sistema appositamente progettate per i tappi a vite e gli elementi di fissaggio STRU 2G e STR H.

| | Cod. art. | pz./banc. | pz./cf | Diametro | Spessore | | Colore | Linea Prodotto | prezzo/ pz. | prezzo/ cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1810346810 | 8.000 | 100 | 65 mm | 15 mm | | Bianco (EPS) | 0122 | 0.15 | 14.50 |
| | 1810346820 | 8.000 | 100 | 65 mm | 15 mm | | Verde (SW) | 0122 | 0.24 | 24.00 |



### **Tappo STR EPS** Accessori per tasselli

Tappo di tenuta in EPS appositamente progettato per i tappi STR non inseriti nei pannelli.

| | Cod. art. | pz./banc. | pz./cf | Diametro | Lunghezza | Colore | Linea Prodotto | prezzo/ pz. | prezzo/ cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1810345000 | 96.000 | 500 | 15 mm | 25 mm | Bianco | 0122 | 0.07 | 35.00 |



### **Piattello combi VT 2G** Accessori per tasselli

Piastra appositamente adattata agli ancoraggi a vite STRU 2G e STR H per il montaggio ad incasso in pannelli isolanti in lana minerale.

| | Cod. art. | pz./banc. | pz./cf | Diametro | Colore | Linea Prodotto | prezzo/ pz. | prezzo/ cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1810344900 | 1.600 | 100 | 110 mm | beige/bianco | 0122 | 1.08 | 108.00 |

## Attrezzatura per tasselli



### **Utensile STR U 2G** Attrezzo

Speciale accessorio per tasselli a incasso STR U 2G con lama di taglio sostituibile, bit per cacciavite sostituibile e piastra di arresto asportabile. Possibilità di montaggio su normale testa di cacciavite con sistema di attacco rapido.

| | Cod. art. | | pz./cf | Diametro | | Linea Prodotto | prezzo/ pz. | prezzo/ cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1810350001 | | 1 | 65 mm | | 0122 | 192.00 | 192.00 |

## Attrezzatura per tasselli



### Set di ricambio per utensile STR U 2G Attrezzo

Per la sostituzione delle parti soggette a usura del Toolset STR 2G. Include 3 piastre da taglio e 3 punte avvitabili.

| | Cod. art. | | pz./cf | Diametro | Linea Prodotto | prezzo/pz. | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1810350000 | | 1 | 65 mm | 0122 | 84.00 | 84.00 |



### S1 short Bit 30 IPR Attrezzo

Punta speciale a 5 denti per l'inserimento dei tasselli a vite S1 short.

| | Cod. art. | | pz./cf | | | Linea Prodotto | prezzo/pz. | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1810959342 | | 1 | | | 0122 | 18.50 | 18.50 |

## Profilati per zoccolo




### Profilo per zoccolo base PVC Z20

La staffa di montaggio per il profilo dello zoccolo in PVC Praktika è progettata per spessori di isolamento da 50 a 240 mm. In combinazione con il profilo di base dello zoccolo in PVC Praktika, è possibile ottenere i seguenti spessori di isolamento. Profilo di base per zoccolo in PVC da 50 mm per spessori di isolamento da 50 a 90 mm. Profilo di base per zoccolo in PVC da 100 mm per spessori di isolamento di 100-180 mm e profilo di base per zoccolo in PVC di 160 mm per spessori di isolamento di 160-240 mm.

| | Cod. art. | ml./cf. | pz./cf | Lunghezza | Colore | Tipo | Linea Prodotto | prezzo/ml. | prezzo/pz. | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1810345055 | 30 | 15 | 2000x50 mm | Bianco | Z20-2005 | 0122 | 5.70 | 11.40 | 171.00 |
| | 1810345056 | 30 | 15 | 2000x100 mm | Bianco | Z20-2010 | 0122 | 12.15 | 24.30 | 364.50 |
| | 1810345057 | 30 | 15 | 2000x160 mm | Bianco | Z20-2016 | 0122 | 14.60 | 29.20 | 438.00 |

# FIXITherm SITE

## Profilati per zoccolo



### **Profilo per zoccolo Praktika in PVC** Accessorio ETICS

Il profilo di zoccolo Praktika PVC è dotato di un bordo gocciolatoio e una striscia di rete d'armatura per sistemi di cappotto termico con spessori di isolamento da 50 a 240 mm.

| | Cod. art. | ml./cf. | pz./cf | Lunghezza | Colore | | Linea Prodotto | prezzo/ml. | prezzo/ pz. | prezzo/ cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1810347050 | 62,5 | 25 | 2500x50 mm | Bianco | | 0122 | 8.25 | 20.63 | 515.75 |
| | 1810347100 | 62,5 | 25 | 2500x100 mm | Bianco | | 0122 | 8.80 | 22.00 | 550.00 |

## Nastri di tenuta



### **Nastro per giunti** Accessorio ETICS

Nastri sigillanti precompressi per giunti di varie dimensioni per il collegamento dell'isolamento termico ai serramenti, ai telai delle finestre sulle mazzette, ai davanzali delle finestre e alle coperture dei parapetti o ai bordi del tetto, agli intradossi e alle strutture esterne.
Sono adatti anche per sigillare i giunti di dilatazione e di collegamento.
Gruppo di sollecitazione BG1, resistente alla pioggia battente, autoadesivo su un lato, grigio e ricopribile.

| | Cod. art. | ml./cf. | pz./cf | Lunghezza | Colore | Tipo | Linea Prodotto | prezzo/ml. | prezzo/pz. | prezzo/ cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1810955630 | 480 | 20 | 24 m 15 mm | Grigio | BG 1-600 XL, 15/2-4 | 0122 | 1.38 | 33.10 | 662.00 |
| | 1810833222 | 300 | 20 | 15 m 15 mm | Grigio | BG 1-600 XL, 15/3-7 | 0122 | 2.36 | 35.40 | 708.00 |



### **Profilo giunto di dilatazione PVC** Accessorio ETICS

Profilo giunto di dilatazione per intonaci di spessore fino a 6 mm con rete elettrosaldata su entrambi i lati per la superficie e gli angoli interni. Non adatto per la formazione di giunti di dilatazione.

| | Cod. art. | ml./cf. | pz./cf | Lunghezza | | | Linea Prodotto | prezzo/ml. | prezzo/pz. | prezzo/ cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181098119 | 62,5 | 25 | 250 cm | | | 0122 | 10.56 | 26.40 | 660.00 |

## Nastri di tenuta



### Profilato per giunti di dilatazione PVC forma E Accessorio ETICS

Il profilo per giunti di dilatazione in PVC, con rete elettrosaldata su entrambi i lati, è progettato per giunti di dilatazione con bordi sagomati con precisione. Forma a E per superfici di facciata.

| | Cod. art. | ml./cf. | pz./cf | Lunghezza | Tipo | Linea Prodotto | prezzo/ml. | prezzo/pz. | prezzo/ cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1810346500 | 62,5 | 25 | 250 cm | Forma E - superficie | 0122 | 9.68 | 24.20 | 605.00 |
| | 1810346501 | 62,5 | 25 | 250 cm | Forma V - giunti in angoli | 0122 | 9.68 | 24.20 | 605.00 |

## Sistemi di fissaggio



### Sol Pad Suisse Arresto di rivestimento in sintetico

Profilo di bordo sintetico, brevettato, per una preparazione ottimale della posa del davanzale con profili laterali in rete per un collegamento alla finestra esente da manutenzione e impermeabile alla pioggia battente.
Un pezzo corrisponde a una profilatura Sol Pad destra e sinistra e a un profilo di tessuto Sol Pad destro e sinistro.

| | Cod. art. | unit/Pal. | paia/cf. | Descrizione | Dimensione | Spessore | Linea Prodotto | prezzo/ Coppia | prezzo/ cf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1810386100 | 48 | 10 | CH 280/20 | 280 mm | 20 mm | 0122 | 28.59 | 285.90 | |
| | 1810386120 | 24 | 8 | CH XL 420/20 | 420 mm | 20 mm | 0122 | 49.75 | 398.00 | |



### Sol Pad Tool SITE

Apparecchio di taglio e levigatura (1 pezzo) per il montaggio del davanzale Sol Pad.

| | Cod. art. | | pz./cf | Descrizione | Spessore | Linea Prodotto | prezzo/pz. | prezzo/ cf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1810145318 | | 5 | Sol Pad Tool 20 | 20 mm | 0122 | 68.00 | 340.00 | |

# FIXITherm SITE

## Sistemi di fissaggio



### Placchette di fissaggio DoRondo® PE ø 90 mm SITE

I rondelle in plastica di alta qualità hanno una struttura alveolare all'interno e una superficie perforata all'esterno. Sono particolarmente adatti per installazioni esterne (guide per tapparelle, numeri civici, ecc.).
Per l'uso in sistemi di isolazione in EPS, lana di roccia e PIR senza ponti termici.

| | Cod. art. | pz./cf | Descrizione | Spessore | Diametro | Linea Prodotto | prezzo/pz. | prezzo/ cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18103468106 | 100 | Attrezzo per fresatura incl. | 10 mm | 90 mm | 0122 | 2.74 | 274.20 |



### Cilindro di montaggio ZyRillo® ø 70 mm SITE

I cilindri di montaggio, in EPS con una superficie di contatto ondulata, sono particolarmente indicati per le successive applicazioni senza ponte termico nei sistemi di isolazione termica esterna.

*Le viti per legno o le viti autofilettanti sono adatte per l'avvitamento nei cilindri di montaggio.*

| | Cod. art. | pz./cf | Descrizione | Spessore | Diametro | Linea Prodotto | prezzo/pz. | prezzo/ cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1810346901 | 10 | Attrezzo per fresatura incl. | 70 mm | 70 mm | 0122 | 12.75 | 127.50 |



### Cilindro di montaggio ZyRillo® ø 125 mm SITE

I cilindri di montaggio, in EPS con una superficie di contatto ondulata, sono particolarmente indicati per le successive applicazioni senza ponte termico nei sistemi di isolazione termica esterna.

| | Cod. art. | pz./cf | Descrizione | Spessore | Diametro | Linea Prodotto | prezzo/pz. | prezzo/ cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1810346902 | 10 | Attrezzo per fresatura incl. | 70 mm | 125 mm | 0122 | 20.73 | 207.30 |



### Utensile per fresatura ZyRillo® SITE

L'utensile di fresatura per i cilindri di assemblaggio ZyRillo®-PE è disponibile per una profondità di fresatura di 70 mm e per i diametri di 70 e 125 mm.

| | Cod. art. | pz./cf | Descrizione | Spessore | Diametro | Linea Prodotto | prezzo/pz. | prezzo/ cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1810346900 | 1 | Per Zyrillo 70 mm | 70 mm | 70 mm | 0122 | 24.60 | 24.60 |
| | 1810346903 | 1 | Per Zyrillo 125 mm | 70 mm | 125 mm | 0122 | 36.20 | 36.20 |



## **Dart-Set** Sistema di fissaggio strutturale per parti aggiuntive

Tassello da avvitare speciale a taglio termico con bordo di tenuta e manicotto di fissaggio per il montaggio di elementi sull'isolazione, quali morsetti, supporti per abiti, ecc. fino a un massimo di 15 kg per punto di fissaggio.

- *Profondità di ancoraggio: ≥ 80 mm*
- *Diametro della foratura: 8 mm*
- *Viti a filettatura grossa: 5-6 mm/9 mm*

| | Cod. art. | pz./cf | Descrizione | Dimensione | | | Linea Prodotto | prezzo/pz. | prezzo/ cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1810256080 | 10 | Dart-Set 80 | 177 mm | | | 0120 | 16.14 | 161.40 |
| | 1810256100 | 10 | Dart-Set 100 | 197 mm | | | 0120 | 16.27 | 162.70 |
| | 1810256120 | 10 | Dart-Set 120 | 217 mm | | | 0120 | 16.52 | 165.20 |
| | 1810256140 | 10 | Dart-Set 140 | 237 mm | | | 0120 | 16.77 | 167.70 |
| | 1810256160 | 10 | Dart-Set 160 | 257 mm | | | 0120 | 17.27 | 172.70 |
| | 1810256180 | 10 | Dart-Set 180 | 277 mm | | | 0120 | 17.59 | 175.90 |
| | 1810256200 | 10 | Dart-Set 200 | 297 mm | | | 0120 | 18.02 | 180.20 |
| | 1810256220 | 10 | Dart-Set 220 | 317 mm | | | 0120 | 18.66 | 186.60 |
| | 1810256240 | 10 | Dart-Set 240 | 337 mm | | | 0120 | 18.97 | 189.70 |
| | 1810256260 | 10 | Dart-Set 260 | 357 mm | | | 0120 | 19.29 | 192.90 |
| | 1810256280 | 10 | Dart-Set 280 | 377 mm | | | 0120 | 19.85 | 198.50 |



# Malte per murature

Malte per murature a base calce-cemento . . . . . 143
Malte per murature a base cemento . . . . . 144
Malte termoisolanti . . . . . 144

# Malte per murature

## Malte per murature a base calce-cemento




### **RÖFIX 950** Malta per muratura base calce/cemento - M5

Per esigenze con valori statiche normali. Classificata gruppo malte M5 secondo normativa EN 998-2.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201444814 | 54 | 25 | 0-3 mm | ca. 15 l/cf. | 1424 | 7.84 | 313.60 | 10.20 |
| | 201410915 | | 1.000 | 0-3 mm | ca. 600 l/t | 1424 | 273.50 | 273.50 | |




### **RÖFIX 954** Malta universale a base di calce idraulica - M5

Malta universale per muratura in condizioni di sollecitazioni statiche normali nonché come malta di rifinitura in caso di interventi di restauro. Classificata gruppo malte M5 secondo normativa EN 998-2.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201447306 | 54 | 25 | 0-2,8 mm | ca. 15 l/cf. | 1424 | 7.55 | 302.00 | 9.80 |
| | 201418723 | | 1.000 | 0-2,8 mm | ca. 600 l/t | 1424 | 265.80 | 265.80 | |




### **RÖFIX 955 S M10** Malta idrorepellente per muratura faccia a vista - M10

A grana fine. A base calce/cemento. Idrorepellente. Classificata gruppo malte M10 secondo normativa EN 998-2.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201447410 | 54 | 25 | 0-1,4 mm | ca. 16 l/cf. | 1424 | 12.85 | 514.00 | 16.70 |
| | 201413799 | | 1.000 | 0-1,4 mm | ca. 625 l/t | 1424 | 303.20 | 303.20 | |

## Malte per murature a base cemento




### **RÖFIX 920** Malta per muratura base cemento - M15

Malta per muratura normale, muratura non altamente porizzata (ad es. mattoni in laterizio, blocchi in cemento, in arenaria calcarea). Per murature portanti. Classificata gruppo malte M15 secondo normativa EN 998-2.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014473981 | 54 | 25 | 0-3 mm | ca. 25 l/cf. | 1424 | 7.35 | 294.00 | 9.60 |
| | 201420716 | | 1.000 | 0-3 mm | ca. 625 l/t | 1424 | 279.30 | 279.30 | |

## Malte termoisolanti




### **RÖFIX 820** Malta per murature termoisolanti - M5

Malta per muratura, alleggerita con perlite, con ottimo valore di conducibilità termica (λ ca. 0,18 W/mK). Classificata gruppo malte M5 secondo normativa EN 998-2.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014148095 | 50 | 20 | 0-2 mm | ca. 30 l/cf. | 1401 | 22.65 | 1'132.50 | 29.45 |

# Creteo®Calcestruzzo

Creteo®Repair . . . . . 147-149
Creteo®Standard. . . . . 149
Creteo®Special . . . . . 149
Creteo®Inject . . . . . 149-150

# Creteo®Calcestruzzo

## Creteo®Repair



**Creteo®Repair CC 100** Malta per riprofilature del calcestruzzo R4

Malta cementizia altamente resistente ai solfati, pregiata con fibre per riprofilature del calcestruzzo, applicabile in uno o più strati. Spessore d'impiego 10 a 60 mm. Conforme sec. EN 1504-3 con marchio CE.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201437370 | 54 | 25 | 0-3 mm | ca. 13,9 l/cf. | 1402 | 31.15 | 1'246.00 |
| | 201437369 | | 1.000 | 0-3 mm | ca. 560 l/cf. | 1402 | 1'218.55 | 1'218.55 |



**Creteo®Repair CC 101** Malta per riprofilature del calcestruzzo R4

Malta cementizia altamente resistente ai solfati, pregiata con fibre per riprofilature del calcestruzzo, applicabile in uno o più strati. Spessore d'impiego 3 a 45 mm. Conforme sec. EN 1504-3 con marchio CE.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201442586 | 54 | 25 | 0-0,8 mm | ca. 14,3 l/cf. | 1402 | 29.80 | 1'192.00 |



**Creteo®Repair CC 130** Malta per riprofilature del calcestruzzo R3

Malta cementizia altamente resistente ai solfati, pregiata per riprofilature del calcestruzzo, applicabile in uno o più strati. Spessore d'impiego 3 a 45 mm. Conforme sec. EN 1504-3 con marchio CE.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201418974 | 54 | 25 | 0-0,8 mm | ca. 14,3 l/cf. | 1402 | 51.95 | 2'078.00 |
| | 2014693845 | | 1.000 | 0-0,8 mm | ca. 580 l/cf. | 1402 | 2'237.80 | 2'237.80 |



**Creteo®Repair CC 130 Rapid** Malta per riprofilature del calcestruzzo R3

Malta cementizia altamente resistente ai solfati, pregiata a presa rapida per riprofilature del calcestruzzo a mano, applicabile in uno o più strati. Spessore d'impiego 3 a 45 mm. Conforme sec. EN 1504-3 con marchio CE.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014152505 | 24 | 20 | 0-0,8 mm | ca. 20 l/cf. | 1402 | 60.70 | 3'034.40 |

## Creteo®Repair



### **Creteo®Repair CC 150** Malta per riprofilature del calcestruzzo R2

Malta cementizia pregiata, per riprofilature del calcestruzzo. Spessore d'impiego 3 a 25 mm. Conforme sec. EN 1504-3 con marchio CE.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014148462 | 24 | 20 | 0-0,8 mm | ca. 14 l/cf. | 1402 | 47.05 | 2'352.50 |



### **Creteo®Repair CC 151** Rasante per ripristino del calcestruzzo R2

Rasatura monocomponente a base minerale, migliorata con aggiunta di materiale plastico, per riempimento di irregolarità, cavità, nidi di ghiaia o vespai, nonché per livellamento di superfici in calcestruzzo. Spessore d'impiego 1 a 4 mm. Conforme sec. EN 1504-3 con marchio CE.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201441733 | 24 | 15 | 0-0,1 mm | ca. 10,8 l/cf. | 1402 | 19.15 | 1'276.65 |



### **Creteo®Repair CC 164** Calcestruzzo di compensazione altamente resistente ai solfati R4

Malta cementizia pregiata, additivata con resine acriliche ed altamente resistente ai solfati per riprofilature del calcestruzzo. Per applicazioni orizzontali. Spessore d'impiego 10 a 120 mm. Conforme sec. EN 1504-3 con marchio CE.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014148347 | 54 | 25 | 0-4 mm | ca. 14 l/cf. | 1403 | 59.00 | 2'360.00 |



### **Creteo®Repair CC 170** Protezione anticorrosione dei ferri d'armatura

Protezione anticorrosione per il ripristino del calcestruzzo in combinazione con prodotti CreteoRepair. Conforme sec. EN 1504-7 con marchio CE.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014148468 | 64 | 5 | 0-0,1 mm | ca. 3,7 l/cf. | 1402 | 9.25 | 46.25 |

## Creteo®Repair



### **Creteo®Repair CC 194 SM** Spritzbeton per il risanamento R4

Calcestruzzo a spruzzo a secco pronto all'uso, a presa rapida, resistente al gelo ed ai sali scongelanti, per impieghi speciali di riparazione di calcestruzzo e manufatti in genere in conformità alla direttiva "Manutenzione e riparazione di manufatti in calcestruzzo e cemento armato". Per applicazione con pompa mediante procedimento a secco. Conforme sec. EN 1504-3 con marchio CE.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014571287 | 54 | 25 | 0-4 mm | ca. 12,5 l/cf. | 1402 | 12.00 | 480.00 |
| | 2014154151 | | 1.000 | 0-4 mm | ca. 500 l/t | 1402 | 452.10 | 452.10 |

## Creteo®Standard



### **Creteo®Standard 990 - B30** Calcestruzzo a secco C25/30 / GK4

Calcestruzzo a secco di classe di resistenza C25/30 GK 4 secondo EN 206-1. Impiegabile ovunque sia necessario per il riempimento dei giunti di rivestimenti in pietra, riprofilatura di piccoli elementi costruttivi, fondazioni, muri, scale, zoccolature, ecc. Rck: ≥ 30,0 MPa.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. prezzo/t | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201435805 | 48 | 25 | 0-8 mm | ca. 12,5 l/cf. | 1403 | 9.60 | 384.00 | 12.50 |

## Creteo®Special



### **Creteo®Special CC 440 Betoncino** Intonaco per riparazioni e rinforzo statico

Intonaco grezzo per riparazione. Rck: ≥ 40,0 MPa.
Conforme sec. EN 998-1 e EN 998-2.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014693896 | 54 | 25 | 0-3 mm | ca. 16 l/cf. | 1403 | 12.75 | 510.00 | 16.60 |
| | 2014693743 | | 1.000 | | | | 550.55 | 550.55 | |

## Creteo®Inject



### **Creteo®Inject CC 778** Malta per riempimento cavità

Malta per iniezione per fissare bulloni o tasselli per la roccia, allentati o in tensione, da annegare nella malta. Rck: ≥ 35,0 MPa.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201441468 | 54 | 25 | 0-0,09 mm | ca. 17 l/cf. | 1403 | 10.05 | 402.00 | 13.05 |
| | 201441467 | | 1.000 | 0-0,09 mm | ca. 680 l/cf. | 1403 | 373.00 | 373.00 | |



### **Creteo®Inject CC 795** Malta per ancoraggi

Malta per ancoraggi resistente al gelo, conforme ai requisiti della norma BAFU e ONR Serie 24800. Rck: ≥ 35,0 MPa.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201443244 | 54 | 25 | 0-0,09 mm | ca. 19 l/cf. | 1403 | 13.10 | 524.00 | 17.05 |
| | 201443248 | | 1.000 | 0-0,09 mm | ca. 760 l/cf. | 1403 | 494.90 | 494.90 | |



### **Creteo®Inject CC 798** Malta per riempimento cavità

Malta per iniezione per fissare bulloni o tasselli per la roccia, allentati o in tensione, da annegare nella malta. Grazie alla tissotropia particolarmente idoneo in terreni ghiaiosi e fassurati. Rck: ≥ 45,0 MPa.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201441476 | 54 | 25 | 0-0,09 mm | ca. 17 l/cf. | 1403 | 27.70 | 1'108.00 | 36.00 |
| | 201441477 | | 1.000 | 0-0,09 mm | ca. 680 l/cf. | 1403 | 1'190.95 | 1'190.95 | |

# Creteo®Sistemi di pavimentazione per esterno

Creteo®Sistemi di pavimentazione per esterno . . . . . 153-154
Creteo®Road . . . . . 154

# Creteo®Sistemi di pavimentazione per esterno

## Creteo®Sistemi di pavimentazione per esterno



### **Creteo®Gala CC 633** Malta drenante / Malta di posa per lastricato a base trass 2-8 mm

Il prodotto può essere utilizzato, su un idoneo sottofondo sia in interni che in esterni, come calcestruzzo drenante o come malta di posa di lastricati in pietre o lastre nonché di cordonate in pietra di strade o marciapiedi. Permeabile. Rck: ≥ 20,0 MPa.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201441446 | 54 | 25 | 2-8 mm | ca. 14,6 l/cf. | 1402 | 8.85 | 354.00 | 11.50 |
| | 201441445 | | 1.000 | 2-8 mm | ca. 590 l/cf. | 1402 | 329.50 | 329.50 | |



### **Creteo®Gala CC 645** Malta per fughe di lastricati a base trass

Resistente al gelo ed ai sali scongelanti. Per lastricati e pietre naturali. Il prodotto può essere utilizzato sia in esterni che in interni per sigillatura di fughe larghe (≥10 mm) di lastricati e cordonate in pietra naturale, pavimentazioni in pietra naturale. Rck: ≥ 35,0 MPa.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201441454 | 54 | 25 | 0-4 mm | ca. 14 l/cf. | 1402 | 18.05 | 722.00 | 23.45 |



### **Creteo®Gala CC 648** Malta per fughe di lastricati a base trass

Resistente al gelo ed ai sali scongelanti. Per lastricati e pietre naturali. Il prodotto può essere utilizzato sia in esterni che in interni per sigillatura di fughe larghe (≥3 mm) di lastricati, cordonate e pavimentazioni in pietra naturale. Rck: ≥ 55,0 MPa.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014565845 | 54 | 25 | 0-0,8 mm | ca. 16,5 l/cf. | 1402 | 23.10 | 924.00 | 30.05 |



### **Creteo®Gala CC 649** Malta per la sigillatura di fughe verticali a base trass

Resistente al gelo ed ai sali scongelanti. Per sigillatura di fughe di laste in pietra naturale e muratura in pietra naturale, nonché cordone, impiego verticale. Rck: ≥ 35,0 MPa.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201441457 | 54 | 25 | 0-4 mm | ca. 13,9 l/cf. | 1402 | 13.10 | 524.00 | 17.05 |
| | 2014148313 | | 1.000 | 0-4 mm | ca. 560 l/cf. | 1402 | 509.35 | 509.35 | |

# Creteo®Sistemi di pavimentazione per esterno

## Creteo®Sistemi di pavimentazione per esterno



### **Creteo®Gala CC 695** Calcestruzzo per posa a secco

Si presta in modo straordinario per cementazione rapida (senza necessità di miscelazione) di montanti di recinzioni, pali di cancelli, piloni, stenditoi per biancheria, attrezzature sportive e di gioco (ad es. altalene), illuminazioni di strade e giardini, colonnine per buche delle lettere, cartelli di avviso e segnali stradali, nonché per esecuzione di piccole fondazioni ovvero di lavori di consolidamento senza esigenze statiche particolari. Rck: ≥ 20,0 MPa.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201445302 | 54 | 25 | 0-8 mm | ca. 12,5 l/cf. | 1402 | 12.30 | 492.00 | 16.00 |

## Creteo®Road



### **Creteo®Road CC 600** Malta ultrarapida per montaggio

Malta ad indurimento altamente accelerato per montaggi veloci in interni ed esterni sia in campo edilizio che per lavori sotterranei. Particolarmente idoneo per posa e fissaggio di chiusini e anelli di pozzetti. Grazie al tempo di presa molto rapido il prodotto è utilmente impiegabile in tutti i casi in cui gli elementi costruttivi interessati debbano essere sottoposti a pesi entro breve termine. Tempo di lavorazione a +20 °C ca. 20 min.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014148458 | 24 | 20 | 0-0,8 mm | ca. 11,3 l/cf. | 1402 | 34.25 | 1'712.50 |

# Intonaci di fonfo


Aggrappanti . . . . . 157
Intonaco di cemento . . . . . 158-159
Intonaci di fondo leggeri . . . . . 159
Intonaci di fondo gesso-calce . . . . . 159
Rasanti a base gesso. . . . . 160
Intonaci termoisolanti . . . . . 160
Collanti edili-rasanti . . . . . 161
Intonaci di fondo-Reti portaintonaco . . . . . 161
Reti d'armatura. . . . . 161

# Intonaci di fondo



## Aggrappanti




### **RÖFIX 12** Pittura aggrappante preventiva

Ponte di aderenza per ambienti interni ed esterni per tutti i tipi di intonaco (base gesso o calce/cemento) su supporti critici. Soluzione in polvere da preparare con acqua.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201417895 | 24 | 25 | 0-1,2 mm | ca. 0,45 kg/m² | 1404 | 4.15 | 103.75 |




### **RÖFIX 12-L** Aggrappante cementizio liquido

Aggrappante in polvere per intonaci a base gesso, calce o cemento su calcestruzzo. Solo per interni.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014120709 | 24 | 25 | 0-1,2 mm | ca. 0,3 kg/m² | 1404 | 5.20 | 130.00 |




### **RÖFIX 672** Ponte di aderenza/aggrappante cementizio

Rinzaffo per intonaci a base calce/cemento su calcestruzzo liscio, murature miste, blocchi porizzati ecc. Conforme alla UNI EN 998-1.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201447315 | 54 | 25 | 0-1,4 mm | ca. 4 kg/m² | 1404 | 21.90 | 876.00 | 28.45 |

# Intonaci di fondo

## Intonaco di cemento




### **RÖFIX 520** Intonaco di fondo calce/cemento

Intonaco di fondo calce/cemento. Conforme alla UNI EN 998-1.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201447770 | 54 | 25 | 0-1,4 mm | ca. 1,5 kg/m²/mm | 1409 | 9.70 | 388.00 | 12.60 |
| | 201410272 | | 1.000 | 0-1,4 mm | ca. 1,5 kg/m²/mm | 1409 | 356.40 | 356.40 | |




### **RÖFIX 520 FB** Intonaco di fondo calce/cemento con fibre

Intonaco fibrato a base di calce/cemento. Conforme alla UNI EN 998-1.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201447310 | 54 | 25 | 0-1,4 mm | ca. 1,5 kg/m²/mm | 1409 | 10.20 | 408.00 | 13.20 |
| | 201436607 | | 1.000 | 0-1,4 mm | ca. 1,5 kg/m²/mm | 1409 | 373.40 | 373.40 | |




### **RÖFIX 610** Intonaco di fondo cemento/calce

Intonaco di fondo calce/cemento idrorepellente. Conforme alla UNI EN 998-1.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201447313 | 54 | 25 | 0-1,4 mm | ca. 1,5 kg/m²/mm | 1409 | 13.50 | 540.00 | 17.55 |
| | 201410373 | | 1.000 | 0-1,4 mm | ca. 1,5 kg/m²/mm | 1409 | 539.95 | 539.95 | |

## Intonaco di cemento




### **RÖFIX 620** Intonaco di fondo base cemento per zoccolature

Intonaco di fondo idrorepellente specifico per zoccolature. Conforme alla UNI EN 998-1.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201447325 | 54 | 25 | 0-1,4 mm | ca. 1,5 kg/m²/mm | 1407 | 18.15 | 726.00 | 23.60 |
| | 2014148055 | | 1.000 | 0-1,4 mm | ca. 1,5 kg/m²/mm | 1407 | 726.00 | 726.00 | |

## Intonaci di fondo leggeri




### **RÖFIX 865** Intonaco di fondo leggero a base calce/cemento

Intonaco di fondo per facciate e pareti interne su tutti i tipi di fondi, quali mattoni forati porizzati, blocchi in calcestruzzo cellulare, pannelli leggeri in lana di legno e simili. Con inerte di perlite.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201421900 | 54 | 25 | 0-1,6 mm | ca. 1,2 kg/m²/mm | 1409 | 16.00 | 640.00 | 20.80 |
| | 201410788 | | 1.000 | 0-1,6 mm | ca. 1,2 kg/m²/mm | 1409 | 629.05 | 629.05 | |

## Intonaci di fondo gesso-calce




### **RÖFIX 190** Intonaco a base gesso/calce - rapido

Intonaco di fondo tipo civile per pareti interne e soffitti su tutti i normali fondi.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201443431 | 54 | 25 | 0-1,25 mm | ca. 1,2 kg/m²/mm | 1407 | 11.00 | 440.00 | 14.25 |
| | 201416784 | | 1.000 | 0-1,25 mm | ca. 1 kg/m²/mm | 1407 | 430.75 | 430.75 | |




### **RÖFIX 195** Intonaco universale

Intonaco di fondo e di finitura a feltro calce/gesso e perlite. Per applicazioni ad elevato spessore e ambienti umidi domestici.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201452664 | 54 | 25 | 0-1,4 mm | ca. 1,2 kg/m²/mm | 1407 | 13.50 | 540.00 | 17.60 |
| | 201437253 | | 1.000 | 0-1,4 mm | ca. 1,2 kg/m²/mm | 1407 | 487.80 | 487.80 | |

# Intonaci di fondo

## Rasanti a base gesso




### **RÖFIX 225** Rasante bianco a base gesso/calce

Per lisciatura di intonaci di fondo a base di gesso e a base di calce/cemento completamente maturi, pannelli in cartongesso, ecc.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201410120 | 60 | 25 | 0-0,1 mm | ca. 1 kg/m²/mm | 1405 | 22.90 | 916.00 |




### **RÖFIX 244** Rasante bianco rapido a base gesso/calce

Rasante bianco monostrato su fondi normalmente assorbenti.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201444535 | 60 | 25 | 0-0,2 mm | ca. 1 kg/m²/mm | 1418 | 22.60 | 904.00 | 29.40 |




### **RÖFIX 266** Intonaco liscio, leggero a spruzzo

| | Cod. art. | | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014144668 | | 20 | | ca. 0,5 kg/m²/mm | 1407 | 24.05 | 1'202.50 | 31.25 |
| | 2014144669 | | 1.000 | | ca. 0,5 kg/m²/mm | 1407 | 1'202.40 | 1'202.40 | |

## Intonaci termoisolanti




### **RÖFIX 888** Intonaco termoisolante

Intonaco di fondo altamente termoisolante per interni ed esterni con inerte minerale (perlite) e organico (perle EPS). Conforme alla UNI EN 998-1.

| | Cod. art. | unit/Pal. | l/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014110797 | 50 | 50 | 0-2 mm | ca. 1,25 l/m²/mm | 1409 | 43.20 | 864.00 |

## Collanti edili-rasanti



### **RÖFIX 55** Rasante/Ponte di aderenza

Collante edile a base cemento per impiego universale. Applicabile su tutti i supporti minerali problematici e misti nell'edilizia, come calcestruzzo liscio, ecc. Conforme alla UNI EN 998-1.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201421837 | 42 | 25 | 0-0,8 mm | ca. 1,5 kg/m²/ mm | 1418 | 37.40 | 1'496.00 | 48.60 |



### **RÖFIX 57** Collante e rasante bianco

Collante edile bianco per impiego universale.
Collante e rasante su pannelli isolanti portaintonaco.
Strato di supporto minerale su pannelli in cartongesso. Conforme alla UNI EN 998-1.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201447316 | 48 | 25 | 0-0,8 mm | ca. 1,5 kg/m²/ mm | 1418 | 59.95 | 2'398.00 | 77.95 |



### **RÖFIX RasoBasic** Collante e rasante grigio

Collante e rasante minerale per isolamento a cappotto con pannelli in EPS. Collante universale per pannelli isolanti e ponte di aderenza per supporti critici.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201447317 | 54 | 25 | 0-0,8 mm | ca. 1,4 kg/m²/ mm | 1418 | 35.90 | 1'436.00 |
| | 2014694338 | | 1.000 | 0-0,8 mm | ca. 1,4 kg/m²/ mm | 1418 | 1'601.15 | 1'601.15 |

# Intonaci di fondo

## Intonaci di fondo-Reti portaintonaco



### **RÖFIX P100** Rete di armatura a maglia larga

Rete di armatura in fibra di vetro a maglia larga resistente agli alcali. Specialmente indicata per l'armatura nel sistema di intonaco isolante Aerogel. Come rete d'armatura per il sistema di isolamento con rivestimenti pesanti RÖFIX StoneEtics® 50.

| | Cod. art. | unit/Pal. | m²/cf. | Maglia | Dimensione | Consumo/ Resa | Linea Prodotto | prezzo/m² | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014143348 | 24 | 50 | 7x7 mm | 50000x1000 mm | | 1423 | 7.00 | 350.00 |

## Reti di armatura



### **RÖFIX P50** Rete di armatura

Rete di armatura in fibra di vetro resistente agli alcali per sistemi di isolamento termico. Massa areica: ≥ 150 g/m².

| | Cod. art. | unit/Pal. | m²/cf. | Maglia | Dimensione | Linea Prodotto | prezzo/m² | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014148136CH | 30 | 50 | 4x4 mm | 5000x100 cm | 1423 | 2.25 | 112.50 |

# Rivestimenti murali

Primer . . . . . 165
Rivestimenti murali a base calce-cemento . . . . . 165-167
Rivestimenti murali a base calce in polvere. . . . . 168
Rivestimenti murali ai silossani-silicati. . . . . 168-169
Rivestimenti murali - Impregnante . . . . . 170

# Rivestimenti murali

## Primer



**RÖFIX Primer PREMIUM** Primer attivo

Primer mineralizzante attivo per applicazione di rivestimenti murali in pasta su intonaci di fondo, rasature e sistemi di isolamento termico. Componente del sistema di protezione per facciate SycoTec.
Prodotto pronto all'uso. Non diluire.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Colore | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014140938 | 24 | 18 | Bianco | ca. 0,18 kg/m² | 1410 | 6.40 | 115.20 |

## Rivestimenti murali a base calce-cemento




**RÖFIX 700** Rivestimento minerale alla calce pregiato bianco

Rivestimento minerale, permeabile al vapore (calce bianca, cemento bianco, sabbia di marmo) su intonaci di fondo o rasature. RÖFIX 700 - 0,7 mm - Edelfino. Conforme alla UNI EN 998-1.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria/ colore | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014110496 | 54 | 25 | 0,5 mm Bianco | ca. 1,5 kg/m² | 1411 | 33.40 | 1'336.00 | 40.10 |
| | 2014693371 | 54 | 25 | 0,7 mm V Bianco | 3,1 kg/m²/2mani | 1411 | 33.40 | 1'336.00 | 40.10 |
| | 2014110505 | 54 | 25 | 1 mm V Bianco | ca. 1,9 kg/m² | 1411 | 33.40 | 1'336.00 | 40.10 |
| | 2014110512 | 54 | 25 | 1,5 mm V Bianco | ca. 2,35 kg/m² | 1411 | 33.40 | 1'336.00 | 40.10 |
| | 2014110517 | 54 | 25 | 2 mm V Bianco | ca. 3,1 kg/m² | 1411 | 33.40 | 1'336.00 | 40.10 |
| | 2014110522 | 54 | 25 | 3 mm V Bianco | ca. 4,05 kg/m² | 1411 | 33.40 | 1'336.00 | 40.10 |
| | 2014110527 | 54 | 25 | 4 mm V Bianco | ca. 5,15 kg/m² | 1411 | 33.40 | 1'336.00 | 40.10 |

# Rivestimenti murali

## Rivestimenti murali a base calce-cemento




### **RÖFIX 715** Rivestimento minerale pregiato

Rivestimento strutturale minerale, pregiato, permeabile al vapore (calce bianca, cemento bianco, sabbia di marmo) per facciate di sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Deve essere tinteggiato. Conforme alla UNI EN 998-1.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria/ colore | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014137736 | 54 | 25 | 0,5 mm Bianco | ca. 1,5 kg/m² | 1411 | 38.35 | 1'534.00 | 46.00 |
| | 201410503 | 54 | 25 | 0,7 mm V Bianco | ca. 1,5 kg/m² | 1411 | 38.35 | 1'534.00 | 46.00 |
| | 201410536 | 54 | 25 | 1 mm V Bianco | ca. 1,9 kg/m² | 1411 | 38.35 | 1'534.00 | 46.00 |
| | 201410541 | 54 | 25 | 1,5 mm V Bianco | ca. 2,35 kg/m² | 1411 | 38.35 | 1'534.00 | 46.00 |
| | 2014150853 | 54 | 25 | 1,5 mm R Bianco | ca. 2,1 kg/m² | 1411 | 38.35 | 1'534.00 | 46.00 |
| | 201410546 | 54 | 25 | 2 mm V Bianco | ca. 3,1 kg/m² | 1411 | 38.35 | 1'534.00 | 46.00 |
| | 2014118746 | 54 | 25 | 2 mm R Bianco | ca. 2,5 kg/m² | 1411 | 38.35 | 1'534.00 | 46.00 |
| | 201410551 | 48 | 25 | 3 mm V Bianco | ca. 4 kg/m² | 1411 | 38.35 | 1'534.00 | 46.00 |
| | 2014118747 | 54 | 25 | 3 mm R Bianco | ca. 3,1 kg/m² | 1411 | 38.35 | 1'534.00 | 46.00 |
| | 2014148079 | 48 | 25 | 4 mm V Bianco | ca. 5,15 kg/m² | 1411 | 38.35 | 1'534.00 | 46.00 |
| | 2014148080 | 54 | 25 | 7 mm struttura piena bianca | ca. 6,85 kg/m² | 1411 | 38.35 | 1'534.00 | 46.00 |




### **RÖFIX 325** Malta fina in polvere

Malta fina secca a base calce/cemento per facciate ed interni su intonaco di fondo. Da tinteggiare. Conforme alla UNI EN 998-1.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria/ colore | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201447318 | 54 | 25 | 0-0,8 mm Rivesti-mento fine Bianco Naturale | 1,9 kg/m² | 1411 | 20.30 | 812.00 | 26.40 |
| | 201447399 | 54 | 25 | 0-1,4 mm rustico Bianco Naturale | 2,6 kg/m² | 1411 | 20.30 | 812.00 | 26.40 |
| | 201447400 | 54 | 25 | 0-2,8 mm rustico Bianco Naturale | 4,5 kg/m² | 1411 | 20.30 | 812.00 | 26.40 |




## **RÖFIX 750** Rivestimento a cazzuola

Rivestimento a cazzuola per facciate, zoccolature e pareti interne su intonaci di fondo e su sistemi di isolamento adeguatamente preparati. I valori relativi al consumo sono indicativi e fortemente influenzati dal tipo di supporto e della tecnica di lavorazione impiegata. Bianco e tonalità pastello > 75% FR. Deve essere tinteggiato. Conforme alla UNI EN 998-1.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria/ colore | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014952163 | 48 | 25 | 4-7 mm Grigio | ca. 10 kg/m² | 1411 | 34.65 | 1'386.00 | 41.60 |
| | 2014110595 | 48 | 25 | 7-10 mm Grigio | ca. 10 kg/m² | 1411 | 34.65 | 1'386.00 | 41.60 |
| | 201410596 | 48 | 25 | 7-10 mm Bianco | ca. 10 kg/m² | 1411 | 39.35 | 1'574.00 | 47.20 |
| | 201410593 | 42 | 30 | 4-7 mm Bianco | ca. 10 kg/m² | 1411 | 39.35 | 1'574.00 | 47.20 |




## **RÖFIX 773** Rivestimento rustico a medio spessore

Rivestimento graffiato pregiato, minerale, fortemente idrofobizzato a medio spessore (cemento bianco, calce bianca, legante idraulico latente, granulometria selezionata) con "EFFETTO IGROATTIVO" su facciate intonacate e con sistemi di isolamento termico. Prodotto su richiesta. RÖFIX 773 è un prodotto speciale, additivato con biocida specifico in funzione dell'esposizione delle superfici. Va richiesto un campione non gratuito che deve essere approvato. Esso è disponibile a partire da una quantità minima e con tempi di attesa da concordare.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria/ colore | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201436167 | 48 | 25 | 0-2 mm Bianco | ca. 1,4 kg/m²/ mm | 1411 | | su richiesta | |
| | 201436168 | 48 | 25 | 0-4 mm Bianco | ca. 1,4 kg/m²/ mm | 1411 | | su richiesta | |
| | diversi | 48 | 25 | Colorato | ca. 1,4 kg/m²/ mm | 1411 | | su richiesta | |




## **RÖFIX DESIGNPUTZ** Rivestimento minerale speciale a base NHL

Rivestimento minerale di design, pregiato, permeabile al vapore (NHL, cemento bianco) per facciate di sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Per soluzioni estetiche creative e personalizzate come ad es. finiture con tecnica di rigatura grossa e fine, effetti a rilievo, frattazzati, spatolati e tante altre tecniche di strutturazione superficiale. Su sistemi di isolamento termico e per impiego su facciate deve essere tinteggiato con pittura idrorepellente e permeabile per esterni. Il consumo è in funzione della tecnica di lavorazione e dello spessore applicato.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria/ colore | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014148496 | 54 | 25 | 1,2 mm beige-sabbia | ca. 1,4 kg/m²/ mm | 1411 | 41.30 | 1'652.00 | 53.70 |

# Rivestimenti murali

## Rivestimenti murali a base calce in polvere




### **RÖFIX 360** Rivestimento minerale bianco a base calce

Rivestimento bianco a base calce per interni. Conforme alla UNI EN 998-1.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria/ colore | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201414761 | 54 | 25 | 0,7 mm Bianco | ca. 1,8 kg/m² | 1411 | 27.40 | 1'096.00 | 35.60 |
| | 2014110149 | 54 | 25 | 1 mm V Bianco | ca. 1,8 kg/m² | 1411 | 27.40 | 1'096.00 | 35.60 |
| | 2014111133 | 54 | 25 | 1,5 mm V Bianco | ca. 2,15 kg/m² | 1411 | 27.40 | 1'096.00 | 35.60 |
| | 201411134 | 54 | 25 | 2 mm V Bianco | ca. 3 kg/m² | 1411 | 27.40 | 1'096.00 | 35.60 |

## Rivestimenti murali ai silossani-silicati



### **RÖFIX Rivestimento SiSi® KREATIV** Rivestimento murale strutturale

Rivestimento resistente alle intemperie, idrorepellente, permeabile al vapore (silossani, silicati, organico) per facciate con sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Applicazione in due strati. Permette svariati effetti superficiali (granulometria 0,5 mm: in caso di sistemi di isolamento termico applicare prima RÖFIX Rivestimento SiSi).

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria/ colore | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014296154 | 24 | 25 | 0,5 mm Bianco | ca. 1,7 kg/m²/ mano | 1412 | 5.78 | 144.50 |

## Rivestimenti murali ai silossani-silicati



### **RÖFIX Rivestimento SiSi®** Rivestimento murale strutturale

Rivestimento resistente alle intemperie, idrorepellente, permeabile al vapore (silossani, silicati, organico) per facciate con sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Bianco e colorato. Rustico (V) - Rigato (R). Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria/ colore | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201418803 | 24 | 25 | 0,7 mm Bianco | ca. 1,7 kg/m² | 1412 | 4.35 | 108.75 |
| | 201410670 | 24 | 25 | 1 mm V Bianco | ca. 2 kg/m² | 1412 | 4.35 | 108.75 |
| | 201410690 | 24 | 25 | 1,5 mm V Bianco | ca. 2,4 kg/m² | 1412 | 4.35 | 108.75 |
| | 2014151781 | 24 | 25 | 0-1,5 mm R Bianco | ca. 2,1 kg/m² | 1412 | 4.35 | 108.75 |
| | 201410710 | 24 | 25 | 2 mm V Bianco | ca. 3 kg/m² | 1412 | 4.35 | 108.75 |
| | 201410709 | 24 | 25 | 2 mm R Bianco | ca. 2,7 kg/m² | 1412 | 4.35 | 108.75 |
| | 201410754 | 24 | 25 | 3 mm V Bianco | ca. 3,8 kg/m² | 1412 | 4.35 | 108.75 |
| | 201410753 | 24 | 25 | 3 mm R Bianco | ca. 3,5 kg/m² | 1412 | 4.35 | 108.75 |
| | 201419256 | 24 | 25 | 4 mm V Bianco | ca. 4,75 kg/m² | 1412 | 4.35 | 108.75 |
| | 2014120997 | 24 | 25 | 0-4 mm R Bianco | 4,75 kg/m² | 1412 | 4.35 | 108.75 |
| | 201419245 | 24 | 25 | 6 mm V Bianco | ca. 4,75 kg/m² | 1412 | 4.35 | 108.75 |
| | 2014152772 | 24 | 25 | 0-6 mm R Bianco | 4,75 kg/m² | 1412 | 4.35 | 108.75 |

## Rivestimenti murali - Impregnante



### **RÖFIX PP 403 MULTI** Velatura ai silossani

RÖFIX PP 403 MULTI come prodotto universale può essere utilizzato in molteplici campi. Oltre alla funzione di una velatura classica RÖFIX PP 403 MULTI è utilizzabile come protettivo trasparente di superfici minerali ed organici. Per impieghi in esterni si consiglia di migliorare il prodotto con RÖFIX Film protettivo EXTRA.

| | Cod. art. | unit/Pal. | l/cf. | Colore | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/l | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201437401 | 24 | 15 | trasparente | ca. 0,15 l/m²/ mano | 1410 | 14.40 | 216.00 |
| | 201437689 | 60 | 4 | trasparente | ca. 0,15 l/m²/ mano | 1410 | 15.65 | 62.60 |



### **RÖFIX PP 405 HYDROPHOB** Impregnante ai silossani

Impregnante superficiale incolore, idrorepellente (a base di nano-emulsione siliconica). Con forte effetto idrofobizzante per superfici minerali.

| | Cod. art. | unit/Pal. | l/cf. | Colore | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/l | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201420906 | 60 | 10 | trasparente | ca. 0,2 l/m²/ mano | 1410 | 9.60 | 105.60 |

# Risanamento-Restauro- Bioedilizia


Malte da rinzaffo . . . . . 173
Trattamento preliminare del supporto . . . . . 173-174
Impermeabilizzazioni . . . . . 174
Intonaci da risanamento . . . . . 174-176
Sistema di isolamento termico e deumidificante Renopor® . . . . . 176
Malte naturali a base calce . . . . . 177
Intonaci naturali a base calce . . . . . 177-178
Leganti naturali . . . . . 178
Intonaci adesivi per il restauro - RenoFamily . . . . . 178-180
Intonaci a base calce . . . . . 181-182
Risanamento-Restauro-Bio-edilizia . . . . . 182

# Risanamento-Restauro- Bioedilizia

## Malte da rinzaffo




### **RÖFIX 671** Malta da rinzaffo antisale per risanamento

Per la preparazione dei fondi di murature umide e/o con effluorescenze saline. Va applicata con copertura di ca. 60% della superficie. Elevata resistenza ai sali. Rispetta la direttiva WTA 2-9-04/D. Conforme alla UNI EN 998-1.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201415327 | 54 | 25 | 0-4 mm | ca. 3 kg/m² | 1419 | 28.35 | 1'134.00 | 36.85 |




### **RÖFIX 675** Malta da rinzaffo a base calce idraulica naturale

Malta a base di calce idraulica naturale NHL5 (secondo EN 459-1) ed aggregati silicei, priva di cemento Portland per la preparazione di supporti storici. Si applica sull'intera superficie.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201445569 | 54 | 25 | 0-4 mm | ca. 7,5 kg/m² | 1419 | 30.80 | 1'232.00 | 40.05 |

## Trattamento preliminare del supporto



### **RÖFIX Alghicida** Primer speciale

Soluzione biocida pronta all'uso, applicabile a rullo o pennello, per risanamento di facciate o altre superfici infestate da alghe, licheni o funghi. Privo di solventi.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Colore | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/tcf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201410222 | 60 | 10 | trasparente | | ca. 0,15 kg/m² | 1405 | 18.50 | 92.50 |



### **RÖFIX Antisale** Primer speciale

Convertitore di sali (solfati e cloruri) da solubili a insolubili. A base di fosfato di bario, viene utilizzato per il trattamento preliminare di murature con elevata presenza di solfati e cloruri.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Colore | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201411807 | 60 | 12 | verde chiaro | | ca. 0,8 kg/m² | 1419 | 25.85 | 310.20 |

# Risanamento-Restauro- Bioedilizia

## Trattamento preliminare del supporto



### **RÖFIX Primer risanante** Primer speciale

Per irrobustire vecchi fondi e per limitare la migrazione dei sali verso i sistemi di risanamento RÖFIX. A base di silicati di potassio. Per migliorare l'idrorepellenza di vecchi intonaci.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Colore | Granulometria | Consumo/ Resa | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201410223 | 60 | 10 | trasparente | | ca. 0,5 kg/ m² | 1419 | 17.30 | 173.00 |

## Impermeabilizzazioni




### **RÖFIX 635** Intonaco osmotico per impermeabilizzazioni a spessore

Impermeabilizzante minerale a base trass/cemento. Intonaco per l'impermeabilizzazione rigida di superfici in calcestruzzo o in muratura anche a pressione idrostatica positiva e negativa fino a 1,5 bar. In combinazione con RÖFIX 636 per il risanamento di murature interrate. Conforme alla UNI EN 998-1.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014110438 | 48 | 25 | 0-1,4 mm | ca. 1,9 kg/m²/ mm | 1419 | 39.20 | 1'568.00 | 50.95 |




### **RÖFIX 636** Malta osmotica impermeabilizzante

Impermeabilizzante minerale, rigido, a base cemento. Impermeabilizzazione contro l'umidità in ambienti interrati, acque in pressione negativa e positiva fino a 1,5 bar. Da usare anche in combinazione con RÖFIX 635.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201410439 | 48 | 25 | 0-1 mm | ca. 5 kg/m² | 1419 | 55.25 | 2'210.00 | 71.85 |

## Intonaci da risanamento




### **RÖFIX SanoCalce Fondo** Rinzaffo antisale a base di NHL5

Aggrappante/Intonaco di compensazione macroporoso (ad es. in caso di importante presenza di nitrati, cloruri e solfati). Conforme alla UNI EN 998-1.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201447638 | 54 | 25 | 0-1,5 mm | ca. 1 kg/m²/mm | 1419 | 40.95 | 1'638.00 | 53.20 |

## Intonaci da risanamento



### **RÖFIX SanoCalce Intonaco** Intonaco macroporoso risanante a base di NHL5

Intonaco macroporoso risanante monostrato per vecchi e nuovi edifici con medi carichi di umidità e sali (ad es. nitrati, cloruri, solfati). Conforme alla UNI EN 998-1.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201447365 | 54 | 25 | 0-1,5 mm | ca. 1,22 kg/m²/ mm | 1419 | 62.45 | 2'498.00 | 81.20 |



### **RÖFIX SanoCalce Finitura** Finitura risanante a base di NHL5

Intonaco di finitura altamente traspirante. Indicato per cicli di risanamento e dove è richiesta una finitura altamente traspirante (edifici storici).

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201447639 | 54 | 25 | 0-0,8 mm | ca. 1,9 kg/m² | 1419 | 43.40 | 1'736.00 | 56.40 |



### **RÖFIX 345** Finitura risanante a base calce idraulica

Intonaco di finitura altamente traspirante. Indicato per interventi di risanamento. Conforme alla UNI EN 998-1.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201415408 | 54 | 25 | 0-0,8 mm | ca. 1,9 kg/m² | 1419 | 43.40 | 1'736.00 |
| | 201415409 | 54 | 25 | 0-1,4 mm | ca. 2,6 kg/m² | 1419 | 43.40 | 1'736.00 |
| | 201417642 | 54 | 25 | 0-2,8 mm | ca. 4,5 kg/m² | 1419 | 43.40 | 1'736.00 |



### **RÖFIX 640** Intonaco da risanamento deumidificante

Intonaco di fondo risanante per murature con problemi di umidità e salinità (ad es. nitrati, cloruri, solfati). Dotato di elevata lavorabilità.
Conforme agli standard WTA Sistema intonaco da risanamento 2004. Conforme alla UNI EN 998-1.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201413776 | 54 | 25 | 0-1,5 mm | ca. 1,22 kg/m²/ mm | 1419 | 57.80 | 1'926.65 | 75.15 |

# Risanamento-Restauro- Bioedilizia

## Intonaci da risanamento




### **RÖFIX 648** Intonaco antisale

Intonaco di compensazione macroporoso (ad es. per ripristinare le fughe e grossi vuoti prima dell'applicazione dell'intonaco di fondo risanante). Conforme agli standard WTA Sistema intonaco da risanamento 2004. Conforme alla UNI EN 998-1.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201415215 | 48 | 25 | 0-1,5 mm | ca. 1 kg/m²/mm | 1419 | 47.05 | 1'882.00 | 61.15 |




### **RÖFIX 650** Intonaco risanante bianco

Intonaco macroporoso risanante monostrato per situazioni con medi carichi di umidità e sali (ad es. nitrati, cloruri, solfati). Tre prodotti in uno: rinzaffo, intonaco e finitura. Conforme alla UNI EN 998-1.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201445568 | 54 | 25 | 0-1,5 mm | ca. 1,22 kg/m²/mm | 1419 | 44.15 | 1'766.00 | 57.40 |

## Sistema di isolamento termico e deumidificante Renopor®



### **RÖFIX Renopor®** Primer

Primer ritardante per pannelli RÖFIX Renopor prima della lavorazione. Componente di sistema facoltativo nel sistema RÖFIX Renopor per facilitare la lavorazione.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Spessore | Dimensioni | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014153104 | 60 | 10 | | | 1405 | 7.65 | 76.50 |




### **RÖFIX Renopor®** Collante e rasante specifico

Collante e rasante minerale, permeabile al vapore nonché rivestimento frattazzabile per il sistema RÖFIX Renopor. Contemporaneamente collante e rivestimento fine frattazzabile da armare - in combinazione con RÖFIX P50 Rete di armatura. Granulometria: 1 mm. Conforme alla UNI EN 998-1.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Spessore | Dimensioni | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014153103 | 54 | 25 | | | 1405 | 75.35 | 3'014.00 | 97.95 |

## Malte naturali a base calce



**RÖFIX Belit Malta per restauro** Malta modellabile per edifici storici

Malta da restauro per il ripristino di manufatti in pietra artificiale o cemento decorativo, anche mediante stampi in silicone o altro. Esente da cemento Portland, a base di legante naturale (romancement), NHL e aggregati pregiati. Conforme alla UNI EN 998-1.

| | Cod. art. | | kg/cf. | Granulometria/ colore | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014122428 | 48 | 25 | 0-4 mm | ca. 18,45 l/cf. | 1419 | 128.20 | 5'128.00 | 166.60 |



**RÖFIX Belit Finitura** Malta modellabile per edifici storici

Finitura da restauro indicata soprattutto per manufatti in pietra artificiale o cemento decorativo. Esente da cemento Portland, a base di legante naturale (romancement), NHL e aggregati pregiati. Conforme alla UNI EN 998-1.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria/ colore | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014148236 | 48 | 20 | 0-0,4 mm | ca. 13,6 l/cf. | 1419 | 128.20 | 6'410.00 | 166.65 |

## Intonaci naturali a base calce



**RÖFIX CalceClima® Zoccolatura** Intonaco da zoccolatura a base di calce idraulica naturale NHL5

Intonaco per zoccolature a base di calce idraulica naturale, per ambienti interni ed esterni, solfato-resistente, ecologico, risanante, specifico per bioedilizia. Prodotto che ha ottenuto la prestigiosa certificazione „natureplus" (numero di licenza 0801-077-9001). Conforme alla UNI EN 998-1.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201427001 | 54 | 25 | 0-1,4 mm | ca. 1,35 kg/m²/ mm | 1408 | 51.70 | 2'068.00 | 67.25 |



**RÖFIX HK-Sockelputz** HK-Sockelputz

Malta macroporosa poliedrica (allettamento, rinzaffo, intonaco e finitura) a base NHL5 secondo UNI EN 459-1. Indicata soprattutto per la realizzazione monostrato di zoccolature con problemi di risalita capillare. Specifica per applicazioni a mano.
Esente da cemento Portland è specialmente indicata per il restauro di manufatti storici, anche vincolati dalle Soprintendenze. Conforme alla UNI EN 998-1.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014583234 | 48 | 25 | 0-4 mm | ca. 1,45 kg/m²/ mm | 1419 | 28.10 | 1'124.00 | 36.55 |

## Intonaci naturali a base calce



### **RÖFIX 695** Intonaco a mano per restauro a base calce idraulica naturale NHL5

Intonaco di fondo a base calce idraulica naturale NHL5 secondo UNI EN 459-1. Possibile impiego anche come rinzaffo o rivestimento murale. Lavorazione a mano. Esente da cemento Portland. È particolarmente indicato per il restauro di manufatti storici, anche vincolati dalle Soprintendenze. Conforme alla UNI EN 998-1.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201442522 | 54 | 25 | 0-4 mm | ca. 1,5 kg/m²/ mm | 1419 | 19.70 | 788.00 | 25.60 |



### **RÖFIX 696** Intonaco per restauro a base calce idraulica naturale NHL5

Intonaco di fondo a base calce idraulica naturale NHL5 secondo UNI EN 459-1, particolarmente indicato per lavorazione a macchina.
Possibile impiego anche come rinzaffo o rivestimento murale.
Esente da cemento Portland, è particolarmente indicato per il restauro di manufatti storici, anche vincolati dalle Soprintendenze. Conforme alla UNI EN 998-1.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201447328 | 54 | 25 | 0-4 mm | ca. 1,45 kg/m²/ mm | 1419 | 19.70 | 788.00 | 25.60 |
| | 201415169 | | 1.000 | 0-4 mm | ca. 1,45 kg/m²/ mm | 1419 | 927.20 | 927.20 | |

## Leganti naturali



### **RÖFIX NHL5** Calce idraulica naturale sec. UNI EN 459-1

Calce idraulica naturale NHL secondo UNI EN 459-1. Legante per il confezionamento in cantiere di malte, massetti e intonaci. Particolarmente indicata per il restauro di manufatti storici, anche vincolati dalle Soprintendenze.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201418590 | 40 | 25 | | | 1421 | 31.70 | 1'268.00 | 39.65 |

## Intonaci adesivi per il restauro - RenoFamily



### **RÖFIX Renostar®** Rasante minerale fibrorinforzato universale

Rasante fibrorinforzato, idrofugo, universale a base di calce aerea, cemento bianco, sabbia marmorea, dispersioni e additivi per migliorare la lavorazione. Idoneo alla rasatura di supporti storici (assorbenti) e vecchi sistemi di isolamento termico (inassorbenti) in combinazione con RÖFIX P50 Rete di armatura in fibra di vetro AR. Spessori d'applicazione in un unico strato da 1 a 10 mm grazie alla sua buona tissotropia. Conforme alla UNI EN 998-1.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201410189 | 54 | 25 | 0-0,5 mm | ca. 1,5 kg/m²/ mm | 1405 | 45.70 | 1'828.00 | 59.40 |

# Risanamento-Restauro- Bioedilizia

## Intonaci adesivi per il restauro - RenoFamily



### **RÖFIX Renoplus®** Rasante universale per restauro

Rasante universale e intonaco di compensazione a base di calce aerea, cemento bianco, inerte calcareo, dispersioni e additivi per migliorare la lavorazione. Idoneo alla rasatura di supporti storici (assorbenti) e con vecchie pitture e rivestimenti (inassorbenti) in combinazione con RÖFIX P50 Rete di armatura in fibra di vetro AR. Spessori d'applicazione in un unico strato da 3 a 30 mm grazie alla sua elevatissima tissotropia. Conforme alla UNI EN 998-1.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201419805I | 54 | 25 | 0-1 mm | ca. 1,45 kg/m²/ mm | 1405 | 32.35 | 1'294.00 | 42.05 |
| | 2014121186 | | 1.000 | 0-1 mm | ca. 1,45 kg/m²/ mm | 1405 | 1'293.10 | 1'293.10 | |



### **RÖFIX Renofino®** Finitura universale per restauro

Rasante universale a base di calce aerea, cemento bianco, polvere di marmo, dispersioni e additivi per migliorare la lavorazione. Grazie alla sua elevatissima permeabilità al vapore (μ λ≤ 10λ), è particolarmente idoneo alla rasatura di supporti storici (assorbenti) e intonaci base calce, calce/cemento, cemento e calcestruzzo spessori d'applicazione in un unico strato da 1 a 10 mm grazie alla sua buona tissotropia. Conforme alla UNI EN 998-1.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201444663 | 54 | 25 | 0-0,8 mm | ca. 1,7 kg/m²/ mm | 1405 | 33.05 | 1'322.00 | 42.95 |



### **RÖFIX Renofinish®** Lisciatura universale per interni ed esterni

Finitura liscia universale a base di calce aerea, cemento bianco, polvere di marmo, dispersioni e additivi per migliorare la lavorazione. Idonea per lisciature di intonaci di fondo a base calce, calce/cemento, calce/gesso. È indicata anche per la lisciatura di superfici in calcestruzzo e lastre per sistemi a secco. Conforme alla UNI EN 998-1.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201442446 | 48 | 25 | 0-0,1 mm | ca. 1 kg/m²/mm | 1405 | 67.30 | 2'692.00 | 87.50 |



### **RÖFIX 350** Lisciatura alla calce

Finitura liscia a base di calce aerea e polvere di marmo per lisciature di intonaci di fondo. Esente da cemento Portland e con elevata permeabilità al vapore. È particolarmente indicata per il restauro di manufatti storici, anche vincolati dalle Soprintendenze.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20141586 | 54 | 15 | 0-0,2 mm | ca. 1,5 kg/m²/ mm | 1419 | 34.80 | 2'320.00 | 45.25 |

## Intonaci adesivi per il restauro - RenoFamily




### **RÖFIX 380** Stabilitura, intonaco civile a base di calce idraulica naturale NHL5

Stabilitura, intonaco civile a base di calce idraulica naturale NHL5 secondo UNI EN 459-1. Esente da cemento Portland e con elevata permeabilità al vapore. È particolarmente indicata per il restauro di manufatti storici, anche vincolati dalle Soprintendenze. Disponibile in due granulometrie. Conforme alla UNI EN 998-1.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201445570 | 54 | 25 | 0-0,8 mm | ca. 1,75 kg/m²/ mm | 1419 | 35.40 | 1'180.00 | 46.00 |
| | 2014639180 | 48 | 25 | 0-0,5 mm | ca. 1,75 kg/m²/ mm | 1419 | 29.55 | 1'182.00 | 38.40 |

## Intonaci a base calce




### **RÖFIX CalceClima® Rinzaffo** Rinzaffo a base calce idraulica naturale NHL5

Rinzaffo ecologico esente da cemento Portland a base NHL5 (secondo UNI EN 459-1) e calce aerea. Prodotto che ha ottenuto la prestigiosa certificazione „natureplus" (numero di licenza 0801-077-9001). Conforme alla UNI EN 998-1.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201426997 | 54 | 25 | 0-3 mm | ca. 1,4 kg/m²/ mm | 1408 | 21.70 | 868.00 | 28.20 |




### **RÖFIX CalceClima® Ambiente** Intonaco a base calce idraulica naturale NHL5

Intonaco di fondo per ambienti interni ed esterni a base NHL5 (secondo UNI EN 459-1) e calce aerea. Grazie alla calce è un intonaco molto indicato per la bioedilizia e con spiccate qualità di igroregolazione naturale. Prodotto che ha ottenuto la prestigiosa certificazione „natureplus" (numero di licenza 0801-077-9001). Conforme alla UNI EN 998-1.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201426999 | 54 | 25 | 0-1,4 mm | ca. 1,35 kg/m²/ mm | 1408 | 13.95 | 558.00 | 18.15 |
| | 201426998 | | 1.000 | 0-1,4 mm | ca. 1,35 kg/m²/ mm | 1408 | 559.65 | 559.65 | |



## **RÖFIX CalceClima® Canapa Finitura** Rivestimento fine a base calce idraulica naturale NHL5 e canapa

Finitura per ambienti interni a base NHL5 (secondo UNI EN 459-1) e canapa. Grazie alla calce idraulica naturale, alla canapa e all'assenza di cemento Portland, è un prodotto molto indicato per la bioedilizia. Prodotto che ha ottenuto la prestigiosa certificazione „natureplus" (numero di licenza 0801-077-9001). Conforme alla UNI EN 998-1.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201447152 | 54 | 25 | 0-0,8 mm | ca. 1,5 kg/m²/mm | 1408 | 30.75 | 1'230.00 | 40.00 |



## **RÖFIX CalceClima® Canapa Intonaco** Intonaco a base calce idraulica naturale NHL5 e canapa

Intonaco di fondo per ambienti interni a base NHL5 (secondo UNI EN 459-1) e canapa. Grazie alla calce idraulica naturale e alla canapa è un intonaco molto indicato per la bioedilizia e con spiccate qualità di igroregolazione naturale. Prodotto che ha ottenuto la prestigiosa certificazione „natureplus" (numero di licenza 0801-077-9001). Conforme alla UNI EN 998-1.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201447151 | 54 | 25 | 0-1,4 mm | ca. 1,35 kg/m²/mm | 1408 | 22.70 | 908.00 | 29.50 |



## **RÖFIX CalceClima® Fino** Rivestimento fine a base calce idraulica naturale NHL5

Finitura per ambienti interni ed esterni („Fino I" interni, „Fino E" esterni) a base NHL5 (secondo UNI EN 459-1) e calce aerea. Grazie alla calce, all'elevatissima permeabilità al vapore e all'assenza di cemento Portland è un intonaco molto indicato per la bioedilizia ed è il supporto ideale per pitture ai silicati e alla calce. Prodotto che ha ottenuto la prestigiosa certificazione "natureplus" (numero di licenza 0801-077-9001). Conforme alla UNI EN 998-1.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201427002 | 54 | 25 | 0-0,8 mm | ca. 1,2 kg/m²/mm | esterno | 1408 | 30.60 | 1'224.00 | 39.80 |
| | 2014151334 | 54 | 25 | 0-0,8 mm | ca. 1,2 kg/m²/mm | interno | | 30.60 | 1'224.00 | 39.80 |



## **RÖFIX CalceClima® Thermo** Intonaco termoisolante base calce idraulica naturale NHL5

Intonaco di fondo termoisolante ecologico a base NHL5 (secondo UNI EN 459-1) e inerte isolante naturale. Dotata di ottima conducibilità termica (λ ca. 0,067 W/mK valore misurato), la malta può essere applicata a macchina o a mano. Prodotto che ha ottenuto la prestigiosa certificazione „natureplus" (numero di licenza 0806-077-9002). Conforme alla UNI EN 998-1.

| | Cod. art. | unit/Pal. | l/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201431765 | 54 | 30 | 0-4 mm | ca. 1,1 l/m²/mm | 1408 | 35.15 | 1'171.66 |

# Risanamento-Restauro- Bioedilizia

## Intonaci a base calce



**RÖFIX CalceClima® Progetto** Intonaco per facciate a base di calce idraulica naturale NHL5

Intonaco di fondo ecologico per ambienti esterni a base NHL5 secondo UNI EN 459-1. Grazie alle sua buona idrofobia, è un intonaco molto indicato per la realizzazione di facciate. Conforme alla UNI EN 998-1.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201438147 | 54 | 25 | 0-1,4 mm | ca. 1,3 kg/m²/mm | 1408 | 21.80 | 872.00 | 28.40 |
| | 201438146 | | 1.000 | 0-1,4 mm | ca. 1,3 kg/m²/mm | 1408 | 759.00 | 759.00 | |

## Risanamento-Restauro-Bio-edilizia



**RÖFIX Striscia adesiva per ripristino delle fessure** Nastro di bonifica

Nastro autoadesivo a base di gomma butilica con velo di rivestimento non tessuto, per sigillatura di fessure. Utile sia per prevenire la formazione di fessure in facciata, sia per coprire fessure esistenti causate dall'accostamento di materiali diversi (ad es. laterizio-CLS). Larghezza 10 cm, spessore 1,5 mm.

| | Cod. art. | pz./cartone | ml./cf | Dimensione | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/ml. | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201413732 | 3 | 15 | 1500x10 cm | | 1405 | 7.65 | 344.25 |

# Sistemi di isolamento termico

Collanti e rasanti minerali in polvere . . . . . 185-186
Collanti e rasanti, sigillanti organici in pasta . . . . . 186
Impermeabilizzanti in polvere. . . . . 186
Reti di armatura . . . . . 187
Profili di base . . . . . 187
AeroCalce . . . . . 188-189
Sistema di isolamento interno a fissaggio meccanico. . . . . 189
Riempimento - Stuccatura . . . . . 190

# Sistemi di isolamento termico

## Collanti e rasanti minerali in polvere



### **RÖFIX Unistar® LIGHT** Collante e rasante

Collante e rasante di sistema collaudato, minerale, con inerte leggero in EPS. Per sistemi di isolamento termico con pannelli in EPS, PIR, lana di roccia, sughero e fibra di legno e per RÖFIX IB 015 pannello in aerogel rivestito. Spessore min. della rasatura 5 mm.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria/ colore | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201415411 | 54 | 25 | 1,2 mm Bianco naturale | ca. 1 kg/m²/mm | 1418 | 62.25 | 2'490.00 |
| | 201415412 | | 1.000 | 1,2 mm Bianco naturale | ca. 1 kg/m²/mm | 1418 | 2'539.40 | 2'539.40 |



### **RÖFIX Unistar® POR** Collante e rasante

Collante e rasante di sistema collaudato (cemento bianco/calce, perlite). Per sistemi di isolamento termico base idrati di silicato di calcio. Spessore min. della rasatura 5 mm.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria/ colore | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201418011 | 54 | 25 | 1,2 mm Weiss | ca. 1 kg/m²/mm | 1418 | 56.60 | 2'264.00 | 73.60 |
| | 2014118012 | | 1.000 | 1,2 mm Weiss | ca. 1 kg/m²/mm | 1418 | 2'263.70 | 2'263.70 | |



### **RÖFIX Polystar®** Collante e rasante bianco naturale

Collante e rasante bianco naturale di sistema collaudato a base di cemento bianco. Spessore min. della rasatura 3 mm. Per sistemi di isolamento termico in EPS.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria/ colore | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201418766 | 54 | 25 | 0-1,2 mm Bianco Naturale | ca. 1,4 kg/m²/ mm | 1418 | 45.25 | 1810.00 |
| | 2014118767 | | 1.000 | 0-1,2 mm Bianco Naturale | ca. 1,4 kg/m²/ mm | 1418 | 1'965.30 | 1'965.30 |



### **RÖFIX Poly LIGHT** Collante e rasante

Collante e rasante di sistema collaudato, minerale, con inerte leggero in EPS. Spessore min. della rasatura 5 mm. Per sistemi di isolamento termico con pannelli in EPS e lana di roccia.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria/ colore | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201446008 | 54 | 25 | 0-1,2 mm Bianco Naturale | ca. 1,1 kg/m²/ mm | 1418 | 56.30 | 2'252.00 |
| | 201446009 | | 1.000 | 0-1,2 mm Bianco Naturale | ca. 1,1 kg/m²/ mm | 1418 | 2'364.80 | 2'364.80 |

# Sistemi di isolamento termico

## Collanti e rasanti minerali in polvere




### **RÖFIX W50** Collante e rasante

Collante e rasante di sistema collaudato a base di cemento. Per sistemi di isolamento termico in EPS. Spessore min. della rasatura 3 mm. Resa: ca. 720 l/t.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria/ colore | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201448410 | 42 | 25 | 0,8 mm | ca. 1,4 kg/m²/ mm | 1418 | 38.15 | 1'526.00 |

## Collanti e rasanti, sigillanti organici in pasta



### **RÖFIX ELASTIC** Malta per rasatura senza cemento

Rasante organico senza cemento (resina acrilica) per pannelli isolanti in EPS oppure vetro cellulare (rasatura a strato sottile 2,5 mm).

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria/ colore | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/tcf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014110217 | 24 | 25 | 0-0,5 mm Bianco Naturale | ca. 1,5 kg/m²/ mm | 1418 | 5.70 | 142.50 |



### **RÖFIX UNICOLL** Collante universale

Collante speciale privo di cemento (a base di dispersione) per supporti problematici. Come collante su parti metalliche o in legno.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria/colore | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014110215 | 24 | 20 | Bianco Naturale | ca. 1,5 kg/m²/ mm | 1418 | 8.10 | 162.00 |

## Impermeabilizzanti in polvere




### **RÖFIX Optiflex® 1K LIGHT** Impermeabilizzante elastico monocomponente

Rasante impermeabile monocomponente a base di cemento, resine speciali e riempitivi minerali leggeri. Per incollare, rasare e impermeabilizzare sistemi di isolamento termico nella zona della zoccolatura e controterra.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria/ colore | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/kg | prezzo/cf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014953077 | 42 | 20 | 0-0,5 mm Grigio | ca. 1 kg/m²/mm | 14.25 | 5.62 | 112.40 |

## Reti di armatura



### **RÖFIX P50** Rete di armatura

Rete di armatura in fibra di vetro resistente agli alcali per sistemi di isolamento termico. Massa areica: ≥ 150 g/m².

| | Cod. art. | unit/Pal. | m²/cf. | Maglia | Dimensione | Linea Prodotto | prezzo/m² | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014148136CH | 30 | 50 | 4x4 mm | 5000x100 cm | 1423 | 2.25 | 112.50 |

## Profili di base



### **RÖFIX Profilo per zoccolatura di inserimento e profilo base** Profilo

Profilo di zoccolatura e di raccordo variabile, in due pezzi, forma a U, in plastica. Idoneo per qualsiasi spessore dell'isolamento termico. Combinando assieme 4 profili di questo tipo si possono coprire isolamenti di spessore variabile da 8 a 24 cm.

| | Cod. art. | pz./cf | ml./cf. | Spessore | Lunghezza | Linea Prodotto | prezzo/ml. | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014148292 | 25 | 62,5 | | 2500x100 mm | 1423 | 8.05 | 503.10 |
| | 2014148295 | 10 | 25 | 240 mm | 2500x160x240 mm | 1423 | 17.15 | 428.75 |

# Sistemi di isolamento termico

## AeroCalce



### **RÖFIX AeroCalce® IA 780 COLL** Collante a base NHL

Collante minerale per incollaggio di pannelli isolanti in aerogel, nel sistema di isolamento termico RÖFIX AeroCalce.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria/colore | Dimensioni | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201438029 | 54 | 25 | 1,2 mm Beige sabbia a bianco naturale | | 1423 | 72.90 | 2'916.00 | 94.75 |



### **RÖFIX AeroCalce® IA 784 PLUS** Intonaco di fondo e rivestimento a base NHL

Intonaco di fondo minerale, permeabile al vapore per rivestimento di pannelli isolanti in aerogel nel sistema di isolamento termico RÖFIX AeroCalce.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria/colore | Dimensioni | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201447330 | 54 | 25 | 1,2 mm Bianco naturale | | 1418 | 50.90 | 2'036.00 | 66.15 |

## AeroCalce



### **RÖFIX AeroCalce® IF 980** Set di fissaggio

Set universale di fissaggio costituito da tassello ad espansione (8x80 mm oppure 8x120 mm), 2 piatti tassello (D=55 e 60 mm), piatto di ancoraggio (D=120 mm) e chiodo lamellare per il fissaggio meccanico di pannelli isolanti in aerogel su calcestruzzo, mattoni pieni e forati in costruzioni nuove e vecchie. Profondità di ancoraggio: min. 25 mm, max. 40 mm.

| | Cod. art. | pz./banc. | pz./cf | Tipo | Linea Prodotto | prezzo/pz. | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201441151 | 10.000 | 100 | RÖFIX NDF 80 - tipo 8x80 - grigio | 1423 | 1.49 | 149.00 |
| | 201443427 | 10.000 | 100 | RÖFIX NDF 100 - tipo 8x100 - grigio | 1423 | 1.53 | 153.00 |
| | 2014143053 | 10.000 | 100 | RÖFIX NDF 120 - tipo 8x120 - grigio | 1423 | 1.56 | 156.00 |
| | 201441152 | 5.400 | 100 | RÖFIX ISH Piatto di ancoraggio Isospider D 120 mm - arancione | 1423 | 1.91 | 191.00 |
| | 201438373 | 10.000 | 100 | RÖFIX HTK Piatto di ancoraggio D 55 mm - grigio | 1423 | 0.47 | 47.00 |
| | 201438477 | 24.000 | 50 | RÖFIX BTH Piatto fissaggio D 60 mm - grigio | 1423 | 0.74 | 74.00 |

## Sistema di isolamento interno a fissaggio meccanico



### **RÖFIX IF 015** Set di fissaggio per Aerogel per interni

Set universale di fissaggio costituito da tassello con chiodo, 1 piatti tassello (60 mm) e chiodo lamellare per fissaggio meccanico di RÖFIX IB 015 AeroGels-Pannello isolante rivestito su calcestruzzo, mattoni pieni e forati in costruzioni nuove e vecchie. Profondità di ancoraggio: min. 25 mm, max. 40 mm.

| | Cod. art. | pz./banc. | pz./cf | Typ | Linea Prodotto | prezzo/pz. | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201441151 | | 100 | RÖFIX NDF 80 - tipo 8x80 - grigio | 1423 | 1.49 | 149.00 |
| | 201443727 | 10.000 | 100 | RÖFIX NDF 100 - tipo 8x100 - grigio | 1423 | 1.52 | 152.00 |
| | 201443053 | | 100 | RÖFIX NDF 120 - tipo 8x120 - grigio | 1423 | 1.56 | 156.00 |
| | 201438447 | | 50 | RÖFIX BTH Piatto fissaggio D 60 mm - grigio | 1423 | 0.74 | 37.00 |

# Sistemi di isolamento termico

## Riempimento - Stuccatura



### **RÖFIX R12** Cazzuola dentata

Cazzuola speciale in acciaio inox con dentatura semicircolare (12x20 mm) e manico in legno maneggevole, stabile. Per l'applicazione professionale di rasante per sistemi di isolamento termico (spessore minimo 3 mm).

| | Cod. art. | | pz./cf | Dimensione | Linea Prodotto | prezzo/pz. | prezzo/pz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 090700007 | | 1 | 480x130x0,7 mm | 1420 | 46.80 | 46.80 |



### **RÖFIX R16** Cazzuola dentata

Cazzuola speciale in acciaio inox con dentatura semicircolare (16x20 mm) e manico in legno maneggevole, stabile. Per l'applicazione professionale di rasante per sistemi di isolamento termico (spessore minimo 5 mm).

| | Cod. art. | | pz./cf | Dimensione | Linea Prodotto | prezzo/pz. | prezzo/pz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 090700162 | | 1 | 480x130x0,7 mm | 1420 | 46.80 | 46.80 |

# Pitture per l'edilizia

Profondità e diluizioni . . . . . 193-194
Pitture per interni a dispersione . . . . . 194
Pitture per interni a base di resina siliconica . . . . . 194-195
Rivestimenti esterni in resina siliconica . . . . . 195
Pitture ai silicati per esterni . . . . . 195
Pitture a base calce per esterni . . . . . 195
Pitture SISI per esterni . . . . . 196

## Profondità e diluizioni



### **RÖFIX PP 201 SILICA LF** Fissativo ai silicati e diluente

Primer uniformante e consolidante per supporti minerali prima dell'applicazione di pitture ai silicati o rivestimenti ai silicati. Diluente per pitture ai silicati.

| | Cod. art. | unit/Pal. | l/cf. | Colore | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/l | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201410305 | 60 | 10 | trasparente | ca. 0,2 l/m² | 1410 | 7.15 | 71.50 |



### **RÖFIX PP 301 HYDRO LF** Fissativo Hydrosol

Primer speciale universale, non pigmentato, trasparente, senza solventi per supporti di consistenza ridotta. Per consolidare e uniformare superfici vecchie e nuove, diluibile fino a 1:4 in funzione del supporto.

| | Cod. art. | unit/Pal. | l/cf. | Colore | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/l | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201410339 | 60 | 10 | trasparente | ca. 0,2 l/m² | 1410 | 10.55 | 105.50 |



### **RÖFIX PP 307 ISO LF** Pittura isolante

Primer speciale pigmentato, senza solventi, ad azione profonda. Isolante contro macchie di fuliggine e macchie in genere, finemente strutturato. Indicato come primer per cartongesso prima di pitture per interni ai silicati (metodo RÖFIX ISO).

| | Cod. art. | unit/Pal. | l/cf. | Colore | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/l | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201432144 | 24 | 10 | Bianco | ca. 0,3 l/m² | 1406 | 21.75 | 217.50 |



### **RÖFIX PP 401 SILCO LF** Fissativo ai silossani

Primer idrofobizzante (microemulsione silossanica) per supporti di consistenza ridotta prima dell'applicazione di pitture in dispersione o ai silossani.

| | Cod. art. | unit/Pal. | l/cf. | Colore | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/l | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201410304 | 60 | 10 | trasparente | ca. 0,2 l/m² | 1410 | 12.05 | 120.50 |

# Pitture per l'edilizia

## Profondità e diluizioni



### **RÖFIX PRIMER Silikat COLOR PLUS** Fondo riempitivo uniformante ai silicati sec. DIN 18363

Primer speciale a base di silicato di potassio secondo DIN 18363 (dispersion-silicato), riempitivo ed uniformante, pigmentato, a basse emissioni, strutturato, con cariche selezionate e granulometria (0,4 mm) controllata per il pretrattamento e la successiva applicazione di pitture a base silicato di potassio, anche su vecchie pitture in dispersione.

| | Cod. art. | unit/Pal. | l/cf. | Colore | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014569148 | 24 | 15 | bianco | ca. 0,2 l/m²/mano | 1410 | 200.25 | 13.35 |

## Pitture per interni a dispersione



### **RÖFIX INSIDE ECO** Pittura lavabile traspirante per interni

Pittura traspirante, per pareti interni e soffitti con buon potere coprente. Ideale come pittura da rinnovo. Resistenza all'abrasione classe 4 secondo EN 13300. Bianco e colorato (tinte pastello). Classificazione A+ per le basse emissioni sec. TVOC. Densità ca. 1,5 kg/l. Resa teorica per mano 6 - 8 m²/l.

| | Cod. art. | unit/Pal. | l/cf. | Colore | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201447059 | 24 | 15 | Bianco | ca. 0,15 l/m²/mano | 1406 | 116.40 | 7.76 |



### **RÖFIX INSIDE TOP** Pittura superlavabile di alta qualità per interni

Pittura lavabile di alta qualità per interni a base di dispersione, opaca, liscia, con alto potere coprente a basse emissioni. Potere coprente classe 1 e resistenza all'abrasione classe 1 secondo EN 13300. Bianco e colorato. Classificazione A+ per le basse emissioni sec. TVOC. Densità: ca. 1,6 kg/l. Resa teorica per mano 13 - 15 m²/l.

| | Cod. art. | unit/Pal. | l/cf. | Colore | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201444484 | 24 | 15 | Bianco | ca. 0,15 l/m²/mano | 1406 | 255.00 | 17.00 |

## Pitture per interni a base di resina siliconica



### **RÖFIX INSIDE SISICOLOR** Pittura con tecnologia SiSi per interni

Pittura altamente coprente, leggermente strutturata, esente da emissioni e solventi (Tecnologia SISI), opaca, per pareti e soffitti di interni con caratteristiche ottimali di elevata permeabilità al vapore ed elevata resistenza all'abrasione. Pittura con classe di resistenza all'abrasione 2 e rapporto di contrasto (capacità coprente) di classe 1 secondo EN 13300. Classificazione A+ per le basse emissioni sec. TVOC. Resa teorica per mano 10 - 12 m²/l.

| | Cod. art. | unit/Pal. | l/cf. | Colore | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014633829 | 24 | 15 | Bianco | ca. 0,15 l/m²/mano | 1406 | 182.85 | 12.20 |

## Rivestimenti esterni in resina siliconica



### **RÖFIX PE 419 ETICS®** Pittura ai silossani per facciate

Pittura idrorepellente per facciate a base di silossani con forte effetto idrofobizzante ed elevatissima permeabilità al vapore. Con effetto di perlatura e autopulente. Componente collaudato dei nostri sistemi di isolamento termico. Ottimizzata per impiego come pittura su rivestimenti minerali di sistemi di isolamento termico. Densità ca. 1,5 kg/l.

| | Cod. art. | unit/Pal. | l/cf. | Colore | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201432189 | 24 | 15 | Bianco | ca. 0,15 l/m²/mano | 1406 | 200.25 | 13.35 |

## Pitture ai silicati per esterni



### **RÖFIX PE 225 RENO 1K** Pittura ai silicati per interni ed esterni

Pittura monocomponente ai silicati per interni ed esterni (silicato di potassio), ecologicamente consigliabile, in conformità alla norma DIN 18363 (dispersion-silicati). Bianco e colorato (tinte pastello). Densità ca. 1,6 kg/l.

| | Cod. art. | unit/Pal. | l/cf. | Colore | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201432226 | 24 | 15 | Bianco | ca. 0,15 l/m²/mano | 1406 | 190.35 | 12.69 |



### **RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT** Pittura minerale ai silicati per facciate

Pittura al sol di silice conforme alla norma DIN 18363 (dispersion-silicati), altamente coprente, altamente permeabile al vapore e resistente agli agenti atmosferici. A base di silicati di potassio e sol silicati. Per la tinteggiatura di rivestimenti a base di calce e cemento, nonché di calcestruzzo, vecchi supporti silicatici e organici. Bianco e colorata. Densità ca. 1,5 kg/l.

| | Cod. art. | unit/Pal. | l/cf. | Colore | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201432220 | 24 | 15 | Bianco | ca. 0,15 l/m²/mano | 1406 | 230.70 | 15.38 |

## Pitture a base calce per esterni



### **RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe** Pittura ecologica alla calce

Pittura alla calce pregiata, minerale, ecologica, per un impiego sia in interni che in esterni. Particolarmente indicata per restauri di supporti minerali come intonaci alla calce. Bianca e in colori selezionati.

| | Cod. art. | unit/Pal. | l/cf. | Colore | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/l | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201445555 | 24 | 15 | Bianco | ca. 0,2 l/m²/mano | 1406 | 11.30 | 169.50 |

# Pitture per l'edilizia

## Pitture SISI per esterni



### **RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI** Pittura per facciate

Pittura idrorepellente, permeabile al vapore per rinnovo di facciate. Attraverso un complesso metodo di combinazione (tecnologia SiSi) si uniscono i vantaggi dei vari leganti silicato, silossano e acrilato puro. Bianca e colorata. Densità ca. 1,5 kg/l.

| | Cod. art. | unit/Pal. | l/cf. | Colore | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201432165 | 24 | 15 | Bianco | ca. 0,15 l/m²/mano | 1406 | 212.70 | 14.18 |



### **RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK** Pittura con tecnologia SiSi per sistema SycoTec

Pittura riflettente per facciate a base di tecnologia SiSi con speciali pigmenti NIR (Nah-Infrarot-Reflektion=riflessione nel vicino infrarosso). Idonea per pitture per esterni con tonalità di colore intense su supporti minerali e organici (FR <15). Pittura ibrida, idrorepellente, permeabile al vapore, particolarmente idonea per sistema di isolamento per facciate RÖFIX SycoTec. Densità ca. 1,5 kg/l. Colorata.

| | Cod. art. | unit/Pal. | l/cf. | Colore | Consumo/Resa | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201442359 | 24 | 15 | colorato | ca. 0,15 l/m²/mano | 1406 | 463.50 | 30.90 |
| | 201442358 | 64 | 5 | colorato | ca. 0,15 l/m²/mano | 1406 | 154.50 | 30.90 |

# Massetti-Sistemi per pavimento

Sottofondi di compensazione . . . . . 199
Massetti a base cemento-solfato CA-CT . . . . . 199
Massetti cementizi CT . . . . . 199

# Massetti-Sistemi per pavimento

## Sottofondi di compensazione




### **RÖFIX 830** Sottofondo di compensazione

Sottofondo alleggerito isolante a base cemento e polistirolo. Rck: ≥ 1,5 MPa.

| | Cod. art. | unit/Pal. | l/cf. | Granulometria | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/m³ | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201410761 | 50 | ca. 50 | 0-3 mm | ca. 10 l/m²/cm | 1415 | 20.65 | 413.00 | 26.85 |

## Massetti a base cemento-solfato CA-CT




### **RÖFIX ZS30** Massetto autolivellante a base cemento/solfato CA/CT-C30-F6

Massetto autolivellante per interni a base cemento, solfato di calcio e sabbia. Rck: ≥ 30,0 MPa. Conforme alla UNI EN 13813.1

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Colore | Granulometria | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014296034 | 54 | 25 | Grigio | 0-4 mm | ca. 18 kg/m²/cm | 1417 | 13.65 | 546.00 | 17.75 |
| | 201418419 | | 1.000 | Grigio | 0-4 mm | ca. 18 kg/m²/cm | 1417 | 512.70 | 512.70 | |

## Massetti cementizi CT




### **RÖFIX 970 S** Massetto cementizio CT-C20-F4

Massetto cemento/sabbie selezionate come sottofondo per pavimenti, fondazione per tetti piani, terrazze e balconi. Rck: ≥ 20,0 MPa. Conforme alla UNI EN 13813. Impiegabile per interni ed esterni.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201447309 | 54 | 25 | 0-4 mm | ca. 18 kg/m²/cm | 1417 | 13.95 | 558.00 | 18.15 |
| | 201420742 | | 1.000 | | | | 333.85 | 333.85 | |




### **RÖFIX 973** Massetto cementizio rapido CT-C20-F4 SE7

Massetto cemento/sabbie selezionate come sottofondo per pavimenti, pronto per essere rivestito dopo ca. 7 giorni. Rck: ≥ 20,0 MPa. Conforme alla UNI EN 13813. Impiegabile per interni ed esterni.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Granulometria | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014151770 | 54 | 25 | 0-4 mm | ca. 18 kg/m²/cm | 1417 | 13.95 | 558.00 | 18.15 |

# Sistemi di posa per piastrelle-pietre naturali

Primer . . . . . 203
Colla per piastrelle C2 . . . . . 203-204

# Sistemi di posa per piastrelle-pietre naturali

## Primer



### **RÖFIX AP 300** Primer

Primer senza solventi ad essiccamento rapido per pareti e pavimenti in interni ed esterni. Per pretrattamento di sottofondi fortemente o difformemente assorbenti prima dell'applicazione di una lisciatura autolivellante o di un adesivo per piastrelle. Diluibile da 1:1 a 1:2.

| | Cod. art. | unit/Pal. | l/cf. | Colore | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/l | prezzo/cf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014151776 | 90 | 5 | | ca. 0,2 l/m² | | 11.95 | 59.75 |



### **RÖFIX AP 320** Aggrappante

Primer speciale senza solventi contenente sabbia silicea per pareti e pavimenti in interni ed esterni. Per pretrattamento di sottofondi debolmente o non assorbenti, quali ad es. calcestruzzo consistente o vecchie piastrelle, prima dell'applicazione di una lisciatura autolivellante o di un adesivo per piastrelle.

| | Cod. art. | unit/Pal. | l/cf. | Colore | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/l | prezzo/cf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201437843 | 64 | 5 | | ca. 0,2 l/m² | 1418 | 11.95 | 59.75 |

## Colla per piastrelle C2



### **RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1** Adesivo cementizio flessibile a strato sottile C2 TE S1

Adesivo cementizio a strato sottile, bianco naturale, flessibile, deformabile (S1), conforme alla UNI EN 12004. Per la posa di piastrelle in grès e ceramica, mosaici in vetro e porcellana per interni ed esterni. Idoneo per riscaldamento incorporato e piastrella su piastrella.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Colore | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201441014 | 54 | 25 | Bianco naturale | ca. 3 kg/m² | 1414 | 68.25 | 2'730.00 |



### **RÖFIX AG 650 FLEX S1** Adesivo cementizio flessibile a strato sottile C2 TE S1

Adesivo cementizio a strato sottile, grigio, flessibile, deformabile (S1), conforme alla UNI EN 12004. Per la posa di piastrelle in grès e ceramica, mosaici in vetro e porcellana per interni ed esterni. Idoneo per riscaldamento incorporato e piastrella su piastrella.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Colore | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201432059 | 54 | 25 | Grigio | ca. 3 kg/m² | 1414 | 57.50 | 2'300.00 |

# Sistemi di posa per piastrelle-pietre naturali

## Colla per piastrelle C2




**RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2** Adesivo cementizio flessibile a strato sottile C2 TE S2

Adesivo cementizio a strato sottile, bianco naturale, flessibile, altamente deformabile, resistente al gelo e all'acqua sec. EN 12004:2007 (C2 TE S2) per posa di piastrelle in ceramica e grés, nonché pietra naturale (non soggetta a deformazione o macchiature) su pavimenti, pareti e soffitto, in particolare su terrazze, balconi e pavimenti con riscaldamento incorporato.
Nonché per rivestimenti sui collaudati sistemi di isolamento termico a cappotto RÖFIX „StoneEtics" (vedi scheda tecnica di sistema). Per interni ed esterni.

| | Cod. art. | unit/Pal. | kg/cf. | Colore | Consumo | Linea Prodotto | prezzo/cf. | prezzo/t | Prezzo al dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014155944 | 48 | 25 | Bianco naturale | ca. 3 kg/m² | 1414 | 112.60 | 4'504.00 | 146.40 |

Bartoli Mauro
direttore
tel. 091 252 24 56
nat 079 885 65 02
mauro.bartoli@fixit-ti.ch

Pamela Treccani
contabilità
tel. 091 252 24 45
pamela.treccani@fixit-ti.ch

Vera Deluigi
amministrazione
tel. 091 252 24 47
vera.deluigi@fixit-ti.ch

Elena Cattani
amministrazione
tel. 091 252 24 47
elena.cattani@fixit-ti.ch

Dario Bonetti
consulente tecnico
nat 079 968 28 94
dario.bonetti@fixit-ti.ch

Cristian Zanni
rappresentante / venditore esterno
nat 079 427 92 35
cristian.zanni@fixit-ti.ch

Giuseppe Panico
tecnico rappresentante
nat 079 955 54 18
giuseppe.panico@fixit-ti.ch



- Regione Ovest
- Regione Centrale
- Regione Est
- Sede principale
- Amministrazione
- Manifatture
- Magazzini




FIXIT-TI

Via Cantonale 40 - 6805 Mezzovico
Tel 091 252 24 40

info@fixit-ti.ch www.fixit-ti.ch

FIXIT-TI

Via Cantonale 40 - 6805 Mezzovico
Tel 091 252 24 40

info@fixit-ti.ch www.fixit-ti.ch