

IZJAVA O LASTNOSTIH (DOP)

Ime izdelka

RÖFIX SISMADUR 30

Številka Izjave o lastnostih in enoznačna identifikacijska koda tipa proizvoda.

421140

Tip proizvoda

Običajna malta za zidanje (G)

Priglašeni organWien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139

izdaja potrdilo o skladnosti interne kontrole proizvodnje
Potrdilo o skladnosti interne kontrole proizvodnje 1139 -
CPD - 0360/04 Comabbio, IT1139 - CPD - 0836/17
Oricola, IT1139 - CPR - 0040/06 Fontanafredda, IT1139
- CPR - 00358/04 Prevalle, IT in izvaja tekoči nadzor,
ocenjevanje in evalvacijo interne kontrole proizvodnje
glede na bistvene značilnosti EN 998-2 po sistemu 2+.

Namen uporabe

Malta za zidanje (standardna malta), preizkušeno primerna za zidanje sten, stebrov in pregrad iz opeke, kamna, betona in drugih materialov.

ProizvajalecRÖFIX AG
Badstrasse 23
A-6832 Röthis**Sistem za ocenjevanje in preverjanje obstojnosti lastnosti**

Sistem 2+

Deklarirana lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost (učinkovitost)	Harmonizirana tehnična specifikacija
Tlačna trdnost	M30	EN 998-2
Natezna trdnost	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ (tabelarna vrednost)	EN 998-2
Vsebnost kloridov	$< 0,1 \%$	EN 998-2
Odpornost na ogenj	A1	EN 998-2
Vodovpojnost	NPD	EN 998-2
Prepustnost za vodno paro	15/35 (tabelarna vrednost)	EN 998-2
Toplotna prevodnost	$\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 1,11 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ za $P=50\%$ $\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 1,21 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ za $P=90\%$ (tabelarne vrednosti)	EN 998-2
Trajnost	Zmerno agresivno okolje	EN 998-2
Nevarne snovi	NPD	EN 998-2

Lastnosti proizvoda, za katere je bila izdana ta izjava o lastnostih, ustrezajo deklariranim.- Za pripravo te izjave o lastnostih proizvoda je odgovoren samo proizvajalec, naveden v tej izjavi.

Podpisuju za proizvajalca in v imenu proizvajalca proizvoda:

Uprava Slovenija: Thorsten Biba i Kosorog Branko

Ime in funkcija

Röthis, 2025-03-19



Kraj in datum izdaje

Podpis