

## DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DOP)

### Nom du produit

RIBAGE PRÉCIEUX 400

### Usage prévu

Mortier d'enduit pour être utilisé comme enduit extérieur et intérieur pour les parois, plafonds, piliers et cloisons

### No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type

428372

### Fabricant

Greutol AG  
Libernstrasse 28  
CH-8112 Otelfingen (ZH)

### Type de produit

Crépi de finition précieux (CR)

### Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance

Système 4

### Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	A1	EN 998-1
Absorption d'eau	Wc2	EN 998-1
Perméabilité à la vapeur d'eau $\mu$	env. 20	EN 998-1
Résistance à la contrainte d'adhérence en traction	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ rupture A, B ou C	EN 998-1
Conductibilité thermique (valeur tabulée)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,45 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pour P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,49 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pour P=90%	EN 998-1
Durabilité	NPD	EN 998-1
Substances dangereuses	NPD	EN 998-1

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

**Direction de l'entreprise : Urs Diggelmann, Philipp Hugentobler**

Nom et fonction

Otelfingen, 2025-06-20

Lieu et date d'émission

**Ce document a été produit électroniquement et est valable sans signature.**

Signature