

## IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

### Naziv proizvoda

RÖFIX AG 653 STANDARD

### Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.

91601

### Vrsta proizvoda

Ljepilo za keramiku (C1 T)

### Prijavljeno tijelo

Institut za tehnologiju Karlsruhe (KIT) Ustanova za ispitivanje i istraživanje materijala MPA  
KarlsruheGotthard-Franz-Straße 376131 KARLSRUHE  
0754  
proveo je ispitivanje svih bitnih značajki proizvoda (osim reakcije na požar) prema sustavu 3 te je izdao sljedeće:  
Izveštaj o ispitivanju br.: 04 21 79 0189

### Namjeravana upotreba

Cementno ljepilo standardnog stvrdnjavanja sa smanjenim klizanjem. Za keramičke pločice i ploče za unutrašnje prostore.

### Proizvođač

RÖFIX AG  
Badstrasse 23  
A-6832 Röthis

### Sistem ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

Sistem 3

### Objavljena svojstva

| Ostale značajke                                                               | Svojstva                  | Usklađena tehnička specifikacija |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Reakcija na požar                                                             | A1                        | EN 12004:2017+A1:2012            |
| Otpuštanje opasnih tvari:                                                     | NPD                       | EN 12004:2017+A1:2012            |
| Prionjivostkao:                                                               |                           | EN 12004:2017+A1:2012            |
| • vlačna čvrstoća prionjivosti nakon skladištenja u suhom prostoru            | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2017+A1:2012            |
| Trajnost, za:                                                                 |                           | EN 12004:2017+A1:2012            |
| Trajnost, vlačna čvrstoća prionjivosti nakon uranjanja u vodu                 | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2017+A1:2012            |
| Trajnost, vlačna čvrstoća prionjivosti nakon skladištenja u toplim prostorima | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2017+A1:2012            |
| Trajnost, vlačna čvrstoća prionjivosti nakon ciklusa smrzavanja i odmrzavanja | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2017+A1:2012            |

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Namik Musić

ime i funkcija

Röthis, 2024-03-25

mjesto i datum izdavanja



Potpis