

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Stucanet® Easy Fix Mörtelfuge

Entkopplungsband



Anwendungsbereiche

Das Easy Fix Entkopplungsband ist eine selbstklebende Putzbrücke bei Mörtelfugen über 2 cm beim Übergang Decke-Wand im Innenbereich. Es dient als Entkoppelung, Rissminimierung bei Deckenverdrehungen der Mörtelfugen zum Backstein sowie für Rissbreiten im Untergrund bis max. 0,3 mm. Danach kann direkt darauf verputzt werden (ohne zusätzliche Netzeinbettung). Das Produkt übernimmt keine statischen Funktionen. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

Eigenschaften

- Effiziente Putzbrücke selbstklebend für Umbau und Neubau
- Schnelle Rissüberbrückung wirtschaftlich gelöst
- Sichere Variante zur Riss-Verminderung bei grossen Mörtelfugen

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000959498
EAN	9003304538706
INFO	Belastung der Wand: zentrische Normalkraft (0,1* fx) Deckenverdrehung: max. 2 ° Ausdehnung Materialwechsel im Untergrund: max. 0,3 mm
Verpackung	
Menge pro Einheit	100 lfm./EH
Einheit pro Palette	40 EH/Pal.
Länge	20 mm
Breite	11 cm
Zugfestigkeit	2000 MPa
E-Modul	150 MPa

Stucanet® Easy Fix Mörtelfuge

Entkopplungsband

Materialbasis

- Klebeband
- Polyester-Gewebe als Entkoppelung
- Rostfreier Stahldraht mit Kordelaufbau 7 x (3 x 0,15 mm) mit Nähfaden verbunden

Verarbeitung

Rolle auslegen und zuschneiden, Schutzstreifen auf Klebestreifen entfernen und direkt auf das Mauerwerk kleben. Sofort verputzen.

Beim Übergang Wand zu Decke muss das Stucanet® Easy Fix ca. 5 mm unterhalb der Decke geklebt werden, damit sich dieser Bereich frei bewegen kann.

Danach ist ein sauberer und durchgängiger Fugenschnitt unabdingbar.

Für die Weiterbeschichtung eignen sich alle RÖFIX Grundputze mit einer Schichtdicke von mindestens 1 cm bis maximal 3 cm.

Rolle auslegen und zuschneiden, Schutzstreifen auf Klebestreifen entfernen und direkt auf das Mauerwerk kleben. Sofort verputzen. Beim Übergang Wand zu Decke muss das Stucanet® Easy Fix ca. 5 mm unterhalb der Decke geklebt werden, damit sich dieser Bereich frei bewegen kann. Danach ist ein sauberer und durchgängiger Fugenschnitt unabdingbar. Für die Weiterbeschichtung eignen sich alle RÖFIX Grundputze mit einer Schichtdicke von mindestens 1 cm bis maximal 3 cm.

Lagerung

Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.

Mindestens 12 Monate lagerfähig.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.

Nicht unter +5 °C und über +30 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Das Stucanet® Easy Fix übernimmt keine statischen Funktionen. Das Produkt wurde an der P&F Expert in Sursee erfolgreich getestet und hat den Test bestanden.