



Stucanet® Easy Fix Mörtelfuge

Entkopplungsband

Rechtliche und technische Hinweise: Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Anwendungsbereiche: Das Easy Fix Entkopplungsband ist eine selbstklebende Putzbrücke bei Mörtelfugen über 2 cm beim Übergang Decke-Wand im Innenbereich. Es dient als Entkoppelung, Rissminimierung bei Deckenverdrehungen der Mörtelfugen zum Backstein sowie für Rissbreiten im Untergrund bis max. 0,3 mm. Danach kann direkt darauf verputzt werden (ohne zusätzliche Netzeinbettung). Das Produkt übernimmt keine statischen Funktionen. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

Eigenschaften:

- Effiziente Putzbrücke selbstklebend für Umbau und Neubau
- Schnelle Rissüberbrückung wirtschaftlich gelöst
- Sichere Variante zur Verminderung der Risse bei übergrossen Mörtelfugen (> 2 cm)

Verarbeitung:

Technische Daten:	
SAP-Art. Nr.:	2000959498
INFO	Belastung der Wand: zentrische Normalkraft (0.1* fx) Deckenverdrehung: max. 2 ° Ausdehnung Materialwechsel im Untergrund: max. 0,3 mm
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	40 EH/Pal.
Menge pro Einheit	100 m/EH
Länge	100 m
Breite	11 cm
Haftzugfestigkeit	2.000 MPa
E-Modul	150 MPa

Materialbasis:

- Rostfreier Stahldraht mit Kordelaufbau 7 x (3 x 0,15 mm) mit Nähfäden verbunden
- Polyester-Gewebe als Entkoppelung
- Klebeband

Verarbeitung: Rolle auslegen und zuschneiden, Schutzstreifen auf Klebestreifen entfernen und direkt auf das Mauerwerk kleben. Sofort verputzen.
Beim Übergang Wand zu Decke muss das Stucanet® Easy Fix ca. 5 mm unterhalb der Decke geklebt werden, damit sich dieser Bereich frei bewegen kann.
Danach ist ein sauberer und durchgängiger Fugenschnitt unabdingbar.
Für die Weiterbeschichtung eignen sich alle RÖFIX Grundputze mit einer Schichtdicke von mindestens 1 cm bis maximal 3 cm.

Hinweise: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» und die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.
Nicht unter +5 °C und über +30 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.
Das Stucanet® Easy Fix übernimmt keine statischen Funktionen. Das Produkt wurde an der P&F Expert in Sursee erfolgreich getestet und hat den Test bestanden.

Lagerung: Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.
Mindestens 12 Monate lagerfähig.



Stucanet® Easy Fix Mörtelfuge

Entkopplungsband

Allgemeine Hinweise:

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.