

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Stucanet® Easy Fix Mörtelfuge

Entkopplungsband



Anwendungsbereiche

Das Easy Fix Entkopplungsband ist eine selbstklebende Putzbrücke bei Mörtelfugen über 2 cm beim Übergang Decke-Wand im Innenbereich. Es dient als Entkoppelung, Rissminimierung bei Deckenverdrehungen der Mörtelfugen zum Backstein sowie für Rissbreiten im Untergrund bis max. 0,3 mm. Danach kann direkt darauf verputzt werden (ohne zusätzliche Netzeinbettung). Das Produkt übernimmt keine statischen Funktionen. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

Eigenschaften

- Effiziente Putzbrücke selbstklebend für Umbau und Neubau
- Schnelle Rissüberbrückung wirtschaftlich gelöst
- Sichere Variante zur Riss-Verminderung bei grossen Mörtelfugen

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000956596
EAN	4038502166555
Verpackung	
Menge pro Einheit	100 lfm./EH
Länge	100 m
Breite	11 cm
Haftzugfestigkeit	2000 MPa
Zugfestigkeit	2000 MPa
E-Modul	150 MPa

Stucanet® Easy Fix Mörtelfuge

Entkopplungsband

Materialbasis

- Klebeband
- Polyester-Gewebe als Entkoppelung
- Rostfreier Stahldraht mit Kordelaufbau 7 x (3 x 0,15 mm) mit Nähfaden verbunden

Verarbeitung

Rolle auslegen und zuschneiden, Schutzstreifen auf Klebestreifen entfernen und direkt auf das Mauerwerk kleben. Sofort verputzen.

Beim Übergang Wand zu Decke muss das Stucanet® Easy Fix ca. 5 mm unterhalb der Decke geklebt werden, damit sich dieser Bereich frei bewegen kann.

Danach ist ein sauberer und durchgängiger Fugenschnitt unabdingbar.

Für die Weiterbeschichtung eignen sich alle RÖFIX Grundputze mit einer Schichtdicke von mindestens 1 cm bis maximal 3 cm.

Rolle auslegen und zuschneiden, Schutzstreifen auf Klebestreifen entfernen und direkt auf das Mauerwerk kleben. Sofort verputzen. Beim Übergang Wand zu Decke muss das Stucanet® Easy Fix ca. 5 mm unterhalb der Decke geklebt werden, damit sich dieser Bereich frei bewegen kann. Danach ist ein sauberer und durchgängiger Fugenschnitt unabdingbar. Für die Weiterbeschichtung eignen sich alle HASIT Grundputze mit einer Schichtdicke von mindestens 1 cm bis maximal 3 cm.

Lagerung

Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.

Mindestens 12 Monate lagerfähig.

Allgemeine Hinweise

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches

Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.

Nicht unter +5 °C und über +30 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Das Stucanet® Easy Fix übernimmt keine statischen Funktionen. Das Produkt wurde an der P&F Expert in Sursee erfolgreich getestet und hat den Test bestanden.