

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS (TDL)

RENOVACINIS GLAISTAS 952

Remontinis - išlyginamasis, baltas, elastingas renovacinis glaistas.



Paskirtis

Produktas visų pirma skirtas cementinio tinko, renovacinio tinko ar termoizoliacinio tinko paviršių glaistymui. Dėl sudėtyje esančio pluošto jis užtaiso nedidelius glaistomų paviršių susitraukimo įtrūkimus. Taip pat gaminytis skirtas karnizų, pagamintų naudojant cementą kaip rišiklį, tarpams atkurti ir užpildyti. Naudojamas sienų paviršių išlyginimui, montavimo griovelių ir išdaužų užpildymui (pvz., prie langų ir durų rėmų, prie palangių, sanitariniuose mazguose), pagrindų taisymui prieš tolimesnius darbus: tinkavimą, lyginimą ir pan. Pagrindai gali būti sudaryti iš keraminių elementų, natūralaus akmens, taip pat iš silikato, betono, lengvojo užpildo ir aktyvo betono.

Savybės

- Ypač laidus garams
- Vandeniui atsparus
- Sudėtyje yra armavimo pluoštų
- Didelis lankstumas
- Geras sukibimas
- Atsparus šalčiui
- Atsparus vandeniui
- Balta

Naudojimas



Techniniai duomenys

Prekės numeris	36303
Pakuotė	
Kiekis pakuotėje	25 kg/vnt.
Grūdėtumas	0-1 mm
Spalva	Balta
Sąnaudos	1,2 kg/m ² /mm
Vandens poreikio kiekio vienetas	ca. 6,5 L/vnt.
Degumas	A1
Mišinių grupė	CS II EN 998-1
Sluoksniu storis	3-20 mm
Džiūvimo laikas	ca. 48 h

RENOVACINIS GLAISTAS 952

Remontinis - išlyginamasis, baltas, elastingas renovacinis glaistas.

Prekės numeris	36303
Apdorojimo laikas	60 min.

Sudėtis

- Sintetiniai plaušai
- Mineraliniai priedai
- Modifikuoti priedai
- Polimerai
- Portlando cementas

Naudojimo sąlygos

Tinkavimo ir džiuvimo metu aplinkos ir paviršiaus temperatūra turėtų būti ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C. Tinkuojamas paviršius turi būti sausas, lygus, švarus, tvirtas, nebirus bei vienalytis.

Pagrindas

Pagrindas turi būti stabilus ir kruopščiai nuvalytas.
Cementinis tinkas
Kalkinis - cementinis tinkas
Seni cemento-kalkiniai tinkai: Gruntuoti su RENOVACIJOS GTUNAS 950 (skiestą santykiu 1:2)
Cementas, cemento-kalkių mišiniai: sudrėkinti vandeniu, o esant dideliame įgeriamumui – gruntuoti RENOVACIJOS GRUNTU 950
Plytų siena: sudrėkinti vandeniu, o esant dideliame įgeriamumui – gruntuoti RENOVACIJOS GRUNTU 950

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti be dulkių, suodžių, riebalų, lipniųjų medžiagų, dažų, skiedinio pertekliaus ir kt. Esant biologiniam užteršimui (grybeliai, pelėsis) paviršius reikia deaktyvuoti naudojant SEPTOBUD 1008. Senas, pažeistas ir prastai laikančias dangas būtina pašalinti. Produktą reikia tepti ant stabilaus paviršiaus, prieš tai nugruntuotu gruntu GRUNTOLIT-W 301, GRUNTOLIT-SG 302 (priklausomai nuo įgeriamumo).

Paruošimas

Naudojimas rankiniu būdu: sausas mišinys turėtų būti palaipsniui pilamas į indą, kuriame yra 6,5 l švaraus vandens, rankiniu būdu arba mechaniškai maišant su maišytuvu, kol gaunama vienalytė masė be gumulų. Palikite subręsti ir po 5-10 min. dar kartą išmaišoma. Visada ruoškite sekančias skiedinio partijas taip pat, nes dėl nevienodo vandens dozavimo gali atsirasti spalvos skirtumų. Jei reikia panaudoti dalį pakuotės, visą sausą mišinį reikia gerai išmaišyti, nes transportavimo metu mišinio sudedamosios dalys galėjo susisluoksniuoti. Nemaišykite sukietėjusio skiedinio su vandeniu ar šviežia medžiaga.

Naudojimas

Paruoštą skiedinį ant pagrindo užtepkite plienine mentele su tiesiomis briaunomis ir išlyginkite. Esant didesniems paviršiams, medžiagos perteklių pašalinkite. Naudodami skiedinį kaip išlyginamąjį sluoksnį, neplaukite.

Pastabos

Dirbo ir džiūvimo metu saugokite nuo šalčio, kritulių ir per greito džiūvimo. Rekomenduojama naudoti pastolių uždangalus. Šviežiai užteptas skiedinys turi būti apsaugotas nuo per greito išdžiūvimo, pvz., aukštos patalpų temperatūros, skersvėjų ir pan. Naudojant lauke, saugoti nuo kritulių, stipraus vėjo, tiesioginės saulės spindulių.

Sandėliavimas

Sausoje ir nepažeistoje pakuotėje ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo pagaminimo dienos

Bendroji informacija

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais.

RENOVACINIS GLAISTAS 952

Remontinis - išlyginamasis, baltas, elastingas renovacinis glaistas.

Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus. Visi techniniai duomenys pateikiami esant 20 oC temperatūrai. Šios temperatūros yra susijusios su oru, pagrindu ir naudojama medžiaga. Visi šiame produktų duomenų lape nurodyti techniniai duomenys buvo nustatyti laboratorinėmis sąlygomis.