

RÖFIX Massetti

Sistemi per pavimento: Spessori minimi

Gli spessori di massetto richiesti sono riportati nelle relative norme e direttive vigenti ovvero nelle specifiche condizioni progettuali, altrimenti i prodotti RÖFIX possono essere utilizzati come sottostante riportato.

Premesso che in generale i sistemi costruttivi dei massetti si distinguono in:

- Massetto composto/ancorato: massetto a diretto contatto con il sottofondo.
- Massetto su strato di separazione: massetto deposto su semplice foglio plastico in genere di politene.
- Massetto su strato di isolamento: massetto deposto sopra una guaina, la quale a sua volta è sovrapposta ad uno strato di compensazione, oppure sopra uno o più fogli di separazione di spessore adeguato e con proprietà isolanti.
- Massetto riscaldato tradizionale: massetto con tubo riscaldante annegato sul fondo.

Spessori minimi per massetti cementizi CT F4

RÖFIX 970 S, RÖFIX 973, RÖFIX 999

Massetto composto/ancorato:	25 mm
Massetto su strato di separazione:	55 mm
Massetto su strato di isolamento:	65 mm
Massetto riscaldato tradizionale:	45 mm (sopra tubo con tubo da diametro: minimo 18 mm, con h tot. 63mm)

Spessori minimi per massetti cementizi CT F6

RÖFIX 970 S CT30, RÖFIX 974

Massetto composto/ancorato:	25 mm
Massetto su strato di separazione:	45 mm
Massetto su strato di isolamento:	55 mm
Massetto riscaldato tradizionale:	45 mm (sopra tubo con tubo da diametro: minimo 18 mm, con h tot. 63mm)

Spessori minimi per massetti autolivellanti a base cemento-colfato CA/CT

RÖFIX LiquidPav, RÖFIX ZS30

Massetto composto/ancorato:	40 mm
Massetto su strato di separazione:	40 mm
Massetto su strato di isolamento:	40 mm
Massetto riscaldato tradizionale:	35 mm (sopra tubo con tubo da diametro: minimo 17 mm, con h tot. 52mm)

Spessori minimi per massetto autolivellante a basso spessore cemento-solfato CA/CT

RÖFIX SofoPlan Carezza

Massetto composto/ancorato:	5 mm
Massetto su strato di separazione:	25 mm
Massetto su strato di isolamento:	35 mm
Massetto riscaldato tradizionale:	20 mm (sopra tubo con tubo da diametro: minimo 14 mm, con h tot. 34mm)
Massetto su legno rigido:	15 mm

Sono da rispettare le indicazioni delle schede tecniche attuali e solo in combinazione con componenti idonei/certificati per la pavimentazione.