


TEHNIČNI LIST

RÖFIX 3D Priključna tesnilna letev -

3D za lesena in alu okna



Področja uporabe

Plastični profil z mrežico in zaščitno prečko za izdelavo natančnih priključnih stiklov okoli oken in vrat v kombinaciji z RÖFIX SOL-PAD pri oknih iz lesa in aluminija. Razred 2.


Lastnosti materiala

- Nepropusten pri močnih nalivih do 600 Pa (po EN 1027)
- Hitro, varčno obdelovanje

Izvedba



Tehnični podatki

Koda artikla	2000148432	2000148433	2000148488	2000148487
EAN	9003304433339	9003304433346	9003304454334	9003304454327
Embalaža				
Količina na paleto	37,5 tm/EN		60 tm/EN	
Enota na paleto	25 Kos/EN			
Barva	bela			
Dolžina	140 cm		240 cm	
Debelina	16 mm	18 mm	16 mm	
Temperatura podlage	5 °C			

Osnova materiala

- Končna zaščita traku od TPE-a (termoplastičen elastomer).

RÖFIX 3D Priključna tesnilna letev -

3D za lesena in alu okna

Pogoji pri izvedbi

Med fazo obdelave in sušenja temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.

Podlaga

Podlaga mora biti suha, nosilna in brez nečistoč kot so prah, saje, umazanija, alge, "cvetenje", ipd.)

Priprava podlage

Preverimo sprijemljivost lepila, da ugotovimo ali je podlaga ustrezna za lepljenje. Za konkretno podlago na objektu uporabite ustrezno čistilo. Obrnite se na proizvajalca oken ali vrat.

Izvedba

Vogalnike s škarajami režemo na željeno dolžino. Odstranimo zaščitni film iz samolepilnega PE-traku. Lepimo v ravni liniji in enakih razdaljah na robni profil in nato z močnim pritiskom pesti pritisnemo na okvir.

Skladiščenje

Profili se dobavljajo v kartonih. Hranimo jih obvezno plosko zložene na stabilni in ravni podlagi. Nujna je zaščita pred vlago, mokroto in hudo vročino. Pri pravilnem skladiščenju neomejen rok uporabe.

Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Splošna opozorila

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.