

## Leistungserklärung (DOP)

**Produktname**

HASIT 650

**Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps**

423236

**Produkttyp**

Normalputzmörtel GP

**Verwendungszweck**

Putzmörtel CS I für Verwendung als Außen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände.

**Hersteller**

KREISEL Slovensko s.r.o., SK - 900 55 Lozorno 932

**System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**

System 4

## Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 998-1:2016
Kapillare Wasseraufnahme	$W_c 0$	
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 20$	
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,27 \text{ W/mK}$ für P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,30 \text{ W/mK}$ für P=90% (Tabellenwerte)	
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B oder C	
Druckfestigkeit 28 Tage	CS I (0,4–2,5 N/mm <sup>2</sup> )	
Gefährliche Substanzen	Siehe SDB	

**Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung Slowakei: Piński Piotr und Michael Kraus

Name und Funktion

**Kreisel - Technika Budowlana Sp. z o.o.**  
Dyrektor F&E i Główny Technolog

*S. Srogosz*  
**Sylwia Srogosz**

Freising, 2019-11-04

Ort und Datum der Ausstellung

Unterschrift