

CE ŠTÍTEK

Jméno produktu
HASIT 209

Výrobce
HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o., Velké
Hydčice 91,341 01 Horažďovice, IČ: 14706776



Číslo prohlášení o vlastnostech a jedinečný identifikační kód typu produktu

18		
326509		
EN 998-1		
Sanační malta (R) dle EN 998-1		
Sanační malta (R) pro vnější/vnitřní omítku pro zdi, stropy, pilíře a přčky.		
Reakce na oheň	A1	EN 998-1
Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování)	Minimálně 10 cyklů	EN 998-1
Kapilární absorpce vody	> 0,3 (kg/m ²) po 24 hod.	EN 998-1
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	$\lambda_{10, dry, mat} \leq 0,38 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ $P=50\% \lambda_{10, dry, mat} \leq 0,42 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ $P=90\%$	EN 998-1
Koeficient propustnosti vodních par	< 12	EN 998-1
Pevnost v tlaku	CS II	EN 998-1
Přdržnost	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$	EN 998-1
Pronikání vody po testování absorpce vody	< 5 mm	EN 998-1
Konzistence	17,0 ± 0,5 (cm)	EN 998-1
Obsah vzduchu v čerstvé maltě	> 25 %	EN 998-1
Zpracovatelnost	< 3 cm	EN 998-1
Schopnost zadržovat vodu (retence)	> 85 %	EN 998-1
Poměr pevnosti v tlaku k pevnosti za ohybu	< 3	EN 998-1
Pórovitost	> 40 %	EN 998-1
Resistance vůči soli	Sůl nepronikne do 10 dnů vzorkem	EN 998-1

