



## RÖFIX StoneEtics<sup>®</sup> 50 sa keramikom

Toplotno-izolacioni sistem

---

**Pravne i tehničke napomene:**

Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

---

**Područja primene:**

RÖFIX StoneEtics<sup>®</sup> 50 sa keramikom je provereni sistem koji kombinuje prikladnu toplotnu izolaciju fasadnih površina sa različitim oblicima i uzorcima keramičkih pločica/ploča ( $\leq 60$  cm) uz maksimalno dopušteno površinsko opterećenje na podlogu od 50 kg/m<sup>2</sup>.  
Odabir izolacionih materijala je u sistemu StoneEtics širok, pa se između ostalog mogu ugraditi EPS, izolacione ploče od pluta ili mineralne vune do maksimalne debljine ploča 300 mm.

Za lepljenje se koristi isključivo RÖFIX Unistar LIGHT malter za lepljenje i armiranje. Mehaničko pričvršćivanje sa RÖFIX ROCKET teleskopskim uronjivim tiplama je obavezno bez obzira na podskupinu zgrada. Armira se sa istim materijalom kojim se lepe izolacione ploče uz obavezno korišćenje RÖFIX P100 mrežice za armiranje. U sistemu RÖFIX StoneEtics<sup>®</sup> 50 sa mozaikom nema potrebe za dodatnim (dvostrukim) armiranjem.

Sistem je upotpunjen lepkom za izolacione ploče RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 i masom za fugovanje RÖFIX AJ 612.

RÖFIX StoneEtics može se ugrađivati na masivnim podlogama od cigle ili betona i u starogradnji, na prionjivim i nosivim masivnim podlogama.

---

**Karakteristike:**

- optimalna izolaciona svojstva
- Izvanredna obradivost
- ne sadrži HFCKW i HFKW