


SCHEMA TECNICA

EPS 033 Pannelli per zoccolo 30

Pannelli in polistirolo espanso, per zoccoli



Campi di applicazione

Componente del sistema FIXITherm per l'esecuzione termica di facciate di nuovi ed edifici esistenti. Per l'isolamento termico di zone con spruzzi d'acqua, zoccoli e sottosuolo e per l'isolamento interno.

Caratteristiche

- Idoneo in costruzioni sia nuove che da ristrutturare
- Spessori disponibili 20 a 320 mm

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	18103130100	18103130120	18103130140	18103130160	18103130180
Imballaggio					
Quantità per unità	2,5 m ² /cf.	2 m ² /cf.	1,5 m ² /cf.		1 m ² /cf.
Unità per bancale	5 pz./cf	4 pz./cf	3 pz./cf		2 pz./cf
Lunghezza	100 cm				
Larghezza	50 cm				
Spessore isolante	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm
Massa volumica media	30 kg/m ³				
Codice articolo	18103130200	18103130220	18103130240	18103130260	18103130280
Imballaggio					
Quantità per unità	1 m ² /cf.				
Unità per bancale	2 pz./cf				
Lunghezza	100 cm				
Larghezza	50 cm				
Spessore isolante	200 mm	220 mm	240 mm	260 mm	280 mm

EPS 033 Pannelli per zoccolo 30

Pannelli in polistirolo espanso, per zoccoli

Codice articolo	18103130200	18103130220	18103130240	18103130260	18103130280
Massa volumica media	30 kg/m ³				
Codice articolo	18103130300				
Imballaggio					
Quantità per unità	1 m ² /cf.				
Unità per bancale	2 pz./cf				
Lunghezza	100 cm				
Larghezza	50 cm				
Spessore isolante	300 mm				
Massa volumica media	30 kg/m ³				

Materiale di base

- Polistirene espanso rigido schiumato in un blocco di vapore acqueo

Lavorazione

Incollare Per le zone sotto il terreno e le zone umide, applicare il rivestimento bituminoso bicomponente, Multiflex bicomponente o Optiflex monocomponente su tutta la superficie con una spatola dentata. Nelle zone asciutte all'interno, applicare con Fixit 439 Colla per posa e rasatura con rete, Uni leggera, Fixit 450 Colla di costruzione, secca a base cemento o Fixit 468 Colla a base dispersione. I pannelli isolanti delle zone perimetrali e di sottofondo devono essere fissati contro lo sfilamento, ad esempio con un sistema di tasselli.

Intonacare Per le zone sotto il terreno e le zone umide, applicare il rivestimento bituminoso mono o bicomponente, Multiflex bicomponente o Optiflex monocomponente su tutta la superficie con una spatola dentata. Nelle zone asciutte all'interno, applicare con Fixit 439 Colla per posa e rasatura con rete, Uni leggera.

Trattamento ulteriore

In caso di irraggiamento solare diretto, adottare le precauzioni necessarie per proteggere i pannelli isolanti appena posati.

Stoccaggio

In locali asciutti, riparati dai raggi solari, possono essere conservati senza scadenza.

Certificazioni



Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le rispettive schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 243 «Isolazione termica esterna intonacata», il manuale «FIXITherm Sistema di isolamento termico esterno SITE» e le informazioni contenute in questa scheda tecnica.

EPS 033 Pannelli per zoccolo 30

Pannelli in polistirolo espanso, per zoccoli

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Le schede tecniche in vigore e le raccomandazioni per l'applicazione di collanti, intonaci e rivestimenti e le informazioni tecniche «FIXITherm Sistema di isolamento termico esterno SITE» devono essere osservate.