

Déclaration de performance (DOP)

Nom du produit

Enduit de finition résine silicone 360 extérieur rainuré

No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type

428354

Type de produit

Crépi de finition avec liants organiques

Usage prévu

Crépi de finition avec liants organiques pour être utilisé comme enduit extérieur pour les murs, les plafonds, les piliers et cloisons.

Fabricant

Greutol AG • Libernstrasse 28 • CH-8112 Otelfingen (ZH)

Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance

Système 3

Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Perméabilité à la vapeur d'eau	V_1 élevé	EN 15824
Absorption d'eau	W_3 faible	
Résistance à la traction	$\geq 0,3$ MPa	
Durabilité (Résistance au gel)	Perméabilité à l'eau liquide selon EN 1062-3 $\leq 0,5$ kg/($m^2 \cdot h^{0,5}$)	
Conductivité thermique λD	NPD	
Comportement au feu	A2-s1, d0	
Substances dangereuses	NPD	

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Nom et fonction

Otelfingen, 2024-03-25

Lieu et date d'émission

Ce document a été produit électroniquement et est valable sans signature.

Signature