

Декларация за експлоатационни показатели (DOP)

Наименование на продукта
RÖFIX SismaDur 20

Уникален идентификационен код на типа продукт
421143

Тип на продукта
Обикновен разтвор за зидане (G)

Предвидена употреба
Зидарски хоросан (стандартен зидарски хоросан) след изпитване за пригодност за използване върху стени, колони и преградни стени от зидария.

Производител
РЪОФИКС АД • Бадщрасе 23 • А-6832 Рьотис РЪОФИКС ЕООД • ул. Спартак №10 • BG-4490 Септември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели
Система 2+

Нотифицираният орган
Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Viena
1139

въз основа на първоначален одит на завода и на производствения контрол издаде сертификат за съответствие на производствения контрол и извърши наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол по Система 2+.

Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Якост на натиск	M20	EN 998-2
Якост на сцепление - Якост на срязване	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ (таблична стойност)	
Съдържание на хлориди	$< 0,1 \%$	
Реакция на огън	A1	
Абсорбция на вода	NPD	
Коефициент на дифузия на водни пари	15/35 (таблична стойност)	
Коефициент на топлопроводност	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 1,11 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ за P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 1,21 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ за P=90%	
Дълготрайност	Умерено агресивна среда	
Опасни вещества	NPD	

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

Име и длъжност



"РЪОФИКС" ЕООД
гр. Септември ул. "Спартак" №10
тел.: 034/405900 факс: 034/405939
e-mail: office.septemvri@roefix.com

гр. Септември, 2025-03-25

място и дата на издаване

подпис