

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

SEPTOBUD 1008

Biozid



Anwendungsbereiche

Zur Entfernung von Mikroorganismen (Algen, Algen, Schimmelpilze) an Fassaden, Pflastern usw. bestimmt. Es wird auch zur Reinigung und Desinfektion von Wänden, Dächern, Edelstahlgeräten, Sanitäreinrichtungen usw. verwendet. Geeignet für den Innen- und Außenbereich.



Eigenschaften

- Einfach anzuwenden
- Wirksam

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	10615	16099
Verpackung		
Menge pro Einheit	1 L/EH	5 L/EH
Farbe	Farblos	
Verbrauch	ca. 0,1 L/m ²	
Dichte	ca. 1 g/cm ³	
pH-Wert	5,5	

Materialbasis

- Wasser
- Zusatzstoffe
- Biozide

SEPTOBUD 1008

Biozid

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Material-, Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken oder über +25 °C steigen.

Zubereitung

Gebrauchsfertig, nicht verdünnen. Kein Wasser oder andere Mittel, z.B. Farbstoffe oder Tenside, zugeben. Nicht mit trockenen und feuchten bauchemischen Produkten mischen. Vor Abschwemmung durch Niederschlag schützen.

Verarbeitung

Das Präparat mit einem Pinsel, einer Rolle, einem Schwamm oder durch Sprühen auf die infizierte Oberfläche auftragen. 24 Stunden einwirken lassen, um Mikroorganismen zu inaktivieren, und dann abwaschen, z.B. mit einem Hochdruckreiniger. Wetter mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, aber ohne Regen (Regen wird die Zubereitung wegspülen) fördert die Aktivität der Zubereitungsbestandteile. Bei der Desinfektion von rostfreien Chemietanks und Produktionssystemen die Oberfläche gründlich abspülen und 24 Stunden trocknen lassen. Das Gerät nach dieser Zeit gründlich ausspülen. Den abgetöteten Befall auf Wänden und Dächern mit einer groben Bürste oder einem Wasserdruckgerät entfernen. Zur vollständigen Beseitigung des biologischen Befall wird eine erneute Anwendung empfohlen. Nach dem erneuten Auftragen mindestens 24 Stunden warten. Erst nach dieser Zeit können Grundierung, Farbe und Putz aufgetragen werden. Die Mikroorganismen dürfen nicht vor dem Auftragen des Präparats entfernt werden, da dies zu einer weiteren Verbreitung führt.

Hinweise

Geben Sie das Mittel nicht zu Farben, Grundierungen usw.

Lagerung

Bis zu 12 Monate ab Herstellungsdatum, in dicht verschlossener Verpackung bei einer Temperatur von +5 °C bis +25 °C lagerfähig. Für Kinder unzugänglich, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, fern von Wärmequellen und offenem Feuer lagern. Das Produkt kann mit jedem Transportmittel bei einer Temperatur über +5 °C transportiert werden. Das Produkt unterliegt nicht den ADR-Bestimmungen.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Der Inhalt des vorliegenden Datenblattes stellt unser aktuelles Wissen und praktische Erfahrung dar. Es sind nur allgemeine Informationen und haben keine Haftung des Herstellers für die Ausführung und Anwendungsmethode zur Folge. Es können Unterschiede und spezifische Bedingungen der Ausführung bestehen. Das Produkt ist gemäß dem erforderlichen technischen Wissen und gemäß den arbeitssicherheitsbezogenen Regeln anzuwenden. Kontakt mit der Haut vermeiden und Augen schützen. Bei Kontakt mit den Augen die Augen gründlich mit sauberem Wasser spülen und ärztliche Beratung suchen. Es empfiehlt sich, Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Schutzkleidung zu nutzen.