

Leistungserklärung (DOP)

Produktname
Fixit 587 Quick

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
423494

Produkttyp
Betoninstandsetzungsprodukt (PCC-Mörtel) für statisch und nicht statisch relevante Instandsetzung Klasse R4 - Prinzip-Verfahren: 3-3.1, 3-3.2, 4-4.4

Hersteller
FIXIT AG • Im Schachen 416 • CH-5113 Holderbank (AG)

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 4

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	Klasse R4	EN 1504-3
Chloridgehalt	≤ 0,05 %	
Haftvermögen	≥ 1,5 MPa	
Karbonisierungswiderstand	NPD	
Elastizitätsmodul	24,6 Gpa	
Temperaturwechselverträglichkeit Teil 1: Frost/Taubensanspruchung	≥ 1,5 MPa	
Kapillare Wasseraufnahme	NPD	
Freies Schwinden (90 d)	NPD	
Gefährliche Substanzen	Übereinstimmung mit 5.4	
Brandverhalten	A1	

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung: Philipp Hugentobler, Reto Galliard

Name und Funktion

Holderbank, 2024-03-25

Ort und Datum der Ausstellung

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Unterschrift